【単価表-1】非常駐車帯(妻部) ＣＩ-L_

1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-10-15N t=150	m2	15.000		代価表-1
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	6.000		代価表-2
防水工		m2	15.000		代価表-4
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力117.7kN以上	本	7.000		代価表-5

【単価表-2】非常駐車帯(妻部) ＣⅡ-L_

1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-10-15N t=150	m2	15.000		代価表-1
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	6.000		代価表-2
防水工		m2	15.000		代価表-4
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	7.000		代価表-7

【単価表-3】非常駐車帯(妻部) CⅡ-L-R_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-10-15N t=150	m2	15.000		代価表-1
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	6.000		代価表-8
防水工		m2	15.000		代価表-4
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	7.000		代価表-7

【単価表-4】掘削・支保 CⅠ-P(避難坑)_全断面 設計掘削断面 18.159(ﾚｰﾙ方式)2方施工　　1 m 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅠ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式	m	1.000		代価表-9
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-5】掘削・支保 CⅡ-P(避難坑)_全断面 設計掘削断面 18.159(ﾚｰﾙ方式)2方施工　　1 m 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式	m	1.000		代価表-10

【単価表-6】掘削・支保　CⅡ-P-R(避難坑)_全断面　設計掘削断面　18.159(レール方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-P-R 小断面 レール方式	m	1.000		代価表-11

【単価表-7】掘削・支保　DⅠ-P(避難坑)_全断面　設計掘削断面　18.716(レール方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積18.716m2	岩区分DⅠ-P 小断面 レール方式	m	1.000		代価表-12

【単価表-8】掘削・支保　DⅡ-P1(避難坑)_全断面　設計掘削断面　18.716(レール方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積18.716m2	岩区分DⅡ-P1 小断面 レール方式	m	1.000		代価表-13

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】掘削・支保　CⅡ-PL(避難坑)_全断面　設計掘削断面　30.153(レール方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ-PL 小断面 レール方式	m	1.000		代価表-14

【単価表-10】掘削・支保　CⅡ-PL-R(避難坑)_全断面　設計掘削断面　30.153(レール方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ-PL-R 小断面 レール方式	m	1.000		代価表-15

【単価表-11】掘削・支保　CⅡ-P(変化部)(避難坑)_全断面　設計掘削断面　24.156(レール方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ-P(変化部) 小断面 レール方式	m	1.000		代価表-16

【単価表-12】掘削・支保　CⅡ-P-R(変化部)(避難坑)_全断面　設計掘削断面　24.156(レール方式)2方施工　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ-P-R(変化部) 小断面 レール方式	m	1.000		代価表-17

【単価表-13】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　CⅡ-P-R(避難坑)　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 レール 全断面 断面積18.7m2	岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上	m	1.000		代価表-18
型枠工	R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m	m	1.000		代価表-19
防水工 レール 全断面 断面積18.7m2	岩区分CⅡ 施工延長81.5m	m	1.000		代価表-20

【単価表-14】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　DⅠ-P(避難坑)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 レール 全断面 断面積18.7m2	岩区分DⅠ 18-15-40 C=270以上	m	1.000		代価表-21
型枠工	R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m	m	1.000		代価表-19
防水工 レール 全断面 断面積18.7m2	岩区分DⅠ 施工延長81.5m	m	1.000		代価表-22

【単価表-15】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＤⅡ-P1避難坑)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2	岩区分ＤⅡ 18-15-40 C=270以上	m	1.000		代価表-23
型枠工	R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m	m	1.000		代価表-19
防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積20m2	岩区分ＤⅡ 施工延長81.5m	m	1.000		代価表-24

【単価表-16】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＣⅡ-PL-R(避難坑)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2	岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	1.000		代価表-25
型枠工	R(m)4.0 L(m)4.5 巻立24.2m	m	1.000		代価表-26
防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2	岩区分ＣⅡ 施工延長81.5m	m	1.000		代価表-27

【単価表-17】避難坑(妻部)　ＣⅡ-PL_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N/mm2 t=5cm	m2	12.000		代価表-28
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=2.0m 耐力117.7KN以上	本	8.000		代価表-29

【単価表-18】避難坑（妻部） CⅡ-PL-R_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N/mm2 t=5cm	m2	12.000		代価表-28
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	3.000		代価表-30
防水工		m2	12.000		代価表-4
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=2.0m 耐力117.7KN以上	本	8.000		代価表-29

【単価表-19】避難坑（妻部） DⅢa_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-10-15N t=250	m2	65.000		代価表-31
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	23.000		代価表-2
防水工		m2	65.000		代価表-4
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	50.000		代価表-32

【単価表-20】掘削・支保　ＣＩ-R(避難連絡坑)_全断面　設計掘削断面　10.216(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　100　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積10.216m2	岩区分ＣＩ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式	m	100.000		代価表-33
ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式	岩区分ＣＩ-R L≦2.0km 不良	m	100.000		代価表-34

【単価表-21】掘削・支保　ＣⅡ-R(避難連絡坑)_全断面　設計掘削断面　10.216(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　100　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積10.216m2	岩区分ＣⅡ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式	m	100.000		代価表-35
ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式	岩区分ＣⅡ-R L≦2.0km 不良	m	50.200		代価表-36
ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式	岩区分ＣⅡ-R L＞2.0km 不良	m	49.800		代価表-127

【単価表-22】掘削・支保　ＣⅡ-KR(避難連絡坑)_全断面　設計掘削断面　18.159(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　100　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積18.159m2	岩区分ＣⅡ-KR 小断面 ﾀｲﾔ方式	m	100.000		代価表-37
ずり運搬工	岩区分ＣⅡ-KR L≦2.0km 不良	m	70.400		代価表-38
ずり運搬工	岩区分ＣⅡ-KR L＞2.0km 不良	m	29.600		代価表-128

【単価表-23】掘削・支保　CⅡ-KR-R(避難連絡坑)_全断面　設計掘削断面　18.159(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　100　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-KR-R 小断面 ﾀｲﾔ方式	m	100.000		代価表-39
ずり運搬工	岩区分CⅡ-KR L≦2.0km 不良	m	100.000		代価表-38

【単価表-24】掘削・支保　CⅡ-KRL1(避難連絡坑)_全断面　設計掘削断面　30.153(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　100　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ-KRL1 小断面 ﾀｲﾔ方式	m	100.000		代価表-40
ずり運搬工	岩区分CⅡ-KRL1 L≦2.0km 不良	m	66.700		代価表-41
ずり運搬工	岩区分CⅡ-KRL1 L＞2.0km 不良	m	33.300		代価表-129

【単価表-25】掘削・支保　CⅡ-KRL2-R(避難連絡坑)_全断面　設計掘削断面　45.270(ﾀｲﾔ方式)2方施工　　100　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工 全断面 断面積45.270m2	岩区分CⅡ-KRL2-R 小断面 ﾀｲﾔ方式	m	100.000		代価表-42
ずり運搬工	岩区分CⅡ-KRL2-R L≦2.0km 不良	m	100.000		代価表-43

【単価表-26】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＣＩ-R(避難連絡坑)_　　18　ｍ　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣＩ-R	岩区分ＣＩ 18-15-40BB C=270以上	ｍ	18.000		代価表-44
型枠工	R(m)1.4 L(m)6.0 巻立54.2m ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ	ｍ	18.000		代価表-45
防水工	ＣＩ-R	ｍ	17.900		代価表-46

【単価表-27】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＣⅡ-R(避難連絡坑)_　　36.2　ｍ　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ ＣⅡ-R	岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上	ｍ	36.200		代価表-47
型枠工	R(m)1.4 L(m)6.0 巻立54.2m ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ	ｍ	36.200		代価表-45
防水工	ＣⅡ-R	ｍ	36.000		代価表-48

【単価表-28】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＣⅡ-KR(避難連絡坑)_　　36.4　ｍ　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣⅡ-KR	岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上	ｍ	36.400		代価表-49
型枠工	R(m)2.35 L(m)6.0 巻立46.6m	ｍ	36.400		代価表-50
防水工	ＣⅡ-KR(-R)	ｍ	35.500		代価表-51

【単価表-29】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＣⅡ-KR-R(避難連絡坑)_　　10.2　ｍ　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣⅡ-KR-R	岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	10.200		代価表-52
型枠工	R(m)2.35 L(m)6.0 巻立46.6m	m	10.200		代価表-50
防水工	ＣⅡ-KR(-R)	m	9.800		代価表-51

【単価表-30】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＣⅡ-KRL1(避難連絡坑)_　　17.1　ｍ　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣⅡ-KRL1	岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上	m	17.100		代価表-53
型枠工	R(m)4.0 L(m)6.0 巻立17.1m	m	17.100		代価表-54
防水工	ＣⅡ-KRL1	m	17.700		代価表-55

【単価表-31】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ・防水　ＣⅡ-KRL2-R(避難連絡坑)_　　6.4　ｍ　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣⅡ-KRL2-R	岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	6.400		代価表-56
型枠工	R(m)4.5 L(m)6.0 巻立6.4m	m	6.400		代価表-57
防水工	ＣⅡ-KRL2-R	m	6.700		代価表-58

【単価表-32】車道連絡坑(妻部) CⅡ-KRL1_

1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N/mm2 t=5cm	m2	12.000		代価表-59
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	2.000		代価表-2
防水工		m2	12.000		代価表-4
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=2.0m 117.7KN	本	8.000		代価表-60

【単価表-33】車道連絡坑(妻部) CⅡ-KRL2-R_

1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	36N/mm2 t=10cm	m2	26.000		代価表-61
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	8.000		代価表-8
防水工		m2	26.000		代価表-4
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=3.0m 176.5KN	本	15.000		代価表-62

【単価表-34】避難連絡坑取合部補強　CⅡ-L_　　3 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	15.000		代価表-67
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200×22	t	0.637		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-150×150×7×10	箇所	12.000		代価表-65
支保工撤去工		t	0.903		代価表-66

【単価表-35】避難連絡坑取合部補強　CⅡ-L-R_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	6.000		代価表-67
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200×22	t	0.254		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-150×150×7×10	箇所	5.000		代価表-65
支保工撤去工		t	0.377		代価表-66

【単価表-36】避難連絡坑取合部補強　CⅡ-b_　　2 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=3.0m 耐力176.5kN以上	本	6.000		代価表-68
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200×22	t	0.257		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-125×125×6.5×9	箇所	4.000		代価表-69
支保工撤去工		t	0.197		代価表-66

【単価表-37】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KR_　　3 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	15.000		代価表-70
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N/mm2 t=5cm	m2	66.000		代価表-59
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	4.300		代価表-2
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=2.0m 117.7KN	本	12.000		代価表-60

【単価表-38】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KR-R_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	5.200		代価表-70
高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	36N/mm2 t=5cm	m2	22.000		代価表-71
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1.400		代価表-8
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=2.0m 117.7KN	本	8.000		代価表-60

【単価表-39】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KRL1_　　3 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	0.700		代価表-70
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18N/mm2 t=5cm	m2	6.000		代価表-59
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	0.200		代価表-2

【単価表-40】避難連絡坑扉部箱抜　CⅡ-KRL2-R_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	0.500		代価表-70
高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	36N/mm2 t=5cm	m2	2.200		代価表-71
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.200		代価表-8

【単価表-41】ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削　CⅡ-b-i_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	CⅡ-b（中硬岩）	m3	13.571		代価表-72
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	CⅡ-b（中硬岩）	m3	13.571		代価表-73

【単価表-42】ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削　ＣⅡ-b-i-1_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工	ＣⅡ-b（中硬岩）	m3	13.571		代価表-72
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	ＣⅡ-b（中硬岩）	m3	13.571		代価表-73

【単価表-43】ｲﾝﾊﾞｰﾄ盛土　ＣⅡ-b-i_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
埋戻し材の積込み	損料割増25%	m3	6.225		施工パッケージ
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	ＣⅡ-b（中硬岩）	m3	6.225		代価表-73
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工		m3	7.714		施工パッケージ

【単価表-44】ｲﾝﾊﾞｰﾄ盛土　ＣⅡ-b-i-1_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
埋戻し材の積込み	損料割増25%	m3	6.228		施工パッケージ
ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工	ＣⅡ-b（中硬岩）	m3	6.228		代価表-73
ｲﾝﾊﾞｰﾄ埋戻工		m3	7.718		施工パッケージ

【単価表-45】箱抜　CI_　　19 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	121.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=3.0m 耐力117.2kN以上	本	71.000		代価表-76
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=100mm	m2	355.000		代価表-77
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	47.000		代価表-2

【単価表-46】箱抜　CⅡ-b_　　59 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	333.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=3.0m 耐力176.5kN以上	本	528.000		代価表-68
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=10cm	m2	1036.000		代価表-77
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	128.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	7.750		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-125×125×6.5×9	箇所	128.000		代価表-69
支保工撤去工		t	7.850		代価表-66

【単価表-47】箱抜　CⅡ-b-R_　　2 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	12.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=3.0m 耐力176.5kN以上	本	20.000		代価表-68
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き	m2	39.000		代価表-77
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	5.000		代価表-8
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	0.257		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-125×125×6.5×9	箇所	4.000		代価表-69
支保工撤去工		t	0.333		代価表-66

【単価表-48】箱抜　CⅡ-b-i_　　8 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	43.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=3.0m 耐力176.5kN以上	本	68.000		代価表-68
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=10cm	m2	133.000		代価表-77
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	17.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	1.030		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-125×125×6.5×9	箇所	16.000		代価表-69
支保工撤去工		t	0.957		代価表-66

【単価表-49】箱抜　CⅡ-b-i-1_　　3 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	7.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=3.0m 耐力176.5kN以上	本	20.000		代価表-68
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=10cm	m2	33.000		代価表-77
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	3.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	0.261		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-125×125×6.5×9	箇所	3.000		代価表-69
支保工撤去工		t	0.338		代価表-66

【単価表-50】箱抜　ＤＩ-b_　　7 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き D	m3	50.000		代価表-79
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	80.000		代価表-67
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=15cm	m2	135.000		代価表-80
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	16.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	0.927		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-125×125×6.5×9	箇所	30.000		代価表-69
支保工撤去工		t	2.050		代価表-66

【単価表-51】箱抜　ＤＩ-b-1_　　2 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き D	m3	15.000		代価表-79
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	26.000		代価表-67
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=15cm	m2	45.000		代価表-80
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	5.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	0.323		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-125×125×6.5×9	箇所	11.000		代価表-69
支保工撤去		t	0.776		代価表-66

【単価表-52】箱抜　ＤⅢa-1_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き D	m3	16.000		代価表-79
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	13.000		代価表-67
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=25cm	m2	32.000		代価表-81
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	5.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	0.179		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-200×200×8×12	箇所	6.000		代価表-82
支保工撤去工		t	1.270		代価表-66

【単価表-53】箱抜　DⅢa-2_　　3 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き D	m3	18.000		代価表-79
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	34.000		代価表-67
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き	m2	46.000		代価表-81
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	3.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	0.297		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-200×200×8×12	箇所	6.000		代価表-82
支保工撤去工		t	2.090		代価表-66

【単価表-54】箱抜　ＣＩ-L_　　5 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	23.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力117.7kN以上	本	20.000		代価表-83
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=15cm	m2	65.000		代価表-80
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	9.000		代価表-2

【単価表-55】箱抜　CⅡ-L_　　20 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	86.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	179.000		代価表-67
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=15cm	m2	260.000		代価表-80
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上	m3	31.000		代価表-2
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	2.670		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-150×150×7×10	箇所	44.000		代価表-65
支保工撤去工		t	3.190		代価表-66

【単価表-56】箱抜　CⅡ-L-R_　　1 箇所 当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
掘削工	箱抜き C	m3	3.000		代価表-70
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	10.000		代価表-67
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工	箱抜き 18N/mm2 t=15cm	m2	10.000		代価表-80
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.700		代価表-8
補強ﾌﾟﾚｰﾄ工	PL-200*22	t	0.129		代価表-64
ｶﾞｽ切断工	H-150×150×7×10	箇所	2.000		代価表-65
支保工撤去工		t	0.092		代価表-66

【単価表-57】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(1) ＣⅡ-b-i-1_　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
鏡吹付工	t=10cm 60.495m2	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-84
先行削孔工	φ114.3－29本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-85
打設工	φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-86
注入工	φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130kg/本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-87
集塵機運転		ｼﾌﾄ	1.000		代価表-88

【単価表-58】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(2) ＤⅠ-b-1_　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
鏡吹付工	t=10cm 60.495m2	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-84
先行削孔工	φ114.3－29本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-85
打設工	φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-86
注入工	φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130kg/本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-87
集塵機運転		ｼﾌﾄ	1.000		代価表-88

【単価表-59】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(3) ＤⅡ-2_　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
鏡吹付工	t=10cm 62.465m2	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-89
先行削孔工	φ114.3ー29本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-85
打設工	φ114.3ー29本、L=12.5m、端末塩ビ管	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-86
注入工	φ114.3ー29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130kg/本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-87
集塵機運転		ｼﾌﾄ	1.000		代価表-88

【単価表-60】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(4) ＤⅢa-1,2_　　4 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
鏡吹付工	t=10cm 61.476m2	ｼﾌﾄ	4.000		代価表-90
先行削孔工	φ114.3ー29本	ｼﾌﾄ	4.000		代価表-85
打設工	φ114.3ー29本、L=12.5m、端末塩ビ管	ｼﾌﾄ	4.000		代価表-86
注入工	φ114.3ー29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130kg/本	ｼﾌﾄ	4.000		代価表-87
集塵機運転		ｼﾌﾄ	1.000		代価表-88

【単価表-61】ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ(5) ＤⅢa-2(避難坑)_

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
鏡吹付工	t=10cm 56.276m2	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-91
先行削孔工	φ114.3－27本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-92
打設工	φ114.3－27本、L=12.5m、端末塩ﾋﾞ管	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-93
注入工	φ114.3－27本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130kg/本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-94

【単価表-62】長尺鋼管鏡補強(1) ＤⅡ-2_

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
先行削孔工	φ76.3－18本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-96
打設工	φ76.3－18本、L=13.5m、端末鋼管	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-97
注入工	φ76.3－18本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系180L/本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-98
集塵機運転		ｼﾌﾄ	1.000		代価表-102

【単価表-63】長尺鋼管鏡補強(2) ＤⅢa-2_

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
先行削孔工	φ76.3－15本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-99
打設工	φ76.3－15本、L=13.5m、端末鋼管	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-100
注入工	φ76.3－15本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系180L/本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-101

【単価表-64】注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ ＤⅡ-P1_　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ工	L=2m×8.5本 20kg/本	ｼﾌﾄ	1.000		代価表-103

【単価表-65】押え盛土_ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ 固化材添加量0.1t/m3　　1 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
押え盛土工	ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ 固化材添加量0.1t/m3	m3	1.000		代価表-104

【単価表-66】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
型枠工	各種 R=6.7mL=10.5m 巻立2079m	m	1.000		代価表-105

【単価表-67】外型枠_　　1 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
外型枠設置工		m2	1.000		代価表-106

【単価表-68】つなぎ材_　　1　t　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
つなぎ材設置工		t	1.000		代価表-107

【単価表-69】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)_18-10-15N　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(上半)	DⅢa t=25cm	m	1.000		代価表-108

【単価表-70】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)_18-10-15N　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半)	DⅢa t=25cm	m	1.000		代価表-109

【単価表-71】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半)_L＝4000　　1　本　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	DⅢa L=4000 176.5kN	本	1.000		代価表-110

【単価表-72】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(下半)_L＝4000　　1　本　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	DⅢa L=4000 176.5kN	本	1.000		代価表-110

【単価表-73】鋼製支保(上半)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鋼製支保工(上半)	DⅢa H-200×200	m	1.000		代価表-111

【単価表-74】鋼製支保(下半)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鋼製支保工(下半)	DⅢa H-200×200	m	1.000		代価表-112

【単価表-75】金網(上半)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
金網工(上半)	DⅢa φ5.0×150×150	m	1.000		代価表-113

【単価表-76】金網(下半)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
金網工(下半)	DⅢa φ5.0×150×150	m	1.000		代価表-114

【単価表-77】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-15-40BB　C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	岩区分DⅢ 18-15-40BB C=270以上	m	1.000		代価表-115

【単価表-78】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
型枠工	R=6.7m L=10.5m 巻立	m	1.000		代価表-105

【単価表-79】防水_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
防水工	DⅢ	m	1.000		代価表-116

【単価表-80】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
型枠工	DⅢa R=6.5m L=10.5m 巻立101m	m	1.000		代価表-117

【単価表-81】外型枠_　　1　m2　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
外型枠設置工		m2	1.000		代価表-106

【単価表-82】つなぎ材_　　1　t　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
つなぎ材設置工		t	1.000		代価表-107

【単価表-83】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(上半)_18-10-15N　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(上半)	DⅢa t=25cm	m	1.000		代価表-118

【単価表-84】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(下半)_18-10-15N　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半)	DⅢa t=25cm	m	1.000		代価表-119

【単価表-85】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(上半)_L＝4000　　1　本　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	DⅢa L=4000 176.5kN	本	1.000		代価表-110

【単価表-86】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(下半)_L＝4000　　1　本　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	DⅢa L=4000 176.5kN	本	1.000		代価表-110

【単価表-87】鋼製支保（上半）_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鋼製支保工(上半)	DⅢa H-200×200	m	1.000		代価表-120

【単価表-88】鋼製支保(下半)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
鋼製支保工(下半)	DⅢa H-200×200	m	1.000		代価表-121

【単価表-89】金網(上半)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
金網工(上半)	DⅢa φ5.0×150×150	m	1.000		代価表-122

【単価表-90】金網(下半)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
金網工(下半)	DⅢa φ5.0×150×150	m	1.000		代価表-123

【単価表-91】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ_18-15-40BB　C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工	DⅢa 18-15-40 C=270以上	m	1.000		代価表-124

【単価表-92】型枠(ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ)_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
型枠工	R=6.5m L=10.5m 巻立101m	m	1.000		代価表-117

【単価表-93】防水_　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
防水工	DⅢa	m	1.000		代価表-125

【単価表-94】独立受圧板設置_967×967×40　　1　枚　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
独立受圧板設置工		枚	1.000		代価表-126

【単価表-95】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度:50m超80m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	軟岩、せん孔深度:50m超80m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	1.000		代価表-130

【単価表-96】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度:120m超、せん孔方向:水平、孔径:φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	軟岩、せん孔深度:120m超、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	1.000		代価表-131

【単価表-97】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度:50m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩、せん孔深度:50m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	1.000		代価表-132

【単価表-98】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度:50m超80m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩、せん孔深度:50m以下80m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	1.000		代価表-133

【単価表-99】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度:120m超、せん孔方向:水平、孔径:φ66 ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	中硬岩、せん孔深度:120m超、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	1.000		代価表-134

【単価表-100】床掘り（中硬岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有　　1　m3　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
床掘り（中硬岩）（避難坑内中央排水）	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有	m3	1.000		代価表-135

【単価表-101】床掘り（軟岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有　　1　m3　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
床堀り（軟岩）（避難坑内中央排水）	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　障害有	m3	1.000		代価表-136

【単価表-102】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣＩ）_ＣＩ 90 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣＩ）	ＣＩ 90 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB	m	1.000		代価表-137

【単価表-103】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-b）_ＣⅡ 90 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-b）	ＣⅡ 90 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB	m	1.000		代価表-138

【単価表-104】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-L）_ＣⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-L）	ＣⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB	m	1.000		代価表-139

【単価表-105】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-L-R）_ＣⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-L-R）	_ＣⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm ｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB	m	1.000		代価表-140

【代価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-10-15N t=150　　15　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.100		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.610		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.100		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.155	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	4.500		【材料単価表-1】 ﾛｽ率2.0含む
諸雑費（率+まるめ）	機械経費の13%	式	1.000		
施工量：150m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-2】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-15-40BB C=270以上　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.540	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.130		【機械運転単価表-3】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	10.400		ﾛｽ率4%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		
施工量：71.4m3/日					

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】防水工　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.080		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.153		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.080		
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	11.600	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費（率+まるめ）	材料費の2%	式	1.000		
施工量：125m2/日					

※　諸雑費は，設置器具等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-5】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力117.7kN以上　　7　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.790	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.130	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.115	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力117.7kN以上	本	7.000		【材料単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の13%	式	1.000		
施工量：53.8本/日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり、労務費・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-7】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力176.5kN以上　　7　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.790	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.130	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.115	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	7.000		【材料単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の13%	式	1.000		
施工量：53.8本/日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり、労務費・機械損料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-8】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-15-40BB C=270以上短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.540	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.130		【機械運転単価表-3】
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強材	m3	10.400		ﾛｽ率4%含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費の4%	式	1.000		
施工量：71.4m3/日					

※　諸雑費は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-9】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅠ-P 小断面 レール方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.440		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.330		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.880		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.054	○	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.041	○	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	週	0.050	○	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	週	0.037	○	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.037	○	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	週	0.046	○	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.043	○	【機械運転単価表-17】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅠ 30mm×200g	m	1.000		【材料単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積18.159m2	岩区分CⅠ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-5】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅠ	m	1.000		【材料単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-10】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-P 小断面 レール方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.510		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.540		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.020		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.063	○	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.043	○	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	週	0.051	○	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	週	0.049	○	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.043	○	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	週	0.054	○	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.054	○	【機械運転単価表-17】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ 30mm×200g 雷管含む	m	1.000		【材料単価表-8】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積18.159m2	岩区分CⅡ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-9】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ	m	1.000		【材料単価表-10】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-11】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-P-R 小断面 レール方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.510		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.540		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.020		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.063	○	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.043	○	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	週	0.051	○	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	週	0.049	○	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.043	○	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	週	0.054	○	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.054	○	【機械運転単価表-17】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ 30mm×200g 雷管含む	m	1.000		【材料単価表-8】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積18.159m2	岩区分CⅡ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-9】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ	m	1.000		【材料単価表-10】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-12】掘削工 全断面 断面積18.716m2_岩区分ＤＩ-P 小断面 ﾚｰﾙ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.680		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.050		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.360		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.106	☆	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.067	☆	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t	週	0.083	☆	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式･吐出量10～15m3/h級	週	0.067	☆	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.067	☆	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ･被けん引式 運搬容量6m3	週	0.092	☆	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.090	☆	【機械運転単価表-17】
諸雑費1（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積18.716m2	岩区分ＤＩ 30mm×200g	m	1.000	○	【材料単価表-11】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	岩区分ＤＩ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000	○	【材料単価表-12】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積18.716m2	岩区分ＤＩ	m	1.000	○	【材料単価表-13】
H形鋼支保	岩区分ＤＩ SS400 100×100	m	1.000	○	【材料単価表-14】
諸雑費2（その他材料）		%	7.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg･m2）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり･基数エキストラ）、継手板･底版、及びボルト･ナット、継材、さや管、加工費（溶接･穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-13】掘削工 全断面 断面積18.716m2_岩区分DⅡ-P1 小断面 レール方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.630		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.920		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.270		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.086	☆	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.067	☆	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	週	0.083	☆	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	週	0.067	☆	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.067	☆	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	週	0.092	☆	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.084	☆	【機械運転単価表-17】
諸雑費1（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積18.716m2	岩区分DⅡ 30mm×200g	m	1.000	○	【材料単価表-15】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面 断面積18.716m2	岩区分DⅡ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000	○	【材料単価表-16】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積18.716m2	岩区分DⅡ	m	1.000	○	【材料単価表-17】
H形鋼支保 全断面 断面積18.716m2	岩区分DⅡ SS400 100×100	m	1.000	○	【材料単価表-14】
諸雑費2（その他材料）		%	7.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg・m2）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり・基数エキストラ）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-14】掘削工 全断面 断面積30.153m2_岩区分CⅡ-PL 小断面 ﾚｰﾙ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.630		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.890		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.250		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.079	○	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.056	○	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	週	0.069	○	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	週	0.059	○	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.059	○	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	週	0.062	○	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.060	○	【機械運転単価表-17】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ 30mm×200g	m	1.000		【材料単価表-18】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-19】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ	m	1.000		【材料単価表-20】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-15】掘削工 全断面 断面積30.153m2_岩区分CⅡ-PL-R 小断面 レール方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.630		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.890		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.250		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ･ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.079	○	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ･150m3/h･ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.056	○	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式･機関車質量12t	週	0.069	○	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式･吐出量10～15m3/h級	週	0.059	○	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.059	○	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ･被けん引式 運搬容量6m3	週	0.062	○	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型･定置式25m3/h	週	0.060	○	【機械運転単価表-17】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ 30mm×200g	m	1.000		【材料単価表-18】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-19】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ	m	1.000		【材料単価表-20】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-16】掘削工 全断面 断面積24.156m2_岩区分CⅡ-P（変化部） 小断面 ﾚｰﾙ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.570		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.710		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.140		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.073	○	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.050	○	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	週	0.060	○	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	週	0.056	○	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.056	○	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	週	0.059	○	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.060	○	【機械運転単価表-17】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ 30mm×200g	m	1.000		【材料単価表-21】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-22】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ	m	1.000		【材料単価表-23】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-17】掘削工 全断面 断面積24.156m2_岩区分CⅡ-P-R（変化部） 小断面 ﾚｰﾙ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.570		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.710		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.140		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	週	0.073	○	【機械運転単価表-5】
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	週	0.050	○	【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	週	0.060	○	【機械運転単価表-9】
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	週	0.056	○	【機械運転単価表-11】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	週	0.056	○	【機械運転単価表-13】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	週	0.059	○	【機械運転単価表-15】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.060	○	【機械運転単価表-17】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ 30mm×200g	m	1.000		【材料単価表-21】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-22】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積24.156m2	岩区分CⅡ	m	1.000		【材料単価表-23】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-18】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	週	0.054	☆	【機械運転単価表-21】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t	週	0.052	☆	【機械運転単価表-23】
諸雑費1（その他機械）		%	8.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強材入り	m3	3.470	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	12.657	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：8.4m／日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-19】型枠工_R(m)2.3 L(m)10.5 巻立57.3m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ	R=2.3m L=10.5m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：8.4m／日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分CⅡ 施工延長81.5m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.065		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.153		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.131		
防水工作業台車	R=2.3m L=4.5m	m	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
施工量:15.4m/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-21】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分DⅠ 18-15-40 C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	週	0.054	☆	【機械運転単価表-21】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t	週	0.052	☆	【機械運転単価表-23】
諸雑費(その他機械)		%	8.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	3.360	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	12.657	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費(その他材料)		%	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
施工量:8.4m/日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-22】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分ＤⅠ 施工延長81.5m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.065		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.153		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.131		
防水工作業台車	R=2.3m L=4.5m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：15.4m／日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-23】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積18.7m2_岩区分ＤⅡ 18-15-40 C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	週	0.054	☆	【機械運転単価表-21】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t	週	0.052	☆	【機械運転単価表-23】
諸雑費（その他機械）		%	8.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	3.360	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	12.657	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：8.4m／日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-24】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積20m2_岩区分DⅡ 施工延長81.5m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.065		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.153		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.131		
防水工作業台車	R=2.3m L=4.5m	m	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
施工量:15.4m/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-25】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	週	0.054	☆	【機械運転単価表-21】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t	週	0.052	☆	【機械運転単価表-23】
諸雑費1(その他機械)		%	8.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強材入り	m3	3.562	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	12.937	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2(その他材料)		%	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
施工量:8.4m/日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-26】型枠工_R(m)4.0 L(m)4.5 巻立24.2m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.357		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.238		
全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ	R=4.0m L=4.5m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：8.4m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-27】防水工 ﾚｰﾙ 全断面 断面積30.2m2_岩区分CⅡ 施工延長81.5m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.085		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.197		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.169		
全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ	R=2.3m L=4.5m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：11.8m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-28】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18N/mm2 t=5cm　　12　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.410		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.280		
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	日	0.201	○	【機械運転単価表-12】
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	日	0.201	○	【機械運転単価表-14】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	日	0.039	○	【機械運転単価表-10】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	0.069	○	【機械運転単価表-18】
ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	日	0.347	○	【機械運転単価表-16】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.860		【材料単価表-1】 ﾛｽ率3.1含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：85.7m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-29】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=2.0m 耐力117.7KN以上　　8　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.160	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.490	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.320	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	日	0.138	○	【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000 SD345 12t耐力	本	8.000		【材料単価表-24】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の10%	式	1.000		諸雑費+まるめ（0）
施工量：50本/日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費及び運搬に関わる経費等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-30】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-15-40BB C=270以上短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.280		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.850		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.570		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	日	0.643	☆	【機械運転単価表-22】
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t	日	0.619	☆	【機械運転単価表-24】
諸雑費1（その他機械）		%	8.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強材入り	m3	10.400	○	ﾛｽ率4%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：35.7本/日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-31】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18-10-15N t=250　　65　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.360		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.140		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.360		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.525	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-2】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	26.000		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.6含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：180m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-32】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_ L=4.0m 耐力176.5kN以上　　50　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.640	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	3.860	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.640	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.521	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	50.000		【材料単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の13%	式	1.000		
施工量：78.1本/日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり、労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-33】掘削工 全断面 断面積10.216m2_岩区分CⅠ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.250		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.010		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.250		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.027	○	【機械運転単価表-25】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	週	0.050	○	【機械運転単価表-27】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	週	0.023	○	【機械運転単価表-29】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.028	○	【機械運転単価表-31】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.024	○	【機械運転単価表-33】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
火薬 全断面 断面積10.216m2	岩区分CⅠ 30mm×200g 雷管含む	m	1.000		【材料単価表-25】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積10.216m2	岩区分CⅠ D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-26】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積10.216m2	岩区分CⅠ	m	1.000		【材料単価表-27】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4m/日					

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-34】ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式_岩区分CⅠ-R L≦2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.020		【機械運転単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：50m/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-35】掘削工 全断面 断面積10.216m2_岩区分CⅡ-R 小断面 ﾀｲﾔ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.360		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.450		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.360		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.033	○	【機械運転単価表-25】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	週	0.097	○	【機械運転単価表-27】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	週	0.027	○	【機械運転単価表-29】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.040	○	【機械運転単価表-31】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.040	○	【機械運転単価表-33】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
火薬 全断面 断面積10.216m2	岩区分CⅡ-R 30mm×200g 雷管含む	m	1.000		【材料単価表-28】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積10.216m2	岩区分CⅡ-R D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-29】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積10.216m2	岩区分CⅡ-R	m	1.000		【材料単価表-30】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：2.8m／日					

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-36】ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式_岩区分CⅡ-R L≦2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.026		【機械運転単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：38.5m／日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-37】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-KR 小断面 ﾀｲﾔ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.440		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.740		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.440		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.044	○	【機械運転単価表-25】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	週	0.110	○	【機械運転単価表-27】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	週	0.038	○	【機械運転単価表-29】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.048	○	【機械運転単価表-31】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.048	○	【機械運転単価表-33】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
火薬 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-KR 30mm×200g 雷管含む	m	1.000		【材料単価表-31】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-KR D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-32】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-KR	m	1.000		【材料単価表-33】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：2.3m／日					

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-38】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KR L≦2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.045		【機械運転単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：22.2m／日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-39】掘削工 全断面 断面積18.159m2_岩区分CⅡ-KR-R 小断面 ﾀｲﾔ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.440		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.740		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.440		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.044	○	【機械運転単価表-25】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	週	0.110	○	【機械運転単価表-27】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	週	0.038	○	【機械運転単価表-29】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.048	○	【機械運転単価表-31】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.048	○	【機械運転単価表-33】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
火薬 全断面 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-KR-R 30mm×200g 雷管含む	m	1.000		【材料単価表-31】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-KR-R D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-34】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 （高強度） 断面積18.159m2	岩区分CⅡ-KR-R	m	1.000		【材料単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：2.3m／日					

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-40】掘削工 全断面 断面積30.153m2_岩区分CⅡ-KRL1 小断面 ﾀｲﾔ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.500		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.000		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.500		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.051	○	【機械運転単価表-25】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	週	0.107	○	【機械運転単価表-27】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	週	0.054	○	【機械運転単価表-29】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.055	○	【機械運転単価表-31】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.055	○	【機械運転単価表-33】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
火薬 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ-KRL1 30mm×200g 雷管含む	m	1.000		【材料単価表-37】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積30.153m2	岩区分CⅡ-KRL1 D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000		【材料単価表-38】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積30.153m2	岩区分CⅡ-KRL1	m	1.000		【材料単価表-39】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：2m/日					

※　諸雑費は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-41】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KRL1 L≦2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.073		【機械運転単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：13.7m/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-42】掘削工 全断面 断面積45.270m2_岩区分CⅡ-KRL2-R 小断面 ﾀｲﾔ方式　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.590		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.590		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	週	0.049	☆	【機械運転単価表-25】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	週	0.103	☆	【機械運転単価表-27】
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	週	0.062	☆	【機械運転単価表-29】
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	週	0.057	☆	【機械運転単価表-31】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.054	☆	【機械運転単価表-33】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
火薬 全断面 断面積45.270m2	岩区分CⅡ-KRL2-R 30mm×200g 雷管含む	m	1.000	○	【材料単価表-40】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 断面積45.270m2	岩区分CⅡ-KRL2-R D25×L2000mm SD345 12t耐力	m	1.000	○	【材料単価表-41】
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付 全断面 断面積45.270m2	岩区分CⅡ-KRL2-R	m	1.000	○	【材料単価表-42】
H形鋼支保	岩区分CⅡ-KRL2-R　SS400　125×125	m	1.000	○	【材料単価表-52】
諸雑費2（その他材料）		%	7.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：1.7m／日					

※　諸雑費1は，削岩及びロックボルト打設用のドリルジャンボのビット、ロッド、シャンクスクリュロッド、ジョイントスリーブ、及びこそく用の大型ブレーカーのチゼルの損耗料等の費用及び、トラック、トラックミキサー及びアジテータトラック、モルタル注入機、積込補助用バックホウの損料及び燃料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸雑費2は、金網工における金網（JIS－G－3551（溶接金網）150×150×φ5、2．13kg・m2）ラップロス、止め金具等の費用、鋼製支保工におけるH形鋼（R止まり・基数エキストラ）、継手板・底版、及びボルト・ナット、継材、さや管、加工費（溶接・穴開け）等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-43】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KRL2-R L≦2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.079		【機械運転単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：12.7m/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-44】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣＩ-R_岩区分ＣＩ 18-15-40BB C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1（その他機械）		%	3.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	3.301	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	10.007	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m/日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-45】型枠工_R(m)1.4 L(m)6.0 巻立54.2m ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ	R=1.4m L=6.0m 避難連絡抗	m	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
施工量:4.8m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-46】防水工_CⅠ-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.052		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.121		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.104		
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人	時間	0.364		【機械運転単価表-37】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
施工量:19.2m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-47】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ ＣⅡ-R_岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1（その他機械）		%	3.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	2.922	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	10.007	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m／日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-48】防水工_ＣⅡ-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.052		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.121		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.104		
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人	時間	0.364		【機械運転単価表-37】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：19.2m／日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-49】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KR_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1（その他機械）		%	3.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	3.707	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	12.657	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m／日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-50】型枠工_R(m)2.35 L(m)6.0 巻立46.6m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ	R=2.35m L=6.0m 避難連絡抗	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-51】防水工_CⅡ-KR(-R)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.065		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.153		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.131		
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人	時間	0.455		【機械運転単価表-37】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：15.4m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-52】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣⅡ-KR-R_岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上　短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.625		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1（その他機械）		%	3.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強材入り	m3	3.707	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	12.657	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m／日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-53】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ＣⅡ-KRL1_岩区分ＣⅡ 18-15-40 C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1（その他機械）		%	3.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	4.680	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	15.948	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m／日					

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-54】型枠工_R(m)4.0 L(m)6.0 巻立17.1m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ	R=4.0m L=6.0m 避難連絡抗	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-55】防水工_CⅡ-KRL1　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.082		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.192		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.165		
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人	時間	0.574		【機械運転単価表-37】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：12.2m/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-56】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工 CⅡ-KRL2-R_岩区分CⅡ 18-15-40 C=270以上 短繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.625		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1（その他機械）		%	3.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強材入り	m3	7.332	○	ﾛｽ率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	19.329	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m／日					

※ 諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※ 諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-57】型枠工_R(m)4.5 L(m)6.0 巻立6.4m　　1 m 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.208		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.625		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.417		
ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ	R=4.5m L=6.0m 避難連絡抗	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：4.8m／日					

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-58】防水工_CⅡ-KRL2-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.100		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.233		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.200		
高所作業車運転	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人	時間	0.700		【機械運転単価表-37】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：10m/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-59】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_18N/mm2 t=5cm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.266		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.675		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.266		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	日	0.086	○	【機械運転単価表-28】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	0.297	○	【機械運転単価表-18】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付材料費		m3	1.600		【材料単価表-1】 ﾛｽ率3.2含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：14.8m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-60】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=2.0m 117.7KN　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.150	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.462	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.150	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	日	0.115	○	【機械運転単価表-26】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000 SD345 12t耐力	本	10.000		【材料単価表-43】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の11%	式	1.000		諸雑費+まるめ（-1）
施工量：66.7本/日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-61】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_36N/mm2 t=10cm　　26　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.120		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.480		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.120		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	日	0.162	○	【機械運転単価表-28】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-18】
諸雑費（その他機械）		%	10.000		
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費	36N/mm2	m3	5.980		【材料単価表-36】 ﾛｽ率2.3含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：216.6m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-62】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=3.0m 176.5KN　　15　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.230	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.680	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.230	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	日	0.216	○	【機械運転単価表-26】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L3000 18t耐力	本	15.000		【材料単価表-44】
諸雑費（率+まるめ）	労務・機械経費の10%	式	1.000		諸雑費+まるめ（-7）
施工量：65.2本／日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-64】補強ﾌﾟﾚｰﾄ工_PL-200×22　　10　t　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	2.860	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	17.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	2.860	○	
補強ﾌﾟﾚｰﾄ	PL-200×22	t	10.000		【材料単価表-45】
諸雑費(率+まるめ)	労務費の6%	式	1.000		
施工量:3.5t/日					

※　諸雑費は，溶接機損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-65】ｶﾞｽ切断工_H-150×150×7×10　　10 箇所 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.400		
酸素ｶﾞｽ		m3	0.500		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	0.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
施工量:7.1箇所/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-66】支保工撤去工　　10　t　当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	2.200	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	4.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	2.200	○	
鉄くず	ﾍﾋﾞｰ H1	t	-10.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費の2%	式	1.000		
施工量:4.5t/日					

※　諸雑費は，補助機械の経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-67】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力176.5kN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.170	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.146	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	本	10.000		【材料単価表-46】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の30%	式	1.000		
施工量：58.8本/日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-68】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=3.0m 耐力176.5kN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.860	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.140	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.125	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	TD24×L3000mm 18t耐力 付属品含	本	10.000		【材料単価表-47】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の13%	式	1.000		
施工量：71.4本/日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-69】ｶﾞｽ切断工_H-125×125×6.5×9　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.400		
酸素ｶﾞｽ		m3	0.500		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	0.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：7.1箇所/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-70】掘削工_箱抜き C　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.290		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.510		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.290		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.120		【機械運転単価表-38】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	1.670		【機械運転単価表-39】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	日	0.844		【機械運転単価表-40】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用	本	0.020		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：34.5m3/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-71】高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_36N/mm2 t=5cm　　12　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.810		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.320		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	日	0.104	○	【機械運転単価表-28】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-18】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費	36N/mm2	m3	1.920		【材料単価表-36】 ﾛｽ率3.2含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：14.8m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-72】ｲﾝﾊﾞｰﾄ掘削工_CⅡ-b（中硬岩）　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.180		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.530		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.180		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.180		【機械運転単価表-38】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	1.128		【機械運転単価表-39】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用	本	0.012		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：55.6m3/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-73】ｲﾝﾊﾞｰﾄずり出し工_CⅡ-b（中硬岩）　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.125		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 不良 積載質量10t積み	時間	1.900		【機械運転単価表-41】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：80m3/日					
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-76】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=3.0m 耐力117.2kN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.140	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.860	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.140	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.125	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	D25×L3000mm SD345 12耐力 付属品含	本	10.000		【材料単価表-48】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の30%	式	1.000		
施工量：71.4本/日					
※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【代価表-77】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_箱抜き 18N/mm2 t=100mm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.071		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.430		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.071		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.090	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.107	○	【機械運転単価表-2】
集塵機運転	17h 定格風量2400m3/min	日	0.107	○	【機械運転単価表-45】
諸雑費（その他機械）		%	12.000		
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.900		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.9含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：140.8m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-79】掘削工_箱抜き D　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.240		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.130		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.240		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.119		【機械運転単価表-38】
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	1.333		【機械運転単価表-39】
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ用 普通 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	日	0.703		【機械運転単価表-40】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用	本	0.020		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：41.7m3/日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-80】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_箱抜き 18N/mm2 t=15cm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.079		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.470		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.079		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.101	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.123	○	【機械運転単価表-2】
集塵機運転	17h 定格風量2400m3/min	日	0.123	○	【機械運転単価表-45】
諸雑費（その他機械）		%	8.000		
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	2.550		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.7含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：126.6m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-81】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工_箱抜き 18N/mm2 t=25cm　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.093		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.560		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.093		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.122	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.130	○	【機械運転単価表-2】
集塵機運転	17h 定格風量2400m3/min	日	0.130	○	【機械運転単価表-45】
諸雑費（その他機械）		%	11.000		
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	3.750		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.5含む
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：107.5m2/日					

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-82】ｶﾞｽ切断工_H-200×200×8×12　　10 箇所 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.400		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.400		
酸素ｶﾞｽ		m3	0.500		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	0.200		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：7.1箇所／日					

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-83】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_L=4.0m 耐力117.7kN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.170	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.000	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対１次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.146	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力117.7kN以上	本	10.000		【材料単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の30%	式	1.000		
施工量：58.8本／日					

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-84】鏡吹付工_t=10cm 60.495m2　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.090	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.540	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.090	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m33.7m級	週	0.028	○	【機械運転単価表-46】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.071	○	【機械運転単価表-47】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	7.562		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.25含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		
施工量：11.1ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-85】先行削孔工_φ114.3－29本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.370		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.240		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.370		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.049		【機械運転単価表-48】
親子ﾋﾞｯﾄ	φ150	個	0.044		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.009		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.009		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：2.7ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-86】打設工_φ114.3－29本、L=12.5m、端末塩ビ管　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	3.720	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	22.330	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	3.720	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.635		【機械運転単価表-48】
鋼管	φ114.3 端末塩ﾋﾞ管 L=12.5m	本	29.000		【材料単価表-49】
ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	1.450		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	0.363		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	1.089		
ﾛｯﾄﾞ	L=3660mm	本	0.363		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.363		
T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	1.088		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	5.800		
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		
施工量：0.3ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-87】注入工_φ114.3－29本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.980		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	5.900		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.980		
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量記録計含む	日	1.480		【機械運転単価表-49】
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		kg	3770.000		
ｲﾝｻｰﾄﾊﾞｯｶｰ	L=12.5m 径80m	組	29.000		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	29.000		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ		個	5.800		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	0.750		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	58.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	29.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：1ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-88】集塵機運転　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電気式集塵機運転	17h 定格風量2400m3/min	週	0.517		【機械運転単価表-50】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-89】鏡吹付工_t=10cm 62.465m2

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.093	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.560	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.093	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m33.7m級	週	0.028	○	【機械運転単価表-46】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.071	○	【機械運転単価表-47】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	7.810		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.25含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		
施工量：10.8ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-90】鏡吹付工_t=10cm 61.476m2

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.090	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.540	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.090	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m33.7m級	週	0.028	○	【機械運転単価表-46】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.071	○	【機械運転単価表-47】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	7.810		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.25含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		
施工量：11.1ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-91】鏡吹付工_t=10cm 56.276m2　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.083	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	0.500	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.083	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m33.7m級	週	0.026	○	【機械運転単価表-46】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	週	0.071	○	【機械運転単価表-47】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	7.035		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.25含む
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の7%	式	1.000		
施工量：12ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻの損料等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-92】先行削孔工_φ114.3－27本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.350		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	2.130		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.350		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.045		【機械運転単価表-48】
親子ﾋﾞｯﾄ	φ150	個	0.041		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.008		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.008		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：2.9ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-93】打設工_φ114.3－27本、L=12.5m、端末塩ビ管　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	3.470	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	20.830	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	3.470	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.590		【機械運転単価表-48】
鋼管	φ114.3 端末塩ﾋﾞ管 L=12.5m	本	27.000		【材料単価表-49】
ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	1.350		
ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	0.338		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	1.013		
ﾛｯﾄﾞ	L=3660mm	本	0.338		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.338		
T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	1.013		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	5.400		
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.200		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の9%	式	1.000		
施工量：0.3ｼﾌﾄ/日					

※　諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-94】注入工_φ114.3－27本、L=12.5m、ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系130kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.930		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	5.560		
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.930		
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量記録計含む	日	1.390		【機械運転単価表-49】
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		kg	3510.000		
ｲﾝｻｰﾄﾊﾞｯｶｰ	L=12.5m 径80m	組	27.000		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	27.000		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ		個	5.400		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	0.750		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	6.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	54.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	27.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
施工量：1.1ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-96】先行削孔工_φ76.3－18本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.270	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.600	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.270	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.022		【機械運転単価表-48】
親子ﾋﾞｯﾄ	φ130	個	0.027		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.005		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ		個	0.005		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		諸雑費+まるめ（-28）
合計					
施工量：3.7ｼﾌﾄ/日					1ｼﾌﾄ当り

※ 諸雑費は，油圧ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-97】打設工_φ76.3－18本、L=13.5m、端末鋼管　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	1.320	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	7.900	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.320	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.213		【機械運転単価表-48】
小口径長尺鋼管	ｽﾘｯﾄ管（縦横)溝付き φ76.3	本	18.000		【材料単価表-50】
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ		個	18.000		
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	0.972		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.486		
ﾛｯﾄﾞ	L=4000mm	本	0.486		
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ		個	0.729		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ		個	0.243		
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	φ76.3	個	3.600		
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.122		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.122		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		
施工量：0.8ｼﾌﾄ/日					

※　諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-98】注入工_φ76.3－18本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系180L/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.610	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	3.690	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.610	○	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	0.610		【機械運転単価表-51】
口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・簡易流量計付	日	0.610		【機械運転単価表-52】
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	記録式 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	日	0.610		【機械運転単価表-61】
速硬ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		L	3240.000		
ｳﾚﾀﾝ注入材		kg	25.200		
注入管	L=12.5 逆止弁付	本	18.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	18.000		
注入ﾕﾆｯﾄ		個	2.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ25×25m	本	0.250		
圧抜ﾊﾞﾙﾌﾞ		個	0.250		
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ	φ25×5m	本	0.250		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	0.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		
施工量：1.6ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-99】先行削孔工_φ76.3－15本

1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.240	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.440	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.240	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.025		【機械運転単価表-48】
親子ﾋﾞｯﾄ	φ130	個	0.018		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.005		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ		個	0.005		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の1%	式	1.000		
施工量：4.2ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，油圧ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-100】打設工_φ76.3－15本、L=13.5m、端末鋼管　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	1.230	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	7.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	1.230	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	週	0.199		【機械運転単価表-48】
小口径長尺鋼管	ｽﾘｯﾄ管（縦横)溝付き φ76.3	本	15.000		【材料単価表-50】
ﾕﾆｯﾄﾋﾞｯﾄ		個	15.000		
ﾋﾞｯﾄｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ		個	0.810		
ﾛｯﾄﾞ	L=3050mm	本	0.405		
ﾛｯﾄﾞ	L=4000mm	本	0.405		
ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ		個	0.608		
ｼｬﾝｸｽﾘｰﾌﾞ		個	0.203		
ﾈｼﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	φ76.3	個	3.000		
ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.101		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	0.101		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の6%	式	1.000		
施工量：0.8ｼﾌﾄ/日					

※　諸雑費は，運搬台車の運転経費等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-101】注入工_φ76.3－15本、L=13.5m、ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ系180L/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方	人	0.540	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	3.230	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.540	○	
ﾓﾙﾀﾙ注入機運転	処理能力950L/h	日	0.540		【機械運転単価表-51】
口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	電動型・簡易流量計付	日	0.540		【機械運転単価表-52】
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転	記録式 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	日	0.540		【機械運転単価表-61】
速硬ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ		L	2700.000		
ｳﾚﾀﾝ注入材		kg	21.000		
注入管	L=12.5 逆止弁付	本	15.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ用ｳｴｽ		kg	15.000		
注入ﾕﾆｯﾄ		個	2.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ25×25m	本	0.250		
圧抜ﾊﾞﾙﾌﾞ		個	0.250		
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置接続ﾎｰｽ	φ25×5m	本	0.250		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	2.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×1.5m ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	4.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	径12×20m	本	0.500		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の20%	式	1.000		
施工量：1.9ｼﾌﾄ/日					

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-102】集塵機運転　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
電気式集塵機運転	17h 定格風量2400m3/min	週	0.517		【機械運転単価表-50】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-103】注入式ﾌｫｱﾎﾟｰﾘﾝｸﾞ工_L=2m×8.5本 20kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役	二方		0.350	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工	二方	人	1.040	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員	二方	人	0.350	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	日	0.270	○	【機械運転単価表-6】
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	流量記録計含む	日	0.070	○	【機械運転単価表-49】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2×L2000mm PUﾎﾞﾙﾄ	本	8.500		
ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ		kg	170.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	17.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の38%	式	1.000		

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-104】押え盛土工_ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ 固化材添加量0.1t/m3　　100 m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.050		
特殊作業員		人	3.220		
普通作業員		人	3.420		
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	排対1次 ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3（平積0.4m3）ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	1.900		【機械運転単価表-53】
振動ﾛｰﾗ運転	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ型3～4t	日	0.240		【機械運転単価表-54】
固化材	一般軟弱土用 ﾌﾚｺﾝ	t	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-105】型枠工_各種 R=6.7mL=10.5m 巻立2079m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120		
特殊作業員		人	0.700		
普通作業員		人	0.230		
全断面用ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ	R=6.7m L=10.5m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-106】外型枠設置工　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.060	○	
とび工		人	0.060	○	
溶接工		人	0.060	○	
普通作業員		人	0.060	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.060		
外型枠	ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	m2	10.000		【材料単価表-51】
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		
※　諸雑費は，溶接機の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

【代価表-107】つなぎ材設置工　　10　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.000	○	
とび工		人	2.000	○	
溶接工		人	2.000	○	
普通作業員		人	3.000	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	1.500		
等辺山形鋼 SS400	6×50×50	t	10.000		
諸雑費（率+まるめ）	労務費の5%	式	1.000		

※　諸雑費は，溶接機の損料等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-108】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工（上半）_DⅢa t=25cm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130		
特殊作業員		人	0.770		
普通作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.178	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	8.867		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.8含む
諸雑費（率+まるめ）	機械運転経費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-109】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半)_DⅢa t=25cm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.064		
特殊作業員		人	0.390		
普通作業員		人	0.064		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.080	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.610		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.6含む
諸雑費(率+まるめ)	機械経費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ等の費用であり，機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-110】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工_DⅢa L=4000 176.5kN　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.170	○	
特殊作業員		人	1.000	○	
普通作業員		人	0.170	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.146	○	【機械運転単価表-4】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工	L=4.0m 耐力176.5kN以上	本	10.000		【材料単価表-46】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械経費経費の30%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械経費経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-111】鋼製支保工(上半)_DⅢa H-200×200　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.052		【機械運転単価表-4】
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t車 2.9t吊	時間	0.250		【機械運転単価表-55】
H形鋼曲げ本体	SS400 H-200×200	t	0.996	○	
加算額	R止り	t	0.996	○	
付属品	継手板・底板	t	0.027	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-112】鋼製支保工(下半)_DⅢa H-200×200　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t車 2.9t吊	時間	0.250		【機械運転単価表-55】
H形鋼曲げ本体	SS400 H-200×200	t	0.197	○	
加算額	R止り	t	0.197	○	
付属品	継手板・底板	t	0.040	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-113】金網工(上半)_DⅢa φ5.0×150×150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.048		
特殊作業員		人	0.290		
普通作業員		人	0.048		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.042		【機械運転単価表-4】
溶接金網	5.0×150×150	m2	20.333	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，金網のﾛｽ率等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-114】金網工(下半)_DⅢa φ5.0×150×150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.024		
特殊作業員		人	0.140		
普通作業員		人	0.024		
溶接金網	5.0×150×150	m2	4.025	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，金網のﾛｽ率等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-115】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_岩区分DⅢ 18-15-40BB C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.110		
特殊作業員		人	0.680		
普通作業員		人	0.230		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1（その他機械）		%	16.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	8.387	○	ﾛｽ率4%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-116】防水工_DⅢ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.191		
特殊作業員		人	0.359		
普通作業員		人	0.191		
防水工作業台車損料	R=6.7m L=6.0m	m	1.000		
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	27.528	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費（率+まるめ）	材料費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，設置器具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-117】型枠工_DⅢa R=6.5m L=10.5m 巻立101m　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.120		
特殊作業員		人	0.700		
普通作業員		人	0.230		
全断面ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ	R=6.5m L=10.5m	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-118】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工（上半）_DⅢa t=25cm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.130		
特殊作業員		人	0.770		
普通作業員		人	0.130		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.178	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	8.490		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.8含む
諸雑費（率+まるめ）	機械運転経費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-119】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ工(下半)_DⅢa t=25cm　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.064		
特殊作業員		人	0.390		
普通作業員		人	0.064		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	0.080	○	【機械運転単価表-1】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	0.357	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.877		【材料単価表-1】 ﾛｽ率1.6含む
諸雑費(率+まるめ)	機械運転経費の14%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ損料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-120】鋼製支保工(上半)_DⅢa H-200×200　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.052		【機械運転単価表-4】
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t車 2.9t吊	時間	0.250		【機械運転単価表-55】
H形鋼曲げ本体	SS400 H-200×200	t	0.954	○	
加算額	R止り	t	0.954	○	
付属品	継手板・底板	t	0.027	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-121】鋼製支保工(下半)_DⅢa H-200×200　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.083		
特殊作業員		人	0.500		
普通作業員		人	0.083		
ﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t車 2.9t吊	時間	0.250		【機械運転単価表-55】
H形鋼曲げ本体	SS400 H-200×200	t	0.203	○	
加算額	R止り	t	0.203	○	
付属品	継手板・底板	t	0.040	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-122】金網工(上半)_DⅢa φ5.0×150×150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.048		
特殊作業員		人	0.290		
普通作業員		人	0.048		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.042		【機械運転単価表-4】
溶接金網	5.0×150×150	m2	19.495	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，金網のﾛｽ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-123】金網工(下半)_DⅢa φ5.0×150×150　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.024		
特殊作業員		人	0.140		
普通作業員		人	0.024		
溶接金網	5.0×150×150	m2	4.131	○	
諸雑費(率+まるめ)	材料費の9%	式	1.000		

※　諸雑費は，金網のﾛｽ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-124】覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ工_DⅢa 18-15-40 C=270以上　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.110		
特殊作業員		人	0.680		
普通作業員		人	0.230		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	0.035	☆	【機械運転単価表-3】
諸雑費1(その他機械)		%	16.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	8.118	○	ﾛｽ率4%含む
諸雑費2(その他材料)		%	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-125】防水工_DⅢa　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.186		
特殊作業員		人	0.349		
普通作業員		人	0.186		
防水工作業台車損料	R=6.5m L=6.0m	m	1.000		
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	26.679	○	ﾛｽ率16%含む
諸雑費(率+まるめ)	材料費の8%	式	1.000		

※　諸雑費は，設置器具等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-126】独立受圧板設置工　　50　枚　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.000		
法面工		人	2.000		
普通作業員		人	2.000		
独立受圧板	967×967×40 FRP製	枚	50.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-127】ずり運搬工 ﾀｲﾔ方式_岩区分CⅡ-R L＞2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.031		【機械運転単価表-35】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-128】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KR L＞2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.054		【機械運転単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-129】ずり運搬工_岩区分CⅡ-KRL1 L＞2.0km 不良　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	週	0.087		【機械運転単価表-35】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-130】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度：50m超80m以下、せん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	径66mm 軟岩	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-131】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_軟岩、せん孔深度：120m超、せん孔方向：水平、孔径：φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	径66mm 軟岩	m	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-132】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度:50m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径66mm 中硬岩	m	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-133】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度:50m以下80m以下、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径66mm 中硬岩	m	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-134】先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ_中硬岩、せん孔深度:120m超、せん孔方向:水平、孔径:φ66　ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ)	径66mm 中硬岩	m	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【代価表-135】床掘り（中硬岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,障害有　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
大型ブレーカ運転	0.45m3　油圧式600~800kg級	日	0.910	○	【機械運転単価表-57】
諸雑費（率+まるめ）	機械運転経費の13%	式	1.000		

※　諸雑費は，チゼル損耗費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-136】床堀り（軟岩）（避難坑内中央排水）_ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　障害有　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
大型ブレーカ運転	0.45m3　油圧式600~800kg級	日	0.600	○	【機械運転単価表-58】
諸雑費（率+まるめ）	機械運転経費の3%	式	1.000		

※　諸雑費は，チゼル損耗費等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-137】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣＩ）_ＣＩ 90 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.110		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.680		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.230		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	週	0.007	☆	【機械運転単価表-56】
諸雑費1（その他機械）		%	4.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	10.851	○	ロス率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	27.318	○	ロス率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-138】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-b）_ＣⅡ 90 透水性緩衝材t=3mmｼｰﾄ部t=0.8mm 18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.110		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.680		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.230		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	週	0.007	☆	【機械運転単価表-56】
諸雑費1（その他機械）		%	4.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	9.952	○	ロス率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	27.330	○	ロス率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	2.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-139】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-L）_ＣⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.110		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.680		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.230		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	週	0.007	☆	【機械運転単価表-56】
諸雑費1（その他機械）		%	23.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上	m3	13.095	○	ロス率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	29.209	○	ロス率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-140】覆工・ｺﾝｸﾘｰﾄ防水（ＣⅡ-L-R）_ＣⅡ 110 透水性緩衝材t=3mm,ｼｰﾄ部t=0.8mm,18-15-40BB　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.110		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.680		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.230		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	週	0.007	☆	【機械運転単価表-56】
諸雑費1（その他機械）		%	23.000		
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉	18-15-40BB C=270以上 短繊維補強材入り	m3	12.713	○	ロス率4%含む
ﾅﾄﾑ工法用ｼｰﾄ	0.8mm+3mm	m2	28.780	○	ロス率16%含む
諸雑費2（その他材料）		%	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費1は，ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀの損料及び燃料等の費用であり，機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
※　諸経費2は、防水シート設置器具の損料及び妻板、土台、はく離剤等費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【材料単価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ	t	0.360		
ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砂	洗い 荒目	m3	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砕石	15～5mm	m3	0.470		
急結剤		kg	19.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-2】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=4.0m 耐力117.7kN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L4000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-3】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_L=4.0m 耐力176.5kN以上　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-4】火薬_岩区分ＣＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	30.940		
DS/MS段発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	22.450		
DS/MS段発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	22.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-5】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分ＣＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L4000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	6.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.019		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	6.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
#REF!					

【材料単価表-6】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分ＣＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.580		材料単価表-7
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-8】火薬_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	30.940		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	28.060		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	28.060		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-9】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	7.500		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.024		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	7.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-10】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分ＣⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.690		材料単価表-7
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-11】火薬_岩区分ＤＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	16.830		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	24.310		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	24.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-12】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分ＤＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	11.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.035		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	11.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-13】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分ＤⅠ

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	2.620		材料単価表-1
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-14】H形鋼支保

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保 H形鋼曲げ本体	SS400 100×100	t	0.184		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-15】火薬_岩区分ＤⅡ

1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	16.830		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	24.310		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	24.310		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-16】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分DⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	6.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.019		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	6.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-17】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分DⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	2.620		材料単価表-1
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-18】火薬_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	51.340		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	46.560		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	46.560		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-19】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	9.200		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.029		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	9.200		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-20】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	2.130		材料単価表-1
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-21】火薬_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	41.140		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	37.310		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	37.310		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-22】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	8.300		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.027		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	8.300		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-23】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.910		材料単価表-1
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-24】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_D25×L2000 SD345 12t耐力　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	kg	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.032		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-25】火薬_岩区分ＣＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	17.300		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	12.600		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	12.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-26】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分ＣＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	4.600		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.020		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	4.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-27】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分ＣＩ　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.250		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-28】火薬_岩区分CⅡ-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	17.300		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	15.700		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	15.700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-29】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	5.900		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.026		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	5.900		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-30】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.340		【材料単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-31】火薬_岩区分CⅡ-KR(-R)　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	30.940		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	28.060		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	28.160		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-32】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-KR　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	7.700		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.034		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	7.700		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-33】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-KR　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.690		【材料単価表-1】
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-34】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-KR-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12t耐力 付属品含	組	8.500		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.037		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	8.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-35】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-KR-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費	高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	m3	1.690		【材料単価表-36】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-36】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ	t	0.450		
ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砂	洗い 荒目	m3	0.770		
ｺﾝｸﾘｰﾄ骨材　砕石	15～5mm	m3	0.490		
急結剤	高強度吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	kg	45.000		
高性能減水剤	吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用	kg	7.200		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-37】火薬_岩区分CⅡ-KRL1　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	39.260		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	28.060		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	28.060		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-38】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-KRL1　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12耐力　付属品含	組	9.100		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.040		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	9.100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-39】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-KRL1　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	2.130		【材料単価表-7】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-40】火薬_岩区分CⅡ-KRL2-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
含水爆薬 ｽﾗﾘｰ	30mm×200g	kg	54.360		
DS/MS段 発電気雷管	2～5段 脚線3m	個	37.750		
DS/MS段 発電気雷管	6～10段 脚線3m	個	37.750		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-41】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_岩区分CⅡ-KRL2-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L3000mm 18耐力　付属品含	組	11.500		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.076		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	11.500		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-42】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付_岩区分CⅡ-KRL2-R　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費	高強度	m3	3.830		【材料単価表-36】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【材料単価表-43】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_D25×L2000 SD345 12t耐力　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L2000mm SD345 12耐力　付属品含	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.044		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-44】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_TD24×L3000mm 18耐力　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L3000mm 18耐力	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.066		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-45】補強ﾌﾟﾚｰﾄ　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
厚板	12～25×定尺 高炉 先物	t	1.000		
鋼板	規格ｴｷｽﾄﾗ ﾍﾞｰｽ無規格 一般構造用 SS400	t	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-46】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm 18t耐力 付属品含	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-47】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_TD24×L3000mm 18t耐力 付属品含　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L3000mm 18t耐力 付属品含	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.066		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-48】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ_D25×L3000mm SD345 12耐力 付属品含　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
異形棒鋼 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25×L3000mm SD345 12耐力 付属品含	組	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.066		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55 M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-49】鋼管_φ114.3 端末塩ﾋﾞ管 L=12.5m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先頭管	L=3770	本	1.000		
中間管	L=3050	本	2.000		
端末管	L=3050 塩ビ管	本	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-50】小口径長尺鋼管_ｽﾘｯﾄ管 (縦横)溝付き φ76.3　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先頭管	φ76.3×4.2 L=3.5m ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ含む ｽﾘｯﾄ管溝付	本	1.000		
中間管	φ76.3×4.2 L=3.1m ｽﾘｯﾄ管溝付	本	2.000		
端末管	φ76.3×4.2 L=3.1m ｽﾘｯﾄ管溝付	本	1.000		
ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞ管	φ76.3×4.2 L=1.07m	本	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-51】外型枠_ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ　　100　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｷｰｽﾄﾝﾌﾟﾚｰﾄ	650×25×1.2	t	1.302		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-52】H形鋼支保　　1　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ支保 H形鋼曲げ本体	岩区分CⅡ-KRL2-R　SS400　125×125	t	0.203		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	Kwh	370.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-2】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	Kwh	24.000		
NATM用機器損料	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用 地盤改良機損料	固化材ｻｲﾛ・30t移動型	供用日	1.400		
骨材ｵｯﾊﾟ損料	15m3*3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-3】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	79.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車損料	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-4】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾄﾝﾈﾙ・排対１次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	Kwh	544.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	ﾄﾝﾈﾙ・排対１次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	日	5.000		機械運転単価表-6
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	94.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	ﾚｰﾙ式 2ﾌﾞｰﾑ・ﾄﾞﾘﾌﾀ100kg級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】ｽﾞﾘ積機運転（ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｽﾞﾘ積機運転	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	日	5.000		機械運転単価表-8
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ｽﾞﾘ積機運転（ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	176.000		
ｽﾞﾘ積機損料	ｸﾛｰﾗ式 ﾊﾞｯｸﾎｳ・150m3/h・ｺﾝﾍﾞｱ付	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	日	5.000		機械運転単価表-10
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-10】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	224.000		
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車損料	充電装置を含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量12t	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-11】NATM用機器運転（吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器運転	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	日	5.000		機械運転単価表-12
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-12】NATM用機器運転（吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	60.000		
NATM用機器損料	吹付機 湿式・吐出量10～15m3/h級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-13】NATM用機器運転（吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
NATM用機器運転	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	日	5.000		機械運転単価表-14
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-14】NATM用機器運転（吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	20.000		
NATM用機器損料	吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-15】ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｱｼﾞﾃﾞｰﾀ車運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	日	5.000		機械運転単価表-16
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-16】ｱｼﾞﾃｰﾀ車運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	39.000		
ｱｼﾃﾞｰﾀ車損料	ﾚｰﾙ・被けん引式 運搬容量6m3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-17】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	5.000		機械運転単価表-18
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-18】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	19.000		
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備損料	Coﾌﾟﾗﾝﾄ＋ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ＋骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	供用日	1.400		
高圧噴射攪拌用 地盤改良機損料	固化材ｻｲﾛ・30t移動型	供用日	1.400		
骨材ﾎｯﾊﾟ損料	15m3＊3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-21】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転	ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	日	5.000		機械運転単価表-22
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-22】ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ運転（ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻｰ損料	ﾚｰﾙ・被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3.0m3	供用日	1.400		H29建設機械等損料表 0935-016-030-001
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-23】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転	充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t	日	5.000		機械運転単価表-24
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-24】ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転（充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	98.000		
ﾊﾞｯﾃﾘ機関車損料	充電装置含む ﾁｮｯﾊﾟ式・機関車質量6t	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-25】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	日	5.000		機械運転単価表-26
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-26】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	201.000		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	排対1次 ﾎｲｰﾙ・2ﾌﾞｰﾑ1ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ150kg級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-27】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	日	5.000		機械運転単価表-28
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-28】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	63.000		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型 吐出量6～20m3級・7m級	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-29】ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転（ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型山積2.3m3）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	日	5.000		機械運転単価表-30
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-30】NATM用機器運転（吹付ﾛﾎﾞｯﾄ 吹付範囲半径8m級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	68.000		
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ損料	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式・ﾎｲｰﾙ型 山積2.3m3	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-31】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	日	5.000		機械運転単価表-32
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-32】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	20.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ損料	排対1次 油圧式600～800kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ12t級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-33】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h	日	5.000		機械運転単価表-18
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-35】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	日	5.000		機械運転単価表-36
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-36】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	111.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ﾄﾝﾈﾙ工事用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	供用日	1.400		
ﾀｲﾔ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t・不良	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-37】高所作業車運転（ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.190		
軽油	1,2号	L	4.200		
高所作業車損料	ﾄﾗｯｸ架装 伸縮ﾌﾞｰﾑ・ﾊﾞｽｹｯﾄ型 H12m 200kg積 2人	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-38】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級）　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油	1,2号	L	48.000		
大型ﾌﾞﾚｰｶ損料	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-39】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 標準型・山積0.45m3（平積0.35m3））　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油	1,2号	L	9.200		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	ﾄﾝﾈﾙ専用機・排対1次 標準型・山積0.45m3（平積0.35m3）	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-40】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	78.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ﾄﾝﾈﾙ用 不良 ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積	供用日	1.400		
ﾀｲﾔ消耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 不良	供用日	1.400		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-41】ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（ｵﾝﾛｰﾄﾞ型 不良 積載質量10t積み）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	11.000		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料	ｵﾝﾛｰﾄﾞ型・積載質量10t積み	時間	1.000		
ﾀｲﾔ消耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t 不良	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-42】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（排対1次 岩石補正25% ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3（平積0.6m3））　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	0.160		
軽油	1,2号	L	16.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	排対1次 岩石補正25% ｸﾛｰﾗ型・山積0.8m3（平積0.6m3）	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-43】ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転（排対3次 普通15t級 13～17t ﾄﾝﾈﾙ工事用）　1 時間 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油	1,2号	L	15.000		
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ損料	排対3次 普通15t級 13～17t ﾄﾝﾈﾙ工事用	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-44】ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 質量8～20t）　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
軽油	1,2号	L	33.000		
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料	質量8～20t	日	1.600		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-45】集塵機運転（17h 定格風量2400m3/min）　1 日 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
電力料	高圧常時	kwh	765.000		
電気式集塵機	17h 定格風量2400m3/min	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-46】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m33.7m級 ）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	ﾄﾝﾈﾙ工事用・排対1次 湿式・R一体型・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m3.・7m級	日	5.000		【機械運転単価表-1】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-47】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型・定置式25m3/h）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	Coﾌﾟﾗﾝﾄ+ｾﾒﾝﾄｻｲﾛ+骨材ﾎｯﾊﾟ ﾊﾞｯﾁ型 ・定置式25m3/h	日	5.000		【機械運転単価表-2】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-48】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	ﾄﾝﾈﾙ・排対１次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	5.000		【機械運転単価表-4】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-49】注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（流量記録計含む）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	20.300		
注入ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料	流量計一体型	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-50】集塵機運転（17h 定格風量2400m3/min）　　1　週　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電機式集塵機運転	17h 定格風量2400m3/min	日	5.000		【機械運転単価表-45】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-51】ﾓﾙﾀﾙ注入機運転（処理能力950L/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	Kwh	5.600		
ﾓﾙﾀﾙ注入器損料	処理能力950L/h	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		
※　諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【機械運転単価表-52】口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ運転（電動型・簡易流量計付）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	Kwh	0.300		
口元ﾊﾞｯｶｰ用ｳﾚﾀﾝ 注入ﾎﾟﾝﾌﾟ	電動型・簡易流量計付	日	1.000		9,600円／日
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-53】ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（排対1次 ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3（平積0.4m3）ｸﾚｰﾝ2.9t吊）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油	1,2号	L	45.000		
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料	排対1次 ｸﾛｰﾗ型・山積0.5m3（平積0.4m3）ｸﾚｰﾝ2.9t吊	供用日	1.270		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-54】振動ﾛｰﾗ運転（ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ型3～4t）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油	1,2号	L	11.000		
振動ﾛｰﾗ賃料	ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄ型3～4t	日	1.450		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-55】ﾄﾗｯｸ運転（ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t車 2.9t吊）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	5.700		
ﾄﾗｯｸ損料	ﾄﾝﾈﾙ工事用 ｸﾚｰﾝ装置付 積載質量4t車 2.9t吊	時間	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-56】ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転（ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h）　　1 週 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転	ﾄﾗｯｸ架装 配管式 圧送能力 90～100m3/h	日	5.000		【機械運転単価表-3】
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-57】大型ブレーカ運転（0.45m3 油圧式600~800kg級）　　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油	1,2号	L	52.000		
バックホウ損料	[岩石補正+25%] ｸﾛｰﾗ型・排対1次・山積0.45m3	供用日	1.390		
大型ブレーカ損料（ベースマシン含まず）	油圧式600~800kg級	供用日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-58】大型ブレーカ運転（0.45m3　油圧式600~800kg級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油	1,2号	L	52.000		
バックホウ損料	クローラ型・排対1次・山積0.45m3	供用日	1.390		
大型ブレーカ損料（ベースマシン含まず）	油圧式600~800kg級	供用日	1.390		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-59】バックホウ運転（クローラ型・排対1次・山積0.45m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油	1,2号	L	58.000		
バックホウ損料	[岩石補正+25%] クローラ型・排対1次・山積0.45m3	供用日	1.380		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-60】バックホウ運転（クローラ型・排対1次・山積0.45m3）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油	1,2号	L	58.000		
バックホウ損料	クローラ型・排対1次・山積0.45m3	供用日	1.380		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-61】ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置運転（記録式 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料	高圧常時	kwh	13.000		
ｸﾞﾗｳﾄ流量・圧力測定装置損料	記録式 流量0～120L/min 圧力0～5.9MPa	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。