【単価表-1】ｽﾗﾘｰ撹拌(1)-1_杭径1800mm 平均杭長17.3m 平均打設長18.6m 固化材添加量
上層:718kg/m3,下層:258kg/m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.260	○	
特殊作業員		人	0.530	○	
普通作業員		人	0.260	○	
深層混合処理機運転	単軸式 90kw×2	日	0.260	○	【機械運転単価表-1】
改良材供給機運転	能力20m3/h	日	0.260	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ改良材	高有機質土用	t	20.100		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】ｽﾗﾘｰ撹拌(1)-2_杭径1800mm 平均杭長20.8m 平均打設長22.1m 固化材添加量
上層:718kg/m3,下層:258kg/m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.320	○	
特殊作業員		人	0.630	○	
普通作業員		人	0.320	○	
深層混合処理機運転	単軸式 90kw×2	日	0.320	○	【機械運転単価表-1】
改良材供給機運転	能力20m3/h	日	0.320	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ改良材	高有機質土用	t	23.260		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】ｽﾗﾘｰ撹拌(2)_杭径1800mm 平均杭長13.2m 平均打設長14.5m 固化材添加量
上層:670kg/m3,下層:235kg/m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.220	○	
特殊作業員		人	0.450	○	
普通作業員		人	0.220	○	
深層混合処理機運転	単軸式 90kw×2	日	0.220	○	【機械運転単価表-1】
改良材供給機運転	能力20m3/h	日	0.220	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ改良材	高有機質土用	t	16.080		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】ｽﾗﾘｰ撹拌(3)_杭径1800mm 平均杭長10.9m 平均打設長12.0m 固化材添加量
上層:594kg/m3,下層:147kg/m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.190	○	
特殊作業員		人	0.370	○	
普通作業員		人	0.190	○	
深層混合処理機運転	単軸式 90kw×2	日	0.190	○	【機械運転単価表-1】
改良材供給機運転	能力20m3/h	日	0.190	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ改良材	高有機質土用	t	9.900		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】ｽﾗﾘｰ撹拌(4)_杭径1800mm 平均杭長12.8m 平均打設長13.3m 固化材添加量 119:kg/m3　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.250	○	
特殊作業員		人	0.500	○	
普通作業員		人	0.250	○	
深層混合処理機運転	単軸式 90kw×2	日	0.250	○	【機械運転単価表-1】
改良材供給機運転	能力20m3/h	日	0.250	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ改良材	高有機質土用	t	4.260		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】ｽﾗﾘｰ撹拌(5)-1_杭径1800mm 平均杭長18.2m 平均打設長19.5m 固化材添加量
上層:788kg/m3,下層:294kg/m　　1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.290	○	
特殊作業員		人	0.570	○	
普通作業員		人	0.290	○	
深層混合処理機運転	単軸式 90kw×2	日	0.290	○	【機械運転単価表-1】
改良材供給機運転	能力20m3/h	日	0.290	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ改良材	高有機質土用	t	23.310		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】ｽﾗﾘｰ撹拌(5)-2_杭径1800mm 平均杭長22.8m 平均打設長24.1m 固化材添加量
上層:788kg/m3,下層:294kg/m

1　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.450	○	
特殊作業員		人	0.900	○	
普通作業員		人	0.450	○	
深層混合処理機運転	単軸式 90kw×2	日	0.450	○	【機械運転単価表-1】
改良材供給機運転	能力20m3/h	日	0.450	○	【機械運転単価表-2】
ｾﾒﾝﾄ改良材	高有機質土用	t	27.670		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の31%	式	1.000		

※　諸雑費は，発動発電機の損料、足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、改良後の整地に要する等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】深層混合処理機運転（単軸式90kw×2）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
運転手(特殊)		人	1.000		
軽油	1,2号	L	62.000		
深層混合処理機損料	単軸式 90kw×2	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】改良材供給機運転（能力20m3/h）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ損料	能力20m3/h	供用日	1.590		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。