【単価表-1】注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ注入工 【施工費】_φ89.1 L=13.5m 25本/ｼﾌﾄ ＤⅠ-b-1(2) 注入量:145.8kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
先行削孔	φ89.1 L=13.5m	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-1】
打設工	φ89.1 L=13.5m	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-2】
注入工	φ89.1 L=13.5m	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-3】
諸雑費(まるめ)		式	1.00		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-2】注入式長尺鋼管ﾌｫｱﾊﾟｲﾘﾝｸﾞ 先行削孔～注入工 【施工費】_φ89.1 L=13.36m 13本/ｼﾌﾄ ＤⅢa-7 注入量:158.2kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
先行削孔	φ89.1 L=13.36m	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-4】
打設工	φ89.1 L=13.36m	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-5】
注入工	φ89.1 L=13.36m	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-6】
諸雑費(まるめ)		式	1.00		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					

【単価表-3】注入式フォアポーリング 【施工費】_φ27.2 L=3.0m DⅢa-7注入量:65.3kg/本　　100 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	3.934	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	23.442	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	3.934	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	27.295	○	【機械運転単価表-1】
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	8.196	○	【機械運転単価表-3】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2 L=3.0m	本	100.00		
注入材	ｼｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	6530.32		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	200.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	100.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	16.393		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	16.393		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	1.639		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の2%	式	1.00		

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】注入式フォアポーリング 【施工費】_φ27.2 L=3.0m DⅢa-8注入量:57.1kg/本　　100 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	4.901	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	29.215	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	4.901	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	33.921	○	【機械運転単価表-1】
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	19.607	○	【機械運転単価表-3】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2 L=3.0m	本	100.000		
注入材	ｼｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	5709.803		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	200.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	100.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	39.215		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	39.215		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	3.9215		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の2%	式	1.00		

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-5】注入式フォアポーリング 【施工費】_縫い返し部　φ27.2　L=3.0m　ＤＩ-b-1(1)注入量：35.9kg/本　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	2.535	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	15.142	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	2.535	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	17.678	○	【機械運転単価表-1】
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	3.571	○	【機械運転単価表-3】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2 L=3.0m	本	100.00		
注入材	ｼｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	3590.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	200.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	100.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	7.142		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	7.142		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.714		
諸雑費（まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.00		

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-6】注入式フォアポーリング 【施工費】_縫い返し部　φ27.2　L=3.0m　ＤＩ-b-1(2)注入量:35.0kg/本　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	2.50	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	15.00	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	2.50	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	17.50	○	【機械運転単価表-1】
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	3.571	○	【機械運転単価表-3】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2 L=3.0m	本	100.00		
注入材	ｼｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	3500.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	200.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	100.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	7.142		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	7.142		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.714		
諸雑費（まるめ）	労務費・機械運転経費の3%	式	1.00		

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-7】小口径長尺鋼管鏡補強 【施工費】_φ76.3　L=12.5m　20本/ｼﾌﾄＤＩ-b-1　注入量:137.3kg/本　　1　ｼﾌﾄ　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
先行削孔	φ76.3 L=12.5m 20本/ｼﾌﾄ ＤＩ-b-1	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-7】
打設工	φ76.3 L=12.5m 20本/ｼﾌﾄ ＤＩ-b-1	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-8】
注入工	φ76.3 L=12.5m 20本/ｼﾌﾄ ＤＩ-b-1	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-9】
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-8】小口径長尺鋼管鏡補強 【施工費】_φ76.3 L=12.5m 15本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(1) 注入量:116.8kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
先行削孔	φ76.3 L=12.5m 15本/ｼﾌﾄ DⅠ-b-1(1)	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-10】
打設工	φ76.3 L=12.5m 15本/ｼﾌﾄ DⅠ-b-1(1)	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-11】
注入工	φ76.3 L=12.5m 15本/ｼﾌﾄ DⅠ-b-1(1)	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-12】
諸雑費(まるめ)		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-9】小口径長尺鋼管鏡補強 【施工費】_φ76.3 L=12.5m 20本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(2) 注入量:126.0kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
先行削孔	φ76.3 L=12.5m 20本/ｼﾌﾄ DⅠ-b-1(2)	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-13】
打設工	φ76.3 L=12.5m 20本/ｼﾌﾄ DⅠ-b-1(2)	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-14】
注入工	φ76.3 L=12.5m 20本/ｼﾌﾄ DⅠ-b-1(2)	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-15】
諸雑費(まるめ)		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-10】小口径長尺鋼管鏡補強 【施工費】_φ76.3 L=12.5m 20.6本/ｼﾌﾄDⅢa-4 注入量:130.8kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
先行削孔	φ76.3 L=12.5m 20.6本/ｼﾌﾄ DⅢa-4	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-16】
打設工	φ76.3 L=12.5m 20.6本/ｼﾌﾄ DⅢa-4	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-17】
注入工	φ76.3 L=12.5m 20.6本/ｼﾌﾄ DⅢa-4	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-18】
諸雑費(まるめ)		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-11】小口径長尺鋼管鏡補強 【施工費】_φ76.3 L=9.81m 24本/ｼﾌﾄDⅢa-7 注入量:163.5kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
先行削孔	φ76.3 L=9.81m 24本/ｼﾌﾄ DⅢa-7	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-19】
打設工	φ76.3 L=9.81m 24本/ｼﾌﾄ DⅢa-7	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-20】
注入工	φ76.3 L=9.81m 24本/ｼﾌﾄ DⅢa-7	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-21】
諸雑費(まるめ)		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-12】小口径長尺鋼管鏡補強 【施工費】_φ76.3 L=6.76m 7本/ｼﾌﾄDⅢa-8 注入量:111.0kg/本　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
先行削孔	φ76.3 L=6.76m 7本/ｼﾌﾄ DⅢa-8	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-22】
打設工	φ76.3 L=6.76m 7本/ｼﾌﾄ DⅢa-8	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-23】
注入工	φ76.3 L=6.76m 7本/ｼﾌﾄ DⅢa-8	ｼﾌﾄ	1.00		【代価表-24】
諸雑費(まるめ)		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-13】小口径長尺鋼管鏡補強 【施工費】_φ27.2 L=3.0mDⅢa-8 注入量:73.9kg/本　　51 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	2.7000	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	16.400	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	2.7000	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	19.200	○	【機械運転単価表-1】
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	10.000	○	【機械運転単価表-3】
ｳﾚﾀﾝ注入ﾎﾞﾙﾄ	φ27.2 L=3.0m	本	51.00		
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	3769.000		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	102.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	51.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	20.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	20.000		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘﾎｰｽ	φ12×20m	本	2.000		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の3%	式	1.00		

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-14】鏡吹付 【施工費】_t=50　　10 m2 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.017	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.102	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.017	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.022	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.071	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.007	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	0.630		【材料単価表-1】
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械運転経費の4%	式	1.00		

※ 諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-15】鏡吹付 【施工費】_t=100　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.024	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.146	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.024	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.033	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.071	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.011	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.250		【材料単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の4%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-16】ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ吹付 【施工費】_t=200　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.052	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.315	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.052	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.073	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.141	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.02	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	2.82		【材料単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の5%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-17】ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ吹付 【施工費】_t=100　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.057	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.347	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.057	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.073	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.288	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.024	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.560		【材料単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の4%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-18】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 【施工費】_TD　L=4000　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.187	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.129	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.187	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.104	○	【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ材料費	TD L=4000	本	10.00		【材料単価表-2】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-19】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 【施工費】_TD L=6000　　10 本 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.262	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.580	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.262	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.146	○	【機械運転単価表-6】
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ材料費	TD L=6000	本	10.00		【材料単価表-3】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の6%	式	1.00		

※ 諸雑費は，ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ・ﾛｯﾄﾞの損耗費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-20】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 【施工費】_縫い返し Co有筋 t=150　　10 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.476		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.395		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.476		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.476		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	排対1次 標準型 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	2.981		【機械運転単価表-8】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.7m3	本	0.030		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-21】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 【施工費】_縫い返し Co有筋 t=200　　10 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.476		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.395		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.476		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.476		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	排対1次 標準型 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	2.981		【機械運転単価表-8】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.7m3	本	0.030		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-22】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 【施工費】_縫い返し Co有筋 t=250　　10 m3 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.476		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.395		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.476		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.476		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	排対1次 標準型 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	2.981		【機械運転単価表-8】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.7m3	本	0.030		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-23】縫い返し掘削 【施工費】_ＤＩ　　10　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.150		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.440		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.150		
大型ﾌﾞﾚｰｶ運転	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	0.150		【機械運転単価表-7】
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転	排対1次 標準型 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	0.940		【機械運転単価表-8】
ﾓｲﾙﾎﾟｲﾝﾄﾁｾﾞﾙ	油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ 1300kg級用 ﾊﾞｯｸﾎｳﾊﾞｹｯﾄ容量0.7m3	本	0.010		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-24】既設ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ切断【施工費】_l=200～299　平座金・ﾅｯﾄ含む　　100　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.083		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.083		
ｱｾﾁﾚﾝｶﾞｽ		kg	1.300		
酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ		m3	3.00		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】鋼製支保再設置 【施工費】_H-125×125×6.5×9 再利用品　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.054		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.054		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾙﾌﾀ170kg超級	日	0.026		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-25】鋼製支保再設置 【施工費】_H-150×150×7×10 再利用品　　1 本 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.054		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.320		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.054		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾙﾌﾀ170kg超級	日	0.026		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-27】鋼製支保設置 【施工費】_H-200×200×8×12　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.143		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.860		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.143		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.104		【機械運転単価表-6】
ﾄﾝﾈﾙ支保工 H形鋼曲げ本体	SS400 200×200	t	1.088	○	
諸雑費（率+まるめ）	材料費の10%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等の費用であり，材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-28】金網設置 【施工費】_φ5×150×150　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.024		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.140		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.024		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.021		【機械運転単価表-6】
溶接金網	丸鉄線 5.0×150×150mm	m2	11.90		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-29】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 【施工費】_t=150　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.119	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.707	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.119	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.150	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.616	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.050	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	3.160		【材料単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の2%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-30】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 【施工費】_t=200　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.130	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.737	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.130	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.165	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.626	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.054		【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	3.820		【材料単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の2%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-31】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ 【施工費】_t=250　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.076	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.458	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.076	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.107	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.165	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.035	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	4.50		【材料単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の10%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-32】ｲﾝﾊﾞｰﾄｽﾄﾗｯﾄ吹付 【施工費】_t=100　　10　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.057	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.347	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.057	○	
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	日	0.073	○	【機械運転単価表-4】
吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	日	0.288	○	【機械運転単価表-5】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.024	○	【機械運転単価表-2】
吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費		m3	1.560		【材料単価表-1】
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の4%	式	1.00		

※　諸雑費は，ﾄﾗｯｸﾐｷｻ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ運転経費等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-33】鋼製支保撤去 【施工費】_H-150×150×7×10　　1　基　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.072		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.430		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.072		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	日	0.052		【機械運転単価表-6】
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-34】ﾒｯｷ付ﾈｼﾞ節異形棒鋼設置 【施工費】_SD345　D32　　294　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
削孔工	ｽｷｯﾄﾞ型(55kw) 二重管方法 115mm 軟岩	m	294.00		【代価表-25】
ｱﾝｶｰ工	鉄筋挿入 3.0m以上5.0m以下	本	80.00		【代価表-26】
ｸﾞﾗｳﾄ注入工		m3	4.00		【代価表-27】
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-35】足場（作業構台）【施工費】　　100 空m3 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	2.10	○	
とび工		人	6.20	○	
普通作業員		人	3.90	○	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	ｵﾍﾟ付 25t吊	日	0.40	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の21%	式	1.00		

※　諸雑費は，仮設材等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-1】先行削孔_φ89.1　L=13.5m　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.290		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.730		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.290		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.680		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.140		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.038		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.008		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.008		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-2】打設工_φ89.1　L=13.5m　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	2.200	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	13.230	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	2.200	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	15.100	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	1.100	○	【機械運転単価表-2】
先頭管	φ89.1　L=3.94	本	25.00		
中間管	φ89.1　L=3.05	本	50.00		
端末管	φ89.1　L=3.86　ｽﾘｯﾄ鋼管	個	25.00		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ		個	25.00		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ		個	1.35		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.68		
ﾛｯﾄﾞ	L=4.0m	本	0.68		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	1.35		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.34		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	5.00		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-3】注入工_φ89.1　L=13.5m　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.86	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	5.16	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.86	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	1.29	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	3645.00		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=12m	組	25.00		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	25.00		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	5.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	6.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	50.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	25.00		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の15%	式	10.00		

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-4】先行削孔 φ89.1 L=13.36m　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.22		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.33		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.22		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	0.88		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.11		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.02		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.004		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.004		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-5】打設工 φ89.1 L=13.36m　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.21	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.24	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.21	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	7.78	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.60	○	【機械運転単価表-2】
先頭管	φ89.1 L=3.94	本	13.00		
中間管	φ89.1 L=3.05m	本	26.00		
端末管	φ89.1 L=3.86 ｽﾘｯﾄ鋼管	個	13.00		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ		個	13.00		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ		個	0.69		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.35		
ﾛｯﾄﾞ	L=4.0m	本	0.35		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.52		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.17		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	2.60		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の1%	式	1.00		

※ 諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-6】注入工 φ89.1 L=13.36m　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　称	規　格	単位	数 量	諸雑費	備　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.58	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.47	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.58	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	0.87	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	2057.00		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=12m	組	13.00		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	13.00		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	2.60		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	6.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	26.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	13.00		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の15%	式	1.00		

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-7】先行削孔　φ76.3 L=12.5m　20本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.24		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.43		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.24		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.33		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.12		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.03		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.006		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.006		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-8】打設工　φ76.3 L=12.5m　20本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.36	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	8.14	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.36	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	9.17	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.68	○	【機械運転単価表-2】
先頭管（溝付）	φ76.3　L=3.65	本	20.00		
中間管（溝付）	φ76.3　L=3.05m	本	40.00		
端末管（溝付）	φ76.3　L=3.05m	個	20.00		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3	個	1.00		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3	個	20.00		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.25		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.75		
ﾛｯﾄﾞ	L=4.0m	本	0.25		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.75		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.00		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の2%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-9】注入工　φ76.3 L=12.5m　20本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.67	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	4.04	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.67	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	1.01	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	2746.00		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=12m φ76.3　L=12.5m	組	20.00		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	20.00		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	4.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	6.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	40.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	20.00		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械運転経費の26%	式	1.00		

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-10】先行削孔　φ76.3 L=12.5m　15本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(1)　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.19		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.16		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.19		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.02		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.10		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.023		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.005		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.005		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-11】打設工　φ76.3 L=12.5m　15本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(1)　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.03	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	6.19	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.03	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	6.88	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.52	○	【機械運転単価表-2】
先頭管（溝付）	φ76.3　L=3.65	本	15.00		
中間管（溝付）	φ76.3　L=3.05	本	30.00		
端末管（溝付）	φ76.3　L=3.05	個	15.00		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3	個	0.75		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3	個	15.00		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.19		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.56		
ﾛｯﾄﾞ	L=4.0m	本	0.19		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.56		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	3.00		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の2%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-12】注入工　φ76.3 L=12.5m　15本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(1)　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.48	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	2.86	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.48	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	1.00	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	1752.00		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=12m φ76.3　L=12.5m	組	15.00		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	15.00		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	3.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	6.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	30.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	15.00		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の28%	式	10.00		

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-13】先行削孔　φ76.3 L=12.5m　20本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(2)　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.24		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.43		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.24		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.33		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.12		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.03		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.006		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.006		
諸雑費（まるめ）		式			

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-14】打設工　φ76.3 L=12.5m　20本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(2)　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.36	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	8.14	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.36	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	9.17	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.68	○	【機械運転単価表-2】
先頭管(溝付)	φ76.3　L=3.65	本	20.00		
中間管(溝付)	φ76.3　L=3.05m	本	40.00		
端末管(溝付)	φ76.3　L=3.05m	個	20.00		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3	個	1.00		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3	個	20.00		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.25		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.75		
ﾛｯﾄﾞ	L=4.0m	本	0.25		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.75		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.00		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費(率+まるめ)	労務費・機械経費の2%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-15】注入工　φ76.3 L=12.5m　20本/ｼﾌﾄDⅠ-b-1(2)　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.64	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	3.83	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.64	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	0.96	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	2520.00		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=12m φ76.3　L=12.5m	組	20.00		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	20.00		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	4.00		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	6.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	40.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	20.00		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の27%	式	1.00		

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-16】先行削孔　φ76.3 L=12.5m　20.6本/ｼﾌﾄDⅢa-4　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.25		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.47		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.25		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.38		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.12		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.031		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.006		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.006		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-17】打設工　φ76.3 L=12.5m　20.6本/ｼﾌﾄDⅢa-4　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.40	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	8.39	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.40	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	9.45	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.70	○	【機械運転単価表-2】
先頭管（溝付）	φ76.3　L=3.65	本	20.60		
中間管（溝付）	φ76.3　L=3.05m	本	41.20		
端末管（溝付）	φ76.3　L=3.05m	個	20.60		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3	個	1.03		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3	個	20.60		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.26		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.77		
ﾛｯﾄﾞ	L=4.0m	本	0.26		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.77		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.12		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の2%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-18】注入工　φ76.3 L=12.5m　20.6本/ｼﾌﾄDⅢa-4　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.67	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	4.04	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.67	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	1.01	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	2694.50		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=12m φ76.3　L=12.5m	組	20.60		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	20.60		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	4.12		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	6.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	41.20		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	20.60		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の27%	式	10.00		

※　諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-19】先行削孔　φ76.3 L=9.81m　24本/ｼﾌﾄDⅢa-7　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.28		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.66		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.28		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.60		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.14		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.036		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.007		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.007		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-20】打設工　φ76.3 L=9.81m　24本/ｼﾌﾄDⅢa-7　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	1.28	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	7.66	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	1.28	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	8.60	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.64	○	【機械運転単価表-2】
先頭管（溝付）	φ76.3　L=3.65	本	24.00		
中間管（溝付）	φ76.3　L=3.05m	本	24.00		
端末管（溝付）	φ76.3　L=3.05m	個	24.00		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3	個	0.91		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3	個	24.00		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.23		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.46		
ﾛｯﾄﾞ	L=4.0m	本	0.23		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.46		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	4.80		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の2%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-21】注入工　φ76.3 L=9.81m　24本/ｼﾌﾄDⅢa-7　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.90	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	5.37	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.90	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	1.34	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	3924.00		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=9.81m φ76.3	組	24.00		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	24.00		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	4.80		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	6.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.75		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	6.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	48.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	24.00		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の23%	式	10.00		

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-22】先行削孔　φ76.3 L=6.76m　7本/ｼﾌﾄDⅢa-8　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.12		
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	0.70		
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.12		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	0.48		【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.06		【機械運転単価表-2】
親子ﾋﾞｯﾄ		個	0.011		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.002		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-23】打設工　φ76.3 L=6.76m　7本/ｼﾌﾄDⅢa-8　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.31	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.84	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.31	○	
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.82	○	【機械運転単価表-1】
ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	0.15	○	【機械運転単価表-2】
先頭管（溝付）	φ76.3　L=3.65	本	7.00		
端末管（溝付）	φ76.3　L=3.05m	個	7.00		
ｲﾝﾅｰﾃﾞﾊﾞｲｽ	φ76.3	個	0.18		
ﾛｽﾄﾋﾞｯﾄ	φ76.3	個	7.00		
異形ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.05		
ﾛｯﾄﾞ	L=3.05m	本	0.05		
ﾛｯﾄﾞ	L=4m	本	0.05		
ｽﾘｰﾌﾞ		個	0.05		
保護ｷｬｯﾌﾟ		個	1.40		
ｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗｲｻﾞｰ		組	0.20		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の7%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転経費、調整ﾛｯﾄﾞ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-24】注入工　φ76.3 L=6.76m　7本/ｼﾌﾄDⅢa-8　　1 ｼﾌﾄ 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	0.33	○	
ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	1.96	○	
ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	0.33	○	
注入用ポンプ運転	流量計一体型	日	0.33	○	【機械運転単価表-3】
注入材	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝｽｰﾊﾟｰSRF	kg	777.00		
ｲﾝｻｰﾊﾟｯｶｰ	L=9.81m φ76.3	組	7.00		
逆止弁	ｺﾞﾑ製	個	7.00		
逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ	ｺﾞﾑ製	個	1.40		
ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	4.00		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	0.50		
耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5mﾎﾞｰﾙﾊﾞﾌﾞﾙ付	本	4.00		
ｺｰｷﾝｸﾞ剤	ｺｰｷﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	本	14.00		
ｺｰｷﾝｸﾞｳｪｽ		kg	7.00		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の25%				

※ 諸雑費は，注入ﾎｰｽ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-25】削孔工　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.50	○	
特殊作業員		人	0.50	○	
普通作業員		人	1.00	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ｽｷｯﾄﾞ型　55kW級	日	0.50	○	【機械運転単価表-9】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ（ﾊﾝﾏｰｻﾌﾞ）	φ115mm用（118mm）	個	0.05		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ115mm用（118mm）	個	0.04		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用（118mm）	個	0.05		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	長1.5m φ115mm用（118mm）	本	0.29		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	長1.5m φ115mm用（118mm）	本	0.34		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用（118mm）	個	0.24		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用（118mm）	個	0.16		
ｳｨｰﾀｰｽｲｰﾍﾞﾙ（ｲｯｼｭｰ付き）	φ115mm用（118mm）	個	0.02		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の19%				

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、送水ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【代価表-26】ｱﾝｶｰ工　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.323		
特殊作業員		人	0.323		
普通作業員		人	0.645		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【代価表-27】ｸﾞﾗｳﾄ注入工　　1　m3　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.961	○	
特殊作業員		人	1.961	○	
普通作業員		人	3.922	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の15%	式	1.00		

※　諸雑費は，ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ、水中ﾎﾟﾝﾌﾟ等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【材料単価表-1】吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ材料費　　1　m2　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 普通	ﾊﾞﾗ	t	0.360		
洗い砂	粒径 5～0mm 荒目	m3	0.800		
ｺﾝｸﾘｰﾄ用砕石	15～5mm	m3	0.470		
急結剤	ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸ　TYPE-5	kg	19.800		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-2】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　（ｷｬｯﾌﾟ含む）材料費_TD24×L4000mm　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L4000mm　18t耐力	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.088		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55　M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【材料単価表-3】ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ　（ｷｬｯﾌﾟ含む）材料費_TD24×L6000mm　　10　本　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ねじり棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	TD24×L6000mm　18t耐力	本	10.000		
ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用	m3	0.132		
ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	D25 φ45×h55　M24ﾅｯﾄ用	個	10.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級）　　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力料		Kwh	68.00		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	時間	1.00		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-2】ﾌｨﾙﾀ式集塵機運転（NATM用 定格風量2,400m3/min）　　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力料		Kwh	1870.00		
ﾌｨﾙﾀ式集塵機損料	NATM用 定格風量2,400m3/min	日	1.00		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-3】注入用ポンプ運転（流量計一体型）　　1 日 当り

名　　称	規　　格	単位	数 量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	8.60		
注入用ポンプ賃料	電動型流量計印字記録式	日	1.00		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-4】ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転（湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		Kwh	370.00		
ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機損料	湿式・R一体型 ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ搭載 吐出8～22m 7m級	供用日	1.40		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-5】吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転（ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		Kwh	24.00		
NATM用機器 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ損料	ﾊﾞｯﾁ型 定置式25m3/h	供用日	1.40		
高圧噴射攪拌地盤改良機損料	固化材ｻｲﾛ 30t移動型	供用日	1.40		
骨材ﾎｯﾊﾟ	15m3×3	供用日	1.40		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-6】ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転（排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
電力料		kwh	544.00		
ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ損料	排対1次 ﾎｲｰﾙ・3ﾌﾞｰﾑ2ﾊﾞｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ170kg超級	供用日	1.40		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-7】大型ﾌﾞﾚｰｶ運転（排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	48.00		
大型ﾌﾞﾚｰｶｰ損料	排対1次 油圧式1300kg級 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ20t級	日	1.00		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-8】ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)運転（排対1次 標準型 山積0.45m3/平積0.35m3）　1 時間 当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1号,2号	L	9.20		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾄﾝﾈﾙ専用機)損料	排対1次 標準型 山積0.45m3/平積0.35m3	時間	1.00		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-9】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ｽｷｯﾄﾞ型　55kW級）　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式 ｽｷｯﾄﾞ型　55kW級	日	1.00		
諸雑費（まるめ）		式	1.00		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。