【単価表-1】削孔（ロータリーパーカッション）φ165mm_舗装　コア採取無し　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	1.410	○	
特殊作業員		人	1.410	○	
普通作業員		人	4.230	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型 81kw級	日	1.410	○	【機械運転単価表-1】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ165mm用	個	0.060		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ165mm用	個	0.050		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ165mm用	個	0.060		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ165mm用（1.5m標準）	本	0.380		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ165mm用（1.5m標準）	本	0.420		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ165mm用	個	0.260		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ165mm用	個	0.200		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ165mm用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水、給・排水ポンプ、水槽等の費用等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-2】削孔（ロータリーパーカッション）φ165mm_レキ質土　コア採取無し　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.770	○	
特殊作業員		人	0.770	○	
普通作業員		人	2.310	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型 81kw級	日	0.770	○	【機械運転単価表-1】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ165mm用	個	0.040		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ165mm用	個	0.030		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ165mm用	個	0.040		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ165mm用（1.5m標準）	本	0.200		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ165mm用（1.5m標準）	本	0.220		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ165mm用	個	0.200		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ165mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ165mm用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水、給・排水ポンプ、水槽等の費用等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-3】削孔（ロータリーパーカッション）φ165mm_軟岩　コア採取無し　　10　m　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
土木一般世話役		人	0.960	○	
特殊作業員		人	0.960	○	
普通作業員		人	2.880	○	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型 81kw級	日	0.960	○	【機械運転単価表-1】
ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ165mm用	個	0.050		
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ165mm用	個	0.040		
ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ165mm用	個	0.050		
ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ165mm用（1.5m標準）	本	0.290		
ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ165mm用（1.5m標準）	本	0.340		
ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ165mm用	個	0.240		
ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ165mm用	個	0.160		
ｳｫｰﾀｰｽｲﾍﾞﾙ	φ165mm用	個	0.020		
諸雑費（率+まるめ）	労務費・機械経費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，削孔水、給・排水ポンプ、水槽等の費用等の費用であり，労務費・機械経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【単価表-4】高耐久型常温合材　　1　t　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
普通作業員		人	20.000	○	
諸雑費（率+まるめ）	労務費の10%	式	1.000		

※　諸雑費は，工具類、消耗材等の費用であり，労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

【機械運転単価表-1】ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ運転（ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型81kw級）　　1　日　当り

名　　称	規　　格	単位	数　量	諸雑費	備　　考
軽油	1,2号	L	74.400		
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ損料	ﾛｰﾀﾘﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式・ｸﾛｰﾗ型 81kw級	日	1.000		
諸雑費（まるめ）		式	1.000		

※　諸雑費は端数処理のみ計上する。