

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	飯国-工-13
------	---------

業務名称	平成 2 9 年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 防護柵基礎設置  
フレキスト防護柵基礎B型 支柱付

100m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	1.32		●		
特殊作業員		人	1.32		●		
普通作業員		人	2.63		●		
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	1.32	単価表-1	●		
諸雑費1		%	4.00				
日当り施工量		m	76.00				

**[条件]**

1. 諸雑費は、工具損料等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	飯国-工-13
------	---------

業務名称	平成29年度 単価契約 長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

(A工法 砂充填) H-200 継手無 礫質土1.3m

「条件」

1. 諸雑費は、高圧ホース、レーシバタンク損料、リーダ・減速機、電力に関する経費、ビット等の損耗費用であり、労務費、砂材料費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 本歩掛は、砂充填を含み、支柱建込は含まない。
3. 材料ロス率（参考値）  
充填砂： +0.23

単価表-1 ラフテレーンクレーン運転(機-18)  
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.00				
燃料費	石油製品 軽油 パトロール給油 2～4 K L積載車 給油	L	95.00				
ラフテレーンクレーン損料	油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準 値) 25t吊	供用日	1.63	0403-013-025-001			
諸雑費		式	1.00				
[条件]							

単価表-2 (せん孔・はつり機械) ダウンザホールハンマ運転(機-25)  
空圧式 掘削孔径302~381mm

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
(せん孔・はつり機械) ダウンザホールハンマ損料	空圧式 掘削孔径302～381mm	供用日	1.37	0602-017-380-001			
諸雑費		式	1.00				
[条件]							

単価表-3 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転(機-16)  
18~19m<sup>3</sup>/min (排ガス1・2次、低騒含)

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
燃料費	石油製品 軽油 パトロール給油 2～4 K L 積載車 給油	L	146.00				
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ賃料	18～19m3／min（排ガス1・2 次、低騒含）	供用日	1.33	物価資料			
諸雑費		式	1.00				
[条件]							