

令和 6 年度 土木工事設計材料単価表  
(令和 7 年 1 月 1 日以降適用)

中部地方整備局

企画部技術管理課

# 土木工事設計材料単価表について

## 1. はじめに

「土木工事設計材料単価表」は、中部地方整備局が発注する土木工事の積算に用いる材料単価(以下、土木工事設計材料単価という。)のうち、中部地方整備局が独自の調査に基づき定めた主要材料単価の一覧表です。

## 2. 内容

(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会(以下、物価調査機関という。)から市販されている「月刊 建設物価」、「Web 建設物価」、「月刊 積算資料」及び「積算資料電子版」(以下、物価資料という。)には、実際の取引価格が掲載されており、これらに掲載されていない材料について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「土木工事設計材料単価表」に掲載しています。

## 3. 土木工事設計材料単価表の取扱いについて

- ・本単価表を無断転載・複写や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 4. その他

資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、単価を設定していない地区があり、これらについては「土木工事設計材料単価表」の中では「－」になっています。

本資料掲載の土木工事設計材料単価の積算への適用は、表紙に記載している年月以降に発注する工事となります。

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|-----|------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位   | 長野 2 0         |                |                |                |                |                | 岐阜 2 1         |                |                |                | 備 考               |
|     |            |                             |       | 5 0 3 長<br>伊那市 | 5 0 4 長<br>飯田市 | 5 0 5 長<br>大鹿村 | 5 0 6 長<br>阿智村 | 5 0 7 長<br>南木曾 | 5 0 9 長<br>塩尻市 | 1 0 2 岐<br>藤橋南 | 1 0 3 岐<br>坂内村 | 1 0 4 岐<br>根尾北 | 1 0 5 岐<br>根尾中 |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5 C＝1 7 0 以上            | m 3   |                |                |                |                |                |                | 24,600         | 24,600         | 34,000         | 31,000         |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0 C＝2 4 0 以上        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                | 25,000         | 34,400         | 31,400         | W／C＝6 0 %         |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 W／C＝6 0 %         | m 3   |                |                |                |                |                |                |                | 25,000         | 34,400         | 31,400         |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5 C＝3 5 0 以上      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 23,000         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 23,350         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 23,500         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 23,850         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 24,000         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 24,300         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                | 25,600         | 26,200         |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                        | k m   | 10             | 10             | 10             |                | 10             |                |                | 5              | 10             | 10             |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円／k m  | 1 k m | 100            | 100            | 100            |                | 200            |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4 t 車以下で加算 円／m 3      | m 3   |                |                | 2,000          |                |                |                |                | 2,000          | 2,000          | 2,000          |                   |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局      単位：円                |       |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|-----|------------|----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|     | 品 目        | 規 格                              | 単 位   | 岐阜 2 1         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 備 考               |
|     |            |                                  |       | 1 0 6 岐<br>根尾南 | 1 0 7 岐<br>揖斐川 | 1 0 9 岐<br>大垣市 | 1 1 0 岐<br>岐阜市 | 1 1 9 岐<br>関市 | 1 2 0 岐<br>美濃中 | 1 2 3 岐<br>美濃加 | 1 2 4 岐<br>御嵩町 | 1 2 5 岐<br>八百津 | 1 2 6 岐<br>白川中 |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5    C＝1 7 0 以上              | m 3   | 31,000         |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0    C＝2 4 0 以上          | m 3   | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %         |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5    W／C＝6 0 %           | m 3   | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5    C＝3 5 0 以上        | m 3   |                |                | 18,700         | 18,700         | 19,200        |                | 18,700         | 19,600         |                | 24,200         |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5 （2 0） 高性能AE減水剤含む       | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5 （2 0） 高性能AE減水剤含む     | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 （2 0）                | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 （2 0）                | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5    高炉（土木営繕）          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5    高炉（土木営繕）          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5    高炉（土木営繕）          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5    高炉（土木営繕）          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5    高炉（土木営繕）          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5    高炉（土木営繕）          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5    高炉（土木営繕）          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5 （2 0） 高性能AE減水剤含む       | m 3   |                | 25,800         | 19,800         | 19,800         | 20,300        |                | 19,800         | 19,900         |                | 25,200         | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5 （2 0） 高性能AE減水剤含む       | m 3   |                |                | 20,900         | 20,900         | 21,400        |                | 20,900         | 20,500         |                | 25,800         | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5 （2 0） 高性能AE減水剤含む     | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5 （2 0） 膨張材入り          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5 （2 0） 膨張材入り          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5 （2 0） 膨張材入り          | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5 （2 0） 高性能AE減水剤含む     | m 3   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                             | k m   | 10             | 20             | 20             | 20             | 20            |                | 20             | 20             | 20             | 20             |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増    1 k m増す毎に加算する金額    円／k m | 1 k m |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増    4 t 車以下で加算    円／m 3     | m 3   | 2,000          |                |                |                |               |                |                |                |                |                |                   |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局                    |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円               |
|-----|------------|----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|     | 品 目        | 規 格                        | 単 位   | 岐阜 2 1         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考                |
|     |            |                            |       | 1 3 1 岐<br>多治見 | 1 3 2 岐<br>瑞浪市 | 1 3 3 岐<br>恵那南 | 1 3 4 岐<br>中津川 | 1 3 7 岐<br>八幡外 | 1 4 0 岐<br>白鳥南 | 1 4 6 岐<br>金山町 | 1 4 7 岐<br>下呂町 | 1 5 6 岐<br>高山西 | 1 5 7 岐<br>久々野 |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5 C＝1 7 0 以上           | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0 C＝2 4 0 以上       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 100        | W／C＝6 0 %          |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 W／C＝6 0 %        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 100        |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5 C＝3 5 0 以上     | m 3   |                |                |                |                |                | 25, 100        | 25, 100        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5（2 0）高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5（2 0）高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5（2 0）           | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 300        |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5（2 0）           | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 300        |                    |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 高炉（土木営繕）       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 23, 700        |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 高炉（土木営繕）       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 000        |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 高炉（土木営繕）       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 000        |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 高炉（土木営繕）       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 300        |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 高炉（土木営繕）       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 300        |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5 高炉（土木営繕）       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 600        |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5 高炉（土木営繕）       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24, 600        |                    |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）高性能AE減水剤含む   | m 3   | 19, 800        | 24, 300        | 25, 050        | 25, 050        | 25, 400        | 25, 400        | 26, 100        | 25, 100        | 25, 800        | 25, 800        | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5（2 0）高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                | 26, 200        | 26, 200        |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5（2 0）膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5（2 0）膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0）高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                       | k m   | 20             | 20             | 15             | 15             | 15             | 15             |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円／k m | 1 k m |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4 t 車以下で加算 円／m 3     | m 3   |                |                |                |                |                | 1, 500         |                |                |                |                |                    |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|-----|------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位   | 岐阜 2 1         |                | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                | 備 考               |
|     |            |                             |       | 1 6 2 岐<br>神岡西 | 1 6 6 岐<br>古川町 | 2 0 1 静<br>下田市 | 2 0 5 静<br>中伊豆 | 2 0 7 静<br>沼津市 | 2 0 8 静<br>伊豆国 | 2 0 9 静<br>御殿末 | 2 1 0 静<br>小山末 | 2 1 2 静<br>富士末 | 2 1 4 静<br>富士川 |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5 C＝1 7 0 以上            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0 C＝2 4 0 以上        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %         |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 W／C＝6 0 %         | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5 C＝3 5 0 以上      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                | 29,800         | 29,000         | 26,600         | 27,300         | 26,900         | 26,900         |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   | 25,800         | 25,800         | 28,200         | 27,500         | 25,100         |                | 25,400         | 25,400         |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                | 28,200         | 27,500         | 25,100         | 25,800         | 25,400         | 25,400         |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                | 32,300         | 31,300         | 28,900         | 29,600         | 29,200         | 29,200         |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                        | k m   |                |                | 15             | 15             | 15             |                | 15             | 15             |                |                |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円／k m  | 1 k m |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4 t 車以下で加算 円／m 3      | m 3   |                |                |                | 3,000          |                |                |                |                |                |                |                   |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|-----|------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位   | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考               |
|     |            |                             |       | 2 1 5 静<br>芝川町 | 2 1 6 静<br>静岡市 | 2 1 7 静<br>静岡中 | 2 2 0 静<br>焼津市 | 2 2 1 静<br>島田市 | 2 2 4 静<br>吉田町 | 2 2 5 静<br>掛川市 | 2 2 6 静<br>袋井市 | 2 2 8 静<br>天竜市 | 2 3 0 静<br>水窪町 |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5 C＝1 7 0 以上            | m 3   |                |                | 25,500         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0 C＝2 4 0 以上        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 35,500         | W／C＝6 0 %         |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 W／C＝6 0 %         | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5 C＝3 5 0 以上      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 26,100         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 26,100         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 26,700         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                | 26,700         |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）膨張材入り       | m 3   |                |                | 31,000         | 24,000         |                | 24,000         | 25,500         |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5（2 0）膨張材入り       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5（2 0）膨張材入り       | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %         |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                        | k m   |                |                |                |                |                |                |                |                | 15             | 15             |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円／k m  | 1 k m |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4 t 車以下で加算 円／m 3      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                | 3,000          | 5,000          |                   |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|-----|------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位   | 静岡 2 2         |                |                | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 備 考                |
|     |            |                             |       | 2 3 1 静<br>浜松市 | 2 3 2 静<br>引佐町 | 2 3 3 静<br>湖西市 | 3 0 1 愛<br>名古屋 | 3 0 2 愛<br>春日井 | 3 0 3 愛<br>一宮市 | 3 0 4 愛<br>津島市 | 3 0 5 愛<br>大府市 | 3 0 8 愛<br>岡崎市 | 3 1 0 愛<br>安城市 |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5 C＝1 7 0 以上            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0 C＝2 4 0 以上        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %          |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 W／C＝6 0 %         | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5 C＝3 5 0 以上      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                | 19, 850        |                |                | 19, 850        |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                | 20, 900        | 20, 900        | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                | 21, 050        |                |                | 21, 050        |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                | 26, 350        |                |                | 26, 350        |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                | 28, 900        |                |                | 28, 900        |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                        | k m   |                |                |                | 15             | 15             |                |                |                | 15             | 15             |                    |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円／k m  | 1 k m |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4 t 車以下で加算 円／m 3      | m 3   |                | 3, 000         | 3, 000         |                |                |                |                |                |                |                |                    |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|-----|------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位   | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 三重 2 4         |                |                | 備 考                |
|     |            |                             |       | 3 1 1 愛<br>豊田市 | 3 1 2 愛<br>足助町 | 3 1 3 愛<br>豊橋市 | 3 1 5 愛<br>新城市 | 3 1 6 愛<br>設楽町 | 3 1 7 愛<br>豊根村 | 3 2 6 愛<br>知多市 | 4 0 1 三<br>桑名市 | 4 0 2 三<br>四日市 | 4 0 3 三<br>鈴鹿市 |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5 C＝1 7 0 以上            | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0 C＝2 4 0 以上        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 700        |                |                |                | W／C＝6 0 %          |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 W／C＝6 0 %         | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 300        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5 C＝3 5 0 以上      | m 3   |                |                |                |                |                |                | 19, 100        | 20, 500        |                |                |                    |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                | 20, 350        |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 300        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 300        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 17, 500        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 17, 900        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 17, 900        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 300        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 300        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 700        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |                |                | 18, 700        |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   | 21, 900        |                |                |                |                |                | 20, 350        | 21, 600        | 25, 100        | 27, 000        | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |                |                | 21, 550        |                |                |                | 高性能AE減水剤≧1. 5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                | 22, 550        |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %          |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                        | k m   | 15             |                | 15             |                |                | 10             | 20             |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円／k m  | 1 k m |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                    |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4 t 車以下で加算 円／m 3      | m 3   |                |                |                |                |                | 3, 000         | 0              |                |                |                |                    |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局                 |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 単位：円              |
|-----|------------|-------------------------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|     | 品 目        | 規 格                     | 単 位 | 三重24       |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 備 考               |
|     |            |                         |     | 404三<br>津市 | 405三<br>久居市 | 407三<br>松阪市 | 408三<br>大台町 | 409三<br>飯高町 | 412三<br>伊勢市 | 413三<br>大宮町 | 421三<br>紀伊長 | 422三<br>尾鷲北 | 423三<br>尾鷲南 |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3-25 C=170以上            | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 C=240以上         | m3  |            |             |             |             | 30,000      |             | 29,000      | 32,900      |             | 32,900      | W/C=60%           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 21-8-25 W/C=60%         | m3  |            |             |             |             | 30,000      |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 30-18-25 C=350以上        | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート 高炉 | 30-8-25（20） 高性能AE減水剤含む  | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート 高炉 | 36-12-25（20） 高性能AE減水剤含む | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=55%           |
|     | 生コンクリート    | 24-15-25（20）            | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 24-18-25（20）            | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 18-15-25 高炉（土木営繕）       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 21-15-25 高炉（土木営繕）       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 21-18-25 高炉（土木営繕）       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 24-15-25 高炉（土木営繕）       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 24-18-25 高炉（土木営繕）       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 27-15-25 高炉（土木営繕）       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 27-18-25 高炉（土木営繕）       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート    | 30-8-25（20） 高性能AE減水剤含む  | m3  | 26,100     | 26,100      | 27,100      | 31,600      |             |             | 31,600      | 40,900      | 40,900      | 40,900      | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 36-8-25（20） 高性能AE減水剤含む  | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |
|     | 生コンクリート    | 30-12-25（20） 高性能AE減水剤含む | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=55%           |
|     | 生コンクリート    | 24-12-25（20）膨張材入り       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=55%           |
|     | 生コンクリート    | 40-12-25（20）膨張材入り       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=55%           |
|     | 生コンクリート    | 50-12-25（20）膨張材入り       | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=55%           |
|     | 生コンクリート 早強 | 40-12-25（20） 高性能AE減水剤含む | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=55%           |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                    | km  |            | 20          | 20          | 15          |             |             | 15          | 10          | 10          | 10          |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1km増す毎に加算する金額 円／km | 1km |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4t車以下で加算 円／m3     | m3  |            |             |             |             |             |             | 3,000       | 4,000       |             | 4,000       |                   |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |       |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|-----|------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位   | 三重 2 4         |                |                |                |  |  |  |  |  |  | 備 考               |  |
|     |            |                             |       | 4 2 4 三<br>熊野南 | 4 2 5 三<br>熊野外 | 4 2 6 三<br>御浜南 | 4 2 7 三<br>上野市 |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3－2 5 C＝1 7 0 以上            | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0 C＝2 4 0 以上        | m 3   |                |                | 32,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %         |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 W／C＝6 0 %         | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 8－2 5 C＝3 5 0 以上      | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 6－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %         |  |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5（2 0）            | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 5－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 2 7－1 8－2 5 高炉（土木営繕）        | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   | 40,900         | 40,900         | 40,900         |                |  |  |  |  |  |  | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |  |
|     | 生コンクリート    | 3 6－8－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む   | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | 高性能AE減水剤≧1.5kg/m3 |  |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %         |  |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %         |  |
|     | 生コンクリート    | 4 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %         |  |
|     | 生コンクリート    | 5 0－1 2－2 5（2 0） 膨張材入り      | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %         |  |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0） 高性能AE減水剤含む | m 3   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %         |  |
|     | 生コンクリート割増額 | 持込範囲                        | k m   | 10             | 10             | 10             |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート割増額 | 距離割増 1 k m増す毎に加算する金額 円／k m  | 1 k m |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |
|     | 生コンクリート割増額 | 小型車割増 4 t 車以下で加算 円／m 3      | m 3   |                |                | 4,000          |                |  |  |  |  |  |  |                   |  |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円             |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----|------------|--------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |            | 規 格                      | 単 位 | 長野 2 0        |               |               |               |               |               | 岐阜 2 1        |               |               |               | 備 考           |
|     |            |                          |     | 5 0 3長<br>伊那市 | 5 0 4長<br>飯田市 | 5 0 5長<br>大鹿村 | 5 0 6長<br>阿智村 | 5 0 7長<br>南木曾 | 5 0 9長<br>塩尻市 | 1 0 2岐<br>藤橋南 | 1 0 3岐<br>坂内村 | 1 0 4岐<br>根尾北 | 1 0 5岐<br>根尾中 |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |               |               | 23,000        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |               |               | 23,350        |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |               |               | 23,500        | 23,300        |               | 24,000        |               |               |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |               |               | 23,700        | 23,500        |               | 24,200        |               | 25,400        |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）           | m 3 |               |               | 24,200        | 24,000        |               | 24,800        |               |               |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |               |               | 24,400        | 24,200        |               | 25,000        |               |               |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0         | m 3 |               |               | 24,150        | 23,950        |               | 26,000        |               |               |               |               | C＝2 8 0～3 5 0 |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上    | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5（2 0）           | m 3 |               |               | 23,050        | 22,850        |               | 23,600        | 25,000        | 25,000        | 34,400        | 31,400        | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5（2 0）           | m 3 |               |               |               | 23,300        |               | 24,000        | 25,400        | 25,400        | 34,700        | 31,700        | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |               |               | 23,500        | 23,300        |               | 24,000        | 25,400        | 25,400        | 34,700        | 31,700        | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |               |               | 23,700        | 23,500        |               | 24,200        |               |               |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0 | m 3 |               |               | 24,900        |               |               |               |               |               |               |               | C＝3 5 0       |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                | m 3 |               |               |               |               |               |               | 25,000        | 25,000        | 34,400        | 31,400        | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                | m 3 |               |               | 22,850        | 22,650        |               | 23,300        | 25,000        | 25,000        | 34,400        | 31,400        | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                | m 3 |               |               | 22,950        | 22,750        |               | 23,400        | 25,000        | 25,000        | 34,400        | 31,400        | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0              | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                | m 3 |               |               |               |               |               |               |               | 25,000        | 34,400        | 31,400        | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                | m 3 |               |               | 22,850        | 22,650        |               | 23,300        |               | 25,000        | 34,400        | 31,400        | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                | m 3 |               |               | 22,950        | 22,750        |               | 23,400        |               | 25,000        | 34,400        | 31,400        | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                | m 3 |               |               | 23,150        | 22,950        |               | 23,700        |               | 25,400        | 34,700        | 31,700        | W／C＝5 5 %     |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |
|-----|------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     |            | 規 格                      | 単 位 | 岐阜 2 1         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 備 考           |
|     |            |                          |     | 1 0 6 岐<br>根尾南 | 1 0 7 岐<br>揖斐川 | 1 0 9 岐<br>大垣市 | 1 1 0 岐<br>岐阜市 | 1 1 9 岐<br>関市 | 1 2 0 岐<br>美濃中 | 1 2 3 岐<br>美濃加 | 1 2 4 岐<br>御嵩町 | 1 2 5 岐<br>八百津 | 1 2 6 岐<br>白川中 |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                | 23,800         | 18,200         | 18,200         |               |                |                | 18,200         | 23,500         |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                | 24,700         | 18,700         | 18,700         |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0         | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | C＝2 8 0～3 5 0 |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上    | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5（2 0）           | m 3 | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5（2 0）           | m 3 | 31,700         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 | 31,700         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                | 23,800         | 17,800         | 17,800         |               |                |                | 18,200         | 23,500         |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0 | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | C＝3 5 0       |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                | m 3 | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                | m 3 | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                | m 3 | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0              | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                | m 3 | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                | m 3 | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                | m 3 | 31,400         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                | m 3 | 31,700         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | 品 目        | 規 格                      | 単 位 | 岐阜 2 1         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考           |
|     |            |                          |     | 1 3 1 岐<br>多治見 | 1 3 2 岐<br>瑞浪市 | 1 3 3 岐<br>恵那南 | 1 3 4 岐<br>中津川 | 1 3 7 岐<br>八幡外 | 1 4 0 岐<br>白鳥南 | 1 4 6 岐<br>金山町 | 1 4 7 岐<br>下呂町 | 1 5 6 岐<br>高山西 | 1 5 7 岐<br>久々野 |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 23,700         |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 23,700         |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24,000         |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24,000         |               |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24,400         | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 17,800         | 22,300         | 23,650         |                |                |                | 24,600         | 23,600         | 24,400         | 24,400         | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 25,300         | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 18,700         | 23,200         | 24,350         |                |                |                | 25,300         | 24,300         | 25,300         | 25,300         | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | C＝2 8 0～3 5 0 |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上    | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 24,000         | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                | 23,400         |                |                |                | 24,100         | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                | 23,700         |                |                |                | 24,400         | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                | 23,700         |                |                |                | 24,400         | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 17,800         | 22,300         | 23,650         |                |                |                | 24,600         | 23,600         | 24,400         | 24,400         | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0 | m 3 |                |                |                |                |                | 25,100         |                |                |                | 25,500         | C＝3 5 0       |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                | 23,400         |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                | 23,400         |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                | 23,400         |                |                |                | 24,100         | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0              | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                | 23,400         |                |                |                | 24,100         | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | 品 目        | 規 格                      | 単 位 | 岐阜 2 1         |                | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                | 備 考           |
|     |            |                          |     | 1 6 2 岐<br>神岡西 | 1 6 6 岐<br>古川町 | 2 0 1 静<br>下田市 | 2 0 5 静<br>中伊豆 | 2 0 7 静<br>沼津市 | 2 0 8 静<br>伊豆国 | 2 0 9 静<br>御殿末 | 2 1 0 静<br>小山末 | 2 1 2 静<br>富士末 | 2 1 4 静<br>富士川 |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 24, 100        |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 24, 100        |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 24, 600        |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 24, 600        |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                | 25, 100        |                | 23, 400        |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 24, 400        | 24, 400        |                | 25, 100        |                | 23, 400        |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                | 26, 200        |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 25, 300        | 25, 300        |                |                |                |                |                |                |                | 22, 400        | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4．5－2．5－4 0           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | C＝2 8 0～3 5 0 |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上    | m 3 |                |                |                | 24, 600        |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                | 24, 800        |                | 23, 100        |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                | 25, 300        |                | 23, 600        |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 21, 800        | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                | 25, 300        |                | 23, 600        |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 24, 400        | 24, 400        |                | 25, 300        |                | 23, 600        |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0 | m 3 |                |                |                | 26, 500        |                |                |                |                |                |                | C＝3 5 0       |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                | m 3 |                |                |                | 24, 800        |                | 23, 100        |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                | m 3 |                |                |                | 24, 800        |                | 23, 100        |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0              | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                | 21, 800        | 21, 800        | W／C＝5 5 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                | m 3 |                |                |                | 24, 800        |                | 23, 100        |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                | m 3 |                |                |                | 24, 800        |                | 23, 100        |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                | m 3 |                |                |                | 25, 300        |                | 23, 600        |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局                  |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円          |     |
|-----|------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----|
|     |            | 規 格                      | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               | 備 考 |
|     |            |                          |     | 2 1 5 静<br>芝川町 | 2 1 6 静<br>静岡市 | 2 1 7 静<br>静岡中 | 2 2 0 静<br>焼津市 | 2 2 1 静<br>島田市 | 2 2 4 静<br>吉田町 | 2 2 5 静<br>掛川市 | 2 2 6 静<br>袋井市 | 2 2 8 静<br>天竜市 | 2 3 0 静<br>水窪町 |               |     |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                | 25,300         |                |                |                |                |                |                |                |               |     |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                | 25,300         |                |                |                |                |                |                |                |               |     |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                | 25,900         |                |                |                |                |                |                |                |               |     |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                | 25,900         |                |                |                |                |                |                |                |               |     |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                | 26,500         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                | 19,500         |                |                |                | 36,000         | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 22,400         | 20,900         |                | 20,700         |                | 20,700         |                |                |                | 37,200         | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | C＝2 8 0～3 5 0 |     |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上    | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 35,500         | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                | 26,100         |                |                | 19,200         |                |                | 23,700         | 35,500         | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                | 26,700         |                |                | 19,700         |                |                | 24,200         | 36,000         | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 21,800         | 19,900         |                | 19,700         |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                | 24,200         | 36,000         | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                | 19,700         |                |                |                | 36,000         | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0 | m 3 |                |                | 28,000         |                |                |                |                |                |                |                | C＝3 5 0       |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                | m 3 |                |                | 26,100         |                |                | 19,200         |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                | m 3 |                |                | 26,100         |                |                | 19,200         |                |                | 23,700         | 35,500         | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                | m 3 |                |                | 26,100         |                |                |                |                |                | 23,700         | 35,500         | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0              | m 3 | 21,800         | 19,900         |                | 19,700         |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                | m 3 |                |                | 26,100         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                | m 3 |                |                | 26,100         |                |                |                |                |                |                | 35,500         | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                | m 3 |                |                | 26,100         |                |                |                |                |                |                | 35,500         | W／C＝6 0 %     |     |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                | m 3 |                |                | 26,700         |                |                | 19,700         |                |                |                | 36,000         | W／C＝5 5 %     |     |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | 品 目        | 規 格                      | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 備 考           |
|     |            |                          |     | 2 3 1 静<br>浜松市 | 2 3 2 静<br>引佐町 | 2 3 3 静<br>湖西市 | 3 0 1 愛<br>名古屋 | 3 0 2 愛<br>春日井 | 3 0 3 愛<br>一宮市 | 3 0 4 愛<br>津島市 | 3 0 5 愛<br>大府市 | 3 0 8 愛<br>岡崎市 | 3 1 0 愛<br>安城市 |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 18,200         | 18,200         | 18,200         | 18,200         | 18,700         | 19,700         | 19,700         | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 18,600         | 18,600         | 18,600         | 18,600         | 19,100         | 20,100         | 20,100         | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | C＝2 8 0～3 5 0 |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上    | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 21,050         |                |                | 21,050         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5（2 0）           | m 3 |                | 21,200         | 21,200         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5（2 0）           | m 3 |                | 21,700         | 21,700         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                | 21,700         | 21,700         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                | 18,200         | 18,200         | 18,200         | 18,200         | 18,700         | 19,700         | 19,700         | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0 | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | C＝3 5 0       |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                | m 3 |                | 21,200         | 21,200         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0              | m 3 |                |                |                | 18,600         | 18,600         | 18,600         | 18,600         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                | m 3 |                | 21,200         | 21,200         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                | m 3 |                | 21,200         | 21,200         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                | m 3 |                | 21,700         | 21,700         |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5％      |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     |            | 規 格                      | 単 位 | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 三重 2 4         |                |                | 備 考           |
|     |            |                          |     | 3 1 1 愛<br>豊田市 | 3 1 2 愛<br>足助町 | 3 1 3 愛<br>豊橋市 | 3 1 5 愛<br>新城市 | 3 1 6 愛<br>設楽町 | 3 1 7 愛<br>豊根村 | 3 2 6 愛<br>知多市 | 4 0 1 三<br>桑名市 | 4 0 2 三<br>四日市 | 4 0 3 三<br>鈴鹿市 |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                | 17,500         |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                | 17,500         |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                | 17,900         |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                | 17,900         |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                | 18,700         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 20,700         | 25,200         | 21,200         |                |                |                | 18,700         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                |                | 19,100         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 21,100         | 25,600         | 21,600         |                |                |                | 19,100         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | C＝2 8 0～3 5 0 |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上    | m 3 |                |                |                |                |                |                | 18,700         |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                | 23,600         |                |                |                | 21,550         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                | 28,800         | 18,300         |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                | 29,200         | 18,700         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5（2 0）         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |                | 29,200         | 18,700         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5（2 0）         | m 3 | 20,700         | 25,200         | 21,200         |                |                |                | 18,700         | 19,500         | 23,000         | 25,000         | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5（2 0） C＝3 5 0 | m 3 |                |                |                |                |                | 29,600         | 19,100         |                |                |                | C＝3 5 0       |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                | 28,800         | 18,700         |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                | 28,800         | 18,700         |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0              | m 3 |                |                |                |                |                |                | 19,100         |                |                |                | W／C＝5 5％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                | 18,700         |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                | 18,700         |                |                |                | W／C＝6 0％      |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                | m 3 |                |                |                |                |                |                | 19,100         |                |                |                | W／C＝5 5％      |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局              |     |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | 単位：円           |     |             |
|-----|------------|----------------------|-----|--------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----|-------------|
|     |            | 品 目                  | 規 格 | 単 位    | 三重24       |             |             |             |             |             |             |             |             |                | 備 考 |             |
|     |            |                      |     |        | 404三<br>津市 | 405三<br>久居市 | 407三<br>松阪市 | 408三<br>大台町 | 409三<br>飯高町 | 412三<br>伊勢市 | 413三<br>大宮町 | 421三<br>紀伊長 | 422三<br>尾鷲北 |                |     | 423三<br>尾鷲南 |
|     | 生コンクリート    | 18-15-25 (20)        | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                |     |             |
|     | 生コンクリート    | 18-18-25 (20)        | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                |     |             |
|     | 生コンクリート    | 21-15-25 (20)        | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                |     |             |
|     | 生コンクリート    | 21-18-25 (20)        | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             |                |     |             |
|     | 生コンクリート    | 24-8-25 (20)         | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 29,500      | 34,900      |             | 34,900W/C=5.5% |     |             |
|     | 生コンクリート    | 24-12-25 (20)        | m3  |        | 24,000     |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5%       |     |             |
|     | 生コンクリート    | 30-8-25 (20)         | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 30,500      | 36,900      |             | 36,900W/C=5.5% |     |             |
|     | 生コンクリート    | 30-12-25 (20)        | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5%       |     |             |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4.5-2.5-40        | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 32,000      |             |             | C=28.0~35.0    |     |             |
|     | 生コンクリート    | 18-15-40 C=27.0以上    | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=6.0%       |     |             |
|     | 生コンクリート    | 36-12-25 (20)        | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5%       |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-8-25 (20)         | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 29,000      | 32,900      |             | 32,900W/C=6.0% |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 21-8-25 (20)         | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 29,500      | 33,900      |             | 33,900W/C=5.5% |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 21-12-25 (20)        | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5%       |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 24-8-25 (20)         | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 29,500      | 34,900      |             | 34,900W/C=5.5% |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 24-12-25 (20)        | m3  | 24,000 | 24,000     | 25,000      |             |             | 22,500      |             |             |             |             | W/C=5.5%       |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 30-15-25 (20) C=35.0 | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 30,500      | 36,900      |             | 36,900C=35.0   |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-3-40              | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 29,000      |             |             | W/C=6.0%       |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-5-40              | m3  |        |            |             |             |             |             |             | 29,000      | 32,900      |             | 32,900W/C=6.0% |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-8-40              | m3  |        |            |             |             | 30,000      |             |             | 29,000      | 32,900      |             | 32,900W/C=6.0% |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-12-40             | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5%       |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 21-3-40              | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=6.0%       |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 21-5-40              | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=6.0%       |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 21-8-40              | m3  |        |            |             |             | 30,000      |             |             | 29,000      | 33,900      |             | 33,900W/C=6.0% |     |             |
|     | 生コンクリート 高炉 | 24-5-40              | m3  |        |            |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5%       |     |             |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |               |  |
|-----|------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
|     |            | 規 格                         | 単 位 | 三重 2 4         |                |                |                |  |  |  |  |  |  | 備 考           |  |
|     |            |                             |     | 4 2 4 三<br>熊野南 | 4 2 5 三<br>熊野外 | 4 2 6 三<br>御浜南 | 4 2 7 三<br>上野市 |  |  |  |  |  |  |               |  |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |               |  |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 8－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |               |  |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 5－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |               |  |
|     | 生コンクリート    | 2 1－1 8－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |               |  |
|     | 生コンクリート    | 2 4－8－2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                | 34,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート    | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート    | 3 0－8－2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                | 36,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート    | 3 0－1 2－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート    | 曲げ 4 . 5－2 . 5－4 0          | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | C＝2 8 0～3 5 0 |  |
|     | 生コンクリート    | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上       | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート    | 3 6－1 2－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                | 32,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                | 33,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                | 34,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )         | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 5－2 5 ( 2 0 ) C＝3 5 0 | m 3 |                |                | 36,900         |                |  |  |  |  |  |  | C＝3 5 0       |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－3－4 0                   | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－5－4 0                   | m 3 |                |                | 32,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－8－4 0                   | m 3 |                |                | 32,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－4 0                 | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－3－4 0                   | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－5－4 0                   | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 1－8－4 0                   | m 3 |                |                | 33,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 %     |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－5－4 0                   | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 %     |  |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円               |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|-----|------------|----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
|     |            | 規 格                        | 単 位 | 長野 2 0        |               |               |               |               |               | 岐阜 2 1        |               |               |               | 備 考      |
|     |            |                            |     | 5 0 3長<br>伊那市 | 5 0 4長<br>飯田市 | 5 0 5長<br>大鹿村 | 5 0 6長<br>阿智村 | 5 0 7長<br>南木曾 | 5 0 9長<br>塩尻市 | 1 0 2岐<br>藤橋南 | 1 0 3岐<br>坂内村 | 1 0 4岐<br>根尾北 | 1 0 5岐<br>根尾中 |          |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－4 0                  | m 3 |               |               |               | 23, 050       |               | 23, 800       |               | 25, 400       | 34, 700       | 31, 700       | W／C＝5 5％ |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝3 0 0－5－4 0              | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝6 0 0 k g／m3 G m a x＝4 0 | m 3 |               |               |               |               |               |               |               | 33, 600       |               |               |          |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上      | m 3 |               |               | 23, 650       |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝6 0％ |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5％ |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－4 0                | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5％ |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5％ |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6－8－2 5（2 0）             | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－8－2 5（2 0）             | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5％ |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5％ |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |               |               | 30, 850       | 30, 650       |               | 30, 600       |               |               |               |               | W／C＝5 5％ |
|     | モルタル       | 1：1                        | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     | モルタル       | 1：2                        | m 3 |               |               | 29, 100       |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     | モルタル       | 1：3                        | m 3 |               |               | 26, 550       |               |               |               |               | 27, 900       | 37, 200       | 34, 200       |          |
|     | モルタル       | 1：1 高炉                     | m 3 |               |               |               |               |               | 34, 500       |               |               |               |               |          |
|     | モルタル       | 1：2 高炉                     | m 3 |               |               | 29, 100       | 28, 900       |               | 30, 000       | 29, 200       |               |               |               |          |
|     | モルタル       | 1：3 高炉                     | m 3 |               |               | 26, 550       | 26, 350       |               | 27, 600       | 27, 900       | 27, 900       | 37, 200       | 34, 200       |          |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |          |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|-----|------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位 | 岐阜 2 1         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 備 考       |
|     |            |                             |     | 1 0 6 岐<br>根尾南 | 1 0 7 岐<br>揖斐川 | 1 0 9 岐<br>大垣市 | 1 1 0 岐<br>岐阜市 | 1 1 9 岐<br>関市 | 1 2 0 岐<br>美濃中 | 1 2 3 岐<br>美濃加 | 1 2 4 岐<br>御嵩町 | 1 2 5 岐<br>八百津 | 1 2 6 岐<br>白川中 |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 8 - 4 0               | m 3 | 31,700         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝3 0 0 - 5 - 4 0           | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝6 0 0 k g／m 3 G m a x＝4 0 | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 5 - 4 0 C＝2 7 0 以上  | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 1 2 - 4 0             | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 |                | 24,700         | 18,700         | 18,700         |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )       | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )       | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 |                |                |                |                |               |                |                | 21,300         | 27,600         |                | W／C＝5 5 % |
|     | モルタル       | 1 ： 1                       | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 2                       | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 3                       | m 3 | 34,200         |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 1 高炉                    | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 2 高炉                    | m 3 |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 3 高炉                    | m 3 | 34,200         |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |           |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|-----|------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|     | 品 目        | 規 格                         | 単 位 | 岐阜 2 1         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考       |
|     |            |                             |     | 1 3 1 岐<br>多治見 | 1 3 2 岐<br>瑞浪市 | 1 3 3 岐<br>恵那南 | 1 3 4 岐<br>中津川 | 1 3 7 岐<br>八幡外 | 1 4 0 岐<br>白鳥南 | 1 4 6 岐<br>金山町 | 1 4 7 岐<br>下呂町 | 1 5 6 岐<br>高山西 | 1 5 7 岐<br>久々野 |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－4 0                   | m 3 |                |                |                |                |                | 23, 700        |                |                |                | 24, 400        | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝3 0 0－5－4 0               | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝6 0 0 k g／m 3 G m a x＝4 0 | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上      | m 3 |                |                |                |                |                | 23, 900        |                |                |                | 24, 000        | W／C＝6 0 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－2 5（2 0）            | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－4 0                 | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 2－2 5（2 0）            | m 3 |                |                |                |                |                |                | 25, 300        | 24, 300        | 25, 300        | 25, 300        | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6－8－2 5（2 0）              | m 3 |                |                |                |                |                | 27, 200        |                |                |                | 27, 000        |           |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－8－2 5（2 0）              | m 3 |                |                |                |                |                | 27, 500        |                |                |                | 27, 800        | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0－1 2－2 5（2 0）            | m 3 |                |                |                |                |                |                | 26, 200        | 25, 200        | 26, 100        | 26, 100        | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0）            | m 3 | 23, 100        | 27, 600        | 26, 600        |                |                |                | 27, 300        | 26, 300        | 27, 800        | 27, 800        | W／C＝5 5 % |
|     | モルタル       | 1：1                         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1：2                         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 32, 000        |           |
|     | モルタル       | 1：3                         | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 28, 300        |           |
|     | モルタル       | 1：1 高炉                      | m 3 |                |                |                |                |                | 32, 100        |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1：2 高炉                      | m 3 |                |                |                |                |                | 27, 500        |                |                |                | 32, 000        |           |
|     | モルタル       | 1：3 高炉                      | m 3 |                |                |                |                |                | 26, 200        |                |                |                | 28, 300        |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|-----|------------|-----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|     |            | 規 格                         | 単 位 | 岐阜 2 1         |                | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                | 備 考       |
|     | 品 目        |                             |     | 1 6 2 岐<br>神岡西 | 1 6 6 岐<br>古川町 | 2 0 1 静<br>下田市 | 2 0 5 静<br>中伊豆 | 2 0 7 静<br>沼津市 | 2 0 8 静<br>伊豆国 | 2 0 9 静<br>御殿末 | 2 1 0 静<br>小山末 | 2 1 2 静<br>富士末 | 2 1 4 静<br>富士川 |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 8 - 4 0               | m 3 |                |                |                | 25,300         |                | 23,600         |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝3 0 0 - 5 - 4 0           | m 3 |                |                |                | 26,500         |                |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝6 0 0 k g／m 3 G m a x＝4 0 | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 5 - 4 0 C＝2 7 0 以上  | m 3 |                |                |                | 24,800         |                |                |                |                |                |                | W／C＝6 0 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                | 21,800         | 21,800         | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 1 2 - 4 0             | m 3 |                |                |                |                | 22,900         |                |                |                | 21,800         |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 | 25,300         | 25,300         |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )       | m 3 |                |                |                | 29,100         |                |                |                |                |                |                |           |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )       | m 3 |                |                |                | 29,800         |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 | 26,100         | 26,100         |                |                |                |                |                |                |                |                | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )     | m 3 | 27,800         | 27,800         |                |                |                |                |                |                | 26,100         | 26,100         | W／C＝5 5 % |
|     | モルタル       | 1 ： 1                       | m 3 |                |                |                | 35,100         |                | 33,400         |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 2                       | m 3 |                |                |                | 31,100         |                | 29,400         |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 3                       | m 3 |                |                |                | 29,600         |                | 27,900         |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 1 高炉                    | m 3 |                |                |                | 35,100         |                | 33,400         |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 2 高炉                    | m 3 |                |                |                | 31,100         |                | 29,400         |                |                |                |                |           |
|     | モルタル       | 1 ： 3 高炉                    | m 3 |                |                |                | 29,600         |                | 27,900         |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |
|     |            |                             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                      |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | 品 目        | 規 格                               | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考           |
|     |            |                                   |     | 2 1 5 静<br>芝川町 | 2 1 6 静<br>静岡市 | 2 1 7 静<br>静岡中 | 2 2 0 静<br>焼津市 | 2 2 1 静<br>島田市 | 2 2 4 静<br>吉田町 | 2 2 5 静<br>掛川市 | 2 2 6 静<br>袋井市 | 2 2 8 静<br>天竜市 | 2 3 0 静<br>水窪町 |               |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 8 - 4 0                     | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 36,000         | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | C = 3 0 0 - 5 - 4 0               | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート 高炉 | C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0 | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上      | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 6 0 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 | 21,800         | 19,900         |                | 19,700         |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 1 2 - 4 0                   | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )             | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )             | m 3 |                |                | 34,200         |                |                | 24,500         |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 | 26,100         | 26,100         |                | 24,500         |                | 24,500         |                |                |                | 42,200         | W / C = 5 5 % |
|     | モルタル       | 1 : 1                             | m 3 |                |                | 40,200         |                |                | 32,500         |                |                | 37,000         | 49,000         |               |
|     | モルタル       | 1 : 2                             | m 3 |                |                | 32,200         |                |                | 27,500         |                |                | 32,000         | 44,000         |               |
|     | モルタル       | 1 : 3                             | m 3 |                |                | 30,200         |                |                | 25,500         |                |                | 30,000         | 42,000         |               |
|     | モルタル       | 1 : 1 高炉                          | m 3 |                |                | 40,200         |                |                | 32,500         |                |                | 37,500         | 49,000         |               |
|     | モルタル       | 1 : 2 高炉                          | m 3 |                |                | 32,200         |                |                | 27,500         |                |                | 32,500         | 44,000         |               |
|     | モルタル       | 1 : 3 高炉                          | m 3 |                |                |                |                |                | 25,500         |                |                | 30,500         | 42,000         |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円                      |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|-----|------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|     | 品 目        | 規 格                               | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 備 考           |
|     |            |                                   |     | 2 3 1 静<br>浜松市 | 2 3 2 静<br>引佐町 | 2 3 3 静<br>湖西市 | 3 0 1 愛<br>名古屋 | 3 0 2 愛<br>春日井 | 3 0 3 愛<br>一宮市 | 3 0 4 愛<br>津島市 | 3 0 5 愛<br>大府市 | 3 0 8 愛<br>岡崎市 | 3 1 0 愛<br>安城市 |               |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 8 - 4 0                     | m 3 |                | 21,700         | 21,700         |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | C = 3 0 0 - 5 - 4 0               | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート 高炉 | C = 6 0 0 k g / m 3 G m a x = 4 0 | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 5 - 4 0 C = 2 7 0 以上      | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 6 0 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                |                | 18,200         | 18,200         | 18,200         | 18,200         |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4 - 1 2 - 4 0                   | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                |                | 18,600         | 18,600         | 18,600         | 18,600         |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6 - 8 - 2 5 ( 2 0 )             | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 8 - 2 5 ( 2 0 )             | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | W / C = 5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 )           | m 3 |                |                |                | 23,600         | 23,600         | 23,600         | 23,600         | 24,100         | 24,800         | 24,800         | W / C = 5 5 % |
|     | モルタル       | 1 : 1                             | m 3 |                | 34,500         | 34,500         |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | モルタル       | 1 : 2                             | m 3 |                | 29,500         | 29,500         |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | モルタル       | 1 : 3                             | m 3 |                | 27,500         | 27,500         |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | モルタル       | 1 : 1 高炉                          | m 3 |                | 34,500         | 34,500         |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | モルタル       | 1 : 2 高炉                          | m 3 |                | 29,500         | 29,500         |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     | モルタル       | 1 : 3 高炉                          | m 3 |                | 27,500         | 27,500         |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |
|     |            |                                   |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円               |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|-----|------------|----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
|     |            | 規 格                        | 単 位 | 愛知 2 3        |               |               |               |               |               |               | 三重 2 4        |               |               | 備 考       |
|     |            |                            |     | 3 1 1愛<br>豊田市 | 3 1 2愛<br>足助町 | 3 1 3愛<br>豊橋市 | 3 1 5愛<br>新城市 | 3 1 6愛<br>設楽町 | 3 1 7愛<br>豊根村 | 3 2 6愛<br>知多市 | 4 0 1三<br>桑名市 | 4 0 2三<br>四日市 | 4 0 3三<br>鈴鹿市 |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－4 0                  | m 3 |               |               |               |               |               |               | 19,100        |               |               |               | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝3 0 0－5－4 0              | m 3 |               |               |               |               |               |               | 19,500        |               |               |               |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝6 0 0 k g／m3 G m a x＝4 0 | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0 以上     | m 3 |               |               |               |               |               |               | 18,700        |               |               |               | W／C＝6 0 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |               |               |               |               |               |               | 18,700        |               |               |               | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－4 0                | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |               |               |               |               |               |               | 19,100        |               |               |               | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6－8－2 5（2 0）             | m 3 |               |               |               |               |               |               | 23,200        |               |               |               |           |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－8－2 5（2 0）             | m 3 |               |               |               |               |               |               | 24,100        |               |               |               | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | W／C＝5 5 % |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 | 25,800        | 30,300        | 26,200        |               |               |               | 24,100        |               |               |               | W／C＝5 5 % |
|     | モルタル       | 1：1                        | m 3 |               |               |               |               |               | 38,700        | 29,200        |               |               |               |           |
|     | モルタル       | 1：2                        | m 3 |               |               |               |               |               | 33,700        | 25,300        |               |               |               |           |
|     | モルタル       | 1：3                        | m 3 |               |               |               |               |               | 31,700        | 21,700        |               |               |               |           |
|     | モルタル       | 1：1 高炉                     | m 3 |               |               |               |               |               | 38,700        | 29,200        |               |               |               |           |
|     | モルタル       | 1：2 高炉                     | m 3 |               |               |               |               |               | 33,700        | 25,300        |               |               |               |           |
|     | モルタル       | 1：3 高炉                     | m 3 |               |               |               |               |               |               | 21,700        |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |
|     |            |                            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円       |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|-----|------------|--------------------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|     | 品 目        | 規 格                | 単 位 | 三重24       |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 備 考      |
|     |            |                    |     | 404三<br>津市 | 405三<br>久居市 | 407三<br>松阪市 | 408三<br>大台町 | 409三<br>飯高町 | 412三<br>伊勢市 | 413三<br>大宮町 | 421三<br>紀伊長 | 422三<br>尾鷲北 | 423三<br>尾鷲南 |          |
|     | 生コンクリート 高炉 | 24-8-40            | m3  |            |             |             |             | 30,500      |             | 29,500      | 34,900      |             | 34,900      | W/C=5.5% |
|     | 生コンクリート 高炉 | C=300-5-40         | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     | 生コンクリート 高炉 | C=600kg/m3 Gmax=40 | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-15-40 C=270以上   | m3  |            |             |             |             |             |             | 29,000      | 32,900      |             | 32,900      | W/C=6.0% |
|     | 生コンクリート 高炉 | 18-12-25 (20)      | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5% |
|     | 生コンクリート 高炉 | 24-12-40           | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5% |
|     | 生コンクリート 高炉 | 30-12-25 (20)      | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5% |
|     | 生コンクリート 早強 | 36-8-25 (20)       | m3  |            |             |             |             |             |             | 32,500      | 43,900      |             | 43,900      |          |
|     | 生コンクリート 早強 | 40-8-25 (20)       | m3  |            |             |             |             |             |             | 35,000      | 44,900      |             | 44,900      | W/C=5.5% |
|     | 生コンクリート 早強 | 30-12-25 (20)      | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5% |
|     | 生コンクリート 早強 | 40-12-25 (20)      | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             | W/C=5.5% |
|     | モルタル       | 1：1                | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     | モルタル       | 1：2                | m3  |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     | モルタル       | 1：3                | m3  |            |             |             |             | 37,500      |             |             |             |             |             |          |
|     | モルタル       | 1：1 高炉             | m3  |            |             |             |             |             |             | 42,500      | 41,600      |             | 41,600      |          |
|     | モルタル       | 1：2 高炉             | m3  |            |             |             |             |             |             | 36,500      | 38,400      |             | 38,400      |          |
|     | モルタル       | 1：3 高炉             | m3  |            |             |             |             | 37,500      |             | 34,500      | 35,000      |             | 35,000      |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |
|     |            |                    |     |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |          |

| 種 別 | 生コンクリート    | 中部地方整備局 単位：円               |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|-----|------------|----------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
|     | 品 目        | 規 格                        | 単 位 | 三 重 2 4        |                |                |                |  |  |  |  |  |  | 備 考       |  |
|     |            |                            |     | 4 2 4 三<br>熊野南 | 4 2 5 三<br>熊野外 | 4 2 6 三<br>御浜南 | 4 2 7 三<br>上野市 |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－8－4 0                  | m 3 |                |                | 34,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 % |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝3 0 0－5－4 0              | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | C＝6 0 0 k g／m3 G m a x＝4 0 | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 5－4 0 C＝2 7 0以上      | m 3 |                |                | 32,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝6 0 % |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 1 8－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 % |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 2 4－1 2－4 0                | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 % |  |
|     | 生コンクリート 高炉 | 3 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 % |  |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 6－8－2 5（2 0）             | m 3 |                |                | 43,900         |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－8－2 5（2 0）             | m 3 |                |                | 44,900         |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 % |  |
|     | 生コンクリート 早強 | 3 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 % |  |
|     | 生コンクリート 早強 | 4 0－1 2－2 5（2 0）           | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  | W／C＝5 5 % |  |
|     | モルタル       | 1：1                        | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | モルタル       | 1：2                        | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | モルタル       | 1：3                        | m 3 |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | モルタル       | 1：1 高炉                     | m 3 |                |                | 41,600         |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | モルタル       | 1：2 高炉                     | m 3 |                |                | 38,400         |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     | モルタル       | 1：3 高炉                     | m 3 |                |                | 35,000         |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |
|     |            |                            |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |           |  |

| 種 別 | 骨材・碎石・割栗石等   | 中部地方整備局 単位：円 |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|-----|--------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|     | 品 目          | 規 格          | 単 位 | 長野 2 0        |               |               |               |               |               | 岐阜 2 1        |               |               |               | 備 考 |
|     |              |              |     | 5 0 3長<br>伊那市 | 5 0 4長<br>飯田市 | 5 0 5長<br>大鹿村 | 5 0 6長<br>阿智村 | 5 0 7長<br>南木曾 | 5 0 9長<br>塩尻市 | 1 0 2岐<br>藤橋南 | 1 0 3岐<br>坂内村 | 1 0 4岐<br>根尾北 | 1 0 5岐<br>根尾中 |     |
|     | 単粒度碎石        | 3号40－30mm    | m3  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | 切込碎石         | 40mm～0mm     | m3  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | 栗石           | 中150～200mm   | m3  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）     | m3  |               |               | 6,600         | 6,700         |               | 6,400         |               | 5,150         | 5,350         | 5,350         |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目        | m3  |               |               | 6,450         | 6,550         |               | 6,900         | 5,350         | 5,450         | 5,650         | 5,650         |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目        | m3  |               |               | 6,450         | 6,550         |               | 6,900         | 5,650         |               |               |               |     |
|     | コンクリート用骨材 碎石 | 40～5mm       | m3  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | クラッシャーラン     | C－20         | m3  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | クラッシャーラン     | C－30         | m3  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | クラッシャーラン     | C－40         | m3  |               |               | 5,600         | 5,600         |               | 5,600         | 4,100         |               |               |               |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30        | m3  |               |               |               |               |               |               | 2,400         |               |               |               |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40        | m3  |               |               | 4,300         | 4,200         |               | 4,200         | 2,300         | 2,750         | 3,300         | 3,300         |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－25         | m3  |               |               | 5,900         | 5,900         |               | 5,900         |               |               |               |               |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－30         | m3  |               |               |               |               |               |               |               | 4,900         | 5,100         | 5,100         |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－40         | m3  |               |               | 5,800         | 5,800         |               | 5,800         | 4,700         | 4,800         | 5,000         | 5,000         |     |
|     | 単粒度碎石        | 4号30－20mm    | m3  |               |               | 5,850         | 5,850         |               | 6,100         | 4,800         |               |               |               |     |
|     | 単粒度碎石        | 5号20－13mm    | m3  |               |               | 5,950         | 5,950         |               | 6,100         |               |               |               |               |     |
|     | 単粒度碎石        | 6号13－5mm     | m3  |               |               | 6,050         | 6,050         |               | 6,200         |               |               |               |               |     |
|     | 単粒度碎石        | 7号5－2.5mm    | m3  |               |               | 6,150         | 6,150         |               | 6,300         |               |               |               |               |     |
|     | 割栗石          | 50－150mm     | m3  |               |               |               |               |               | 5,900         | 4,650         | 4,750         | 4,950         | 4,950         |     |
|     | 割栗石          | 150－200mm    | m3  |               |               |               |               |               |               | 4,800         | 4,900         | 5,100         | 5,100         |     |
|     | 砂            | クッション用       | m3  |               |               |               |               |               |               | 3,400         | 3,500         | 3,900         | 3,900         |     |
|     |              |              |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |              |              |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |              |              |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |

| 種 別 | 骨材・碎石・割栗石等   | 中部地方整備局    |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 単位：円  |  |
|-----|--------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--|
|     |              | 規 格        | 単 位 | 岐阜 2 1         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 備 考   |  |
|     |              |            |     | 1 0 6 岐<br>根尾南 | 1 0 7 岐<br>揖斐川 | 1 0 9 岐<br>大垣市 | 1 1 0 岐<br>岐阜市 | 1 1 9 岐<br>関市 | 1 2 0 岐<br>美濃中 | 1 2 3 岐<br>美濃加 | 1 2 4 岐<br>御嵩町 | 1 2 5 岐<br>八百津 | 1 2 6 岐<br>白川中 |       |  |
|     | 単粒度碎石        | 3号40－30mm  | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     | 切込碎石         | 40mm～0mm   | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     | 栗石           | 中150～200mm | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）   | m3  | 5,050          |                |                |                |               |                |                |                | 4,550          | 4,650          | 4,550 |  |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目      | m3  | 5,350          |                |                |                |               |                |                |                | 4,850          | 4,950          | 4,850 |  |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目      | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 5,150          | 5,250          | 5,150 |  |
|     | コンクリート用骨材 碎石 | 40～5mm     | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     | クラッシャーラン     | C－20       | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     | クラッシャーラン     | C－30       | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 3,950          | 4,500          |       |  |
|     | クラッシャーラン     | C－40       | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 3,850          | 4,400          | 3,850 |  |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30      | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 2,600          | 3,400          | 2,600 |  |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40      | m3  | 2,150          |                |                |                |               |                |                |                | 2,500          | 3,300          | 2,500 |  |
|     | 粒度調整碎石       | M－25       | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     | 粒度調整碎石       | M－30       | m3  | 4,800          |                |                |                |               |                |                |                | 4,250          | 4,800          | 4,250 |  |
|     | 粒度調整碎石       | M－40       | m3  | 4,700          |                |                |                |               |                |                |                | 4,150          | 4,700          | 4,150 |  |
|     | 単粒度碎石        | 4号30－20mm  | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 4,250          | 4,800          | 4,250 |  |
|     | 単粒度碎石        | 5号20－13mm  | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 4,350          | 4,900          | 4,350 |  |
|     | 単粒度碎石        | 6号13－5mm   | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 4,450          | 5,000          | 4,450 |  |
|     | 単粒度碎石        | 7号5－2.5mm  | m3  |                |                |                |                |               |                |                |                | 4,550          | 5,100          | 4,550 |  |
|     | 割栗石          | 50－150mm   | m3  | 4,650          |                |                |                |               |                |                |                | 4,650          | 5,200          | 4,650 |  |
|     | 割栗石          | 150－200mm  | m3  | 4,800          |                |                |                |               |                |                |                | 4,950          | 5,500          | 4,950 |  |
|     | 砂            | クッション用     | m3  | 3,600          |                |                |                |               |                |                |                | 2,900          | 3,200          | 2,900 |  |
|     |              |            |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     |              |            |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |
|     |              |            |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |       |  |

| 種 別 | 骨材・砕石・割栗石等   | 中部地方整備局    |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円 |
|-----|--------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|     | 品 目          | 規 格        | 単 位 | 岐阜 2 1         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考  |
|     |              |            |     | 1 3 1 岐<br>多治見 | 1 3 2 岐<br>瑞浪市 | 1 3 3 岐<br>恵那南 | 1 3 4 岐<br>中津川 | 1 3 7 岐<br>八幡外 | 1 4 0 岐<br>白鳥南 | 1 4 6 岐<br>金山町 | 1 4 7 岐<br>下呂町 | 1 5 6 岐<br>高山西 | 1 5 7 岐<br>久々野 |      |
|     | 単粒度砕石        | 3号40－30mm  | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | 切込砕石         | 40mm～0mm   | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | 栗石           | 中150～200mm | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）   | m3  |                | 4,400          |                |                |                | 5,400          | 6,400          |                |                | 6,550          |      |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目      | m3  |                | 4,700          |                |                |                | 5,400          | 6,400          |                |                | 6,550          |      |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目      | m3  |                | 5,000          |                |                |                |                |                |                |                | 6,550          |      |
|     | コンクリート用骨材 砕石 | 40～5mm     | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | クラッシャーラン     | C－20       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | クラッシャーラン     | C－30       | m3  |                | 3,950          |                |                |                |                | 4,600          |                |                | 5,600          |      |
|     | クラッシャーラン     | C－40       | m3  |                | 3,850          |                |                |                | 5,000          | 4,500          |                |                | 5,500          |      |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30      | m3  |                | 2,400          |                |                |                | 4,800          | 4,600          |                |                | 5,600          |      |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40      | m3  |                | 2,300          |                |                |                | 4,700          | 4,500          |                |                | 5,500          |      |
|     | 粒度調整砕石       | M－25       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | 粒度調整砕石       | M－30       | m3  |                | 4,250          |                |                |                | 5,500          | 5,600          |                |                | 6,600          |      |
|     | 粒度調整砕石       | M－40       | m3  |                | 4,150          |                |                |                | 5,400          | 5,500          |                |                | 6,500          |      |
|     | 単粒度砕石        | 4号30－20mm  | m3  |                | 4,250          |                |                |                | 5,600          | 6,400          |                |                | 7,400          |      |
|     | 単粒度砕石        | 5号20－13mm  | m3  |                | 4,350          |                |                |                | 5,800          | 5,800          |                |                | 6,800          |      |
|     | 単粒度砕石        | 6号13－5mm   | m3  |                | 4,450          |                |                |                | 5,900          | 5,900          |                |                | 6,900          |      |
|     | 単粒度砕石        | 7号5－2.5mm  | m3  |                | 4,550          |                |                |                | 6,000          | 6,000          |                |                | 7,000          |      |
|     | 割栗石          | 50－150mm   | m3  |                | 4,450          |                |                |                | 5,350          | 6,500          |                |                | 7,500          |      |
|     | 割栗石          | 150－200mm  | m3  |                | 4,750          |                |                |                | 6,500          | 7,000          |                |                | 8,000          |      |
|     | 砂            | クッション用     | m3  |                | 2,950          |                |                |                | 3,550          | 4,900          |                |                | 5,900          |      |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |

| 種 別 | 骨材・砕石・割栗石等   | 中部地方整備局 単位：円 |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|-----|--------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|     | 品 目          | 規 格          | 単 位 | 岐阜 2 1         |                | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                | 備 考 |
|     |              |              |     | 1 6 2 岐<br>神岡西 | 1 6 6 岐<br>古川町 | 2 0 1 静<br>下田市 | 2 0 5 静<br>中伊豆 | 2 0 7 静<br>沼津市 | 2 0 8 静<br>伊豆国 | 2 0 9 静<br>御殿未 | 2 1 0 静<br>小山未 | 2 1 2 静<br>富士未 | 2 1 4 静<br>富士川 |     |
|     | 単粒度砕石        | 3号40－30mm    | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 切込砕石         | 40mm～0mm     | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                | 4,000          | 3,900          |     |
|     | 栗石           | 中150～200mm   | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                | 5,700          | 5,300          |     |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）     | m3  | 6,550          | 6,550          |                | 7,350          |                | 6,550          |                | 4,850          |                | 6,000          |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目        | m3  | 6,550          | 6,550          | 9,550          | 7,650          |                | 6,850          |                | 5,150          |                | 6,300          |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目        | m3  |                | 6,550          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | コンクリート用骨材 砕石 | 40～5mm       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | クラッシャーラン     | C－20         | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | クラッシャーラン     | C－30         | m3  | 5,300          | 5,000          | 6,100          | 4,900          |                | 4,600          |                | 4,600          |                | 4,800          |     |
|     | クラッシャーラン     | C－40         | m3  | 5,200          | 4,900          |                |                |                |                |                | 5,100          |                | 4,800          |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30        | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40        | m3  | 4,800          | 4,500          | 2,900          | 2,800          |                | 2,500          |                | 2,500          |                | 2,000          |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－25         | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－30         | m3  | 6,300          | 6,000          | 6,400          | 5,200          |                | 4,900          |                | 5,300          |                | 5,000          |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－40         | m3  | 6,200          | 5,900          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 単粒度砕石        | 4号30－20mm    | m3  |                |                |                | 7,200          |                | 6,700          |                | 5,500          |                | 5,600          |     |
|     | 単粒度砕石        | 5号20－13mm    | m3  | 5,800          | 5,800          | 7,800          | 7,300          |                | 6,800          |                | 5,600          |                |                |     |
|     | 単粒度砕石        | 6号13－5mm     | m3  | 5,900          | 5,900          | 7,800          | 7,400          |                | 6,900          |                | 5,700          |                |                |     |
|     | 単粒度砕石        | 7号5－2.5mm    | m3  | 6,000          | 6,000          | 7,800          | 7,500          |                | 7,000          |                | 5,800          |                |                |     |
|     | 割栗石          | 50－150mm     | m3  | 6,900          | 6,500          | 6,000          | 4,700          |                | 4,800          |                | 4,900          |                | 5,200          |     |
|     | 割栗石          | 150－200mm    | m3  | 7,400          | 7,000          | 6,300          | 5,000          |                |                |                | 5,300          |                |                |     |
|     | 砂            | クッション用       | m3  | 5,100          | 4,900          |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |

| 種 別 | 骨材・砕石・割栗石等   | 中部地方整備局    |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円 |     |
|-----|--------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|
|     |              | 規 格        | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      | 備 考 |
|     |              |            |     | 2 1 5 静<br>芝川町 | 2 1 6 静<br>静岡市 | 2 1 7 静<br>静岡中 | 2 2 0 静<br>焼津市 | 2 2 1 静<br>島田市 | 2 2 4 静<br>吉田町 | 2 2 5 静<br>掛川市 | 2 2 6 静<br>袋井市 | 2 2 8 静<br>天竜市 | 2 3 0 静<br>水窪町 |      |     |
|     | 単粒度砕石        | 3号40－30mm  | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | 切込砕石         | 40mm～0mm   | m3  |                | 2,500          | 4,000          | 2,800          | 3,100          | 3,700          | 3,800          | 3,500          | 3,100          | 5,100          |      |     |
|     | 栗石           | 中150～200mm | m3  |                |                |                | 5,550          | 5,350          | 5,950          | 6,050          |                |                |                |      |     |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）   | m3  |                |                |                |                | 5,850          | 5,950          | 5,900          | 6,100          |                | 5,750          |      |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目      | m3  |                |                |                |                | 6,150          | 6,200          | 6,400          | 6,600          |                | 6,050          |      |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目      | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | コンクリート用骨材 砕石 | 40～5mm     | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | クラッシャーラン     | C－20       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | クラッシャーラン     | C－30       | m3  |                |                | 4,800          |                | 4,200          | 4,800          | 4,100          | 3,900          | 3,600          | 5,600          |      |     |
|     | クラッシャーラン     | C－40       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30      | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40      | m3  |                |                |                |                | 2,100          |                | 2,100          | 2,100          | 2,200          | 4,300          |      |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－25       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－30       | m3  |                |                | 5,900          |                | 5,000          |                | 4,400          | 4,200          | 4,000          | 6,000          |      |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－40       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     | 単粒度砕石        | 4号30－20mm  | m3  |                |                | 6,100          |                | 6,000          |                | 5,300          | 5,100          |                | 7,200          |      |     |
|     | 単粒度砕石        | 5号20－13mm  | m3  |                |                | 6,100          |                | 6,000          |                | 5,300          | 5,100          |                | 7,200          |      |     |
|     | 単粒度砕石        | 6号13－5mm   | m3  |                |                | 6,100          |                | 6,000          |                | 5,300          | 5,100          |                | 7,200          |      |     |
|     | 単粒度砕石        | 7号5－2.5mm  | m3  |                |                |                |                | 6,000          |                | 5,300          | 5,100          |                | 7,200          |      |     |
|     | 割栗石          | 50－150mm   | m3  |                |                | 6,250          |                | 4,700          |                |                | 4,600          |                | 6,400          |      |     |
|     | 割栗石          | 150－200mm  | m3  |                |                |                |                |                |                |                | 5,000          |                | 6,700          |      |     |
|     | 砂            | クッション用     | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |     |

| 種 別 | 骨材・砕石・割栗石等   | 中部地方整備局    |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円 |
|-----|--------------|------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|     | 品 目          | 規 格        | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 備 考  |
|     |              |            |     | 2 3 1 静<br>浜松市 | 2 3 2 静<br>引佐町 | 2 3 3 静<br>湖西市 | 3 0 1 愛<br>名古屋 | 3 0 2 愛<br>春日井 | 3 0 3 愛<br>一宮市 | 3 0 4 愛<br>津島市 | 3 0 5 愛<br>大府市 | 3 0 8 愛<br>岡崎市 | 3 1 0 愛<br>安城市 |      |
|     | 単粒度砕石        | 3号40－30mm  | m3  |                |                |                | 5,300          | 5,000          | 5,200          | 5,300          | 5,200          | 4,900          | 5,050          |      |
|     | 切込砕石         | 40mm～0mm   | m3  | 2,900          | 2,700          | 2,700          |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | 栗石           | 中150～200mm | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）   | m3  |                | 6,250          | 6,250          |                | 5,650          |                | 5,650          |                |                | 5,850          |      |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目      | m3  |                | 6,850          | 6,850          |                | 5,950          | 5,950          | 5,950          |                |                | 6,150          |      |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目      | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | コンクリート用骨材 砕石 | 40～5mm     | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 5,600          |      |
|     | クラッシャーラン     | C－20       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | クラッシャーラン     | C－30       | m3  |                | 3,200          | 3,200          |                | 3,900          |                |                |                |                | 4,250          |      |
|     | クラッシャーラン     | C－40       | m3  |                |                |                |                | 3,800          | 4,000          | 4,100          | 4,300          |                | 4,150          |      |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30      | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40      | m3  |                | 2,100          | 2,200          |                | 1,800          | 1,900          | 1,900          | 2,000          |                | 2,100          |      |
|     | 粒度調整砕石       | M－25       | m3  |                |                |                |                | 4,200          |                | 4,500          |                |                |                |      |
|     | 粒度調整砕石       | M－30       | m3  |                | 3,600          | 3,600          |                | 4,200          |                | 4,500          |                |                |                |      |
|     | 粒度調整砕石       | M－40       | m3  |                |                |                |                | 4,100          | 4,300          | 4,400          | 4,700          |                | 4,550          |      |
|     | 単粒度砕石        | 4号30－20mm  | m3  |                | 4,800          | 4,800          |                | 5,000          | 5,200          | 5,300          | 5,200          |                | 5,050          |      |
|     | 単粒度砕石        | 5号20－13mm  | m3  |                | 4,800          | 4,800          |                | 5,100          | 5,300          | 5,400          | 5,300          |                | 5,150          |      |
|     | 単粒度砕石        | 6号13－5mm   | m3  |                | 4,800          | 4,800          |                | 5,200          | 5,400          | 5,500          | 5,400          |                | 5,250          |      |
|     | 単粒度砕石        | 7号5－2.5mm  | m3  |                | 4,800          | 4,800          |                |                |                | 5,500          |                |                | 5,350          |      |
|     | 割栗石          | 50－150mm   | m3  |                | 4,000          | 4,000          |                | 5,500          | 5,600          | 5,900          |                |                | 6,700          |      |
|     | 割栗石          | 150－200mm  | m3  |                | 4,300          | 4,300          |                | 5,700          | 5,800          | 6,100          |                |                |                |      |
|     | 砂            | クッション用     | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     |              |            |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |

| 種 別 | 骨材・砕石・割栗石等   | 中部地方整備局 単位：円 |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|-----|--------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|     | 品 目          | 規 格          | 単 位 | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 三重 2 4         |                |                | 備 考 |
|     |              |              |     | 3 1 1 愛<br>豊田市 | 3 1 2 愛<br>足助町 | 3 1 3 愛<br>豊橋市 | 3 1 5 愛<br>新城市 | 3 1 6 愛<br>設楽町 | 3 1 7 愛<br>豊根村 | 3 2 6 愛<br>知多市 | 4 0 1 三<br>桑名市 | 4 0 2 三<br>四日市 | 4 0 3 三<br>鈴鹿市 |     |
|     | 単粒度砕石        | 3号40－30mm    | m3  | 5,300          | 7,100          | 5,100          | 5,500          |                |                | 5,400          |                |                |                |     |
|     | 切込砕石         | 40mm～0mm     | m3  |                |                |                |                |                |                |                | 4,600          | 4,600          | 5,000          |     |
|     | 栗石           | 中150～200mm   | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）     | m3  |                | 5,650          |                |                |                |                | 6,100          | 5,450          |                |                |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目        | m3  |                | 6,000          |                |                | 5,450          |                | 6,400          | 5,600          |                |                |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目        | m3  |                |                |                |                |                |                |                | 5,600          |                |                |     |
|     | コンクリート用骨材 砕石 | 40～5mm       | m3  |                | 6,500          |                |                | 6,150          |                | 5,900          |                |                |                |     |
|     | クラッシャーラン     | C－20         | m3  |                | 6,200          |                |                | 4,650          | 5,050          | 4,600          |                |                |                |     |
|     | クラッシャーラン     | C－30         | m3  |                | 6,200          |                |                | 4,650          | 5,050          | 4,600          | 4,800          |                |                |     |
|     | クラッシャーラン     | C－40         | m3  |                | 6,100          |                |                | 4,650          | 5,050          | 4,500          | 4,800          |                |                |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30        | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40        | m3  |                | 4,600          |                |                | 3,800          | 4,200          | 2,000          | 2,000          |                |                |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－25         | m3  |                | 6,500          |                |                | 4,950          | 5,350          | 4,900          | 4,900          |                |                |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－30         | m3  |                | 6,500          |                |                | 4,950          | 5,350          |                | 4,900          |                |                |     |
|     | 粒度調整砕石       | M－40         | m3  |                | 6,400          |                |                | 4,950          | 5,350          | 4,900          | 4,900          |                |                |     |
|     | 単粒度砕石        | 4号30－20mm    | m3  |                | 7,100          |                |                | 5,800          |                | 5,400          | 5,600          |                |                |     |
|     | 単粒度砕石        | 5号20－13mm    | m3  |                | 7,100          |                |                | 5,800          |                | 5,500          | 5,700          |                |                |     |
|     | 単粒度砕石        | 6号13－5mm     | m3  |                | 7,200          |                |                | 5,800          |                | 5,600          | 5,700          |                |                |     |
|     | 単粒度砕石        | 7号5－2.5mm    | m3  |                | 7,200          |                |                | 5,800          |                | 5,700          | 5,700          |                |                |     |
|     | 割栗石          | 50－150mm     | m3  |                | 8,000          |                |                | 5,400          |                | 6,800          | 5,500          |                |                |     |
|     | 割栗石          | 150－200mm    | m3  |                | 8,500          |                |                | 6,400          |                |                | 6,000          |                |                |     |
|     | 砂            | クッション用       | m3  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |

| 種 別 | 骨材・碎石・割栗石等   | 中部地方整備局    |     |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             | 単位：円 |     |
|-----|--------------|------------|-----|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----|
|     |              | 品 目        | 規 格 | 単 位   | 三重24       |             |             |             |             |             |             |             |             |      | 備 考 |
|     |              |            |     |       | 404三<br>津市 | 405三<br>久居市 | 407三<br>松阪市 | 408三<br>大台町 | 409三<br>飯高町 | 412三<br>伊勢市 | 413三<br>大宮町 | 421三<br>紀伊長 | 422三<br>尾鷲北 |      |     |
|     | 単粒度碎石        | 3号40－30mm  | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | 切込碎石         | 40mm～0mm   | m3  | 5,000 | 5,000      |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | 栗石           | 中150～200mm | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）   | m3  |       | 5,400      |             | 5,500       |             |             | 5,100       | 9,500       | 10,200      | 10,200      |      |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目      | m3  |       | 5,400      |             | 5,500       |             |             | 5,200       | 10,200      | 10,500      | 10,500      |      |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目      | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | コンクリート用骨材 碎石 | 40～5mm     | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | クラッシャーラン     | C－20       | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | クラッシャーラン     | C－30       | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | クラッシャーラン     | C－40       | m3  |       | 5,000      |             | 5,100       |             |             | 5,000       | 8,300       | 9,400       | 9,400       |      |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30      | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40      | m3  |       | 2,100      |             | 2,200       | 2,700       |             | 2,300       | 4,500       | 4,700       | 4,700       |      |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－25       | m3  |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－30       | m3  |       | 5,300      |             | 5,300       |             |             | 5,200       | 8,500       | 9,600       | 9,600       |      |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－40       | m3  |       | 5,300      |             | 5,300       | 5,900       |             | 5,200       |             |             |             |      |     |
|     | 単粒度碎石        | 4号30－20mm  | m3  |       | 5,500      |             | 5,400       |             |             | 5,300       | 9,000       | 9,500       | 9,500       |      |     |
|     | 単粒度碎石        | 5号20－13mm  | m3  |       | 5,600      |             | 5,500       |             |             | 5,400       | 9,300       | 9,800       | 9,800       |      |     |
|     | 単粒度碎石        | 6号13－5mm   | m3  |       | 5,600      |             | 5,500       |             |             | 5,400       | 9,300       | 9,800       | 9,800       |      |     |
|     | 単粒度碎石        | 7号5－2.5mm  | m3  |       | 5,600      |             | 5,500       |             |             | 5,400       | 9,300       | 9,800       | 9,800       |      |     |
|     | 割栗石          | 50－150mm   | m3  |       | 5,900      |             | 5,300       |             |             | 5,200       | 9,600       | 10,200      | 10,200      |      |     |
|     | 割栗石          | 150－200mm  | m3  |       | 6,100      |             | 5,500       |             |             | 5,400       | 9,800       | 10,500      | 10,500      |      |     |
|     | 砂            | クッション用     | m3  |       |            |             | 3,400       |             |             | 3,500       |             |             |             |      |     |
|     |              |            |     |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     |              |            |     |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |
|     |              |            |     |       |            |             |             |             |             |             |             |             |             |      |     |

| 種 別 | 骨材・碎石・割栗石等   | 中部地方整備局 単位：円 |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|--------------|--------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----|
|     |              | 規 格          | 単 位 | 三重 2 4         |                |                |                |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     |              |              |     | 4 2 4 三<br>熊野南 | 4 2 5 三<br>熊野外 | 4 2 6 三<br>御浜南 | 4 2 7 三<br>上野市 |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 単粒度碎石        | 3号40－30mm    | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 切込碎石         | 40mm～0mm     | m3  |                |                |                | 4,500          |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 栗石           | 中150～200mm   | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート用骨材 砂利 | 25mm（洗い）     | m3  |                |                | 10,200         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 荒目        | m3  |                |                | 10,500         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート用骨材 砂  | 洗い 細目        | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート用骨材 碎石 | 40～5mm       | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | クラッシャーラン     | C－20         | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | クラッシャーラン     | C－30         | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | クラッシャーラン     | C－40         | m3  |                |                | 9,400          |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－30        | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生クラッシャーラン   | RC－40        | m3  |                |                | 4,700          |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－25         | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－30         | m3  |                |                | 9,600          |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 粒度調整碎石       | M－40         | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 単粒度碎石        | 4号30－20mm    | m3  |                |                | 9,500          |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 単粒度碎石        | 5号20－13mm    | m3  |                |                | 9,800          |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 単粒度碎石        | 6号13－5mm     | m3  |                |                | 9,800          |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 単粒度碎石        | 7号5－2.5mm    | m3  |                |                | 9,800          |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 割栗石          | 50－150mm     | m3  |                |                | 10,200         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 割栗石          | 150－200mm    | m3  |                |                | 10,500         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 砂            | クッション用       | m3  |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     |              |              |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局 単位：円             |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|     | 品 目                | 規 格                      | 単 位 | 長野 2 0        |               |               |               |               |               | 岐阜 2 1        |               |               |               | 備 考 |
|     |                    |                          |     | 5 0 3長<br>伊那市 | 5 0 4長<br>飯田市 | 5 0 5長<br>大鹿村 | 5 0 6長<br>阿智村 | 5 0 7長<br>南木曾 | 5 0 9長<br>塩尻市 | 1 0 2岐<br>藤橋南 | 1 0 3岐<br>坂内村 | 1 0 4岐<br>根尾北 | 1 0 5岐<br>根尾中 |     |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                     | t   |               |               |               |               |               | 1,000         |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（1 3）             | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（2 0）             | t   |               |               |               |               |               |               |               | 14,700        | 14,500        | 14,500        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0）             | t   |               |               |               |               |               |               |               | 15,000        | 14,800        | 14,800        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3）             | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3）             | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3F）            | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3F）            | t   |               |               | 17,200        |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0F）            | t   |               |               | 16,800        |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3 F）         | t   |               |               | 16,700        | 16,400        |               | 14,900        |               |               |               |               |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（2 0）           | t   |               |               | 15,900        | 15,600        |               | 14,100        |               | 13,700        | 13,500        | 13,500        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（2 0）           | t   |               |               | 16,200        | 15,900        |               | 14,400        | 14,000        | 14,000        | 13,800        | 13,800        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（1 3）           | t   |               |               |               | 15,900        |               | 14,400        | 14,300        | 14,300        | 14,100        | 14,100        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3）           | t   |               |               | 16,600        | 16,300        |               | 14,800        | 15,000        | 15,000        | 14,800        | 14,800        |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000 | t   | 18,600        | 19,100        | 19,700        | 19,400        | 20,900        | 17,900        |               | 17,200        | 17,000        | 17,000        |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000 | t   | 18,300        | 18,800        | 19,400        | 19,100        | 20,600        | 17,600        |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（4 0）             | t   |               |               | 15,500        | 15,200        |               | 13,700        |               | 14,300        | 14,100        | 14,100        |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（4 0）           | t   |               |               | 15,000        | 14,700        |               | 13,200        |               | 13,300        | 13,100        | 13,100        |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理（3 0）          | t   |               |               |               |               |               |               | 13,300        | 13,300        | 13,100        | 13,100        |     |
|     | 再生加熱A S 混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理2 5            | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（2 0）       | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（1 3）       | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |                    |                          |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |                    |                          |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |                    |                          |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局                  |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 単位：円 |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|     | 品 目                | 規 格                      | 単 位 | 岐阜 2 1         |                |                |                |               |                |                |                |                |                | 備 考  |
|     |                    |                          |     | 1 0 6 岐<br>根尾南 | 1 0 7 岐<br>揖斐川 | 1 0 9 岐<br>大垣市 | 1 1 0 岐<br>岐阜市 | 1 1 9 岐<br>関市 | 1 2 0 岐<br>美濃中 | 1 2 3 岐<br>美濃加 | 1 2 4 岐<br>御嵩町 | 1 2 5 岐<br>八百津 | 1 2 6 岐<br>白川中 |      |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                     | t   |                |                |                |                |               |                |                | 500            |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（1 3）             | t   |                |                |                |                |               |                |                | 12,700         | 13,100         |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（2 0）             | t   | 14,500         |                |                |                |               |                |                | 12,500         | 12,900         |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0）             | t   | 14,800         |                |                |                |               |                |                | 12,800         | 13,200         |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3）             | t   |                |                |                |                |               |                |                | 13,100         | 13,500         |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3）             | t   |                |                |                |                |               |                |                | 13,800         | 14,200         |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3F）            | t   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3F）            | t   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0F）            | t   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3 F）         | t   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（2 0）           | t   | 13,500         |                |                |                |               |                |                | 11,500         | 11,900         | 11,900         |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（2 0）           | t   | 13,800         |                |                |                |               |                |                | 11,800         | 12,200         | 12,200         |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（1 3）           | t   | 14,100         |                |                |                |               |                |                | 12,100         | 12,500         | 12,500         |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3）           | t   | 14,800         |                |                |                |               |                |                | 12,800         | 13,200         | 13,200         |      |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000 | t   | 17,000         | 16,200         | 15,500         | 15,500         | 15,500        |                | 15,000         | 15,000         | 15,400         | 15,400         |      |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000 | t   |                | 16,000         | 15,300         | 15,300         | 15,300        |                | 14,800         | 14,800         | 15,200         | 15,200         |      |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（4 0）             | t   | 14,100         |                |                |                |               |                |                | 12,100         | 12,500         | 12,500         |      |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（4 0）           | t   | 13,100         |                |                |                |               |                |                | 11,100         | 11,500         | 11,500         |      |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理（3 0）          | t   | 13,100         | 12,300         | 11,600         | 11,600         | 11,600        |                | 11,100         | 11,100         | 11,500         | 11,500         |      |
|     | 再生加熱A S 混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理2 5            | t   |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（2 0）       | t   |                |                |                |                |               |                |                | 18,700         | 19,100         | 19,100         |      |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（1 3）       | t   |                |                |                |                |               |                |                | 18,800         | 19,200         | 19,200         |      |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |               |                |                |                |                |                |      |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局 単位：円             |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|     | 品 目                | 規 格                      | 単 位 | 岐阜 2 1        |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 備 考 |
|     |                    |                          |     | 1 3 1岐<br>多治見 | 1 3 2岐<br>瑞浪市 | 1 3 3岐<br>恵那南 | 1 3 4岐<br>中津川 | 1 3 7岐<br>八幡外 | 1 4 0岐<br>白鳥南 | 1 4 6岐<br>金山町 | 1 4 7岐<br>下呂町 | 1 5 6岐<br>高山西 | 1 5 7岐<br>久々野 |     |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                     | t   |               | 500           |               |               |               |               | 1,000         |               |               | 1,000         |     |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（1 3）             | t   |               | 12,400        |               |               |               |               | 13,600        |               |               | 15,300        |     |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（2 0）             | t   |               | 12,200        |               |               |               |               | 12,800        |               |               | 14,500        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0）             | t   |               | 12,500        |               |               |               |               | 13,300        |               |               | 15,000        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3）             | t   |               | 12,800        |               |               |               |               | 13,800        |               |               | 15,500        |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3）             | t   |               | 13,500        |               |               |               |               | 14,600        |               |               | 16,300        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3 F）           | t   |               |               |               |               |               |               | 14,300        |               |               | 16,000        |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3 F）           | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0 F）           | t   |               |               |               |               |               |               | 13,800        |               |               | 15,500        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3 F）         | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（2 0）           | t   |               | 11,200        |               |               |               | 13,900        | 12,800        |               |               | 14,500        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（2 0）           | t   |               | 11,500        |               |               |               | 14,200        | 13,300        |               |               | 15,000        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（1 3）           | t   |               | 11,800        |               |               |               | 14,500        | 13,800        |               |               | 15,500        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3）           | t   |               | 12,500        |               |               |               | 15,200        | 14,600        |               |               | 16,300        |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000 | t   | 14,700        | 14,700        | 15,400        | 15,400        | 17,200        | 17,400        |               | 16,800        | 17,400        |               |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000 | t   | 14,500        | 14,500        | 15,200        | 15,200        | 17,000        | 17,200        |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（4 0）             | t   |               | 11,800        |               |               |               | 14,500        | 12,400        |               |               | 14,100        |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（4 0）           | t   |               | 10,800        |               |               |               | 13,500        | 12,400        |               |               | 14,100        |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理（3 0）          | t   | 10,800        | 10,800        | 11,500        | 11,500        | 13,300        | 13,500        | 12,400        | 13,500        | 14,100        | 14,100        |     |
|     | 再生加熱A S 混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理2 5            | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（2 0）       | t   |               | 18,400        |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（1 3）       | t   |               | 18,500        |               |               |               | 21,200        |               |               |               |               |     |
|     |                    |                          |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |                    |                          |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |                    |                          |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局 単位：円            |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|-----|--------------------|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
|     | 品 目                | 規 格                     | 単 位 | 岐阜 2 1        |               | 静岡 2 2        |               |               |               |               |               |               |               | 備 考 |
|     |                    |                         |     | 1 6 2岐<br>神岡西 | 1 6 6岐<br>古川町 | 2 0 1静<br>下田市 | 2 0 5静<br>中伊豆 | 2 0 7静<br>沼津市 | 2 0 8静<br>伊豆国 | 2 0 9静<br>御殿未 | 2 1 0静<br>小山未 | 2 1 2静<br>富士未 | 2 1 4静<br>富士川 |     |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                    | t   |               |               | 500           | 500           |               |               |               | 500           |               | 500           |     |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（１３）             | t   | 15,300        | 15,300        |               | 16,100        |               |               |               | 15,200        |               | 14,300        |     |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（２０）             | t   | 14,500        | 14,500        | 22,000        | 16,100        |               | 15,100        |               | 15,200        |               | 14,300        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（２０）             | t   | 15,000        | 15,000        | 22,200        | 16,300        |               | 15,300        |               | 15,400        |               | 14,600        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（１３）             | t   | 15,500        | 15,500        | 22,400        | 16,400        |               | 15,400        |               | 15,500        |               | 14,700        |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（１３）             | t   | 16,300        | 16,300        | 22,800        | 16,900        |               | 15,900        |               | 16,000        |               | 15,200        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（１３F）            | t   | 16,000        | 16,000        |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（１３F）            | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（２０F）            | t   | 15,500        | 15,500        |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（１３F）          | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（２０）           | t   | 14,500        | 14,500        |               | 15,100        |               | 14,100        |               | 14,200        |               | 13,300        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（２０）           | t   | 15,000        | 15,000        |               | 15,300        |               | 14,300        |               | 14,400        |               | 13,600        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（１３）           | t   | 15,500        | 15,500        |               | 15,400        |               | 14,400        |               | 14,500        |               | 13,700        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（１３）           | t   | 16,300        | 16,300        |               | 15,900        |               | 14,900        |               | 15,000        |               | 14,200        |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 Ｉ Ｉ 型（２０）DS3000 | t   |               |               |               | 18,400        | 17,400        |               | 17,500        | 17,500        | 16,700        |               |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 Ｉ Ｉ 型（２０）DS5000 | t   |               |               |               | 18,100        | 17,100        |               | 17,200        | 17,200        |               |               |     |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（４０）             | t   | 14,100        | 14,100        |               | 15,400        |               | 14,400        |               | 14,500        |               |               |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（４０）           | t   | 14,100        | 14,100        |               | 14,400        |               |               |               | 13,500        |               | 12,500        |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理（３０）            | t   | 14,100        | 14,100        |               | 14,400        | 13,400        |               | 13,500        | 13,500        |               |               |     |
|     | 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）   | 再生ＡＳ安定処理２５              | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（２０）       | t   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（１３）       | t   |               |               |               |               |               |               |               | 20,900        |               | 20,100        |     |
|     |                    |                         |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |                    |                         |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
|     |                    |                         |     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局                 |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円           |     |
|-----|--------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|     | 品 目                | 規 格                     | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考 |
|     |                    |                         |     | 2 1 5 静<br>芝川町 | 2 1 6 静<br>静岡市 | 2 1 7 静<br>静岡中 | 2 2 0 静<br>焼津市 | 2 2 1 静<br>島田市 | 2 2 4 静<br>吉田町 | 2 2 5 静<br>掛川市 | 2 2 6 静<br>袋井市 | 2 2 8 静<br>天竜市 | 2 3 0 静<br>水窪町 |     |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                    | t   |                |                |                |                | 500            |                | 500            | 500            |                | 500            |     |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（１３）             | t   |                |                | 15,800         |                |                | 14,500         | 14,100         | 14,000         | 14,300         | 15,500         |     |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（２０）             | t   |                |                | 15,800         |                | 14,500         | 14,500         | 14,100         | 14,000         | 14,300         | 15,500         |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（２０）             | t   |                |                | 16,100         |                | 14,800         | 14,800         | 14,400         | 14,300         | 14,600         | 15,800         |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（１３）             | t   |                |                | 16,200         |                | 14,900         | 14,900         | 14,500         | 14,400         | 14,700         | 15,900         |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（１３）             | t   |                |                |                |                | 15,400         | 15,400         | 15,000         | 14,900         | 15,200         | 16,400         |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（１３F）            | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（１３F）            | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（２０F）            | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（１３F）          | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（２０）           | t   |                |                | 14,800         |                | 13,500         | 13,500         | 13,100         | 13,000         | 13,300         | 14,500         |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（２０）           | t   |                |                | 15,100         |                | 13,800         | 13,800         | 13,400         | 13,300         | 13,600         | 14,800         |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（１３）           | t   |                |                | 15,200         |                | 13,900         | 13,900         | 13,500         | 13,400         | 13,700         | 14,900         |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（１３）           | t   |                |                |                |                | 14,400         |                | 14,000         | 13,900         | 14,200         | 15,400         |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 Ｉ Ｉ 型（２０）DS3000 | t   |                | 16,800         |                | 16,900         | 16,900         |                | 16,500         | 16,400         |                | 17,900         |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 Ｉ Ｉ 型（２０）DS5000 | t   |                |                |                | 16,600         | 16,600         |                | 16,200         | 16,100         |                |                |     |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（４０）             | t   |                |                | 15,000         |                | 13,700         |                |                |                |                |                |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（４０）           | t   |                |                | 14,000         |                | 12,700         |                | 12,500         | 12,400         |                | 13,900         |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生ＡＳ安定処理（３０）            | t   |                |                | 14,000         | 12,700         | 12,700         |                | 12,500         | 12,400         |                | 13,900         |     |
|     | 再生加熱ＡＳ混合物（安定処理材）   | 再生ＡＳ安定処理２５              | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（２０）       | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（１３）       | t   |                |                |                |                | 20,300         |                | 19,900         | 19,800         |                |                |     |
|     |                    |                         |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |                    |                         |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |                    |                         |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局                  |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円           |     |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|     | 品 目                | 規 格                      | 単 位 | 静岡 2 2         |                |                | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                |                | 備 考 |
|     |                    |                          |     | 2 3 1 静<br>浜松市 | 2 3 2 静<br>引佐町 | 2 3 3 静<br>湖西市 | 3 0 1 愛<br>名古屋 | 3 0 2 愛<br>春日井 | 3 0 3 愛<br>一宮市 | 3 0 4 愛<br>津島市 | 3 0 5 愛<br>大府市 | 3 0 8 愛<br>岡崎市 | 3 1 0 愛<br>安城市 |     |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                     | t   |                | 500            | 500            |                |                |                | 700            |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（1 3）             | t   |                | 14, 000        | 14, 000        |                | 13, 200        | 13, 200        | 13, 100        | 13, 100        |                | 13, 100        |     |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（2 0）             | t   |                | 14, 000        | 14, 000        |                | 12, 500        | 12, 500        | 12, 400        | 12, 400        |                | 12, 900        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0）             | t   |                | 14, 300        | 14, 300        |                | 12, 700        | 12, 700        | 12, 600        | 12, 600        |                | 13, 100        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3）             | t   |                | 14, 400        | 14, 400        |                | 12, 800        | 12, 800        | 12, 700        | 12, 700        |                | 13, 200        |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3）             | t   |                | 14, 900        | 14, 900        |                | 13, 300        | 13, 300        | 13, 200        | 13, 200        |                | 13, 700        |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3 F）           | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3 F）           | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0 F）           | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3 F）         | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（2 0）           | t   |                | 13, 000        | 13, 000        |                | 10, 400        | 10, 400        | 10, 300        | 10, 300        |                | 11, 000        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（2 0）           | t   |                | 13, 300        | 13, 300        |                | 10, 600        | 10, 600        | 10, 500        | 10, 500        |                | 11, 200        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（1 3）           | t   |                | 13, 400        | 13, 400        |                | 10, 700        | 10, 700        | 10, 600        | 10, 600        |                | 11, 300        |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3）           | t   |                | 13, 900        | 13, 900        |                | 11, 200        | 11, 200        | 11, 100        | 11, 100        |                | 11, 800        |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000 | t   | 16, 300        | 16, 400        | 16, 400        | 15, 400        | 15, 400        | 15, 400        | 15, 300        | 15, 300        | 15, 900        | 15, 700        |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000 | t   | 16, 000        | 16, 100        | 16, 100        | 15, 100        | 15, 100        | 15, 100        | 15, 000        | 15, 000        | 15, 600        | 15, 400        |     |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（4 0）             | t   |                |                |                |                | 12, 000        |                | 11, 900        |                |                | 12, 600        |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（4 0）           | t   |                | 12, 400        | 12, 400        |                | 9, 900         | 9, 900         | 9, 800         | 10, 000        |                | 10, 700        |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理（3 0）          | t   | 12, 300        | 12, 400        | 12, 400        | 9, 900         | 9, 900         | 9, 900         | 9, 800         |                | 10, 900        | 10, 700        |     |
|     | 再生加熱A S 混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理2 5            | t   |                |                |                | 9, 900         |                |                | 9, 800         |                | 10, 900        | 10, 700        |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（2 0）       | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（1 3）       | t   |                | 19, 800        | 19, 800        |                | 18, 200        | 18, 200        | 18, 100        | 18, 100        |                | 18, 500        |     |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |     |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局 単位：円             |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|
|     | 品 目                | 規 格                      | 単 位 | 愛知 2 3         |                |                |                |                |                | 三重 2 4         |                |                | 備 考    |                |
|     |                    |                          |     | 3 1 1 愛<br>豊田市 | 3 1 2 愛<br>足助町 | 3 1 3 愛<br>豊橋市 | 3 1 5 愛<br>新城市 | 3 1 6 愛<br>設楽町 | 3 1 7 愛<br>豊根村 | 3 2 6 愛<br>知多市 | 4 0 1 三<br>桑名市 | 4 0 2 三<br>四日市 |        | 4 0 3 三<br>鈴鹿市 |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                     | t   |                |                |                |                |                |                | 700            | 1,000          |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（1 3）             | t   |                | 13,500         |                |                | 15,200         | 15,700         | 13,800         |                |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（2 0）             | t   |                | 13,300         |                |                | 15,000         | 15,500         | 13,100         |                |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0）             | t   |                | 13,500         |                |                | 15,200         | 15,700         | 13,300         |                |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3）             | t   |                | 13,600         |                |                | 15,300         | 15,800         | 13,400         |                |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3）             | t   |                | 14,100         |                |                | 15,800         | 16,300         | 13,900         |                |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3F）            | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3F）            | t   |                |                |                |                | 16,300         |                |                |                |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0F）            | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3 F）         | t   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（2 0）           | t   |                | 11,600         |                |                | 13,000         | 13,500         | 11,000         | 10,600         |                |        |                |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（2 0）           | t   |                | 11,800         |                |                | 13,200         | 13,700         | 11,200         | 10,700         |                |        |                |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（1 3）           | t   |                | 11,900         |                |                | 13,300         | 13,800         | 11,300         | 10,800         |                |        |                |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3）           | t   |                | 12,400         |                |                | 13,800         | 14,300         | 11,800         | 11,200         |                |        |                |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000 | t   | 15,400         | 16,000         | 16,100         | 16,500         |                |                | 16,000         | 14,700         | 14,700         | 16,200 |                |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000 | t   | 15,100         | 15,700         | 15,800         | 16,200         |                |                | 15,700         | 14,600         | 14,600         | 16,100 |                |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（4 0）             | t   |                | 13,000         |                |                | 14,500         |                | 12,800         | 11,600         |                |        |                |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（4 0）           | t   |                | 11,300         |                |                | 12,500         |                | 10,700         | 10,100         |                |        |                |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理（3 0）          | t   | 10,700         | 11,300         | 11,400         | 11,800         | 12,500         |                | 10,700         | 10,100         | 10,100         | 11,500 |                |
|     | 再生加熱A S 混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理2 5            | t   | 10,700         | 11,300         | 11,400         |                | 12,500         |                | 10,700         | 10,100         | 10,100         |        |                |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（2 0）       | t   |                |                |                |                |                |                |                | 17,300         |                |        |                |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（1 3）       | t   |                | 18,800         |                |                | 20,000         |                | 18,800         | 17,400         |                |        |                |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |        |                |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局                 |     |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 単位：円 |
|-----|--------------------|-------------------------|-----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|     | 品 目                | 規 格                     | 単 位 | 三重24          |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 備 考  |
|     |                    |                         |     | 4 0 4 三<br>津市 | 4 0 5 三<br>久居市 | 4 0 7 三<br>松阪市 | 4 0 8 三<br>大台町 | 4 0 9 三<br>飯高町 | 4 1 2 三<br>伊勢市 | 4 1 3 三<br>大宮町 | 4 2 1 三<br>紀伊長 | 4 2 2 三<br>尾鷲北 | 4 2 3 三<br>尾鷲南 |      |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                    | t   |               | 1,000          |                | 1,000          |                |                | 1,000          |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（13）             | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（20）             | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（20）             | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（13）             | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（13）             | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（13F）            | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（13F）            | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（20F）            | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（13F）          | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（20）           | t   |               | 12,900         |                | 13,900         |                |                | 13,800         | 17,400         | 17,700         | 18,100         |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（20）           | t   |               | 13,000         |                | 14,100         | 14,700         |                | 14,000         | 17,600         | 17,900         | 18,300         |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（13）           | t   |               | 13,200         |                | 14,200         | 14,800         |                | 14,100         | 17,700         | 18,000         | 18,400         |      |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（13）           | t   |               | 13,500         |                | 14,700         |                |                | 14,500         | 18,300         | 18,600         | 19,000         |      |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 I I 型（20）DS3000 | t   | 16,600        | 17,100         | 17,400         | 17,600         |                | 16,900         | 17,500         | 18,800         | 19,100         | 19,500         |      |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 I I 型（20）DS5000 | t   | 16,500        | 17,000         | 17,300         | 17,500         |                | 16,800         | 17,400         | 18,700         | 19,000         | 19,400         |      |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（40）             | t   |               | 13,900         |                | 14,400         |                |                | 14,300         | 17,100         | 17,400         | 17,800         |      |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（40）           | t   |               | 12,400         |                | 13,400         |                |                | 13,300         | 17,000         | 17,300         | 17,700         |      |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生AS安定処理（30）            | t   | 11,900        | 12,400         | 13,200         | 13,400         |                | 12,700         | 13,300         | 17,000         | 17,300         | 17,700         |      |
|     | 再生加熱AS混合物（安定処理材）   | 再生AS安定処理25              | t   |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（20）       | t   |               | 19,700         |                | 20,200         | 20,800         |                | 20,100         | 21,500         | 21,800         | 22,200         |      |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（13）       | t   |               | 19,800         |                | 20,300         |                |                | 20,200         |                | 21,900         |                |      |
|     |                    |                         |     |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     |                    |                         |     |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |
|     |                    |                         |     |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |

| 種 別 | アスファルト合材           | 中部地方整備局 単位：円             |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|--------------------|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目                | 規 格                      | 単 位 | 三重 2 4         |                |                |                |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     |                    |                          |     | 4 2 4 三<br>熊野南 | 4 2 5 三<br>熊野外 | 4 2 6 三<br>御浜南 | 4 2 7 三<br>上野市 |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト合材割増額        | 夜間割増                     | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 開粒度アスコン（1 3）             | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 粗粒度アスコン（2 0）             | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0）             | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3）             | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3）             | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（1 3F）            | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 細粒度アスコン（1 3F）            | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | 密粒度アスコン（2 0F）            | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3 F）         | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生粗粒度アスコン（2 0）           | t   |                |                | 18,400         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（2 0）           | t   |                |                | 18,600         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生密粒度アスコン（1 3）           | t   |                |                | 18,700         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生アスファルト混合物        | 再生細粒度アスコン（1 3）           | t   |                |                | 19,300         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 密粒 I I 型（2 0）DS3000 | t   | 19,700         | 19,900         | 19,800         | 15,900         |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 改質アスファルト混合物        | 改質As 粗粒 I I 型（2 0）DS5000 | t   | 19,600         | 19,800         | 19,700         | 15,800         |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物（安定処理材）   | 瀝青安定処理材（4 0）             | t   |                |                | 18,100         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生瀝青安定処理材（4 0）           | t   |                |                | 18,000         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生アスファルト混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理（3 0）          | t   | 17,900         | 18,100         | 18,000         | 11,700         |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 再生加熱A S 混合物（安定処理材） | 再生A S 安定処理2 5            | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（2 0）       | t   |                |                | 22,500         |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     | アスファルト混合物          | ポーラスアスファルト混合物（1 3）       | t   |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
|     |                    |                          |     |                |                |                |                |  |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 鉄鋼・副資材費その他      | 中部地方整備局 単位：円               |     |        |          |          |        |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|-----------------|----------------------------|-----|--------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目             | 規 格                        | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3 | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 1 6             | t   |        | 144, 000 | 144, 000 |        | 144, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 3 2             | t   |        | 146, 000 | 146, 000 |        | 146, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 3 8             | t   |        | 147, 000 | 147, 000 |        | 147, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 5 0             | t   |        | 148, 000 | 148, 000 |        | 148, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 6 0             | t   |        | 154, 000 | 154, 000 |        | 154, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 1 3             | t   |        | 146, 000 | 146, 000 |        | 146, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 2 5             | t   |        | 144, 000 | 144, 000 |        | 144, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 4 4             | t   |        | 148, 000 | 148, 000 |        | 148, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 構造用丸鋼           | SS 4 0 0 径 4 8             | t   |        | 148, 000 | 148, 000 |        | 148, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 4 . 5 × 2 5       | t   |        | 145, 000 | 145, 000 |        | 145, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 4 . 5 × 3 2 ～ 3 8 | t   |        | 139, 000 | 139, 000 |        | 139, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 4 . 5 × 5 0       | t   |        | 139, 000 | 139, 000 |        | 139, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 6 × 2 5           | t   |        | 141, 000 | 141, 000 |        | 141, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 6 × 3 2 ～ 4 4     | t   |        | 136, 000 | 136, 000 |        | 136, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5     | t   |        | 131, 000 | 131, 000 |        | 131, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 6 × 9 0 ～ 1 0 0   | t   |        | 131, 000 | 131, 000 |        | 131, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 6 × 1 2 5         | t   |        | 133, 000 | 133, 000 |        | 133, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 9 × 2 5           | t   |        | 141, 000 | 141, 000 |        | 141, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 9 × 3 2 ～ 4 4     | t   |        | 136, 000 | 136, 000 |        | 136, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 9 × 5 0 ～ 7 5     | t   |        | 131, 000 | 131, 000 |        | 131, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 9 × 9 0 ～ 1 0 0   | t   |        | 131, 000 | 131, 000 |        | 131, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平鋼              | SS 4 0 0 9 × 1 2 5         | t   |        | 133, 000 | 133, 000 |        | 133, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キーストン プレート（AKD） | SDP 1 6 5 0 × 2 5 × 1 . 2  | t   |        | 221, 000 | 221, 000 |        | 221, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | しま鋼板            | t = 3 . 2                  | t   |        | 144, 000 | 144, 000 |        | 144, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | しま鋼板            | t = 4 . 5                  | t   |        | 143, 000 | 143, 000 |        | 143, 000 |  |  |  |  |  |     |  |

| 種 別 | 鉄鋼・副資材費その他 | 中部地方整備局 単位：円                      |     |        |         |         |        |         |  |  |  |  |  |     |
|-----|------------|-----------------------------------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|-----|
|     |            | 規 格                               | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1  | 静岡 2 2  | 愛知 2 3 | 三重 2 4  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | しま鋼板       | t = 6 . 0                         | t   |        | 143,000 | 143,000 |        | 143,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | しま鋼板       | t = 9 . 0                         | t   |        | 143,000 | 143,000 |        | 143,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 2 1 . 7 × 1 . 9     | t   |        | 200,000 | 200,000 |        | 200,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 2 7 . 2 × 1 . 9     | t   |        | 200,000 | 200,000 |        | 200,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 3 4 . 0 × 2 . 3     | t   |        | 198,000 | 198,000 |        | 198,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 4 2 . 7 × 2 . 3     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 4 8 . 6 × 2 . 3     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 4 8 . 6 × 3 . 2     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 6 0 . 5 × 2 . 3     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 6 0 . 5 × 3 . 2     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 7 6 . 3 × 2 . 8     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 7 6 . 3 × 3 . 2     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 8 9 . 1 × 3 . 2     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 8 9 . 1 × 4 . 2     | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 1 0 1 . 6 × 3 . 2   | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 1 0 1 . 6 × 4 . 2   | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 1 1 4 . 3 × 3 . 5   | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 1 1 4 . 3 × 4 . 5   | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 1 3 9 . 8 × 4 . 5   | t   |        | 195,000 | 195,000 |        | 195,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 1 6 5 . 2 × 5 . 0   | t   |        | 200,000 | 200,000 |        | 200,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 1 9 0 . 7 × 5 . 3   | t   |        | 200,000 | 200,000 |        | 200,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 2 1 6 . 3 × 8 . 2   | t   |        | 200,000 | 200,000 |        | 200,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 2 6 7 . 4 × 9 . 3   | t   |        | 200,000 | 200,000 |        | 200,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 3 1 8 . 5 × 6 . 9   | t   |        | 203,000 | 203,000 |        | 203,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼鋼管   | S T K 4 0 0 径 3 1 8 . 5 × 1 0 . 3 | t   |        | 203,000 | 203,000 |        | 203,000 |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 鉄鋼・副資材費その他 | 中部地方整備局 単位：円        |     |        |         |         |        |         |  |  |  |  |  |     |
|-----|------------|---------------------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|--|--|--|--|--|-----|
|     |            | 規 格                 | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1  | 静岡 2 2  | 愛知 2 3 | 三重 2 4  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 構造用炭素鋼管    | STK400 径355.6×7.9   | t   |        | 203,000 | 203,000 |        | 203,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用炭素鋼管    | STK400 径355.6×11.1  | t   |        | 203,000 | 203,000 |        | 203,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 1.6×50×50   | t   |        | 180,000 | 180,000 |        | 180,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×50×50   | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 1.6×60×60   | t   |        | 180,000 | 180,000 |        | 180,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×60×60   | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×75×75   | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 3.2×75×75   | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×100×100 | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 3.2×100×100 | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 4.5×100×100 | t   |        | 179,000 | 179,000 |        | 179,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 6.0×100×100 | t   |        | 179,000 | 179,000 |        | 179,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 3.2×125×125 | t   |        | 179,000 | 179,000 |        | 179,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 4.5×125×125 | t   |        | 179,000 | 179,000 |        | 179,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 4.5×150×150 | t   |        | 182,000 | 182,000 |        | 182,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 6.0×150×150 | t   |        | 182,000 | 182,000 |        | 182,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 6.0×175×175 | t   |        | 184,000 | 184,000 |        | 184,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 1.6×60×30   | t   |        | 181,000 | 181,000 |        | 181,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×60×30   | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×75×45   | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 3.2×75×45   | t   |        | 178,000 | 178,000 |        | 178,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×100×50  | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 3.2×100×50  | t   |        | 176,000 | 176,000 |        | 176,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 2.3×125×75  | t   |        | 177,000 | 177,000 |        | 177,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管    | STKR400 3.2×125×75  | t   |        | 177,000 | 177,000 |        | 177,000 |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 鉄鋼二次製品 | 中部地方整備局 単位：円         |     |        |          |          |        |          |  |  |  |  |  |     |
|-----|--------|----------------------|-----|--------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|-----|
|     |        | 規 格                  | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3 | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 呼び線    | 着色塗装亜鉛メッキ鉄線（7種）φ3. 2 | m   | 21     | 21       | 21       | 21     | 21       |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径6 A種      | m   |        | 213.00   | 213.00   |        | 213.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径8 A種      | m   |        | 244.00   | 244.00   |        | 244.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径9 A種      | m   |        | 268.00   | 268.00   |        | 268.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 0 A種    | m   |        | 298.00   | 298.00   |        | 298.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 2 A種    | m   |        | 379.00   | 379.00   |        | 379.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 4 A種    | m   |        | 463.00   | 463.00   |        | 463.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 6 A種    | m   |        | 574.00   | 574.00   |        | 574.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 8 A種    | m   |        | 698.00   | 698.00   |        | 698.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径2 0 A種    | m   |        | 830.00   | 830.00   |        | 830.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径2 2 A種    | m   |        | 985.00   | 985.00   |        | 985.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径2 4 A種    | m   |        | 1,140.00 | 1,140.00 |        | 1,140.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径6 G種      | m   |        | 276.00   | 276.00   |        | 276.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径8 G種      | m   |        | 316.00   | 316.00   |        | 316.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径9 G種      | m   |        | 342.00   | 342.00   |        | 342.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 0 G種    | m   |        | 376.00   | 376.00   |        | 376.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 2 G種    | m   |        | 482.00   | 482.00   |        | 482.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 4 G種    | m   |        | 591.00   | 591.00   |        | 591.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 6 G種    | m   |        | 727.00   | 727.00   |        | 727.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径1 8 G種    | m   |        | 882.00   | 882.00   |        | 882.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径2 0 G種    | m   |        | 1,050.00 | 1,050.00 |        | 1,050.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径2 2 G種    | m   |        | 1,250.00 | 1,250.00 |        | 1,250.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 4号品 6×2 4 径2 4 G種    | m   |        | 1,450.00 | 1,450.00 |        | 1,450.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 6号品 6×3 7 径1 0 A種    | m   |        | 340.00   | 340.00   |        | 340.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ | 6号品 6×3 7 径1 2 A種    | m   |        | 432.00   | 432.00   |        | 432.00   |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 鉄鋼二次製品 | 中部地方整備局 単位：円      |     |        |          |          |        |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|--------|-------------------|-----|--------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目    | 規 格               | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3 | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | ワイヤロープ | 6号品 6×3 7 径1 4 A種 | m   |        | 527.00   | 527.00   |        | 527.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 6号品 6×3 7 径1 6 A種 | m   |        | 650.00   | 650.00   |        | 650.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 6号品 6×3 7 径1 8 A種 | m   |        | 787.00   | 787.00   |        | 787.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 6号品 6×3 7 径2 0 A種 | m   |        | 940.00   | 940.00   |        | 940.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 6号品 6×3 7 径2 2 A種 | m   |        | 1,120.00 | 1,120.00 |        | 1,120.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 3号品 径1 2 B種     | m   |        | 521.00   | 521.00   |        | 521.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 3号品 径1 4 B種     | m   |        | 634.00   | 634.00   |        | 634.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 3号品 径1 6 B種     | m   |        | 785.00   | 785.00   |        | 785.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 3号品 径1 8 B種     | m   |        | 951.00   | 951.00   |        | 951.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 3号品 径2 0 B種     | m   |        | 1,130.00 | 1,130.00 |        | 1,130.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 3号品 径2 2 B種     | m   |        | 1,350.00 | 1,350.00 |        | 1,350.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 4号品 径1 2 B種     | m   |        | 543.00   | 543.00   |        | 543.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 4号品 径1 4 B種     | m   |        | 661.00   | 661.00   |        | 661.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 4号品 径1 6 B種     | m   |        | 817.00   | 817.00   |        | 817.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 4号品 径1 8 B種     | m   |        | 988.00   | 988.00   |        | 988.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 4号品 径2 0 B種     | m   |        | 1,170.00 | 1,170.00 |        | 1,170.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 4号品 径2 2 B種     | m   |        | 1,390.00 | 1,390.00 |        | 1,390.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 8号品 径1 2 B種     | m   |        | 580.00   | 580.00   |        | 580.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 8号品 径1 4 B種     | m   |        | 705.00   | 705.00   |        | 705.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 8号品 径1 6 B種     | m   |        | 877.00   | 877.00   |        | 877.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 8号品 径1 8 B種     | m   |        | 1,060.00 | 1,060.00 |        | 1,060.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 8号品 径2 0 B種     | m   |        | 1,260.00 | 1,260.00 |        | 1,260.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | 1 8号品 径2 2 B種     | m   |        | 1,490.00 | 1,490.00 |        | 1,490.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | G／O 6×7 径8        | m   |        | 259.00   | 259.00   |        | 259.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ワイヤロープ | G／O 6×7 径9        | m   |        | 297.00   | 297.00   |        | 297.00   |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

| 種 別 | 道路・舗装用材                  | 中部地方整備局 単位：円                   |     |         |            |         |         |            |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|--------------------------|--------------------------------|-----|---------|------------|---------|---------|------------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目                      | 規 格                            | 単 位 | 長野 2 0  | 岐阜 2 1     | 静岡 2 2  | 愛知 2 3  | 三重 2 4     |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 用地境界紙                    | アルミ 6 0 × 1 2 0 鉄製ビス含む         | 個   | 2, 120  | 2, 120     | 2, 120  | 2, 120  | 2, 120     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 距離標杭（河川用）（タイル3面含まず）      | 2 0 0 × 2 0 0 × 1 0 0 0        | 本   | 13, 300 | 12, 700    | 12, 700 | 12, 700 | 12, 700    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 距離標杭（河川用）（タイル3面含む）       | 200*200*1000(タイル150*70*2+建)    | 本   | 21, 700 | 21, 100    | 21, 100 | 21, 100 | 21, 100    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 量水標                      | AKK式 垂直用 1 3 0 × 9 0 0 × 0 . 8 | 枚   | 2, 800  | 2, 800     | 2, 800  | 2, 800  | 2, 800     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 量水標 中継板                  | AKK式 垂直用 1 3 0 × 1 0 0 × 0 . 8 | 枚   | 1, 050  | 1, 050     | 1, 050  | 1, 050  | 1, 050     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 量水標 スコッチ数字               | AKK用                           | 枚   | 260     | 260        | 260     | 260     | 260        |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（重ね合わせタイプ） | S型（6 5 0 × 6 0 0）              | 個   | 72, 800 | 72, 800    | 72, 800 | 72, 800 | 72, 800    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（重ね合わせタイプ） | A型（6 3 0 × 4 5 0）              | 個   | 56, 000 | 56, 000    | 56, 000 | 56, 000 | 56, 000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（重ね合わせタイプ） | B型（4 0 0 × 4 5 0）              | 個   | 35, 900 | 35, 900    | 35, 900 | 35, 900 | 35, 900    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（重ね合わせタイプ） | B型 端部A                         | 個   | 33, 400 | 33, 400    | 33, 400 | 33, 400 | 33, 400    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（重ね合わせタイプ） | B型 端部B                         | 個   | 34, 000 | 34, 000    | 34, 000 | 34, 000 | 34, 000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=600 600×450×1000             | 個   | 21, 200 | 21, 200    | 21, 200 | 21, 200 | 21, 200    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=600 600×450×2000             | 個   | 51, 300 | 51, 300    | 51, 300 | 51, 300 | 51, 300    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=600 600×450×3000             | 個   | 75, 500 | 75, 500    | 75, 500 | 75, 500 | 75, 500    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=500 500×450×1000             | 個   | 19, 300 | 19, 300    | 19, 300 | 19, 300 | 19, 300    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=500 500×450×2000             | 個   | 39, 700 | 39, 700    | 39, 700 | 39, 700 | 39, 700    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=500 500×450×3000             | 個   | 61, 200 | 61, 200    | 61, 200 | 61, 200 | 61, 200    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=400 400×450×1000             | 個   | 13, 900 | 13, 900    | 13, 900 | 13, 900 | 13, 900    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=400 400×450×2000             | 個   | 31, 400 | 31, 400    | 31, 400 | 31, 400 | 31, 400    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト置式Gr連続基礎（連結タイプ）    | B=400 400×450×3000             | 個   | 46, 900 | 46, 900    | 46, 900 | 46, 900 | 46, 900    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 連結プレート                   | プレキャスト置式Gr連続基礎 連結タイプ用          | 個   | 5, 000  | 5, 000     | 5, 000  | 5, 000  | 5, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 境界紙                      | 120×40×10 2本足付き                | 枚   | 1, 600  | 1, 600     | 1, 600  | 1, 600  | 1, 600     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 瀝青ゴム系接着剤                 |                                | L   | 910. 00 | 910. 00    | 910. 00 | 910. 00 | 910. 00    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 道路境界杭                    | 国土交通省型 1 2 0 × 1 2 0           | 本   |         | 3, 090. 00 |         |         | 3, 090. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 溶接ワイヤー                   | JIS Z 3351                     | k g | 520     | 520        | 520     | 520     | 520        |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

| 種 別 | 造園・緑化用材     | 中部地方整備局 単位：円        |     |        |          |        |        |          |  |  |  |  |  |     |
|-----|-------------|---------------------|-----|--------|----------|--------|--------|----------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目         | 規 格                 | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2 | 愛知 2 3 | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 野芝          | 半土付き                | m 2 |        | 560.00   |        |        | 560.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 高麗芝         |                     | m 2 |        | 560.00   |        |        | 560.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 芝串          | 1 0 0 本束            | 束   |        | 220.00   |        |        | 220.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長0．6 m 末口6 c m      | 本   |        | 310.00   |        |        | 310.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長0．9 m 末口6 c m      | 本   |        | 410.00   |        |        | 410.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．2 m 末口6 c m      | 本   |        | 570.00   |        |        | 570.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．5 m 末口6 c m      | 本   |        | 660.00   |        |        | 660.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．8 m 末口6 c m      | 本   |        | 780.00   |        |        | 780.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長0．6 m 末口7．5 c m    | 本   |        | 370.00   |        |        | 370.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長0．7 5 m 末口7．5 c m  | 本   |        | 460.00   |        |        | 460.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長0．9 m 末口7．5 c m    | 本   |        | 580.00   |        |        | 580.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．2 m 末口7．5 c m    | 本   |        | 730.00   |        |        | 730.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．5 m 末口7．5 c m    | 本   |        | 840.00   |        |        | 840.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．8 m 末口7．5 c m    | 本   |        | 970.00   |        |        | 970.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長2．1 m 末口7．5 c m    | 本   |        | 1,240.00 |        |        | 1,240.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長0．9 m 末口9 c m      | 本   |        | 810.00   |        |        | 810.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．2 m 末口9 c m      | 本   |        | 1,040.00 |        |        | 1,040.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．5 m 末口9 c m      | 本   |        | 1,270.00 |        |        | 1,270.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長1．8 m 末口9 c m      | 本   |        | 1,480.00 |        |        | 1,480.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長2．1 m 末口9 c m      | 本   |        | 1,790.00 |        |        | 1,790.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長4．0 m 末口3 c m（梢丸太） | 本   |        | 1,400.00 |        |        | 1,400.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長4．0 m 末口6 c m      | 本   |        | 2,550.00 |        |        | 2,550.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 杉支柱丸太（防腐加工） | 長4．0 m 元口6 c m（梢丸太） | 本   |        | 1,400.00 |        |        | 1,400.00 |  |  |  |  |  |     |
|     |             |                     |     |        |          |        |        |          |  |  |  |  |  |     |
|     |             |                     |     |        |          |        |        |          |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自河川材料       | 中部地方整備局 単位：円                        |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|----------------|-------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目            | 規 格                                 | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | プレキャスト縦帯       | A型 1 8 N以上 7 0 0×3 0 0 L＝5. 0 m     | 本   | 91, 500  | 87, 100  | 87, 100  | 87, 100  | 87, 100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト縦帯       | B型 1 8 N以上 5 0 0×2 0 0 L＝5. 0 m     | 本   | 56, 900  | 54, 200  | 54, 200  | 54, 200  | 54, 200  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平型ブロック（護岸用）    | 平型 1 8 N以上 5 0 0×3 0 0×1 5 0        | 個   | 1, 300   | 1, 240   | 1, 240   | 1, 240   | 1, 240   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 車止めD型          | コンクリート製 塗装済 3 0 0×3 0 0×8 0 0       | 個   | 17, 700  | 16, 900  | 16, 900  | 16, 900  | 16, 900  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 基礎ブロック（官民境界杭用） | A型 5 0 0×5 0 0×2 0 0                | 個   | 4, 410   | 4, 200   | 4, 200   | 4, 200   | 4, 200   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 基礎ブロック（官民境界杭用） | B型 5 0 0×3 2 5×2 0 0                | 個   | 3, 880   | 3, 700   | 3, 700   | 3, 700   | 3, 700   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 基礎ブロック（官民境界杭用） | C型 5 0 0×2 5 0×2 0 0                | 個   | 3, 250   | 3, 100   | 3, 100   | 3, 100   | 3, 100   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト法留基礎     | A型 18N以上 1000×1000 5.0m（2割勾配用・中空）   | 個   | 142, 000 | 135, 000 | 135, 000 | 135, 000 | 135, 000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト法留基礎     | B型 18N以上 800×800 5.0m（2割勾配用・中空）     | 個   | 97, 900  | 93, 300  | 93, 300  | 93, 300  | 93, 300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト法留基礎     | C型 18N以上 700×700 5.0m（2割勾配用・中空）     | 個   | 85, 200  | 81, 200  | 81, 200  | 81, 200  | 81, 200  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト法留基礎     | D型 18N以上 500×500 5.0m（2割勾配用・中詰不要）   | 個   | 91, 400  | 87, 100  | 87, 100  | 87, 100  | 87, 100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト法枠       | 縦枠 1 8 N以上 3 0 0×3 0 0              | m   | 10, 600  | 10, 100  | 10, 100  | 10, 100  | 10, 100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト法枠       | 横枠 1 8 N以上 3 0 0×2 0 0              | m   | 17, 500  | 16, 700  | 16, 700  | 16, 700  | 16, 700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | プレキャスト法枠       | すべり止め 1 8 N以上 3 0 0×3 0 0           | m   | 7, 880   | 7, 510   | 7, 510   | 7, 510   | 7, 510   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 残存型枠           | ブロテロックピアス 6 0 0×1 2 0 0             | m 2 |          | 5, 138   |          |          | 5, 138   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 残存型枠           | ブロテロックピアス用取付部材                      | m 2 |          | 1, 140   |          |          | 1, 140   |  |  |  |  |  | 砂防用 |  |
|     | 残存化粧型枠         | ブロテロックマーク割石 4 0 6 0 0×1 2 0 0（着色なし） | m 2 |          | 11, 590  |          |          | 11, 590  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 残存化粧型枠         | ブロテロックマークⅠⅠ 6 0 0×1 2 0 0（着色なし）     | m 2 |          | 10, 230  |          |          | 10, 230  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 残存化粧型枠         | ブロテロックマーク（マークⅠⅠ）用取付部材               | m 2 |          | 1, 420   |          |          | 1, 420   |  |  |  |  |  | 砂防用 |  |
|     | 残存型枠           | ブロテロックピアスワンダー 6 0 0×1 2 0 0（着色なし）   | m 2 |          | 5, 416   |          |          | 5, 416   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 官民境界杭（河川）      | φ 1 5 0×1 0 0 0                     | 本   | 9, 240   | 8, 800   | 8, 800   | 8, 800   | 8, 800   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | タイバー           | 海岸用 D 1 6×6 0 0                     | 本   | 150. 00  | 150. 00  | 150. 00  | 150. 00  | 150. 00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | スリップバー         | 海岸用 φ 1 6×6 0 0（キャップ付）              | 本   | 250. 00  | 250. 00  | 250. 00  | 250. 00  | 250. 00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | スリップバー         | 海岸用 φ 1 9×6 0 0（キャップ付）              | 本   | 330. 00  | 330. 00  | 330. 00  | 330. 00  | 330. 00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 発芽補助剤          | 安定剤                                 | k g | 1, 890   | 1, 890   | 1, 890   | 1, 890   | 1, 890   |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

| 種 別 | 中部独自道路材料 1           | 中部地方整備局 単位：円                  |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|----------------------|-------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目                  | 規 格                           | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 歩車道境界ブロック            | 両面 A 1 5 0／1 9 0×2 0 0×6 0 0  | 個   | 1,260.00 | 1,130.00 | 1,280.00 | 1,030.00 | 1,020.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 歩車道境界ブロック            | 両面 B 1 8 0／2 3 0×2 5 0×6 0 0  | 個   | 1,860.00 | 1,560.00 | 1,910.00 | 1,370.00 | 1,360.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 歩車道境界ブロック            | 両面 C 1 8 0／2 4 0×3 0 0×6 0 0  | 個   | 2,320.00 | 1,910.00 | 2,410.00 | 1,680.00 | 1,670.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 横断歩道乗入用境界ブロック        | 180×70×600                    | 個   | 1,460.00 | 1,680.00 |          | 1,220.00 | 1,270.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 歩道乗入用境界ブロック          | 30/205×70/100×600             | 個   | 1,460.00 | 1,680.00 | 800.00   | 1,220.00 | 1,270.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 車道乗入用境界ブロック          | 180/190×100×600               | 個   | 1,460.00 | 1,680.00 |          | 1,220.00 | 1,270.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 外面の二次素地調整            | ブラスト処理                        | m 2 | 1,630    | 1,630    | 1,630    | 1,630    | 1,630    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 内面及び箱桁上フランジ上面の二次素地調整 | 動力工具処理                        | m 2 | 902      | 902      | 902      | 902      | 902      |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 接触面の二次素地調整           | 接触面ブラスト処理                     | m 2 | 2,610    | 2,610    | 2,610    | 2,610    | 2,610    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | T－7 1 2 3－B                   | 本   | 27,400   | 27,400   | 27,400   | 27,400   | 27,400   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | T－7 1 2 3－C                   | 本   | 31,300   | 31,300   | 31,300   | 31,300   | 31,300   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | T－7 1 2 3－D                   | 本   | 38,000   | 38,000   | 38,000   | 38,000   | 38,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | T－7 1 2 3－E                   | 本   | 42,300   | 42,300   | 42,300   | 42,300   | 42,300   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | M－7 1 2 3－B                   | 本   | 56,000   | 56,000   | 56,000   | 56,000   | 56,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | M－7 1 2 3－C                   | 本   | 58,400   | 58,400   | 58,400   | 58,400   | 58,400   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | M－7 1 2 3－D                   | 本   | 67,700   | 67,700   | 67,700   | 67,700   | 67,700   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | キングポスト               | M－7 1 2 3－E                   | 本   | 70,700   | 70,700   | 70,700   | 70,700   | 70,700   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | クサリ                  | φ 8 5 7×2 9 S S 4 0 0         | m   | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 危険標示板                | 両面反射 t＝2 7 0 0×2 5 0シャックル2 個付 | 枚   | 27,300   | 27,300   | 27,300   | 27,300   | 27,300   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | デリネーター               | C o用 両面 φ 1 0 0 支柱1 1 5 0 メッキ | 本   | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | デリネーター               | C o用 片面 φ 1 0 0 支柱1 1 5 0 メッキ | 本   | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,680.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 落石防止柵 C O中 メッキ ステー   | 3本掛ケーブル（金網強力メッキ）              | m   | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 | 3,540.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 落石防止柵 C O中 メッキ ステー   | 4本掛ケーブル（金網強力メッキ）              | m   | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 落石防止柵 C O中 メッキ ステー   | 5本掛ケーブル（金網強力メッキ）              | m   | 5,630.00 | 5,630.00 | 5,630.00 | 5,630.00 | 5,630.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 落石防止柵 C O中 メッキ ステー   | 6本掛ケーブル（金網強力メッキ）              | m   | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自道路材料 1         | 中部地方整備局 単位：円                            |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目                | 規 格                                     | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ | 5本掛 ネット ロープ 支柱                          | 箇所  | 342,000  | 342,000  | 342,000  | 342,000  | 342,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ | 6本掛 ネット ロープ 支柱                          | 箇所  | 444,000  | 444,000  | 444,000  | 444,000  | 444,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ | 8本掛 ネット ロープ 支柱                          | 箇所  | 579,000  | 579,000  | 579,000  | 579,000  | 579,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 落石防止柵 端末排土口 CO中メッキ | 9本掛 ネット ロープ 支柱                          | 箇所  | 688,000  | 688,000  | 688,000  | 688,000  | 688,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 遮光フェンス             | G r 6 0 . 5 × 3 . 2 × 9 3 0 P 5 7 メッキ間4 | m   | 7,130.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 7,130.00 | 7,130.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 遮光フェンス             | 6 0 . 5 × 3 . 2 × 1 1 5 0 P 6 メッキ間4     | m   | 8,650.00 | 8,650.00 | 8,650.00 | 8,650.00 | 8,650.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 遮光フェンス             | 8 9 . 2 × 4 . 2 × 1 6 5 0 P 1 メッキ間4     | m   | 10,700   | 10,700   | 10,700   | 10,700   | 10,700   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック  | 3 0 0 × 3 0 0 × 4 0 0 φ 7 5             | 個   | 2,040.00 | 1,710.00 | 2,000.00 | 1,710.00 | 1,710.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック  | 3 0 0 × 3 0 0 × 4 5 0 φ 7 5             | 個   | 2,280.00 | 1,840.00 | 2,130.00 | 1,840.00 | 1,840.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック  | 4 0 0 × 4 0 0 × 4 0 0 φ 7 5 ～           | 個   | 3,590.00 | 3,240.00 | 3,730.00 | 3,240.00 | 3,240.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック  | 4 0 0 × 4 0 0 × 4 5 0 φ 1 5 0           | 個   | 4,050.00 | 3,630.00 | 4,200.00 | 3,630.00 | 3,630.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 防護柵遮光フェンス用等基礎ブロック  | 5 0 0 × 5 0 0 × 4 0 0 φ 1 5 0           | 個   | 5,610    | 5,510    | 6,400    | 5,510    | 5,510    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 1 4 0 × 4 0 1 7 . 5 k g             | 枚   | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 15,000   | 15,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 1 5 0 × 5 0 2 4 . 1 k g             | 枚   | 20,200   | 20,200   | 20,200   | 20,200   | 20,200   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 1 6 0 × 6 0 3 1 . 6 k g             | 枚   | 27,000   | 27,000   | 27,000   | 27,000   | 27,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 1 7 0 × 7 0 4 0 . 1 k g             | 枚   | 33,700   | 33,700   | 33,700   | 33,700   | 33,700   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 1 8 0 × 8 0 4 9 . 7 k g             | 枚   | 42,000   | 42,000   | 42,000   | 42,000   | 42,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 1 9 0 × 9 0 6 0 . 2 k g             | 枚   | 51,000   | 51,000   | 51,000   | 51,000   | 51,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 2 1 0 0 × 1 0 0 8 9 . 3 k g         | 組   | 75,000   | 75,000   | 75,000   | 75,000   | 75,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 2 1 1 0 × 1 1 0 1 0 3 k g           | 組   | 87,000   | 87,000   | 87,000   | 87,000   | 87,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 2 1 2 0 × 1 2 0 1 1 8 k g           | 組   | 99,700   | 99,700   | 99,700   | 99,700   | 99,700   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 2 1 3 0 × 1 3 0 1 3 5 k g           | 組   | 114,000  | 114,000  | 114,000  | 114,000  | 114,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 2 1 4 0 × 1 4 0 1 5 1 k g           | 組   | 127,000  | 127,000  | 127,000  | 127,000  | 127,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 2 1 5 0 × 1 5 0 1 6 9 k g           | 組   | 142,000  | 142,000  | 142,000  | 142,000  | 142,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板柵蓋（メッキ品）        | F P 2 1 6 0 × 1 6 0 1 8 8 k g           | 組   | 158,000  | 158,000  | 158,000  | 158,000  | 158,000  |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自道路材料 1  | 中部地方整備局 単位：円                  |     |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|-------------|-------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目         | 規 格                           | 単 位 | 長野 2 0     | 岐阜 2 1     | 静岡 2 2     | 愛知 2 3     | 三重 2 4     |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 縞鋼板樹蓋（メッキ品） | F P 2 1 7 0 × 1 7 0 2 0 8 k g | 組   | 175,000    | 175,000    | 175,000    | 175,000    | 175,000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 縞鋼板樹蓋（メッキ品） | F P 2 1 8 0 × 1 8 0 2 2 9 k g | 組   | 192,000    | 192,000    | 192,000    | 192,000    | 192,000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 0 用 4 0 0 × 4 0 0         | 枚   | 36,200.00  | 36,200.00  | 36,200.00  | 36,200.00  | 36,200.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－1 4 用 4 0 0 × 4 0 0         | 枚   | 33,600.00  | 33,600.00  | 33,600.00  | 33,600.00  | 33,600.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 4 0 0 × 4 0 0           | 枚   | 25,900.00  | 25,900.00  | 25,900.00  | 25,900.00  | 25,900.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 細目 4 0 0 × 4 0 0        | 枚   | 30,600.00  | 30,600.00  | 30,600.00  | 30,600.00  | 30,600.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 0 用 5 0 0 × 5 0 0         | 枚   | 49,100.00  | 49,100.00  | 49,100.00  | 49,100.00  | 49,100.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－1 4 用 5 0 0 × 5 0 0         | 枚   | 48,500.00  | 48,500.00  | 48,500.00  | 48,500.00  | 48,500.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 5 0 0 × 5 0 0           | 枚   | 34,300.00  | 34,300.00  | 34,300.00  | 34,300.00  | 34,300.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 細目 5 0 0 × 5 0 0        | 枚   | 41,400.00  | 41,400.00  | 41,400.00  | 41,400.00  | 41,400.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 0 用 6 0 0 × 6 0 0         | 枚   | 64,300.00  | 64,300.00  | 64,300.00  | 64,300.00  | 64,300.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－1 4 用 6 0 0 × 6 0 0         | 枚   | 59,800.00  | 59,800.00  | 59,800.00  | 59,800.00  | 59,800.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 6 0 0 × 6 0 0           | 枚   | 41,000.00  | 41,000.00  | 41,000.00  | 41,000.00  | 41,000.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 細目 6 0 0 × 6 0 0        | 枚   | 51,300.00  | 51,300.00  | 51,300.00  | 51,300.00  | 51,300.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 0 用 7 0 0 × 7 0 0         | 枚   | 88,800.00  | 88,800.00  | 88,800.00  | 88,800.00  | 88,800.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－1 4 用 7 0 0 × 7 0 0         | 枚   | 83,700.00  | 83,700.00  | 83,700.00  | 83,700.00  | 83,700.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 7 0 0 × 7 0 0           | 枚   | 55,600.00  | 55,600.00  | 55,600.00  | 55,600.00  | 55,600.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 細目 7 0 0 × 7 0 0        | 枚   | 72,500.00  | 72,500.00  | 72,500.00  | 72,500.00  | 72,500.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 0 用 8 0 0 × 8 0 0         | 枚   | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－1 4 用 8 0 0 × 8 0 0         | 枚   | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 | 101,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 8 0 0 × 8 0 0           | 枚   | 67,700.00  | 67,700.00  | 67,700.00  | 67,700.00  | 67,700.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 細目 8 0 0 × 8 0 0        | 枚   | 86,600.00  | 86,600.00  | 86,600.00  | 86,600.00  | 86,600.00  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 0 用 9 0 0 × 9 0 0         | 枚   | 121,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 | 121,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－1 4 用 9 0 0 × 9 0 0         | 枚   | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋        | T－2 用 9 0 0 × 9 0 0           | 枚   | 79,600.00  | 79,600.00  | 79,600.00  | 79,600.00  | 79,600.00  |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自道路材料 1 | 中部地方整備局 単位：円      |     |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|------------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目        | 規 格               | 単 位 | 長野 2 0     | 岐阜 2 1     | 静岡 2 2     | 愛知 2 3     | 三重 2 4     |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 細目 900×900   | 枚   | 146,000.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | 146,000.00 | 146,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－20用 1000×1000   | 枚   | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－14用 1000×1000   | 枚   | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 1000×1000    | 枚   | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 細目 1000×1000 | 枚   | 169,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 169,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－20用 1200×1200   | 枚   | 224,000.00 | 224,000.00 | 224,000.00 | 224,000.00 | 224,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－14用 1200×1200   | 枚   | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 1200×1200    | 枚   | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 | 156,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 細目 1200×1200 | 枚   | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 | 235,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－20用 1400×1400   | 枚   | 269,000.00 | 269,000.00 | 269,000.00 | 269,000.00 | 269,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－14用 1400×1400   | 枚   | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 | 246,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 1400×1400    | 枚   | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 細目 1400×1400 | 枚   | 332,000.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 332,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－20用 1600×1600   | 枚   | 341,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－14用 1600×1600   | 枚   | 341,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 | 341,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 1600×1600    | 枚   | 253,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 | 253,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－2用 細目 1600×1600 | 枚   | 452,000.00 | 452,000.00 | 452,000.00 | 452,000.00 | 452,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 400×400     | 枚   | 38,400     | 38,400     | 38,400     | 38,400     | 38,400     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 500×500     | 枚   | 60,900     | 60,900     | 60,900     | 60,900     | 60,900     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 600×600     | 枚   | 74,700     | 74,700     | 74,700     | 74,700     | 74,700     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 700×700     | 枚   | 88,800     | 88,800     | 88,800     | 88,800     | 88,800     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 800×800     | 枚   | 115,000    | 115,000    | 115,000    | 115,000    | 115,000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 900×900     | 枚   | 131,000    | 131,000    | 131,000    | 131,000    | 131,000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 1000×1000   | 枚   | 170,000    | 170,000    | 170,000    | 170,000    | 170,000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 集水樹蓋       | T－25用 1200×1200   | 枚   | 231,000    | 231,000    | 231,000    | 231,000    | 231,000    |  |  |  |  |  |     |  |

| 種 別 | 中部独自道路材料 1              | 中部地方整備局 単位：円                          |     |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |  |     |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目                     | 規 格                                   | 単 位 | 長野 2 0       | 岐阜 2 1       | 静岡 2 2       | 愛知 2 3       | 三重 2 4       |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 集水樹蓋                    | T－2 5 用 1 4 0 0×1 4 0 0               | 枚   | 323, 000     | 323, 000     | 323, 000     | 323, 000     | 323, 000     |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 集水樹蓋                    | T－2 5 用 1 6 0 0×1 6 0 0               | 枚   | 379, 000     | 379, 000     | 379, 000     | 379, 000     | 379, 000     |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)      | PC5-B300 参考重量32kg/枚                   | 枚   |              | 1, 570       | 1, 330       | 1, 430       | 1, 590       |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)      | PC5-B400 参考重量45kg/枚                   | 枚   |              | 2, 250       | 1, 890       | 1, 990       | 2, 230       |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)      | PC5-B500 参考重量59kg/枚                   | 枚   |              | 2, 740       | 2, 650       | 2, 460       | 2, 710       |  |  |  |  |  |  |     |
|     | コンクリート蓋(自由勾配側溝歩道用)      | PC5-B600 参考重量76kg/枚                   | 枚   |              | 3, 500       | 4, 640       | 3, 260       | 3, 540       |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 区画線                     | 自転車マーク 溶融式 (材・工共)                     | ヶ所  | 6, 400       | 6, 470       | 6, 600       | 6, 540       | 6, 320       |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 高密度ポリエチレン管              | 径 2 5 0                               | m   | 6, 580       | 6, 580       | 6, 580       | 6, 580       | 6, 580       |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 固定金物                    | 径 2 5 0 用                             | セット | 49, 500. 00  | 49, 500. 00  | 49, 500. 00  | 49, 500. 00  | 49, 500. 00  |  |  |  |  |  |  |     |
|     | レデューサー                  | 径 2 5 0 mm                            | 個   | 384, 000. 00 | 384, 000. 00 | 384, 000. 00 | 384, 000. 00 | 384, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |     |
|     | レデューサー                  | 径 3 5 0 mm                            | 個   | 496, 000. 00 | 496, 000. 00 | 496, 000. 00 | 496, 000. 00 | 496, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |     |
|     | ハンドホール                  | 8 0 0×1 2 0 0×1 0 0 0                 | 個   | 183, 000. 00 | 183, 000. 00 | 183, 000. 00 | 183, 000. 00 | 183, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |     |
|     | ハンドホール                  | 8 0 0×1 6 0 0×1 0 0 0                 | 個   | 197, 000. 00 | 197, 000. 00 | 197, 000. 00 | 197, 000. 00 | 197, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 埋設表示板                   | 情報ボックス用                               | 個   | 320. 00      | 320. 00      | 320. 00      | 320. 00      | 320. 00      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 埋設表示杭                   | 情報ボックス用                               | 個   | 410. 00      | 410. 00      | 410. 00      | 410. 00      | 410. 00      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 固定板 (F E P 用) 8 穴用      | 径 2 5 0 用 (A－1)                       | 個   | 33, 300      | 33, 300      | 33, 300      | 33, 300      | 33, 300      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(縦格子)              | H=1100 土中用用 ターグレーション                  | m   | 11, 800      | 11, 800      | 11, 800      | 11, 800      | 11, 800      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(縦格子)              | H=1100 コンクリートブロック用 ターグレーション           | m   | 11, 300      | 11, 300      | 11, 300      | 11, 300      | 11, 300      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(縦格子)              | H=1100 コンクリート建込用 ターグレーション             | m   | 11, 100      | 11, 100      | 11, 100      | 11, 100      | 11, 100      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(縦格子) (アンカーボルト含まず) | H=1100 アンカーボルト固定ヘースプレート用 ターグレーション     | m   | 12, 800      | 12, 800      | 12, 800      | 12, 800      | 12, 800      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(縦格子) (アンカーボルト含まず) | H=1100 アンカーボルト固定側壁用 ターグレーション 支柱全長1560 | m   | 12, 900      | 12, 900      | 12, 900      | 12, 900      | 12, 900      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(4段ヒール)            | H=1100 2.3×950×3000 景観配慮型 土中建込        | m   | 11, 900      | 11, 900      | 11, 900      | 11, 900      | 11, 900      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(4段ヒール)            | H=1100 2.3×950×3000 景観配慮型 独立基礎        | m   | 11, 200      | 11, 200      | 11, 200      | 11, 200      | 11, 200      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 転落防止柵(4段ヒール)            | H=1100 2.3×950×3000 景観配慮型 コンクリート建込    | m   | 11, 100      | 11, 100      | 11, 100      | 11, 100      | 11, 100      |  |  |  |  |  |  |     |
|     | 橋梁用排水樹                  | F C 2 5 0                             | t   | 1, 300, 000  | 1, 300, 000  | 1, 300, 000  | 1, 300, 000  | 1, 300, 000  |  |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 中部独自道路材料 1    | 中部地方整備局 単位：円         |     |           |           |           |           |           |  |  |  |  |  |              |
|-----|---------------|----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
|     |               | 規 格                  | 単 位 | 長野 2 0    | 岐阜 2 1    | 静岡 2 2    | 愛知 2 3    | 三重 2 4    |  |  |  |  |  | 備 考          |
|     | 弾性シール材（伸縮継手用） | 液状ポリブタジエン（2液混合）      | L   | 1,300.00  | 1,300.00  | 1,300.00  | 1,300.00  | 1,300.00  |  |  |  |  |  |              |
|     | 異形スタッド（橋梁用）   | D16 300NSD400        | t   | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 | 1,110,000 |  |  |  |  |  |              |
|     | 異形スタッド（橋梁用）   | D22 300NSD400        | t   | 828,000   | 828,000   | 828,000   | 828,000   | 828,000   |  |  |  |  |  |              |
|     | 異形スタッド（橋梁用）   | D25 300NSD400        | t   | 815,000   | 815,000   | 815,000   | 815,000   | 815,000   |  |  |  |  |  |              |
|     | 排水管取付金具       | BN込 塗装・アンカーボルト含まず    | t   | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 |  |  |  |  |  | 対象重量は形鋼重量とする |
|     | 排水管取付金具       | 二股 BN込 塗装・アンカーボルト含まず | t   | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,820,000 |  |  |  |  |  | 対象重量は形鋼重量とする |
|     | 止水ゴムパッキング     | I-50 クロロブレンゴム（伸縮継手）  | m   | 13,600    | 13,600    | 13,600    | 13,600    | 13,600    |  |  |  |  |  |              |
|     | 止水ゴムパッキング     | I-80 クロロブレンゴム（伸縮継手）  | m   | 15,200    | 15,200    | 15,200    | 15,200    | 15,200    |  |  |  |  |  |              |
|     | 止水ゴムパッキング     | I-100 クロロブレンゴム（伸縮継手） | m   | 19,200    | 19,200    | 19,200    | 19,200    | 19,200    |  |  |  |  |  |              |
|     | 止水ゴムパッキング     | I-200 クロロブレンゴム（伸縮継手） | m   | 32,000    | 32,000    | 32,000    | 32,000    | 32,000    |  |  |  |  |  |              |
|     | 橋梁用支承箱抜き型枠    | 径150（ワインディングシース）     | m   | 1,710     | 1,710     | 1,710     | 1,710     | 1,710     |  |  |  |  |  |              |
|     | 橋梁用支承箱抜き型枠    | 径175（ワインディングシース）     | m   | 1,990     | 1,990     | 1,990     | 1,990     | 1,990     |  |  |  |  |  |              |
|     | 橋梁用支承箱抜き型枠    | 径200（ワインディングシース）     | m   | 2,260     | 2,260     | 2,260     | 2,260     | 2,260     |  |  |  |  |  |              |
|     | 橋梁用支承箱抜き型枠    | 径225（ワインディングシース）     | m   | 2,550     | 2,550     | 2,550     | 2,550     | 2,550     |  |  |  |  |  |              |
|     | 橋梁用支承箱抜き型枠    | 径250（ワインディングシース）     | m   | 2,830     | 2,830     | 2,830     | 2,830     | 2,830     |  |  |  |  |  |              |
|     | リブストリップ       | SS400 4.0×80（メッキ）    | m   | 1,710.00  | 1,710.00  | 1,710.00  | 1,710.00  | 1,710.00  |  |  |  |  |  |              |
|     | コンクリートスキン（板厚） | フルサイズ（ストリップ3本）       | 枚   | 46,080.00 | 46,080.00 | 46,080.00 | 46,080.00 | 46,080.00 |  |  |  |  |  |              |
|     | シャックル         | 亜鉛メッキ Φ8             | 個   | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  | 1,400.00  |  |  |  |  |  |              |
|     | スラブドレーン       | スラブ厚1120～1320        | 組   | 59,500    | 59,500    | 59,500    | 59,500    | 59,500    |  |  |  |  |  |              |
|     | 防水用プライマー      |                      | L   | 666.00    | 666.00    | 666.00    | 666.00    | 666.00    |  |  |  |  |  |              |
|     | スパイラル鋼管       | t＝1mm亜鉛メッキ φ500      | m   | 6,320.00  | 6,320.00  | 6,320.00  | 6,320.00  | 6,320.00  |  |  |  |  |  |              |
|     | ビット           | 径250mm用              | 個   | 679,000   | 679,000   | 679,000   | 679,000   | 679,000   |  |  |  |  |  |              |
|     | ビット           | 径350mm用              | 個   | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,160,000 | 1,160,000 |  |  |  |  |  |              |
|     | ビット           | 径450mm用              | 個   | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,610,000 | 1,610,000 |  |  |  |  |  |              |
|     | ビット           | 径500mm用              | 個   | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 | 2,080,000 |  |  |  |  |  |              |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自道路材料 1  | 中部地方整備局 単位：円              |     |              |              |              |              |              |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|-------------|---------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目         | 規 格                       | 単 位 | 長野 2 0       | 岐阜 2 1       | 静岡 2 2       | 愛知 2 3       | 三重 2 4       |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | ビット         | 径 5 5 0 mm用               | 個   | 2, 500, 000  | 2, 500, 000  | 2, 500, 000  | 2, 500, 000  | 2, 500, 000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッド（ 3 m／本） | 径 2 5 0 mm用               | 本   | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッド（ 3 m／本） | 径 3 5 0 mm用               | 本   | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッド（ 3 m／本） | 径 4 5 0 mm用               | 本   | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッド（ 3 m／本） | 径 5 0 0 mm用               | 本   | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッド（ 3 m／本） | 径 5 5 0 mm用               | 本   | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     | 363, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッドカバー      | 径 2 5 0 mm用               | 個   | 582, 000     | 582, 000     | 582, 000     | 582, 000     | 582, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッドカバー      | 径 3 5 0 mm用               | 個   | 684, 000     | 684, 000     | 684, 000     | 684, 000     | 684, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッドカバー      | 径 4 5 0 mm用               | 個   | 989, 000     | 989, 000     | 989, 000     | 989, 000     | 989, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッドカバー      | 径 5 0 0 mm用               | 個   | 1, 080, 000  | 1, 080, 000  | 1, 080, 000  | 1, 080, 000  | 1, 080, 000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ロッドカバー      | 径 5 5 0 mm用               | 個   | 1, 230, 000  | 1, 230, 000  | 1, 230, 000  | 1, 230, 000  | 1, 230, 000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ハンマサブソケット   | 径 2 5 0 mm用               | 個   | 242, 000     | 242, 000     | 242, 000     | 242, 000     | 242, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ハンマサブソケット   | 径 3 5 0 mm用               | 個   | 281, 000     | 281, 000     | 281, 000     | 281, 000     | 281, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ハンマサブソケット   | 径 4 5 0 mm用               | 個   | 417, 000     | 417, 000     | 417, 000     | 417, 000     | 417, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | エアスイベル      | 径 2 5 0 mm用               | 個   | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | エアスイベル      | 径 3 5 0 mm用               | 個   | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | エアスイベル      | 径 4 5 0 mm用               | 個   | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | エアスイベル      | 径 5 0 0 mm用               | 個   | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | エアスイベル      | 径 5 5 0 mm用               | 個   | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     | 984, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平板載荷試験      | 多サイクル方式 1 0 0 K N以下 標準部   | 箇所  | 341, 000. 00 | 341, 000. 00 | 341, 000. 00 | 341, 000. 00 | 341, 000. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平板載荷試験      | 多サイクル方式 1 0 0 K N以下 仮締切内部 | 箇所  | 388, 000. 00 | 388, 000. 00 | 388, 000. 00 | 388, 000. 00 | 388, 000. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平板載荷試験      | 単サイクル方式 5 0 K N以下 標準部     | 箇所  | 277, 000     | 277, 000     | 277, 000     | 277, 000     | 277, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平板載荷試験      | 単サイクル方式 5 0 K N以下 仮締切内部   | 箇所  | 323, 000     | 323, 000     | 323, 000     | 323, 000     | 323, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平板載荷試験      | 単サイクル方式 1 0 0 K N以下 標準部   | 箇所  | 297, 000     | 297, 000     | 297, 000     | 297, 000     | 297, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 平板載荷試験      | 単サイクル方式 1 0 0 K N以下 仮締切内部 | 箇所  | 343, 000     | 343, 000     | 343, 000     | 343, 000     | 343, 000     |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

| 種 別 | 照明器具           | 中部地方整備局 単位：円                    |     |          |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|----------------|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     |                | 品 目                             | 規 格 | 単 位      | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | プリンカライト        | L E D 式 B H－ 2 L E D            | 個   | 180, 000 | 180, 000 | 180, 000 | 180, 000 | 180, 000 |        |  |  |  |  |  |     |
|     | セラミックメタルハイドランプ | CMT 1 5 0 W                     | 個   | 13, 100  | 13, 100  | 13, 100  | 13, 100  | 13, 100  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | セラミックメタルハイドランプ | CMT 2 2 0 W                     | 個   | 13, 700  | 13, 700  | 13, 700  | 13, 700  | 13, 700  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | セラミックメタルハイドランプ | CMT 3 6 0 W                     | 個   | 14, 600  | 14, 600  | 14, 600  | 14, 600  | 14, 600  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | メタルハイドランプ      | M T 7 0 W                       | 個   | 11, 000  | 11, 000  | 11, 000  | 11, 000  | 11, 000  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 電球             | プリンカライト用 1 0 0 W                | 個   | 450      | 450      | 450      | 450      | 450      |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 110W用 低始動電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型用 非調光型    | 個   | 29, 000  | 29, 000  | 29, 000  | 29, 000  | 29, 000  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 180W用 低始動電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型用 非調光型    | 個   | 32, 200  | 32, 200  | 32, 200  | 32, 200  | 32, 200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 220W用 低始動電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型用 非調光型    | 個   | 34, 900  | 34, 900  | 34, 900  | 34, 900  | 34, 900  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 270W用 低始動電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型用 非調光型    | 個   | 38, 800  | 38, 800  | 38, 800  | 38, 800  | 38, 800  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 360W用 低始動電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型用 非調光型    | 個   | 46, 200  | 46, 200  | 46, 200  | 46, 200  | 46, 200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 110W用 低始動低無負荷電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型 | 個   | 47, 700  | 47, 700  | 47, 700  | 47, 700  | 47, 700  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 180W用 低始動低無負荷電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型 | 個   | 53, 200  | 53, 200  | 53, 200  | 53, 200  | 53, 200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 220W用 低始動低無負荷電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型 | 個   | 57, 800  | 57, 800  | 57, 800  | 57, 800  | 57, 800  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 270W用 低始動低無負荷電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型 | 個   | 64, 500  | 64, 500  | 64, 500  | 64, 500  | 64, 500  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具用安定器   | 360W用 低始動低無負荷電流型 460Vﾌﾟﾚｽ型 非調光型 | 個   | 77, 000  | 77, 000  | 77, 000  | 77, 000  | 77, 000  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 落下防止ワイヤー       | S U S 3 0 4                     | 個   | 1, 970   | 1, 970   | 1, 970   | 1, 970   | 1, 970   |        |  |  |  |  |  |     |
|     | トンネル照明器具取付金具   | SUS304 t=3mm                    | 組   | 7, 700   | 7, 700   | 7, 700   | 7, 700   | 7, 700   |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                                 |     |          |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                                 |     |          |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                                 |     |          |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                                 |     |          |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                                 |     |          |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                                 |     |          |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

| 種 別 | 電気設備その他      | 中部地方整備局 単位：円                 |     |         |         |         |         |         |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|--------------|------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     |              | 品 目                          | 規 格 | 単 位     | 長野 2 0  | 岐阜 2 1  | 静岡 2 2  | 愛知 2 3  | 三重 2 4 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | クロージャー       | 小型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦400以下）   | 組   | 71,200  | 71,200  | 71,200  | 71,200  | 71,200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 中型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦500以下）   | 組   | 71,200  | 71,200  | 71,200  | 71,200  | 71,200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 大型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦700以下）   | 組   | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 後分岐型（穴数：2*2、実装数：1*1、L≦900以下） | 組   | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 小型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦400以下）   | 組   | 77,200  | 77,200  | 77,200  | 77,200  | 77,200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 中型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦500以下）   | 組   | 77,200  | 77,200  | 77,200  | 77,200  | 77,200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 大型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦700以下）   | 組   | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 | 133,000 |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 後分岐型（穴数：2*2、実装数：2*1、L≦900以下） | 組   | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 小型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦400以下）   | 組   | 83,200  | 83,200  | 83,200  | 83,200  | 83,200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 中型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦500以下）   | 組   | 83,200  | 83,200  | 83,200  | 83,200  | 83,200  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 大型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦700以下）   | 組   | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー       | 後分岐型（穴数：2*2、実装数：2*2、L≦900以下） | 組   | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー本体バッキン | 小型（L≦4 0 0以下用）               | 組   | 7,120   | 7,120   | 7,120   | 7,120   | 7,120   |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー本体バッキン | 中型（L≦5 0 0以下用）               | 組   | 7,120   | 7,120   | 7,120   | 7,120   | 7,120   |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー本体バッキン | 大型（L≦7 0 0以下用）               | 組   | 6,630   | 6,630   | 6,630   | 6,630   | 6,630   |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー本体バッキン | 後分岐型（L≦9 0 0以下用）             | 組   | 9,030   | 9,030   | 9,030   | 9,030   | 9,030   |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー分岐用付属品 | 小型（L≦4 0 0以下用）               | 組   | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー分岐用付属品 | 中型（L≦5 0 0以下用）               | 組   | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  | 14,000  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー分岐用付属品 | 大型（L≦7 0 0以下用）               | 組   | 12,300  | 12,300  | 12,300  | 12,300  | 12,300  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | クロージャー分岐用付属品 | 後分岐型（L≦9 0 0以下用）             | 組   | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  | 10,000  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード    | 4 CテーブーF Cコネクタ*4（SM：1 m）     | 本   | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード    | 4 CテーブーF Cコネクタ*4（SM：2 m）     | 本   | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  | 10,400  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード    | 4 CテーブーF Cコネクタ*4（SM：3 m）     | 本   | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード    | 4 CテーブーF Cコネクタ*4（SM：5 m）     | 本   | 10,700  | 10,700  | 10,700  | 10,700  | 10,700  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード    | 4 CテーブーF Cコネクタ*4（SM：1 0 m）   | 本   | 11,200  | 11,200  | 11,200  | 11,200  | 11,200  |        |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 電気設備その他   | 中部地方整備局 単位：円                |     |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|-----------|-----------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     |           | 規 格                         | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1 | 静岡 2 2 | 愛知 2 3 | 三重 2 4 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーSCコネクタ＊4 （SM： 1 m）   | 本   | 9,600  | 9,600  | 9,600  | 9,600  | 9,600  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーSCコネクタ＊4 （SM： 2 m）   | 本   | 9,690  | 9,690  | 9,690  | 9,690  | 9,690  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーSCコネクタ＊4 （SM： 3 m）   | 本   | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  | 9,780  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーSCコネクタ＊4 （SM： 5 m）   | 本   | 9,960  | 9,960  | 9,960  | 9,960  | 9,960  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーSCコネクタ＊4 （SM： 1 0 m） | 本   | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーFCコネクタ＊4 （DSF： 1 m）  | 本   | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーFCコネクタ＊4 （DSF： 2 m）  | 本   | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーFCコネクタ＊4 （DSF： 3 m）  | 本   | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 4 CテーブーFCコネクタ＊4 （DSF： 5 m）  | 本   | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーFCコネクタ＊2 （SM： 1 m）   | 本   | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  | 5,860  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーFCコネクタ＊2 （SM： 2 m）   | 本   | 5,920  | 5,920  | 5,920  | 5,920  | 5,920  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーFCコネクタ＊2 （SM： 3 m）   | 本   | 6,030  | 6,030  | 6,030  | 6,030  | 6,030  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーFCコネクタ＊2 （SM： 5 m）   | 本   | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーFCコネクタ＊2 （SM： 1 0 m） | 本   | 6,590  | 6,590  | 6,590  | 6,590  | 6,590  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーSCコネクタ＊2 （SM： 1 m）   | 本   | 5,460  | 5,460  | 5,460  | 5,460  | 5,460  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーSCコネクタ＊2 （SM： 2 m）   | 本   | 5,520  | 5,520  | 5,520  | 5,520  | 5,520  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーSCコネクタ＊2 （SM： 3 m）   | 本   | 5,620  | 5,620  | 5,620  | 5,620  | 5,620  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーSCコネクタ＊2 （SM： 5 m）   | 本   | 5,790  | 5,790  | 5,790  | 5,790  | 5,790  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 2 CテーブーSCコネクタ＊2 （SM： 1 0 m） | 本   | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  | 6,190  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 1 C－FCコネクタ＊1 （SM： 1 m）      | 本   | 1,740  | 1,740  | 1,740  | 1,740  | 1,740  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 1 C－FCコネクタ＊1 （SM： 2 m）      | 本   | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  | 1,800  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 1 C－FCコネクタ＊1 （SM： 3 m）      | 本   | 1,870  | 1,870  | 1,870  | 1,870  | 1,870  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 1 C－FCコネクタ＊1 （SM： 5 m）      | 本   | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  | 2,010  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 1 C－FCコネクタ＊1 （SM： 1 0 m）    | 本   | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  | 2,340  |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード | 1 C－SCコネクタ＊1 （SM： 1 m）      | 本   | 1,540  | 1,540  | 1,540  | 1,540  | 1,540  |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 電気設備その他        | 中部地方整備局 単位：円                   |     |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|----------------|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目            | 規 格                            | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1 | 静岡 2 2 | 愛知 2 3 | 三重 2 4 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 片端コネクタコード      | 1 C－S Cコネクタ＊1 （S M： 2 m）       | 本   | 1, 600 | 1, 600 | 1, 600 | 1, 600 | 1, 600 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード      | 1 C－S Cコネクタ＊1 （S M： 3 m）       | 本   | 1, 670 | 1, 670 | 1, 670 | 1, 670 | 1, 670 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード      | 1 C－S Cコネクタ＊1 （S M： 5 m）       | 本   | 1, 800 | 1, 800 | 1, 800 | 1, 800 | 1, 800 |  |  |  |  |  |     |
|     | 片端コネクタコード      | 1 C－S Cコネクタ＊1 （S M： 1 0 m）     | 本   | 2, 140 | 2, 140 | 2, 140 | 2, 140 | 2, 140 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （S M： 1 m）     | 本   | 3, 420 | 3, 420 | 3, 420 | 3, 420 | 3, 420 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （S M： 5 m）     | 本   | 3, 700 | 3, 700 | 3, 700 | 3, 700 | 3, 700 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （S M： 1 0 m）   | 本   | 4, 060 | 4, 060 | 4, 060 | 4, 060 | 4, 060 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （S M： 1 5 m）   | 本   | 4, 350 | 4, 350 | 4, 350 | 4, 350 | 4, 350 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （S M： 2 0 m）   | 本   | 4, 690 | 4, 690 | 4, 690 | 4, 690 | 4, 690 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | S Cコネクタ－S Cコネクタ （S M： 1 m）     | 本   | 3, 020 | 3, 020 | 3, 020 | 3, 020 | 3, 020 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | S Cコネクタ－S Cコネクタ （S M： 5 m）     | 本   | 3, 300 | 3, 300 | 3, 300 | 3, 300 | 3, 300 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | S Cコネクタ－S Cコネクタ （S M： 1 0 m）   | 本   | 3, 650 | 3, 650 | 3, 650 | 3, 650 | 3, 650 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | S Cコネクタ－S Cコネクタ （S M： 1 5 m）   | 本   | 3, 950 | 3, 950 | 3, 950 | 3, 950 | 3, 950 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | S Cコネクタ－S Cコネクタ （S M： 2 0 m）   | 本   | 4, 280 | 4, 280 | 4, 280 | 4, 280 | 4, 280 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （D S F： 5 m）   | 本   | 5, 290 | 5, 290 | 5, 290 | 5, 290 | 5, 290 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （D S F： 1 0 m） | 本   | 5, 820 | 5, 820 | 5, 820 | 5, 820 | 5, 820 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （D S F： 1 5 m） | 本   | 6, 360 | 6, 360 | 6, 360 | 6, 360 | 6, 360 |  |  |  |  |  |     |
|     | 両端コネクタコード      | F Cコネクタ－F Cコネクタ （D S F： 2 0 m） | 本   | 6, 880 | 6, 880 | 6, 880 | 6, 880 | 6, 880 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光融着トレイ         | 4 芯用 融着トレイカバー付き                | 個   | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光融着トレイ         | 8 芯用 融着トレイカバー付き                | 個   | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光融着トレイ         | 1 2 芯用 融着トレイカバー付き              | 個   | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 | 1, 240 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ファイバ用分割管      | I F－1 6                        | m   | 198    | 198    | 198    | 198    | 198    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ファイバ用分割管      | I F－2 2                        | m   | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ファイバ用分割管      | I F－2 4                        | m   | 216    | 216    | 216    | 216    | 216    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ S M： 4                  | m   | 387    | 387    | 387    | 387    | 387    |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 電気設備その他        | 中部地方整備局 単位：円             |     |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|----------------|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     |                | 規 格                      | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1 | 静岡 2 2 | 愛知 2 3 | 三重 2 4 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 8             | m   | 412    | 412    | 412    | 412    | 412    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 1 2           | m   | 436    | 436    | 436    | 436    | 436    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 1 6           | m   | 462    | 462    | 462    | 462    | 462    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 2 0           | m   | 486    | 486    | 486    | 486    | 486    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 2 4           | m   | 528    | 528    | 528    | 528    | 528    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 2 8           | m   | 568    | 568    | 568    | 568    | 568    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 4 0           | m   | 626    | 626    | 626    | 626    | 626    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 6 0           | m   | 784    | 784    | 784    | 784    | 784    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 8 0           | m   | 929    | 929    | 929    | 929    | 929    |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 1 0 0         | m   | 1, 050 | 1, 050 | 1, 050 | 1, 050 | 1, 050 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 2 0 DS F： 2 0 | m   | 1, 050 | 1, 050 | 1, 050 | 1, 050 | 1, 050 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 2 0 DS F： 4 0 | m   | 1, 480 | 1, 480 | 1, 480 | 1, 480 | 1, 480 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 2 0 DS F： 6 0 | m   | 1, 880 | 1, 880 | 1, 880 | 1, 880 | 1, 880 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 2 0 DS F： 8 0 | m   | 2, 260 | 2, 260 | 2, 260 | 2, 260 | 2, 260 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 4 0 DS F： 2 0 | m   | 1, 270 | 1, 270 | 1, 270 | 1, 270 | 1, 270 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 4 0 DS F： 4 0 | m   | 1, 670 | 1, 670 | 1, 670 | 1, 670 | 1, 670 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 4 0 DS F： 6 0 | m   | 2, 050 | 2, 050 | 2, 050 | 2, 050 | 2, 050 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 4 0 DS F： 8 0 | m   | 2, 620 | 2, 620 | 2, 620 | 2, 620 | 2, 620 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 6 0 DS F： 2 0 | m   | 1, 470 | 1, 470 | 1, 470 | 1, 470 | 1, 470 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 6 0 DS F： 4 0 | m   | 1, 850 | 1, 850 | 1, 850 | 1, 850 | 1, 850 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 6 0 DS F： 6 0 | m   | 2, 410 | 2, 410 | 2, 410 | 2, 410 | 2, 410 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 6 0 DS F： 8 0 | m   | 2, 790 | 2, 790 | 2, 790 | 2, 790 | 2, 790 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 8 0 DS F： 2 0 | m   | 1, 640 | 1, 640 | 1, 640 | 1, 640 | 1, 640 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 8 0 DS F： 4 0 | m   | 2, 200 | 2, 200 | 2, 200 | 2, 200 | 2, 200 |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM： 8 0 DS F： 6 0 | m   | 2, 580 | 2, 580 | 2, 580 | 2, 580 | 2, 580 |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 電気設備その他        | 中部地方整備局 単位：円            |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|----------------|-------------------------|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     |                | 品 目                     | 規 格 | 単 位   | 長野 2 0 | 岐阜 2 1 | 静岡 2 2 | 愛知 2 3 | 三重 2 4 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM：8 0 DSF：8 0   | m   | 2,960 | 2,960  | 2,960  | 2,960  | 2,960  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM：1 0 0 DSF：2 0 | m   | 2,000 | 2,000  | 2,000  | 2,000  | 2,000  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM：1 0 0 DSF：4 0 | m   | 2,370 | 2,370  | 2,370  | 2,370  | 2,370  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM：1 0 0 DSF：6 0 | m   | 2,750 | 2,750  | 2,750  | 2,750  | 2,750  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SM：1 0 0 DSF：8 0 | m   | 3,210 | 3,210  | 3,210  | 3,210  | 3,210  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：8         | m   | 546   | 546    | 546    | 546    | 546    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：1 6       | m   | 597   | 597    | 597    | 597    | 597    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：2 0       | m   | 620   | 620    | 620    | 620    | 620    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：2 4       | m   | 662   | 662    | 662    | 662    | 662    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：4 0       | m   | 760   | 760    | 760    | 760    | 760    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：6 0       | m   | 919   | 919    | 919    | 919    | 919    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：8 0       | m   | 1,060 | 1,060  | 1,060  | 1,060  | 1,060  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSF SM：1 0 0     | m   | 1,190 | 1,190  | 1,190  | 1,190  | 1,190  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSD SM：2 0       | m   | 598   | 598    | 598    | 598    | 598    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSD SM：4 0       | m   | 738   | 738    | 738    | 738    | 738    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSD SM：6 0       | m   | 896   | 896    | 896    | 896    | 896    |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSD SM：8 0       | m   | 1,040 | 1,040  | 1,040  | 1,040  | 1,040  |        |  |  |  |  |  |     |
|     | 光ケーブル テープスロット型 | 4 Cテープ SSD SM：1 0 0     | m   | 1,160 | 1,160  | 1,160  | 1,160  | 1,160  |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                         |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                         |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                         |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                         |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                         |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                         |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|     |                |                         |     |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

| 種 別 | 機械材料             | 中部地方整備局 単位：円       |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------------|--------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------------|
|     | 品 目              | 規 格                | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考          |
|     | ステンレス銅板 SUS304N2 | t 4～6              | k g | 740.00   | 740.00   | 740.00   | 740.00   | 740.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス銅板 SUS304N2 | t 15～25            | k g | 900.00   | 900.00   | 900.00   | 900.00   | 900.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス銅板 SUS304N2 | t 26～40            | k g | 910.00   | 910.00   | 910.00   | 910.00   | 910.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス銅板 SUS304N2 | t 41～65            | k g | 920.00   | 920.00   | 920.00   | 920.00   | 920.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス銅板 SUS304N2 | t 51～              | k g | 920.00   | 920.00   | 920.00   | 920.00   | 920.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス銅板 SUS304N2 | t 7～9              | k g | 750.00   | 750.00   | 750.00   | 750.00   | 750.00   |  |  |  |  |  |              |
|     | ステンレス銅板 SUS304N2 | t 10～14            | k g | 890.00   | 890.00   | 890.00   | 890.00   | 890.00   |  |  |  |  |  |              |
|     | ステンレス銅板 SUS316   | t 15～25            | k g | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス銅板 SUS316   | t 26～40            | k g | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 | 1,010.00 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス銅板 SUS316   | t 41～65            | k g | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | ステンレス鉄網 ゲート用ローラー | SCS13              | k g | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | 鉄鋼（ゲート用ローラ）      | SC450              | k g | 700.00   | 700.00   | 700.00   | 700.00   | 700.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | 鉄鋼（ゲート用ローラ）      | SC480              | k g | 700.00   | 700.00   | 700.00   | 700.00   | 700.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | 鉄鋼（ゲート用ローラ）      | SCMn2B             | k g | 810.00   | 810.00   | 810.00   | 810.00   | 810.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | 鉄鋼（ゲート用ローラ）      | SCMn3B             | k g | 810.00   | 810.00   | 810.00   | 810.00   | 810.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | 鉄鋼（ゲート用ローラ）      | SCMnC r 2B         | k g | 910.00   | 910.00   | 910.00   | 910.00   | 910.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | 鉄鋼（ゲート用ローラ）      | SCMnC r 3B         | k g | 910.00   | 910.00   | 910.00   | 910.00   | 910.00   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 50×65×50 2個    | 個   | 10,700   | 10,700   | 10,700   | 10,700   | 10,700   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 50×65×50 4個    | 個   | 10,700   | 10,700   | 10,700   | 10,700   | 10,700   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 50×65×50 6個    | 個   | 9,650    | 9,650    | 9,650    | 9,650    | 9,650    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 50×65×50 8個    | 個   | 9,650    | 9,650    | 9,650    | 9,650    | 9,650    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 50×65×50 10個以上 | 個   | 9,130.00 | 9,130.00 | 9,130.00 | 9,130.00 | 9,130.00 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 100×120×100 2個 | 個   | 31,400   | 31,400   | 31,400   | 31,400   | 31,400   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 100×120×100 4個 | 個   | 31,400   | 31,400   | 31,400   | 31,400   | 31,400   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング       | 埋込型 100×120×100 6個 | 個   | 28,400   | 28,400   | 28,400   | 28,400   | 28,400   |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |

| 種 別 | 機械材料       | 中部地方整備局 単位：円                      |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |              |
|-----|------------|-----------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------------|
|     |            | 規 格                               | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考          |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 1 0 0 × 1 2 0 × 1 0 0 8 個     | 個   | 28, 400  | 28, 400  | 28, 400  | 28, 400  | 28, 400  |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 1 0 0 × 1 2 0 × 1 0 0 1 0 個以上 | 個   | 26, 900  | 26, 900  | 26, 900  | 26, 900  | 26, 900  |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 2 個     | 個   | 70, 200  | 70, 200  | 70, 200  | 70, 200  | 70, 200  |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 4 個     | 個   | 70, 200  | 70, 200  | 70, 200  | 70, 200  | 70, 200  |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 6 個     | 個   | 63, 300  | 63, 300  | 63, 300  | 63, 300  | 63, 300  |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 8 個     | 個   | 63, 300  | 63, 300  | 63, 300  | 63, 300  | 63, 300  |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 1 5 0 × 1 7 5 × 1 5 0 1 0 個以上 | 個   | 60, 100  | 60, 100  | 60, 100  | 60, 100  | 60, 100  |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 2 個     | 個   | 140, 000 | 140, 000 | 140, 000 | 140, 000 | 140, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 4 個     | 個   | 140, 000 | 140, 000 | 140, 000 | 140, 000 | 140, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 6 個     | 個   | 127, 000 | 127, 000 | 127, 000 | 127, 000 | 127, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 8 個     | 個   | 127, 000 | 127, 000 | 127, 000 | 127, 000 | 127, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 0 0 × 2 3 0 × 2 0 0 1 0 個以上 | 個   | 120, 000 | 120, 000 | 120, 000 | 120, 000 | 120, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 2 個     | 個   | 230, 000 | 230, 000 | 230, 000 | 230, 000 | 230, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 4 個     | 個   | 230, 000 | 230, 000 | 230, 000 | 230, 000 | 230, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 6 個     | 個   | 208, 000 | 208, 000 | 208, 000 | 208, 000 | 208, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 8 個     | 個   | 208, 000 | 208, 000 | 208, 000 | 208, 000 | 208, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 2 5 0 × 2 8 5 × 2 5 0 1 0 個以上 | 個   | 197, 000 | 197, 000 | 197, 000 | 197, 000 | 197, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 2 個     | 個   | 375, 000 | 375, 000 | 375, 000 | 375, 000 | 375, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 4 個     | 個   | 375, 000 | 375, 000 | 375, 000 | 375, 000 | 375, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 6 個     | 個   | 338, 000 | 338, 000 | 338, 000 | 338, 000 | 338, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 8 個     | 個   | 338, 000 | 338, 000 | 338, 000 | 338, 000 | 338, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 0 0 × 3 4 0 × 3 0 0 1 0 個以上 | 個   | 321, 000 | 321, 000 | 321, 000 | 321, 000 | 321, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 2 個     | 個   | 620, 000 | 620, 000 | 620, 000 | 620, 000 | 620, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 4 個     | 個   | 620, 000 | 620, 000 | 620, 000 | 620, 000 | 620, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング | 埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 6 個     | 個   | 557, 000 | 557, 000 | 557, 000 | 557, 000 | 557, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 機械材料         | 中部地方整備局 単位：円                      |     |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |              |
|-----|--------------|-----------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--------------|
|     |              | 規 格                               | 単 位 | 長野 2 0      | 岐阜 2 1      | 静岡 2 2      | 愛知 2 3      | 三重 2 4      |  |  |  |  |  | 備 考          |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 8 個     | 個   | 557, 000    | 557, 000    | 557, 000    | 557, 000    | 557, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 3 5 0 × 3 9 5 × 3 5 0 1 0 個以上 | 個   | 529, 000    | 529, 000    | 529, 000    | 529, 000    | 529, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 2 個     | 個   | 823, 000    | 823, 000    | 823, 000    | 823, 000    | 823, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 4 個     | 個   | 823, 000    | 823, 000    | 823, 000    | 823, 000    | 823, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 6 個     | 個   | 742, 000    | 742, 000    | 742, 000    | 742, 000    | 742, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 8 個     | 個   | 742, 000    | 742, 000    | 742, 000    | 742, 000    | 742, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 0 0 × 4 5 0 × 4 0 0 1 0 個以上 | 個   | 704, 000    | 704, 000    | 704, 000    | 704, 000    | 704, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 2 個     | 個   | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 4 個     | 個   | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 | 1, 130, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 6 個     | 個   | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 8 個     | 個   | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 | 1, 010, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 4 5 0 × 5 0 5 × 4 5 0 1 0 個以上 | 個   | 965, 000    | 965, 000    | 965, 000    | 965, 000    | 965, 000    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 2 個     | 個   | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 4 個     | 個   | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 | 1, 500, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 6 個     | 個   | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 8 個     | 個   | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 | 1, 340, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | オイルレスベアリング   | 埋込型 5 0 0 × 5 6 0 × 5 0 0 1 0 個以上 | 個   | 1, 270, 000 | 1, 270, 000 | 1, 270, 000 | 1, 270, 000 | 1, 270, 000 |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M10×20                            | 本   | 38.40       | 36.40       | 36.40       | 36.40       | 36.40       |  |  |  |  |  |              |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M10×30                            | 本   | 46.80       | 44.40       | 44.40       | 44.40       | 44.40       |  |  |  |  |  |              |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M10×40                            | 本   | 56.40       | 53.50       | 53.50       | 53.50       | 53.50       |  |  |  |  |  |              |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M10×50                            | 本   | 63.60       | 60.40       | 60.40       | 60.40       | 60.40       |  |  |  |  |  |              |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M10×75                            | 本   | 108.00      | 102.00      | 102.00      | 102.00      | 102.00      |  |  |  |  |  |              |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M10×100                           | 本   | 171.00      | 162.00      | 162.00      | 162.00      | 162.00      |  |  |  |  |  |              |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M12×20                            | 本   | 63.60       | 60.40       | 60.40       | 60.40       | 60.40       |  |  |  |  |  |              |
|     | 皿ボルト（SUS304） | M12×30                            | 本   | 69.60       | 66.10       | 66.10       | 66.10       | 66.10       |  |  |  |  |  |              |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 機械材料         | 中部地方整備局 単位：円 |     |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|--------------|--------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     |              | 規 格          | 単 位 | 長野２０   | 岐阜２１   | 静岡２２   | 愛知２３   | 三重２４   |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１２×４０       | 本   | 86.40  | 82.00  | 82.00  | 82.00  | 82.00  |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１２×５０       | 本   | 100.00 | 95.00  | 95.00  | 95.00  | 95.00  |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１２×７５       | 本   | 139.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１２×１００      | 本   | 189.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１６×３０       | 本   | 200.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１６×４０       | 本   | 222.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１６×５０       | 本   | 265.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１６×７５       | 本   | 350.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M１６×１００      | 本   | 477.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 453.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M２０×４０       | 本   | 417.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 | 396.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M２０×５０       | 本   | 472.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 | 448.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M２０×７５       | 本   | 600.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 皿ボルト（ＳＵＳ３０４） | M２０×１００      | 本   | 708.00 | 672.00 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M ８×１６       | 本   | 3.70   | 3.50   | 3.50   | 3.50   | 3.50   |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M ８×２０       | 本   | 4.10   | 3.80   | 3.80   | 3.80   | 3.80   |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M ８×３０       | 本   | 5.40   | 5.10   | 5.10   | 5.10   | 5.10   |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１０×２０       | 本   | 7.80   | 7.40   | 7.40   | 7.40   | 7.40   |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１０×３０       | 本   | 9.60   | 9.10   | 9.10   | 9.10   | 9.10   |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１０×１２５      | 本   | 28.80  | 27.30  | 27.30  | 27.30  | 27.30  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１０×１７５      | 本   | 38.90  | 36.90  | 36.90  | 36.90  | 36.90  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１０×２００      | 本   | 44.00  | 41.70  | 41.70  | 41.70  | 41.70  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１２×２０       | 本   | 9.50   | 8.80   | 8.80   | 8.80   | 8.80   |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１２×１２５      | 本   | 38.80  | 36.80  | 36.80  | 36.80  | 36.80  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１４×２０       | 本   | 17.70  | 16.80  | 16.80  | 16.80  | 16.80  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト        | M１４×３０       | 本   | 21.30  | 20.30  | 20.30  | 20.30  | 20.30  |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 機械材料  | 中部地方整備局 単位：円  |     |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |     |
|-----|-------|---------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目   | 規 格           | 単 位 | 長野 2 0 | 岐阜 2 1 | 静岡 2 2 | 愛知 2 3 | 三重 2 4 |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 六角ボルト | M 1 4 × 4 0   | 本   | 25.40  | 24.10  | 24.10  | 24.10  | 24.10  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 4 × 5 0   | 本   | 29.80  | 28.30  | 28.30  | 28.30  | 28.30  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 4 × 7 5   | 本   | 40.60  | 38.60  | 38.60  | 38.60  | 38.60  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 4 × 1 0 0 | 本   | 51.50  | 49.00  | 49.00  | 49.00  | 49.00  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 4 × 1 2 5 | 本   | 62.20  | 59.10  | 59.10  | 59.10  | 59.10  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 4 × 1 5 0 | 本   | 72.90  | 69.20  | 69.20  | 69.20  | 69.20  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 4 × 2 0 0 | 本   | 102.00 | 97.30  | 97.30  | 97.30  | 97.30  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 6 × 1 2 5 | 本   | 59.80  | 56.80  | 56.80  | 56.80  | 56.80  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 3 0   | 本   | 41.40  | 39.30  | 39.30  | 39.30  | 39.30  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 4 0   | 本   | 47.80  | 45.40  | 45.40  | 45.40  | 45.40  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 5 0   | 本   | 55.10  | 52.40  | 52.40  | 52.40  | 52.40  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 7 5   | 本   | 74.10  | 70.40  | 70.40  | 70.40  | 70.40  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 1 0 0 | 本   | 93.10  | 88.50  | 88.50  | 88.50  | 88.50  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 1 2 5 | 本   | 111.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 1 5 0 | 本   | 130.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 1 8 × 2 0 0 | 本   | 181.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 2 0 × 3 0   | 本   | 38.20  | 36.20  | 36.20  | 36.20  | 36.20  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 2 0 × 1 2 5 | 本   | 99.70  | 94.60  | 94.60  | 94.60  | 94.60  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 2 2 × 4 0   | 本   | 53.90  | 51.20  | 51.20  | 51.20  | 51.20  |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 2 2 × 1 2 5 | 本   | 120.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 2 4 × 1 2 5 | 本   | 147.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 3 0 × 7 5   | 本   | 220.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 3 0 × 1 2 5 | 本   | 316.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 3 6 × 7 5   | 本   | 445.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 六角ボルト | M 3 6 × 1 0 0 | 本   | 536.00 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 機械材料            | 中部地方整備局 単位：円  |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|-----------------|---------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     |                 | 規 格           | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 六角ボルト           | M 3 6 × 1 5 0 | 本   | 714.00   | 678.00   | 678.00   | 678.00   | 678.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 3 6 × 2 0 0 | 本   | 955.00   | 906.00   | 906.00   | 906.00   | 906.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 2 × 1 0 0 | 本   | 833.00   | 790.00   | 790.00   | 790.00   | 790.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 2 × 1 5 0 | 本   | 1,090.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 | 1,030.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 2 × 2 0 0 | 本   | 1,440.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 | 1,370.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 2 × 2 5 0 | 本   | 1,810.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 | 1,720.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 8 × 1 0 0 | 本   | 1,420.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 8 × 1 5 0 | 本   | 1,840.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 1,740.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 8 × 2 0 0 | 本   | 2,380.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,260.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 8 × 2 5 0 | 本   | 2,940.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,790.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト           | M 4 8 × 3 0 0 | 本   | 3,570.00 | 3,390.00 | 3,390.00 | 3,390.00 | 3,390.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 8 × 1 6     | 本   | 12.70    | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 12.00    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 8 × 2 0     | 本   | 14.30    | 13.50    | 13.50    | 13.50    | 13.50    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 8 × 3 0     | 本   | 18.40    | 17.40    | 17.40    | 17.40    | 17.40    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 0 × 7 5   | 本   | 60.70    | 57.60    | 57.60    | 57.60    | 57.60    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 0 × 1 0 0 | 本   | 76.20    | 72.30    | 72.30    | 72.30    | 72.30    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 0 × 1 2 5 | 本   | 119.00   | 113.00   | 113.00   | 113.00   | 113.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 0 × 1 5 0 | 本   | 140.00   | 133.00   | 133.00   | 133.00   | 133.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 2 × 2 0   | 本   | 37.70    | 35.80    | 35.80    | 35.80    | 35.80    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 2 × 7 5   | 本   | 87.20    | 82.80    | 82.80    | 82.80    | 82.80    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 2 × 1 0 0 | 本   | 109.00   | 103.50   | 103.50   | 103.50   | 103.50   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 2 × 1 5 0 | 本   | 159.00   | 151.00   | 151.00   | 151.00   | 151.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 4 × 3 0   | 本   | 109.00   | 103.00   | 103.00   | 103.00   | 103.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 4 × 4 0   | 本   | 127.00   | 120.00   | 120.00   | 120.00   | 120.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト (SUS 304) | M 1 4 × 5 0   | 本   | 147.00   | 139.00   | 139.00   | 139.00   | 139.00   |  |  |  |  |  |     |  |

| 種 別 | 機械材料          | 中部地方整備局 単位：円 |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|---------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     |               | 規 格          | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M14×75       | 本   | 198.00   | 188.00   | 188.00   | 188.00   | 188.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M14×100      | 本   | 246.00   | 234.00   | 234.00   | 234.00   | 234.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M16×30       | 本   | 89.50    | 85.00    | 85.00    | 85.00    | 85.00    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M16×100      | 本   | 199.00   | 189.00   | 189.00   | 189.00   | 189.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M16×150      | 本   | 284.00   | 269.00   | 269.00   | 269.00   | 269.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M16×200      | 本   | 561.00   | 532.00   | 532.00   | 532.00   | 532.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M18×40       | 本   | 211.00   | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 200.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M18×50       | 本   | 243.00   | 230.00   | 230.00   | 230.00   | 230.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M18×75       | 本   | 328.00   | 311.00   | 311.00   | 311.00   | 311.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M18×100      | 本   | 411.00   | 390.00   | 390.00   | 390.00   | 390.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M18×150      | 本   | 576.00   | 547.00   | 547.00   | 547.00   | 547.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M20×40       | 本   | 180.00   | 171.00   | 171.00   | 171.00   | 171.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M20×100      | 本   | 333.00   | 316.00   | 316.00   | 316.00   | 316.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M20×150      | 本   | 455.00   | 432.00   | 432.00   | 432.00   | 432.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M20×200      | 本   | 835.00   | 793.00   | 793.00   | 793.00   | 793.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M22×50       | 本   | 294.00   | 279.00   | 279.00   | 279.00   | 279.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M22×100      | 本   | 479.00   | 455.00   | 455.00   | 455.00   | 455.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M22×150      | 本   | 647.00   | 614.00   | 614.00   | 614.00   | 614.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M22×200      | 本   | 1,150.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 1,093.00 | 1,093.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M24×50       | 本   | 372.00   | 353.00   | 353.00   | 353.00   | 353.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M24×75       | 本   | 480.00   | 456.00   | 456.00   | 456.00   | 456.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M24×150      | 本   | 804.00   | 763.00   | 763.00   | 763.00   | 763.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M24×200      | 本   | 1,390.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M30×75       | 本   | 759.00   | 721.00   | 721.00   | 721.00   | 721.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 六角ボルト（SUS304） | M30×100      | 本   | 924.00   | 877.00   | 877.00   | 877.00   | 877.00   |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 機械材料            | 中部地方整備局 単位：円 |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |              |  |
|-----|-----------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--------------|--|
|     | 品 目             | 規 格          | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考          |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M30×150      | 本   | 1,230.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M30×200      | 本   | 1,590.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,510.00 | 1,510.00 |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M36×75       | 本   | 1,720.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,640.00 |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M36×100      | 本   | 2,040.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 | 1,940.00 |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M36×150      | 本   | 2,830.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 2,690.00 |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M36×200      | 本   | 3,850.00 | 3,660.00 | 3,660.00 | 3,660.00 | 3,660.00 |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M42×100      | 本   | 3,880    | 3,690    | 3,690    | 3,690    | 3,690    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M42×150      | 本   | 5,040    | 4,780    | 4,780    | 4,780    | 4,780    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M42×200      | 本   | 6,630    | 6,300    | 6,300    | 6,300    | 6,300    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ボルト（SUS304）   | M42×250      | 本   | 7,870    | 7,480    | 7,480    | 7,480    | 7,480    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット           | M8           | 個   | 1.80     | 1.70     | 1.70     | 1.70     | 1.70     |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット           | M14          | 個   | 9.10     | 8.60     | 8.60     | 8.60     | 8.60     |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット           | M18          | 個   | 16.80    | 15.90    | 15.90    | 15.90    | 15.90    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット           | M30          | 個   | 88.00    | 83.60    | 83.60    | 83.60    | 83.60    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット           | M36          | 個   | 196.00   | 186.00   | 186.00   | 186.00   | 186.00   |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット           | M42          | 個   | 352.00   | 334.00   | 334.00   | 334.00   | 334.00   |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット           | M48          | 個   | 568.00   | 539.00   | 539.00   | 539.00   | 539.00   |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット（SUS304）   | M 8          | 個   | 5.90     | 5.60     | 5.60     | 5.60     | 5.60     |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット（SUS304）   | M14          | 個   | 42.70    | 40.50    | 40.50    | 40.50    | 40.50    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット（SUS304）   | M30          | 個   | 421.00   | 400.00   | 400.00   | 400.00   | 400.00   |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット（SUS304）   | M36          | 個   | 768.00   | 729.00   | 729.00   | 729.00   | 729.00   |  |  |  |  |  |              |  |
|     | 六角ナット（SUS304）   | M42          | 個   | 1,240    | 1,170    | 1,170    | 1,170    | 1,170    |  |  |  |  |  |              |  |
|     | ステンレス鋼板 SUS316L | t4～6         | kg  | 910      | 910      | 910      | 910      | 910      |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |  |
|     | ステンレス鋼板 SUS316L | t7～14        | kg  | 1,060    | 1,060    | 1,060    | 1,060    | 1,060    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |  |
|     | ステンレス鋼板 SUS316L | t15～25       | kg  | 1,070    | 1,070    | 1,070    | 1,070    | 1,070    |  |  |  |  |  | 機械設備工事以外適用不可 |  |

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自共通材料 | 中部地方整備局 単位：円                 |     |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |     |
|-----|----------|------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目      | 規 格                          | 単 位 | 長野 2 0     | 岐阜 2 1     | 静岡 2 2     | 愛知 2 3     | 三重 2 4     |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 構造用丸鋼    | SS 4 0 0 φ 9 ( 9 ～ 1 1 )     | t   | 164, 000   | 162, 000   | 162, 000   | 161, 000   | 162, 000   |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用丸鋼    | SS 4 0 0 φ 1 3 ( 1 2 ～ 1 3 ) | t   |            | 146, 000   | 146, 000   |            | 146, 000   |  |  |  |  |  |     |
|     | 丸鋼       | 無規格 6 mm ～ 9 mm              | t   | 158, 000   | 158, 000   | 158, 000   | 158, 000   | 158, 000   |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管  | STKR 4 0 0 5 0 × 2 0 × 1 . 6 | t   | 204, 000   | 204, 000   | 204, 000   | 204, 000   | 204, 000   |  |  |  |  |  |     |
|     | 構造用角形鋼管  | STKR 4 0 0 5 0 × 2 0 × 2 . 3 | t   | 214, 000   | 214, 000   | 214, 000   | 214, 000   | 214, 000   |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ   | 1 号品 径 2 5 裸A種               | m   | 1, 270. 00 | 1, 270. 00 | 1, 270. 00 | 1, 270. 00 | 1, 270. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ   | 1 号品 径 3 1 . 5 裸A種           | m   | 1, 910. 00 | 1, 910. 00 | 1, 910. 00 | 1, 910. 00 | 1, 910. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ   | 1 号品 径 3 3 . 5 裸A種           | m   | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ   | 1 3 号品 径 1 1 . 2 裸B種         | m   | 521. 00    | 521. 00    | 521. 00    | 521. 00    | 521. 00    |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ   | 1 3 号品 径 1 2 . 5 裸B種         | m   | 521. 00    | 521. 00    | 521. 00    | 521. 00    | 521. 00    |  |  |  |  |  |     |
|     | ワイヤロープ   | 1 3 号品 径 2 2 . 4 裸A種         | m   | 1, 390. 00 | 1, 390. 00 | 1, 390. 00 | 1, 390. 00 | 1, 390. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ストランドロープ | T 6 × 7 径 3 0 A種             | m   | 2, 920. 00 | 2, 920. 00 | 2, 920. 00 | 2, 920. 00 | 2, 920. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ボルト・ナット  | 径 1 3 × 1 8 0 mm             | 本   | 61. 90     | 58. 80     | 58. 80     | 58. 80     | 58. 80     |  |  |  |  |  |     |
|     | ボルト・ナット  | 径 1 3 × 2 4 0 mm             | 本   | 78. 00     | 74. 10     | 74. 10     | 74. 10     | 74. 10     |  |  |  |  |  |     |
|     | ボルト・ナット  | 径 1 3 × 2 7 0 mm             | 本   | 86. 90     | 82. 50     | 82. 50     | 82. 50     | 82. 50     |  |  |  |  |  |     |
|     | メインアンカー  | 径 2 2 × 1 0 0 0 mm           | 本   | 5, 320. 00 | 5, 320. 00 | 5, 320. 00 | 5, 320. 00 | 5, 320. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | メインアンカー  | 径 2 2 × 1 5 0 0 mm           | 本   | 7, 560. 00 | 7, 560. 00 | 7, 560. 00 | 7, 560. 00 | 7, 560. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | メインアンカー  | 径 2 5 × 1 0 0 0 mm           | 本   | 7, 070. 00 | 7, 070. 00 | 7, 070. 00 | 7, 070. 00 | 7, 070. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | メインアンカー  | 径 2 5 × 1 5 0 0 mm           | 本   | 9, 590. 00 | 9, 590. 00 | 9, 590. 00 | 9, 590. 00 | 9, 590. 00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ルーフアンカー  | 径 2 2 × 1 0 0 0 mm ( 2 本用)   | 組   | 10, 500    | 10, 500    | 10, 500    | 10, 500    | 10, 500    |  |  |  |  |  |     |
|     | ルーフアンカー  | 径 2 2 × 1 5 0 0 mm ( 2 本用)   | 組   | 15, 000    | 15, 000    | 15, 000    | 15, 000    | 15, 000    |  |  |  |  |  |     |
|     | ルーフアンカー  | 径 2 5 × 1 0 0 0 mm ( 2 本用)   | 組   | 14, 000    | 14, 000    | 14, 000    | 14, 000    | 14, 000    |  |  |  |  |  |     |
|     | ルーフアンカー  | 径 2 5 × 1 5 0 0 mm ( 2 本用)   | 組   | 19, 000    | 19, 000    | 19, 000    | 19, 000    | 19, 000    |  |  |  |  |  |     |
|     | ルーフアンカー  | 径 2 2 × 1 0 0 0 mm ( 4 本用)   | 組   | 21, 100    | 21, 100    | 21, 100    | 21, 100    | 21, 100    |  |  |  |  |  |     |
|     | ルーフアンカー  | 径 2 2 × 1 5 0 0 mm ( 4 本用)   | 組   | 30, 000    | 30, 000    | 30, 000    | 30, 000    | 30, 000    |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 中部独自共通材料      | 中部地方整備局 単位：円                   |     |            |            |            |            |            |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|---------------|--------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目           | 規 格                            | 単 位 | 長野 2 0     | 岐阜 2 1     | 静岡 2 2     | 愛知 2 3     | 三重 2 4     |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | ルーフアンカー       | 径 2 5 × 1 0 0 0 mm （4 本用）      | 組   | 27, 900    | 27, 900    | 27, 900    | 27, 900    | 27, 900    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ルーフアンカー       | 径 2 5 × 1 5 0 0 mm （4 本用）      | 組   | 38, 000    | 38, 000    | 38, 000    | 38, 000    | 38, 000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | コーナーチャンネル     | S 型（ステンレス）                     | m   | 4, 180. 00 | 4, 180. 00 | 4, 180. 00 | 4, 180. 00 | 4, 180. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | フリクションカッター    | P C ・ P H C 杭用 φ 5 0 0         | 組   | 8, 000     | 8, 000     | 8, 000     | 8, 000     | 8, 000     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | フリクションカッター    | P C ・ P H C 杭用 φ 6 0 0         | 組   | 8, 800     | 8, 800     | 8, 800     | 8, 800     | 8, 800     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 充填砂           | 防護柵用                           | m 3 | 6, 900. 00 | 6, 900. 00 | 6, 900. 00 | 6, 900. 00 | 6, 900. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 丸太            | 杉 末口 6 c m L = 6 m             | 本   | 1, 850. 00 | 1, 660. 00 | 1, 660. 00 | 1, 610. 00 | 1, 660. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 丸太            | 松 末口 9 c m L = 0. 9 m          | m 3 | 49, 000    | 51, 000    | 51, 000    | 51, 000    | 51, 000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 丸太            | 松 土台木用 末口 1 2 c m L = 3. 2 m   | m 3 | 42, 000    | 48, 000    | 48, 000    | 48, 000    | 48, 000    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 枕木            | 松丸太 径 9 c m L = 1. 0 m         | 本   | 550. 00    | 580. 00    | 580. 00    | 570. 00    | 580. 00    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 杭木            | L = 0. 9 m 1 0 本詰              | 束   | 1, 920. 00 | 2, 380. 00 | 2, 380. 00 | 2, 380. 00 | 2, 380. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 杭木            | L = 1. 2 m 1 0 本詰              | 束   | 2, 620. 00 | 2, 550. 00 | 2, 550. 00 | 2, 550. 00 | 2, 550. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | そだ            | 周 0. 6 m 以上 2 5 本詰 2. 7 m      | 束   | 1, 900. 00 | 1, 900. 00 | 1, 900. 00 | 1, 900. 00 | 1, 900. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | しがらそだ         | L = 3 m 以上 2 5 本詰              | 束   | 9, 500. 00 | 9, 500. 00 | 9, 500. 00 | 9, 500. 00 | 9, 500. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 型枠工           | 発泡スチロール                        | m   | 84. 00     | 84. 00     | 84. 00     | 84. 00     | 84. 00     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 継目板           | ベージ 2 枚 ボルトナット 4 本             | 組   | 1, 308. 00 | 1, 308. 00 | 1, 308. 00 | 1, 308. 00 | 1, 308. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 投光器           | 5 0 0 W レフランプ                  | 基   | 5, 940. 00 | 5, 940. 00 | 5, 940. 00 | 5, 940. 00 | 5, 940. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ビックスチール       | シャンク丸型 1 = 6 0 c m             | 本   | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 | 2, 290. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ショールボンド S R   | （ゴム、金属接着）                      | k g | 4, 560. 00 | 4, 560. 00 | 4, 560. 00 | 4, 560. 00 | 4, 560. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | エポキシ樹脂        | ショールボンド # 2 0 2                | k g | 3, 200. 00 | 3, 200. 00 | 3, 200. 00 | 3, 200. 00 | 3, 200. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | エポキシ樹脂        | ショールボンド # 3 0 3 （C）            | k g | 3, 280. 00 | 3, 280. 00 | 3, 280. 00 | 3, 280. 00 | 3, 280. 00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | スリップバー        | φ 2 2 L = 5 0 0                | 本   | 300. 00    | 300. 00    | 300. 00    | 300. 00    | 300. 00    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 視線誘導標         | C O 中用 矢印 光輝度反射 支柱 L = 1 4 5 0 | 本   | 7, 120     | 7, 120     | 7, 120     | 7, 120     | 7, 120     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 視線誘導標         | 土中用 矢印 光輝度反射 支柱 L = 1 7 5 0    | 本   | 7, 360     | 7, 360     | 7, 360     | 7, 360     | 7, 360     |  |  |  |  |  |     |  |
|     | デリネーター（視線誘導標） | バネ式支柱付 φ 6 0. 5 用              | 本   | 15, 800    | 15, 800    | 15, 800    | 15, 800    | 15, 800    |  |  |  |  |  |     |  |

| 種 別 | 中部独自共通材料      | 中部地方整備局 単位：円             |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |
|-----|---------------|--------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目           | 規 格                      | 単 位 | 長野２０     | 岐阜２１     | 静岡２２     | 愛知２３     | 三重２４     |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１５０ 片面 土中用 メッキ品         | 本   | 7,360.00 | 7,360.00 | 7,360.00 | 7,360.00 | 7,360.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１５０ 両面 土中用 メッキ品         | 本   | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 10,800   |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１５０ 片面 ガードレール用          | 本   | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 | 7,920.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１５０ 両面 ガードレール用          | 本   | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 10,800   | 10,800   |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１５０ 片面 構造物用             | 本   | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１５０ 両面 構造物用             | 本   | 7,360    | 7,360    | 7,360    | 7,360    | 7,360    |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１００ 片面 コンクリート用          | 本   | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１００ 両面 コンクリート用          | 本   | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１００ 片面 高欄用              | 本   | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 | 4,590.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１００ 両面 高欄用              | 本   | 5,390.00 | 5,390.00 | 5,390.00 | 5,390.00 | 5,390.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１００ 片面 フェンス用            | 本   | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 | 3,520.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（視線誘導標） | φ１００ 両面 フェンス用            | 本   | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（頭部のみ）  | φ１００ 片面                  | 個   | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | デリネーター（頭部のみ）  | φ１００ 両面                  | 個   | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,440.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 大型デリネーター      | 構造物用 φ３００（ツバなし）          | 本   | 12,900   | 12,900   | 12,900   | 12,900   | 12,900   |  |  |  |  |  |     |
|     | 大型デリネーター      | 土中用 φ３００（ツバなし）           | 本   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   |  |  |  |  |  |     |
|     | 大型デリネーター      | G R 用 φ３００（ツバなし）         | 本   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   | 13,300   |  |  |  |  |  |     |
|     | 大型デリネーター      | 頭部のみ φ３００                | 個   | 10,500   | 10,500   | 10,500   | 10,500   | 10,500   |  |  |  |  |  |     |
|     | サヤ管           | ガード用 ＳＴＫ４００φ７６．３×４．２×５００ | 個   | 5,660.00 | 5,660.00 | 5,660.00 | 5,660.00 | 5,660.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | サヤ管           | 土中用 ＳＴＫ４００ φ７６．３×４．２×５００ | 個   | 6,180    | 6,180    | 6,180    | 6,180    | 6,180    |  |  |  |  |  |     |
|     | 反射シート         | ４１０×２５０                  | 枚   | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 | 2,680.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱           | φ６０．５×２．３ ＳＴＫ 亜鉛メッキ      | m   | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱           | φ６０．５×３．２ ＳＴＫ 亜鉛メッキ      | m   | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱           | φ７６．３×３．２ ＳＴＫ 亜鉛メッキ      | m   | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 5,420.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱           | φ１０１．６×３．２ ＳＴＫ 亜鉛メッキ     | m   | 7,290.00 | 7,290.00 | 7,290.00 | 7,290.00 | 7,290.00 |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 中部独自共通材料      | 中部地方整備局 単位：円              |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |
|-----|---------------|---------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目           | 規 格                       | 単 位 | 長野２０     | 岐阜２１     | 静岡２２     | 愛知２３     | 三重２４     |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 標識柱           | アンカーボルト M10×70            | 本   | 70.00    | 70.00    | 70.00    | 70.00    | 70.00    |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路標識ステッカー     | 表示板番号 60×100              | 枚   | 890.00   | 890.00   | 890.00   | 890.00   | 890.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路標識用 取付アーム   | φ60.5用 φ70～120            | 個   | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 | 3,940.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路標識用 アルミ角バンド | 50×101                    | 個   | 900.00   | 900.00   | 900.00   | 900.00   | 900.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路標識用 柱添架金具   | F1型 φ60.5 φ121～160        | 組   | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路標識用 柱添架金具   | F1型 φ60.5 φ161～230        | 組   | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路標識用 柱添架金具   | F2型 φ60.5 φ311～360        | 組   | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路管理銘板        | 1-A型 150×400×2 封入レンズ型     | 枚   | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路管理銘板        | 2-A型 100×200×2 封入レンズ型     | 枚   | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路管理銘板        | 3-A型 150×300×2 封入レンズ型     | 枚   | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路管理銘板        | 5-A型 80×400×2 封入レンズ型      | 枚   | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 道路管理銘板用取付ボルト  | SUS                       | 本   | 72.80    | 72.80    | 72.80    | 72.80    | 72.80    |  |  |  |  |  |     |
|     | 銘板            | 舗装用 黄銅合金250×180 t=20      | 枚   | 39,600   | 39,600   | 39,600   | 39,600   | 39,600   |  |  |  |  |  |     |
|     | 銘板            | 銅橋橋歴板 黄銅合金 300×200 t=13   | 枚   | 47,600   | 47,600   | 47,600   | 47,600   | 47,600   |  |  |  |  |  |     |
|     | 銘板            | PC橋橋歴板 黄銅合金 300×200 t=13  | 枚   | 47,600   | 47,600   | 47,600   | 47,600   | 47,600   |  |  |  |  |  |     |
|     | 銘板            | 砂防ダム銘板 黄銅合金 300×500 t=13  | 枚   | 107,000  | 107,000  | 107,000  | 107,000  | 107,000  |  |  |  |  |  |     |
|     | 銘板            | 樋門等表示板 黄銅合金 300×200 t=13  | 枚   | 47,600   | 47,600   | 47,600   | 47,600   | 47,600   |  |  |  |  |  |     |
|     | 銘板            | トンネル標示板 黄銅合金 600×400 t=13 | 枚   | 175,000  | 175,000  | 175,000  | 175,000  | 175,000  |  |  |  |  |  |     |
|     | 銘板            | 砂防ダム銘板 黄銅合金 800×500 t=13  | 枚   | 285,000  | 285,000  | 285,000  | 285,000  | 285,000  |  |  |  |  |  |     |
|     | ゼブラ板          | カプセルレンズ厚1mm アルミ           | m2  | 64,600   | 64,600   | 64,600   | 64,600   | 64,600   |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール用支柱     | 塗装品 AK-2P 直支柱             | 本   | 11,100   | 11,100   | 11,100   | 11,100   | 11,100   |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール用支柱     | 塗装品 AK-2B 直支柱             | 本   | 6,820.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 6,820.00 | 6,820.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール用支柱     | 塗装品 AK-2PL曲支柱             | 本   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   | 14,400   |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール用支柱     | 塗装品 AK-2P 直支柱 景観配慮型       | 本   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   | 13,900   |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール用支柱     | 塗装品 AK-2B 直支柱 景観配慮型       | 本   | 8,530    | 8,530    | 8,530    | 8,530    | 8,530    |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 中部独自共通材料        | 中部地方整備局 単位：円                     |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |
|-----|-----------------|----------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目             | 規 格                              | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | ガードレール用支柱       | 塗装品 AK－2 P L曲支柱 景観配慮型            | 本   | 18,000   | 18,000   | 18,000   | 18,000   | 18,000   |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール調節ポスト     | G U 4 0 0 A P φ 1 3 9 . 8        | 本   | 6,970.00 | 6,970.00 | 6,970.00 | 6,970.00 | 6,970.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール調節ポスト     | G U 5 0 0 A P φ 1 3 9 . 8        | 本   | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 | 8,670.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードレール調節ポスト     | G U 7 0 0 A P φ 1 3 9 . 8        | 本   | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 11,700   | 11,700   |  |  |  |  |  |     |
|     | 歩道柵（支柱）         | P 2 0 8 C S T K 4 0 0 亜鉛M＋静電個体塗装 | 本   | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 | 5,180.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 歩道柵（支柱）         | P 2 0 8 W S T K 4 0 0 亜鉛M＋静電個体塗装 | 本   | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長2 m 2 段 1 0 3 0 mm         | m   | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 | 5,910.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長2 m 2 段 1 2 3 0 mm         | m   | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 | 6,040.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長2 m 2 段 1 8 3 0 mm         | m   | 6,680.00 | 6,680.00 | 6,680.00 | 6,680.00 | 6,680.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長2 m 3 段 1 0 3 0 mm         | m   | 7,570.00 | 7,570.00 | 7,570.00 | 7,570.00 | 7,570.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長2 m 3 段 1 2 3 0 mm         | m   | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長2 m 3 段 1 8 3 0 mm         | m   | 8,330    | 8,330    | 8,330    | 8,330    | 8,330    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長2 m 4 段 1 3 3 0 mm         | m   | 9,590    | 9,590    | 9,590    | 9,590    | 9,590    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長2 m 4 段 1 5 8 0 mm         | m   | 9,680    | 9,680    | 9,680    | 9,680    | 9,680    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長2 m 4 段 2 3 3 0 mm         | m   | 10,400   | 10,400   | 10,400   | 10,400   | 10,400   |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長3 m 2 段 1 0 3 0 mm         | m   | 4,510.00 | 4,510.00 | 4,510.00 | 4,510.00 | 4,510.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長3 m 2 段 1 2 3 0 mm         | m   | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 4,650.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長3 m 2 段 1 8 3 0 mm         | m   | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長2 m 2 段 1 0 3 0 mm 景観配慮型   | m   | 7,530    | 7,530    | 7,530    | 7,530    | 7,530    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長2 m 2 段 1 2 3 0 mm 景観配慮型   | m   | 7,650    | 7,650    | 7,650    | 7,650    | 7,650    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長2 m 2 段 1 8 3 0 mm 景観配慮型   | m   | 8,290    | 8,290    | 8,290    | 8,290    | 8,290    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長2 m 3 段 1 0 3 0 mm 景観配慮型   | m   | 8,920    | 8,920    | 8,920    | 8,920    | 8,920    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長2 m 3 段 1 2 3 0 mm 景観配慮型   | m   | 9,050    | 9,050    | 9,050    | 9,050    | 9,050    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長2 m 3 段 1 8 3 0 mm 景観配慮型   | m   | 9,630    | 9,630    | 9,630    | 9,630    | 9,630    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長2 m 4 段 1 3 3 0 mm 景観配慮型   | m   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 中部独自共通材料        | 中部地方整備局 単位：円                         |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|-----------------|--------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目             | 規 格                                  | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長2 m 4 段 1 5 8 0 mm 景觀配慮型       | m   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   | 11,200   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長2 m 4 段 2 3 3 0 mm 景觀配慮型       | m   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長3 m 2 段 1 0 3 0 mm 景觀配慮型       | m   | 6,140    | 6,140    | 6,140    | 6,140    | 6,140    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長3 m 2 段 1 2 3 0 mm 景觀配慮型       | m   | 6,270    | 6,270    | 6,270    | 6,270    | 6,270    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長3 m 2 段 1 8 3 0 mm 景觀配慮型       | m   | 6,720    | 6,720    | 6,720    | 6,720    | 6,720    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | W ビーム長3 m 4 段 1 3 3 0 mm 景觀配慮型       | m   | 8,970    | 8,970    | 8,970    | 8,970    | 8,970    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | C ビーム長3 m 4 段 1 5 8 0 mm 景觀配慮型       | m   | 9,050    | 9,050    | 9,050    | 9,050    | 9,050    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ 横断・転落防止柵 | E ビーム長3 m 4 段 2 3 3 0 mm 景觀配慮型       | m   | 9,680    | 9,680    | 9,680    | 9,680    | 9,680    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | W 2 段・3 段 1 0 3 0 塗装                 | 本   | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | 4,130.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | C 2 段・3 段 1 2 3 0 塗装                 | 本   | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 | 4,560.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | E 2 段・3 段 1 8 3 0 塗装                 | 本   | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 | 6,350.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | W 3 段・4 段 1 4 3 0 塗装                 | 本   | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | C 3 段・4 段 1 5 8 0 塗装                 | 本   | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | E 3 段・4 段 2 3 3 0 塗装                 | 本   | 7,740.00 | 7,740.00 | 7,740.00 | 7,740.00 | 7,740.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | W 2 段・3 段 1 0 3 0 塗装 景觀配慮型           | 本   | 5,160    | 5,160    | 5,160    | 5,160    | 5,160    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | C 2 段・3 段 1 2 3 0 塗装 景觀配慮型           | 本   | 5,700    | 5,700    | 5,700    | 5,700    | 5,700    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | E 2 段・3 段 1 8 3 0 塗装 景觀配慮型           | 本   | 7,930    | 7,930    | 7,930    | 7,930    | 7,930    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | W 3 段・4 段 1 4 3 0 塗装 景觀配慮型           | 本   | 6,250    | 6,250    | 6,250    | 6,250    | 6,250    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | C 3 段・4 段 1 5 8 0 塗装 景觀配慮型           | 本   | 6,850    | 6,850    | 6,850    | 6,850    | 6,850    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用支柱       | E 3 段・4 段 2 3 3 0 塗装 景觀配慮型           | 本   | 9,670    | 9,670    | 9,670    | 9,670    | 9,670    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用ビーム      | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 2 0 0 0 塗装       | 本   | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | 3,340.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用ビーム      | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 3 0 0 0 塗装       | 本   | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 | 4,520.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用ビーム      | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 2 0 0 0 塗装 景觀配慮型 | 本   | 4,180    | 4,180    | 4,180    | 4,180    | 4,180    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用ビーム      | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 × 3 0 0 0 塗装 景觀配慮型 | 本   | 5,650    | 5,650    | 5,650    | 5,650    | 5,650    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | ガードパイプ用袖パイプ     | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 2 段用 塗装            | 本   | 2,670.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 2,670.00 | 2,670.00 |  |  |  |  |  |     |  |

| 種 別 | 中部独自共通材料      | 中部地方整備局 単位：円                    |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |
|-----|---------------|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|
|     |               | 規 格                             | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | ガードパイプ用袖パイプ   | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 3 段用 塗装       | 本   | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | 3,840.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ用袖パイプ   | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 4 段用 塗装       | 本   | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 | 4,210.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ用袖パイプ   | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 2 段用 塗装 景觀配慮型 | 本   | 3,360    | 3,360    | 3,360    | 3,360    | 3,360    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ用袖パイプ   | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 3 段用 塗装 景觀配慮型 | 本   | 4,810    | 4,810    | 4,810    | 4,810    | 4,810    |  |  |  |  |  |     |
|     | ガードパイプ用袖パイプ   | φ 4 2 . 7 × 2 . 3 4 段用 塗装 景觀配慮型 | 本   | 5,260    | 5,260    | 5,260    | 5,260    | 5,260    |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮光フェンス スクリーン  | 2 . 3 × 5 7 5 × 4 0 0 0         | 枚   | 25,900   | 25,900   | 25,900   | 25,900   | 25,900   |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮光フェンス スクリーン  | 2 . 3 × 9 6 0 × 3 0 0 0         | 枚   | 42,800   | 42,800   | 42,800   | 42,800   | 42,800   |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮光フェンス スクリーン  | 2 . 3 × 1 1 0 0 × 4 0 0 0       | 枚   | 37,200   | 37,200   | 37,200   | 37,200   | 37,200   |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮光フェンス 支柱     | 3 . 2 × 6 0 . 5 × 9 3 0         | 本   | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮光フェンス 支柱     | 4 . 2 × 8 9 . 1 × 1 5 3 0       | 本   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮光フェンス 支柱     | 4 . 2 × 8 9 . 1 × 1 5 5 0       | 本   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   | 12,000   |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮音壁用落下防止ワイヤー  | 径 6 × 1 5 0 0 ナイロン被膜            | 本   | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮音壁用落下防止ワイヤー  | 径 6 × 3 5 0 0 ナイロン被膜            | 本   | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 4,270.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 遮音壁用落下防止ワイヤー  | 径 6 × 5 5 0 0 ナイロン被膜            | 本   | 5,730.00 | 5,730.00 | 5,730.00 | 5,730.00 | 5,730.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K L 2－3 0 T 2 かさ上げ              | 枚   | 16,000   | 16,000   | 16,000   | 16,000   | 16,000   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K L 2－4 0 T 2 かさ上げ              | 枚   | 19,000   | 19,000   | 19,000   | 19,000   | 19,000   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K L 2－5 0 T 2 かさ上げ              | 枚   | 20,800   | 20,800   | 20,800   | 20,800   | 20,800   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K L S 2－3 0 細目 T 2 かさ上げ         | 枚   | 17,800   | 17,800   | 17,800   | 17,800   | 17,800   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K L S 2－4 0 細目 T 2 かさ上げ         | 枚   | 21,400   | 21,400   | 21,400   | 21,400   | 21,400   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K L S 2－5 0 細目 T 2 かさ上げ         | 枚   | 26,800   | 26,800   | 26,800   | 26,800   | 26,800   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K M 1 4－3 0 T 1 4 かさ上げ          | 枚   | 17,500   | 17,500   | 17,500   | 17,500   | 17,500   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K M 1 4－4 0 T 1 4 かさ上げ          | 枚   | 23,400   | 23,400   | 23,400   | 23,400   | 23,400   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K M 1 4－5 0 T 1 4 かさ上げ          | 枚   | 29,100   | 29,100   | 29,100   | 29,100   | 29,100   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K M 2 0－3 0 T 2 0 かさ上げ          | 枚   | 19,000   | 19,000   | 19,000   | 19,000   | 19,000   |  |  |  |  |  |     |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 | K M 2 0－4 0 T 2 0 かさ上げ          | 枚   | 24,900   | 24,900   | 24,900   | 24,900   | 24,900   |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自共通材料         | 中部地方整備局 単位：円       |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|------------------|--------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目              | 規 格                | 単 位 | 長野２０     | 岐阜２１     | 静岡２２     | 愛知２３     | 三重２４     |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝    | KM ２０－５０ Ｔ２０ かさ上げ  | 枚   | 33,100   | 33,100   | 33,100   | 33,100   | 33,100   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KMS １４－３０ Ｔ１４ かさ上げ | 枚   | 20,000   | 20,000   | 20,000   | 20,000   | 20,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KMS １４－４０ Ｔ１４ かさ上げ | 枚   | 29,500   | 29,500   | 29,500   | 29,500   | 29,500   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KMS １４－５０ Ｔ１４ かさ上げ | 枚   | 54,000   | 54,000   | 54,000   | 54,000   | 54,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KMS ２０－３０ Ｔ２０ かさ上げ | 枚   | 22,000   | 22,000   | 22,000   | 22,000   | 22,000   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KMS ２０－４０ Ｔ２０ かさ上げ | 枚   | 32,600   | 32,600   | 32,600   | 32,600   | 32,600   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN ２－３０ Ｔ２ かさ上げ    | 枚   | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 18,100   | 18,100   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN ２－４０ Ｔ２ かさ上げ    | 枚   | 19,200   | 19,200   | 19,200   | 19,200   | 19,200   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN ２－５０ Ｔ２ かさ上げ    | 枚   | 26,300   | 26,300   | 26,300   | 26,300   | 26,300   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN １４－３０ Ｔ１４ かさ上げ  | 枚   | 23,400   | 23,400   | 23,400   | 23,400   | 23,400   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN １４－４０ Ｔ１４ かさ上げ  | 枚   | 26,900   | 26,900   | 26,900   | 26,900   | 26,900   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN １４－５０ Ｔ１４ かさ上げ  | 枚   | 33,100   | 33,100   | 33,100   | 33,100   | 33,100   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN ２０－３０ Ｔ２０ かさ上げ  | 枚   | 27,300   | 27,300   | 27,300   | 27,300   | 27,300   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN ２０－４０ Ｔ２０ かさ上げ  | 枚   | 29,500   | 29,500   | 29,500   | 29,500   | 29,500   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩車道 側溝 細目 | KN ２０－５０ Ｔ２０ かさ上げ  | 枚   | 49,200   | 49,200   | 49,200   | 49,200   | 49,200   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | PU２用グレーチング       | B＝２５０ ２t 細目        | 枚   | 16,400   | 16,400   | 16,400   | 16,400   | 16,400   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | PU２用グレーチング       | B＝３００ ２t 細目        | 枚   | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 19,300   | 19,300   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | PU２用グレーチング       | B＝４００ ２t 細目        | 枚   | 21,900   | 21,900   | 21,900   | 21,900   | 21,900   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | PU２用グレーチング       | B＝５００ ２t 細目        | 枚   | 26,500   | 26,500   | 26,500   | 26,500   | 26,500   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | クサリシャックル         | グレーチング用 ５．５ L＝５００  | 本   | 630.00   | 630.00   | 630.00   | 630.00   | 630.00   |  |  |  |  |  |     |  |
|     | くさび              | E５－３               | 式   | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | くさび              | E５－４               | 式   | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | くさび              | E５－７               | 式   | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 | 3,740.00 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | くさび              | E５－１２              | 式   | 6,420    | 6,420    | 6,420    | 6,420    | 6,420    |  |  |  |  |  |     |  |
|     | 結束バンド            | Aタイプ               | 個   | 36.00    | 36.00    | 36.00    | 36.00    | 36.00    |  |  |  |  |  |     |  |

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 中部独自共通材料   | 中部地方整備局 単位：円                 |     |          |          |          |          |          |  |  |  |  |  |     |
|-----|------------|------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目        | 規 格                          | 単 位 | 長野 2 0   | 岐阜 2 1   | 静岡 2 2   | 愛知 2 3   | 三重 2 4   |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 結束バンド      | Bタイプ                         | 個   | 64.00    | 64.00    | 64.00    | 64.00    | 64.00    |  |  |  |  |  |     |
|     | 支圧板        | # 7 5 防錆タイプE 5－4             | 個   | 8,410    | 8,410    | 8,410    | 8,410    | 8,410    |  |  |  |  |  |     |
|     | 支圧板        | # 9 5 防錆タイプE 5－1 2           | 個   | 28,900   | 28,900   | 28,900   | 28,900   | 28,900   |  |  |  |  |  |     |
|     | コルゲートシース   | # 7 5 高密度ポリエチレン              | m   | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 | 1,270.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | コルゲートシース   | # 9 5 高密度ポリエチレン              | m   | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,870.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | エンドキャップ    | # 7 5 高密度ポリエチレン              | 個   | 782.00   | 782.00   | 782.00   | 782.00   | 782.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | エンドキャップ    | # 9 5 高密度ポリエチレン              | 個   | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | シールディスク    | 止水用 # 7 5 ネオブレンゴム            | 枚   | 510.00   | 510.00   | 510.00   | 510.00   | 510.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | スペーサー      | # 7 5 ポリプロピレン                | 個   | 165.00   | 165.00   | 165.00   | 165.00   | 165.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | スペーサー      | # 9 5 ポリプロピレン                | 個   | 195.00   | 195.00   | 195.00   | 195.00   | 195.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | ヘッドキャップ    | # 7 5 Sタイプ                   | 個   | 4,590    | 4,590    | 4,590    | 4,590    | 4,590    |  |  |  |  |  |     |
|     | ヘッドキャップ    | # 9 5 E－L                    | 個   | 6,460    | 6,460    | 6,460    | 6,460    | 6,460    |  |  |  |  |  |     |
|     | アンカーヘッド    | E 5－3                        | 式   | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 | 1,610.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 防錆材        | 永久アンカー用                      | k g | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 | 1,060.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 防錆材        | ヘッドキャップ用                     | k g | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 防錆材        | アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン1 0 2    | 個   | 4,890.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | 4,890.00 | 4,890.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 防錆材        | アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン1 0 6    | 個   | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 | 5,070.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 防錆材        | アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン1 1 0    | 個   | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 | 5,250.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 防錆材        | アンカー孔加工品 SBRゴムRDパッキン1 3 8    | 個   | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 6,510.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | アンボンドチューブ  | 呼1 3． 5外1 5． 5中密度ポリ          | m   | 102.00   | 102.00   | 102.00   | 102.00   | 102.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | アンカー止水材    |                              | k g | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 | 1,530.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | チョーチンスペーサー | SS 4 0 0 φ 2 3 mm用           | 個   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   | 500.00   |  |  |  |  |  |     |
|     | パイロットキャップ  | E 5－4                        | 個   | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 植栽名板       | 中低木用アクリル板 掘込文字 1 2 0×2 5 0×3 | 枚   | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 |  |  |  |  |  |     |
|     | 植栽名板       | 高木用アクリル板 掘込文字 2 0 0× 6 0×3   | 枚   | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 |  |  |  |  |  |     |

材 料 単 価           【設計】           2025年01月

[illegible]

材 料 単 価      【設計】      2025年01月

[illegible]

材 料 単 価 【設計】 2025年01月

| 種 別 | 市場単価            | 中部地方整備局 単位：円         |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|-----|-----------------|----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|-----|
|     | 品 目             | 規 格                  | 単 位 | 長野 2 0  | 岐阜 2 1  | 静岡 2 2  | 愛知 2 3  | 三重 2 4  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|     | 銘板（ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず） | 500*500*13 鋳物用黄銅合金地金 | 枚   | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱設置（手間のみ）     | 防護柵添架式 支柱径φ60.5      | 基   | 5,530   | 5,530   | 5,530   | 5,530   | 5,530   |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱設置（手間のみ）     | 防護柵添架式 支柱径φ76.3      | 基   | 5,530   | 5,530   | 5,530   | 5,530   | 5,530   |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱設置（手間のみ）     | 防護柵添架式 支柱径φ89.1      | 基   | 5,530   | 5,530   | 5,530   | 5,530   | 5,530   |  |  |  |  |  |     |
|     | 標識柱設置（手間のみ）     | 防護柵添架式 支柱径φ101.6     | 基   | 6,540   | 6,540   | 6,540   | 6,540   | 6,540   |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 1 3 × D 1 3        | 箇所  | 690     | 690     | 690     | 690     | 690     |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 1 6 × D 1 6        | 箇所  | 760     | 760     | 760     | 760     | 760     |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 1 9 × D 1 9        | 箇所  | 840     | 840     | 840     | 840     | 840     |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 2 2 × D 2 2        | 箇所  | 940     | 940     | 940     | 940     | 940     |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 2 5 × D 2 5        | 箇所  | 1,450   | 1,450   | 1,450   | 1,450   | 1,450   |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 2 9 × D 2 9        | 箇所  | 1,770   | 1,770   | 1,770   | 1,770   | 1,770   |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 3 2 × D 3 2        | 箇所  | 2,280   | 2,280   | 2,280   | 2,280   | 2,280   |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 3 5 × D 3 5        | 箇所  | 2,660   | 2,660   | 2,660   | 2,660   | 2,660   |  |  |  |  |  |     |
|     | フレアー溶接          | D 3 8 × D 3 8        | 箇所  | 3,200   | 3,200   | 3,200   | 3,200   | 3,200   |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |
|     |                 |                      |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |

| 種 別 | 中部独自一般材         | 中部地方整備局 単位：円                |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|-----------------|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目             | 規 格                         | 単 位 | 長野 2 0  | 岐阜 2 1  | 静岡 2 2  | 愛知 2 3  | 三重 2 4  |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－3 0 T 2 0 W 3 0     | 枚   | 28,600  | 28,600  | 28,600  | 28,600  | 28,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－4 0 T 2 0 W 4 0     | 枚   | 36,000  | 36,000  | 36,000  | 36,000  | 36,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－5 0 T 2 0 W 5 0     | 枚   | 43,300  | 43,300  | 43,300  | 43,300  | 43,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－6 0 T 2 0 W 6 0     | 枚   | 75,400  | 75,400  | 75,400  | 75,400  | 75,400  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－7 0 T 2 0 W 7 0     | 枚   | 88,600  | 88,600  | 88,600  | 88,600  | 88,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－8 0 T 2 0 W 8 0     | 枚   | 93,800  | 93,800  | 93,800  | 93,800  | 93,800  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－9 0 T 2 0 W 9 0     | 枚   | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K A 2 0－1 0 0 T 2 0 W 1 0 0 | 枚   | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－3 0 T 1 4 W 3 0     | 枚   | 26,300  | 26,300  | 26,300  | 26,300  | 26,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－4 0 T 1 4 W 4 0     | 枚   | 31,700  | 31,700  | 31,700  | 31,700  | 31,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－5 0 T 1 4 W 5 0     | 枚   | 38,900  | 38,900  | 38,900  | 38,900  | 38,900  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－6 0 T 1 4 W 6 0     | 枚   | 47,900  | 47,900  | 47,900  | 47,900  | 47,900  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－7 0 T 1 4 W 7 0     | 枚   | 71,100  | 71,100  | 71,100  | 71,100  | 71,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－8 0 T 1 4 W 8 0     | 枚   | 89,200  | 89,200  | 89,200  | 89,200  | 89,200  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－9 0 T 1 4 W 9 0     | 枚   | 95,400  | 95,400  | 95,400  | 95,400  | 95,400  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 支道部固定横断用 | K B 1 4－1 0 0 T 1 4 W 1 0 0 | 枚   | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 101,000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－3 0 T 2 0 W 3 0     | 枚   | 21,800  | 21,800  | 21,800  | 21,800  | 21,800  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－4 0 T 2 0 W 4 0     | 枚   | 31,400  | 31,400  | 31,400  | 31,400  | 31,400  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－5 0 T 2 0 W 5 0     | 枚   | 38,700  | 38,700  | 38,700  | 38,700  | 38,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－6 0 T 2 0 W 6 0     | 枚   | 60,600  | 60,600  | 60,600  | 60,600  | 60,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－7 0 T 2 0 W 7 0     | 枚   | 67,700  | 67,700  | 67,700  | 67,700  | 67,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－8 0 T 2 0 W 8 0     | 枚   | 80,100  | 80,100  | 80,100  | 80,100  | 80,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－9 0 T 2 0 W 9 0     | 枚   | 87,600  | 87,600  | 87,600  | 87,600  | 87,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K C 2 0－1 0 0 T 2 0 W 1 0 0 | 枚   | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用   | K D 1 4－3 0 T 1 4 W 3 0     | 枚   | 21,600  | 21,600  | 21,600  | 21,600  | 21,600  |  |  |  |  |  |     |  |

| 種 別 | 中部独自一般材        | 中部地方整備局 単位：円                |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|----------------|-----------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     |                | 規 格                         | 単 位 | 長野 2 0  | 岐阜 2 1  | 静岡 2 2  | 愛知 2 3  | 三重 2 4  |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | 品 目            |                             |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用  | K D 1 4－4 0 T 1 4 W 4 0     | 枚   | 27,100  | 27,100  | 27,100  | 27,100  | 27,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用  | K D 1 4－5 0 T 1 4 W 5 0     | 枚   | 34,200  | 34,200  | 34,200  | 34,200  | 34,200  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用  | K D 1 4－6 0 T 1 4 W 6 0     | 枚   | 43,200  | 43,200  | 43,200  | 43,200  | 43,200  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用  | K D 1 4－7 0 T 1 4 W 7 0     | 枚   | 58,900  | 58,900  | 58,900  | 58,900  | 58,900  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用  | K D 1 4－8 0 T 1 4 W 8 0     | 枚   | 75,700  | 75,700  | 75,700  | 75,700  | 75,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用  | K D 1 4－9 0 T 1 4 W 9 0     | 枚   | 82,000  | 82,000  | 82,000  | 82,000  | 82,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 乗入部側溝用  | K D 1 4－1 0 0 T 1 4 W 1 0 0 | 枚   | 88,300  | 88,300  | 88,300  | 88,300  | 88,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－3 0 T 2 かさ上げ          | 枚   | 15,100  | 15,100  | 15,100  | 15,100  | 15,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－4 0 T 2 かさ上げ          | 枚   | 15,600  | 15,600  | 15,600  | 15,600  | 15,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－5 0 T 2 かさ上げ          | 枚   | 17,100  | 17,100  | 17,100  | 17,100  | 17,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－6 0 T 2 かさ上げ          | 枚   | 19,700  | 19,700  | 19,700  | 19,700  | 19,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－7 0 T 2 かさ上げ          | 枚   | 22,100  | 22,100  | 22,100  | 22,100  | 22,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－8 0 T 2 かさ上げ          | 枚   | 38,400  | 38,400  | 38,400  | 38,400  | 38,400  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－9 0 T 2 かさ上げ          | 枚   | 51,000  | 51,000  | 51,000  | 51,000  | 51,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K E 2－1 0 0 T 2 かさ上げ        | 枚   | 59,300  | 59,300  | 59,300  | 59,300  | 59,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－3 0 T 1 4 かさ上げ      | 枚   | 16,400  | 16,400  | 16,400  | 16,400  | 16,400  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－4 0 T 1 4 かさ上げ      | 枚   | 23,000  | 23,000  | 23,000  | 23,000  | 23,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－5 0 T 1 4 かさ上げ      | 枚   | 29,700  | 29,700  | 29,700  | 29,700  | 29,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－6 0 T 1 4 かさ上げ      | 枚   | 53,000  | 53,000  | 53,000  | 53,000  | 53,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－7 0 T 1 4 かさ上げ      | 枚   | 64,800  | 64,800  | 64,800  | 64,800  | 64,800  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－8 0 T 1 4 かさ上げ      | 枚   | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  | 90,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－9 0 T 1 4 かさ上げ      | 枚   | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 106,000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部側溝用  | K H 1 4－1 0 0 T 1 4 かさ上げ    | 枚   | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部U字溝用 | K F 2－3 0 T 2               | 枚   | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  | 13,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道部U字溝用 | K F 2－3 6 T 2               | 枚   | 9,770   | 9,770   | 9,770   | 9,770   | 9,770   |  |  |  |  |  |     |  |

| 種 別 | 中部独自一般材        | 中部地方整備局 単位：円         |     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |     |  |
|-----|----------------|----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|-----|--|
|     | 品 目            | 規 格                  | 単 位 | 長野 2 0  | 岐阜 2 1  | 静岡 2 2  | 愛知 2 3  | 三重 2 4  |  |  |  |  |  | 備 考 |  |
|     | グレーチング 歩道部U字溝用 | K F 2－4 5 T 2        | 枚   | 11,300  | 11,300  | 11,300  | 11,300  | 11,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－3 0 T 2 かさ上げ   | 枚   | 18,900  | 18,900  | 18,900  | 18,900  | 18,900  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－4 0 T 2 かさ上げ   | 枚   | 21,600  | 21,600  | 21,600  | 21,600  | 21,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－5 0 T 2 かさ上げ   | 枚   | 27,800  | 27,800  | 27,800  | 27,800  | 27,800  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－6 0 T 2 かさ上げ   | 枚   | 31,000  | 31,000  | 31,000  | 31,000  | 31,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－7 0 T 2 かさ上げ   | 枚   | 38,800  | 38,800  | 38,800  | 38,800  | 38,800  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－8 0 T 2 かさ上げ   | 枚   | 68,000  | 68,000  | 68,000  | 68,000  | 68,000  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－9 0 T 2 かさ上げ   | 枚   | 77,300  | 77,300  | 77,300  | 77,300  | 77,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 歩道側溝 細目 | K G 2－1 0 0 T 2 かさ上げ | 枚   | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 121,000 |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－3 0 T 6        | 枚   | 21,600  | 21,600  | 21,600  | 21,600  | 21,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－4 0 T 6        | 枚   | 27,700  | 27,700  | 27,700  | 27,700  | 27,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－5 0 T 6        | 枚   | 32,500  | 32,500  | 32,500  | 32,500  | 32,500  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－6 0 T 6        | 枚   | 38,300  | 38,300  | 38,300  | 38,300  | 38,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－7 0 T 6        | 枚   | 54,700  | 54,700  | 54,700  | 54,700  | 54,700  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－8 0 T 6        | 枚   | 68,600  | 68,600  | 68,600  | 68,600  | 68,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－9 0 T 6        | 枚   | 80,800  | 80,800  | 80,800  | 80,800  | 80,800  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 横断用     | K J 6－1 0 0 T 6      | 枚   | 87,300  | 87,300  | 87,300  | 87,300  | 87,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－3 0 T 6        | 枚   | 17,900  | 17,900  | 17,900  | 17,900  | 17,900  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－4 0 T 6        | 枚   | 24,600  | 24,600  | 24,600  | 24,600  | 24,600  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－5 0 T 6        | 枚   | 28,100  | 28,100  | 28,100  | 28,100  | 28,100  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－6 0 T 6        | 枚   | 36,300  | 36,300  | 36,300  | 36,300  | 36,300  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－7 0 T 6        | 枚   | 52,800  | 52,800  | 52,800  | 52,800  | 52,800  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－8 0 T 6        | 枚   | 61,400  | 61,400  | 61,400  | 61,400  | 61,400  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－9 0 T 6        | 枚   | 75,400  | 75,400  | 75,400  | 75,400  | 75,400  |  |  |  |  |  |     |  |
|     | グレーチング 側溝用     | K K 6－1 0 0 T 6      | 枚   | 81,600  | 81,600  | 81,600  | 81,600  | 81,600  |  |  |  |  |  |     |  |