

【単価表-1】フィットフレーム設置歩掛り(FIT25W-480)専用支圧板の設置含む。足場設置・撤去及び高流動コンクリート打設は含まない。1列当り平均据付基数20基未満

10 基 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	0.740		
特殊作業員		人	0.740		
普通作業員		人	0.740		
ラフテレンクレーン作業料金	オハ付 25t吊	日	0.740		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【単価表-2】高流動コンクリート打設歩掛りフィットフレームへの高流動コンクリート(フロー値60cm)打設。足場設置・撤去及は含まない。コンクリート100m3当りの使用量(ロス率含む)を記入のこと。

100 m3 当り

名 称	規 格	単位	数 量	諸雑費	備 考
土木一般世話役		人	4.000		
特殊作業員		人	12.000		
普通作業員		人	16.000		
コンクリートポンプ車運転	[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m3/h	時間	24.000		【機械運転単価表-1】
高流動コンクリート		m3	115.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		

※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。

【機械運転単価表-1】コンクリートポンプ車運転（[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m³/h）

1 時間 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	諸 雑 費	備 考
運転手(特殊)		人	0.140		
軽油		L	16.000		
コンクリートポンプ車損料	[トラック架装・ブーム式]圧送能力90～110m ³ /h	時間	1.000		
諸雑費(まるめ)		式	1.000		
※ 諸雑費は端数処理のみ計上する。					