

歩掛表-1 無収縮モルタル

						1m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要		諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.250			●		
特殊作業員		人	3.750			●		
普通作業員		人	2.500			●		
諸雑費1		%	6.000					
日当り施工量		m3	0.800					

[条件]

1. 諸雑費は、攪拌機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 油圧式杭圧入引抜機据付・解体

H-300

						1回当り		
名称	規格	単位	数量	摘要		諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.100					
特殊作業員		人	1.100					
とび工		人	2.190					
(鋼管・杭圧入機器) 油圧式杭圧入引 抜機運転	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排対型(第 2次基準値) [普通鋼矢板用] 圧入800/引 抜力900kN	日	0.590	単価表-1				
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次 基準値) 50~51t吊	日	0.900	単価表-2				
端数処理		式	1.000					
日当り施工量		回						

[条件]

單價表-1 (鋼管・杭圧入機器) 油圧式杭圧入引抜機運転(機-24)

エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排対型(第2次基準値) [普通鋼矢板用] 圧入800/引抜き900kN

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	202.00				
(鋼管・杭圧入機器) 油圧式杭圧入引抜機 損料	エンジン式ユニット(硬質地盤専用)・排対型(第2次 基準値) [普通鋼矢板用] 圧入800/引抜力 900kN	供用日	1.45	0522-033-080-001			
諸雑費		式	1.00				

[条件]

単価表-2 ラフテレーンクレーン運転(機-18)

油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 50~51t吊

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.00				
軽油		L	139.00				
ラフテレーンクレーン損料	油圧伸縮ｼﾝﾌﾞ型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値) 50～51t吊	供用日	1.45	0403-012-051-001			
諸雑費		式	1.00				

[条件]