

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	木曽下-公園-01
------	-----------

業務名称	令和2年度 単価契約 三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	木曽川下流河川事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

步掛表一1 量水器取付

メータ・イハ° スユニット40mm用(水道メータ付き)

1個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工		人	1.000				
端数処理		式	1.000				

[条件]

上記歩掛には、水道メーター、伸縮止水栓及び量水器箱の取付手間を含む。

步掛表-2 止水栓取付

給水用青銅バルブ 40A 10k

1個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工		人	0.500				
端数処理		式	1.000				

[条件]

1. 上記歩掛には、止水栓箱の取付を含む。

步掛表一3 散水栓設置

ϕ 13

1個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工		人	0.350				
端数処理		式	1.000				

[条件]

1. 上記歩掛には、散水栓箱の取付を含む。

歩掛表一4 埋設標設置

コンクリート製 □80 H=300

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	1.200				
端数処理		式	1.000				

[条件]

歩掛表一5 鉄筋コンクリート台付管設置

φ150

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
特殊作業員		人	0.100		●		
普通作業員		人	0.400		●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 （第1次基準値）標準バケット容量（山積 0.45/平積0.35m ³ ）吊能力2.9t	h	2.100	単価表-1	●		
諸雑費1		%	7.000				

[条件]

1. 諸雑費は、緊結用器具、コンクリートカッター運転経費、目地モルタル、鉄筋コンクリート台付管損失分の費用、コンクリートカッターレードの損耗費等の費用であり、労務費、損料及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 基礎碎石の敷設にかかる費用は別途とする。

歩掛表ー8 脱色アスファルト舗装

脱色アスファルト(13) t=40 W≧3.0m

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.100		●		
特殊作業員		人	0.300		●		
普通作業員		人	0.500		●		
アスファルトフィニッシャ運転	クローラ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 舗装幅2.0~4.5m	日	0.100	単価表-2	●		
振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 運転	質量3~4t(排1~3、低騒音)	日	0.100	単価表-3	●		
諸雑費1		%	11.000				

[条件]

1. 上記歩掛は表層を対象としている。
2. 諸雑費は、瀝青材料の散布、飛散防護、舗装用器具、補助機械および型枠材料、加熱燃料等の費用であり、労務費、機械損料・賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
3. 参考数量 アスファルト混合物：9.68 t/100m2、瀝青材料：126L/100m2

単価表-1 バックホウ（クローラ型）運転（機-1）
標準型、バック機能なし、排土量は斜銃型（第Ⅰ基準値）、標準バケット容量（山積0.45/平積0.35-2）足能力2.0+

標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積)0.45/平積0.35m³ 吊能力2.9t

					1h当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	0.16				
軽油		L	9.20				
バックホウ（クローラ型）損料	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積）0.45/平積0.35m3 吊能力2.9t	h	1.00	0202-122-035-001			
諸雑費		式	1.00				

[条件]

単価表—2 アスファルトフィニッシュ運転(機-18)

加圧型・排出ガス対策型(第1次基準値) 舗装幅2.0~4.5m

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.00				
軽油		L	35.00				
アスファルトフィニッシャ 損料	クローラ型・排出ガス対策型（第1次基準値） 舗装幅2.0～4.5m	供用日	1.75	1003-012-045-001			
諸雑費		式	1.00				

[条件]

単価表－3 振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転(機-28)
質量 3 ～ 4 t （排 1 ～ 3、低騒含）

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.00				
軽油		L	15.00				
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）賃料	質量 3 ～ 4 t （排 1 ～ 3、低騒含）	供用日	1.50	物価資料			
諸雑費		式	1.00				

[条件]