

2. 調査結果

(価格条件)

歩掛表-1 切削ホーレイ(1)

平均切削厚 $t=26.5\text{cm}$ 基層再生大粒径 $As(30)t=200$ 表層再生粗粒度 $As(20)t=70$ 100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.370		●		
特殊作業員		人	1.111		●		
普通作業員		人	1.852		●		
路面切削機運転	クローラ式・廃材積込装置付 切削幅 $2.0\text{m} \times$ 深さ 32cm	日	0.370	単価表-1	●		
アスファルトフィニッシャ運転	ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗装幅 $2.4 \sim 6.0\text{m}$	日	0.370	単価表-2	●		
ロードローラ運転	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量 10t 締固め幅 2.1m	日	0.370	単価表-3	●		
タイヤローラ運転	質量 $8 \sim 20\text{t}$ (排 2011 ・低騒音)	日	0.370	単価表-4	●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m ²	270.000				

[条件]

- 諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具(スコップ、ホウキ等)の費用、路面切削機のピットの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費と組合せ機械(路面切削機、アスファルトフィニッシャ、ロードローラ、タイヤローラ)の機械損料・賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 切削オーバーレイ(2)

平均切削厚 $t=9.5\text{cm}$ 基層粗粒度As(20)ホリマー改質II型 $t=50$ 表層ポーラスAs(13)ホリマー改質H型 $t=50$ 100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.182		●		
特殊作業員		人	0.545		●		
普通作業員		人	0.909		●		
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型 (第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.182	単価表-5	●		
路面清掃車運転	ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ホッパー 容量 1.5m ³	日	0.182	単価表-6	●		
アスファルトフィニッシャー運転	ホイル型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗 装幅2.4~6.0m	日	0.182	単価表-2	●		
ロードローラ運転	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運 転質量10t締固め幅2.1m	日	0.182	単価表-3	●		
タイヤローラ運転	質量8~20t (排2011・低騒音)	日	0.182	単価表-4	●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m ²	550.000				

【条件】

- 諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費と組合せ機械（路面切削機、路面清掃車、アスファルトフィニッシャー、ロードローラ、タイヤローラ）の機械損料・賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 導水パイプ設置あり。

単価表-1 路面切削機運転(機-18)
ケー式・廃材積込装置付 切削幅2.0m×深さ32cm

ケー式・廃材積込装置付 切削幅2.0m×深さ32cm

加7式・廃材積込装置付 切削幅2.0m×深さ32cm

名称	規格	単位	数量	摘要	諸／雑		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	0.950				
軽油		L	146.000				
路面切削機損料	ｸｰﾗ式・廃材積込装置付 切削幅2.0m×深さ32cm	供用日	1.000	1131-251-200-001			
諸雑費		式	1.000				

[illegible]

単価表-2 アスファルトフィニッシュ運転(機-18)
ホイール型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗装幅2.4~6.0m

ホイル型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗装幅2.4~6.0m

ホーロー型・排田かん対策型(第3次基準値) 舗装幅2.4~6.0m

名称	規格	単位	数量	摘要	諸／雑		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	42.000				
アスファルトフィニッシャ損料	ホイル型・排出ガス対策型（第3次基準値）舗装幅2.4～6.0m	供用日	1.220	1003-024-060-001			
諸雑費		式	1.000				

条件

単価表-5 路面切削機運転(機-18)

ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸／雑		
					1	2	3
運転手(特殊)		人	0.950				
軽油		L	144.000				
路面切削機損料	ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm	供用日	1.000	1131-154-202-001			
諸雑費		式	1.000				

[条件]

単価表-6 路面清掃車運転(機-19)

ブレード・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸／雑		
					1	2	3
運転手(一般)		人	0.740				
軽油		L	32.000				
路面清掃車損料	ブレード・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	供用日	1.000	1101-015-015-001			
諸雑費		式	1.000				

[条件]