









単価表-3 バックホウ(クローラ型)運転(機-28)  
山積0.5m<sup>3</sup> (～排2011・超低含)

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手 (特殊)	夜間	人	0.28				
軽油		L	11.00				
バックホウ (クローラ型) 賃料	山積0.5m <sup>3</sup> (～排2011・超低含)	供用日	1.59	物価資料			
諸雑費		式	1.00				

[条件]

単価表-4 クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）運転（機-28）  
4. 9 t 吊 （～排3次・低騒含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）	夜間	人	0.18				
軽油		L	2.10				
クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4. 9 t 吊 （～排3次・低騒含）	供用日	1.64	物価資料			
諸雑費		式	1.00				

[条件]

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	静国-工-01
------	---------

業務名称	令和3年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調査結果

[illegible]

歩掛表-1 覆工板開閉工【施工費】  
鋼製 滑り止め 補強型

					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.500				
とび工		人	4.500				
普通作業員		人	1.500				
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホベ付（～排2011・低騒音）	日	1.500	物価資料			
諸雑費		式	1.000				
日当り施工量		m2	67.000				

〔条件〕

1. 本歩掛は、覆工板直下での杭工、橋脚躯体工等での掘削、埋戻し等の作業で支障となる覆工板の開閉作業(1回当り)に適用する。
2. クレーンは上表のものを標準とするが、吊荷重及び作業半径により、標準機種での施工が困難な場合は、現場条件に適合した機種を選定する。
3. 覆工板開閉工の施工数量は、工事中の延べ開閉面積とする。