

## 1. 調査概要

依頼番号	静国-工-26
------	---------

業務名称	令和２年度 単価契約 静岡県内建設資材価格等調査業務
事務所名	静岡国道事務所
工事件名	－
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

歩掛表－1 鋼製受圧板設置

1000×1000×40

10枚当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費 2 3
土木一般世話役		人	0.260		
法面工		人	0.650		
普通作業員		人	0.520		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（排1～3、排材、低騒音）	日	0.260	物価資料	
端数処理		式	1.000		
日当り施工量		枚	38.500		

〔条件〕

1. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表－2 鋼製受圧板設置

650×650×40

10枚当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費 2 3
土木一般世話役		人	0.260		
法面工		人	0.650		
普通作業員		人	0.520		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ホーク付（排1～3、排材、低騒音）	日	0.260	物価資料	
端数処理		式	1.000		
日当り施工量		枚	38.500		

〔条件〕

1. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-3 プレキャスト防護柵基礎設置

H400×B1000 L=2000

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.150		●		
ブロック工		人	0.150		●		
普通作業員		人	0.450		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	4.9t吊 おへー付（排1・2、低騒含）	日	0.150	物価資料	●		
諸雑費1		%	16.000				
日当り施工量		m	66.700				

## [条件]

1. 諸雑費は、敷モルタル、目地モルタル等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. ラフテレーンクレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-4 添加材混合盛土（押え盛土）

固化材添加量100kg/m3

100m3当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.053		●		
特殊作業員		人	1.053		●		
普通作業員		人	2.105		●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.8/平積0.6m3）吊能力2.9t	日	0.527	単価表-1			
バックホウ（クローラ型）運転	山積0.28m3（排1～3、低騒、超低含）	日	0.527	単価表-2			
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量3～4t（排1～3、低騒含）	日	0.527	単価表-3			
諸雑費1		%	6.000				
日当り施工量		m3	95.000				

## [条件]

1. 諸雑費は、タンパ及びランマの運転経費、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



