

歩掛表-1 切削ローラー[歩掛]

平均切削深さt=100mm 基層50mm 表層50mm (排水性)導水管設置含む

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.287		●		
特殊作業員		人	0.862		●		
普通作業員		人	1.437		●		
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型 (第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.287	単価表-1	●		
路面清掃車運転	ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量 1.5m3	日	0.287	単価表-2	●		
アスファルトフィニッシャ運転	ホイル型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗 装幅2.3~6.0m	日	0.287	単価表-3	●		
ロードローラ運転	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運 転質量10t締固め幅2.1m	日	0.287	単価表-4	●		
タイヤローラ運転	質量8~20t (〜排2014・超低含)	日	0.287	単価表-5	●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m2	348.000				

[条件]

- 諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費と組合せ機械（路面切削機、路面清掃車、アスファルトフィニッシャ、ロードローラ、タイヤローラ）の機械損料・賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 導水管設置含む。

歩掛表-2 切削ローラー[歩掛]

平均切削深さ80mm 基層40mm 表層40mm (排水性)

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.303		●		
特殊作業員		人	0.909		●		
普通作業員		人	1.515		●		
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型 (第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.303	単価表-1	●		
路面清掃車運転	ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量 1.5m3	日	0.303	単価表-2	●		
アスファルトフィニッシャ運転	ホイル型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗 装幅2.3~6.0m	日	0.303	単価表-3	●		
ロードローラ運転	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運 転質量10t締固め幅2.1m	日	0.303	単価表-4	●		
タイヤローラ運転	質量8~20t (〜排2014・超低含)	日	0.303	単価表-5	●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m2	330.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費と組合せ機械（路面切削機、路面清掃車、アスファルトフィニッシャ、ロードローラ、タイヤローラ）の機械損料・賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 切削ホッパーレイ[歩掛]

平均切削深さ70mm 基層30mm 表層40mm (排水性)導水管設置含む

100m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.565		●		
特殊作業員		人	1.695		●		
普通作業員		人	2.825		●		
路面切削機運転	ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型 (第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm	日	0.565	単価表-1	●		
路面清掃車運転	ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ホッパー容量 1.5m3	日	0.565	単価表-2	●		
アスファルトフィニッシャ運転	ホイル型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗 装幅2.3~6.0m	日	0.565	単価表-3	●		
ロードローラ運転	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運 転質量10t締固め幅2.1m	日	0.565	単価表-4	●		
タイヤローラ運転	質量8~20t (〜排2014・超低含)	日	0.565	単価表-5	●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m2	177.000				

[条件]

- 諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費と組合せ機械（路面切削機、路面清掃車、アスファルトフィニッシャ、ロードローラ、タイヤローラ）の機械損料・賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- 導水管設置含む。

単価表ー5 タイヤローラ運転(機-28)
質量8～20t (～排2014・超低含)

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	25.000				
タイヤローラ賃料	質量8～20 t（～排2014・超低含）	供用日	1.300	物価資料			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]