

2. 調查結果

(価格条件)

路面切削:アスファルト舗装版 平均 $t=50$ 表層:密粒度アスファルト混合物(13) ホリマー改質アスファルトⅢ型-W $t=50\text{mm}$

「条件」

1. 諸雑費1は、切削作業に使用する雑器具（スコップ、ホウキ等）の費用、路面切削機のビットの損耗費、路面清掃車のブラシの損耗費、瀝青材料の散布費用、舗装用器具及び加熱燃料等の費用であり、労務費と組合せ機械（路面切削機、路面清掃車、アスファルトフィニッシャ、ロードローラ、タイヤローラ）の機械損料・賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

10m²当り

[条件]

1. 諸雑費1は、工具、消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-3 剥落防止 プライマー工 固定足場 ニュークリアクロス工法同等品以上					
10m2当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.040		●
特殊作業員		人	0.160		●
普通作業員		人	0.120		●
諸雑費1		%	2.000		
日当り施工量		m2	250.000		
[条件] 1. 諸雑費1は、工具、消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

歩掛表-4 剥落防止 不陸調整工 固定足場 ニュークリアクロス工法同等品以上					
10m2当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.067		●
特殊作業員		人	0.267		●
普通作業員		人	0.133		●
諸雑費1		%	2.000		
日当り施工量		m2	150.000		
[条件] 1. 諸雑費1は、工具、消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

步掛表一7 乾式止水材設置

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	2.000		●		
特殊作業員		人	6.000		●		
普通作業員		人	8.000		●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m	5.000				

「条件」

1. 諸雑費1は、攪拌機、消耗材料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-8 剥落防止(D) 下地処理工
固定足場 ハブ・リット工法同等品以上

					10m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.208		●		
特殊作業員		人	0.625		●		
普通作業員		人	0.417		●		
諸雑費1		%	5.000				
日当り施工量		m2	48.000				

[条件]

1. 諸雑費は、工具、消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表一9 剥落防止(D) フライマー工
固定足場 ハイリフト工法同等品以上

10m2当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.060		●		
特殊作業員		人	0.240		●		
普通作業員		人	0.180		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		m2	167.000				

条件

1. 諸雑費は、工具、消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-10 剥落防止(D) ハ^テ工・シート貼付工
固定足場 ハ^フリ^ツ工法同等品以上

10m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸	雑	費
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.200		●		
特殊作業員		人	1.400		●		
普通作業員		人	0.800		●		
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		m2	50.000				

条件

1. 諸雑費1は、工具、消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 仕上げ塗装工（継ぎ目部の上塗り）は含む。

単価表-1 路面切削機運転(機-18)

ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手(特殊)		人	1.000				
軽油		L	204.000				
路面切削機損料	ホイル式・廃材積込装置付・排出ガス対策型(第3次基準値) 切削幅2.0m×深さ23cm	供用日	1.310	1131-154-202-001			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

単価表-2 路面清掃車運転(機-19)

ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手(一般)		人	0.980				
軽油		L	43.000				
路面清掃車損料	ブラシ・四輪式・路面切削工事用 ホッパ容量1.5m3	供用日	1.310	1101-015-015-001			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

単価表-3 アスファルトフィニッシャ運転(機-18)

ホイル型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗装幅2.3~6.0m

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手(特殊)		人	1.000				
軽油		L	48.000				
アスファルトフィニッシャ損料	ホイル型・排出ガス対策型(第3次基準値) 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.390	1003-024-060-001			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

単価表-4 ロードローラ運転(機-18)

マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t締固め幅2.1m

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手(特殊)		人	1.000				
軽油		L	25.000				
ロードローラ損料	マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値) 運転質量10t締固め幅2.1m	供用日	1.390	0810-023-010-001			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

