

## 工事費等調査報告書

## 1. 調査概要

依頼番号	飯国-工-02
------	---------

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

<p>步掛表-1 透水材設置 【步掛】</p> <p>幅400×厚30</p>
---

名称	規格	単位	数量	摘要	100m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200				
普通作業員		人	0.200				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	500.000				
[条件]							

歩掛表-2 照明柱用組アンカー設置[歩掛]  
4-M24-450 (ダブルナット・ワッシャー付) エントキャップ含む

名称	規格	単位	数量	摘要	10組当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.042				
鉄筋工		人	0.220				
普通作業員		人	0.180				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		組	238.000				
[条件]							

## 1. 調査概要

依頼番号	飯国-工-02
------	---------

業務名称	令和4年度 単価契約 静岡・長野県内建設資材価格等調査業務
事務所名	飯田国道事務所
工事件名	—
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

## 2. 調查結果

[illegible]

(価格条件)

歩掛表－1 排水管設置 【歩掛】

φ 200 SUS304

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.300				
特殊作業員		人	0.900				
普通作業員		人	0.600				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	17.000				

【条件】

歩掛表－2 床版排水管設置【歩掛】

スラブ・トレース(240～350)

1組当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.100		●		
特殊作業員		人	0.100		●		
普通作業員		人	0.300		●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		組	10.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、床版水抜パイプ据付に関する仮設キャップ、雑機材費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－3 床版排水管設置【歩掛】

スラブドレーン(440～540)

						1組当り		
名称	規格	単位	数量	摘要		諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.100			●		
特殊作業員		人	0.100			●		
普通作業員		人	0.300			●		
諸雑費1		%	15.000					
日当り施工量		組	10.000					

【条件】

1. 諸雑費1は、床版水抜パイプ据付に関する仮設キャップ、雑機材費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－4 フレキシブルチューブ設置【歩掛】

25A ポリエチレン樹脂管

						10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要		諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	0.500			●		
諸雑費1		%	5.000					
日当り施工量		m	20.000					

【条件】

1. 諸雑費1は、床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ据付に関する雑機材費であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-5 収縮目地設置【歩掛】

2成分形変成シリコン系

名称	規格	単位	数量	摘要	100m当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.800		●		
特殊作業員		人	4.200		●		
普通作業員		人	0.800		●		
諸雑費1		%	22.000				
日当り施工量		m	125.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-6 コンクリート構造物銘板設置【歩掛】

鋳物用黄銅合金地金 600×500 t=13

名称	規格	単位	数量	摘要	10枚当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.360		●		
特殊作業員		人	1.080		●		
普通作業員		人	0.720		●		
諸雑費1		%	2.000				
日当り施工量		枚	14.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、ハンマドリル損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 上記歩掛には、コンクリートアンカー削孔手間を含む。