

1. 調査概要

(価格条件)

歩掛表－1 特殊配合モルタル吹付
14kg/m²

					100m ² 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.200		●		
法面工		人	8.300		●		
特殊作業員		人	0.800		●		
普通作業員		人	3.900		●		
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転	湿式・モータ駆動 能力0.8~1.2m ³ /h所要空気量10~19m ³ /min	h	7.700	単価表-1	●		
諸雑費1		%	13.000				

[条件]

1. 上記歩掛には、通常の法面清掃の手間を含む。但し、著しく施工基面の劣化、亀裂等が見受けられる場合には、必要に応じて斜面整理工を別途計上する。
2. 諸雑費1は、空気圧縮機運転経費、小型ポンプ損料、吹付機のホース類、セーフティーブロック、作業用ロープ、工具、電力に関する経費、現場内小運搬等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－2 作業用構台1（設置・撤去）

					100空m ³ 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	30.000				
とび工		人	90.000				
普通作業員		人	30.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

1. 上記歩掛には、足場材の材料費を含まない。

步掛表一3 作業用階段 設置・撤去

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	3.000				
とび工		人	9.000				
普通作業員		人	6.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

1. 上記歩掛には、足場材の材料費を含まない。

步掛表一4 作業用通路 設置・撤去

10m当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.000				
とび工		人	8.000				
普通作業員		人	2.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

1. 上記歩掛には、足場材の材料費を含まない。

名称	規格	単位	数量	摘要	1 t 当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.680		●		
とび工		人	2.500		●		
特殊作業員		人	2.150		●		
普通作業員		人	1.630		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	1.250	物価資料			
諸雑費1		%	7.000				

歩掛表-6 現場塗装 (中塗り・上塗り) 基礎部より上部							
					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
塗装工		人	52.100		●		
諸雑費1		%	2.000				

【条件】
 1. 諸雑費1は、はけ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-7 ワイヤロープ設置
巻付グリッパ設置及びクロスクリップ(S型)設置を含む

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.330				
法面工		人	6.650				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

歩掛表-8 岩部用TSKセメントアンカー設置
D22×1000 垂鉛めっき

					100本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	11.100		●		
法面工		人	55.500		●		
諸雑費1		%	5.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、空気圧縮機運転経費、さく岩機損料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-9 十字クリップ設置
50×95 亜鉛めっき

[illegible]

単価表ー1 モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転(機-15)
 湿式・モーター駆動 能力0.8～1.2m³/h所要空気量10～19m³/min

名称	規格	単位	数量	摘要	1h当り 諸雑費		
					1	2	3
モルタルコンクリート吹付機（法面用）損料	湿式・モーター駆動 能力0.8～1.2m ³ /h所要空気量10～19m ³ /min	h	1.000	2011-017-012-001			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]