

1. 調査概要

依頼番号	名四-工-07
------	---------

業務名称	令和５年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	名四国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

[illegible]

步掛表一1	金網設置
-------	------

150 × 150

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	2.000		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		m2	50.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、スぺーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-2 スクリーン

490×490×490(溶融亜鉛メッキ)

10基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.500				
特殊作業員		人	2.500				
普通作業員		人	2.500				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		基	4.000				

[条件]

步掛表-3	油水分離槽
1-4号	

					1基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	1.500		●		
普通作業員		人	2.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.600		●		
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		基	1.000				

【条件】
 1. 諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-4 油水分離槽
1-5号

					1基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	1.500		●		
普通作業員		人	2.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.600		●		
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		基	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－5 油水分離槽 1-6号							
					1基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	1.500		●		
普通作業員		人	2.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.600		●		
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		基	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－6 油水分離槽							
1-7号							
							1基当たり
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000		●		
特殊作業員		人	1.500		●		
普通作業員		人	2.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オ ^ハ レ ^タ 付（ ^レ 排2014・低騒含）	日	0.600		●		
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		基	1.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-7 油水分離槽							
2号							
							1基当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.830		●		
特殊作業員		人	1.660		●		
普通作業員		人	2.240		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.580		●		
諸雑費1		%	13.000				
日当り施工量		基	1.200				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－8 油水分離槽 3号							
					1基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 費 1	雑 費 2	費 3
土木一般世話役		人	0.890		●		
特殊作業員		人	1.780		●		
普通作業員		人	2.420		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オ°レタ付（〃排2014・低騒含）	日	0.640		●		
諸雑費1		%	12.000				
日当り施工量		基	1.100				

〔条件〕
 1. 諸雑費1は、弾性シーリング材、詰めモルタル、敷モルタル、セメントペースト、間詰用コーキング材等の費用であり、労務費、機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 バックホウ（クローラ型クレーン機能付）運転（機-28）
山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	54.000				
バックホウ（クローラ型クレーン機能付） 賃料	山積0.8m3吊2.9t（～排2014・超低含）	供用日	1.520				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]