

第 1号代価表		転石破碎			
		セリ矢		10	m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.40		*
さく岩工		人	0.80		*
特殊作業員		人	0.80		*
クローラール運転	油圧式 搭乗式 180kg級	日	0.80	第 1号機械運転単価表	
空気圧縮機運転	可搬式・スクリュ 5.0m3/min 排対1次	日	0.80	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	47		
日当り施工量		m3/日	13		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、油圧石割機械、クローラール削岩機のロッド・ピット損料、加クレーン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表		転石破碎			
		パンプルサイレンサー		10	m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
普通作業員		人	0.67		*
バックホ運転	クローラ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次 油圧式 1300kg級	日	0.67	第 3号機械運転単価表	*
諸雑費		%	92		
日当り施工量		m3/日	15		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、燃料損料費、パンプルサイレンサー、泡溶液等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
型 枠 化粧					
100 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	6.10		*
型わく工		人	20.40		*
特殊作業員		人	0.85		*
普通作業員		人	11.90		*
ラフレックレン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.30		
諸雑費		%	22		
日当り施工量		m2/日	16		
<div>(条件)</div> <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div> <div>1. 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離剤塗布作業、化粧型枠製作・設置・撤去を含む。</div> <div>2. 化粧型枠材料費は別途計上する。化粧型枠の使用数量は、次式による。</div> <div>設計数量:81m2X(1+ロス率:0.06)=使用数量:85.86m2</div> <div>3. 諸雑費は、型枠用合板、型枠用金物、組立支持材、ケレンはく離剤及び電気ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費、溶接機に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</div>					

第 1号機械運転単価表					
ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ運転					
油圧式 搭乗式 180kg級					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	54.00		
ｸﾛｰﾗﾄﾞﾘﾙ損料	油圧式 搭乗式 180kg級	供用日	1.36	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 2号機械運転単価表					
空気圧縮機運転					
可搬式・スクﾚｰ 5.0m3/min 排対1次					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	37.00		
空気圧縮機損料	可搬式・スクﾚｰ 5.0m3/min 排対1次	日	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 3号機械運転単価表					
バックホー運転					
ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次 油圧式 1300kg級				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	113.00		
ﾊﾞｯｸﾎｰ損料	ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3 平積0.6m3 排対2次	供用日	1.46	機械損料 15欄 岩割	
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾊﾞｰｽﾞﾏｼﾝ含まず)損料	油圧式 1300kg級	供用日	1.46	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	国土交通省 中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号	多治見-工一-010
工事件名	

