

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-管二-001
事 務 所 名	国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所	工 事 件 名	

2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表					
不陸整正工					
10 ㎡ 樹脂ハ 材 10 m2 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.67		*
特殊作業員		人	6.67		*
普通作業員		人	1.67		*
諸雑費		%	7		
日当り施工量		m2/日	6		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
伸縮装置補修工 A1橋台					
TYPE-125 防塵フォーム、接着剤、シーリング 材、プライマー含む 10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	4.00		*
橋りょう特殊工		人	14.00		*
普通作業員		人	7.00		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m/日	2.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、発動発電機、機械・器具損料、工具類、消耗品、油脂・燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
伸縮装置補修工 A2橋台					
TYPE-150 防塵フォーム、接着剤、シーリング材、プライマー含む					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	4.00		*
橋りょう特殊工		人	14.00		*
普通作業員		人	7.00		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m/日	2.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機、機械・器具損料、工具類、消耗品、油脂・燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
伸縮装置補修工 P1橋脚					
TYPE-175 防塵フォーム、接着剤、シーリング材、プライマー含む					
10 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	4.00		*
橋りょう特殊工		人	14.00		*
普通作業員		人	7.00		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m/日	2.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機、機械・器具損料、工具類、消耗品、油脂・燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
伸縮装置補修工 P4橋脚					
TYPE-250(特) 防塵フォーム、接着剤、シーリング材、プライマー含む				10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	4.00		*
橋りょう特殊工		人	14.00		*
普通作業員		人	7.00		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m/日	2.5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機、機械・器具損料、工具類、消耗品、油脂・燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表					
支持金具設置工 P4橋脚					
ベース金具、ボルト・ナット含む				10	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.00		*
橋りょう特殊工		人	4.00		*
普通作業員		人	2.00		*
溶接工		人	2.00		*
諸雑費		%	20		
日当り施工量		m/日	5		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機、機械・器具損料、工具類、消耗品、油脂・燃料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表					
連結板撤去工					
250×850 ボルト・ナット含む					
10箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.38		*
橋りょう特殊工		人	9.52		*
普通作業員		人	4.76		*
諸雑費		%	32		
日当り施工量		箇所/日	4.2		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工及び部材取付用消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号代価表					
アンカーボルト切断撤去工					
SS400 M12					
100本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.19		*
橋りょう特殊工		人	2.38		*
普通作業員		人	1.19		*
諸雑費		%	30		
日当り施工量		本/日	84		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、ガス切断工具、燃料類の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
現場孔明工					
φ8					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.42		*
橋りょう特殊工		人	1.25		*
普通作業員		人	0.42		*
諸雑費		%	25		
日当り施工量		本/日	240		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、電気トールの損料、ドリル刃、消耗材料等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
タビソホルト設置工					
M8×20					
100 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.28		*
橋りょう特殊工		人	0.56		*
普通作業員		人	0.56		*
諸雑費		%	7		
日当り施工量		本/日	360		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、締付工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
ストップ-取付工					
エポキシ樹脂パテ材敷設、コンクリートアンカーボルト設置含む (Co削孔除く)				1	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
エポキシ樹脂パテ材敷設工	エポキシ樹脂	kg	0.054	第 1号単価表	
ストップ-取付工	G≤20 (kg)	部材	1.000	第 2号単価表	
日当り施工量		箇所/日	11		
(条件)					

第 12号代価表					
支承モルタル打設工					
無収縮モルタル				1	m3 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.63		*
特殊作業員		人	7.89		*
普通作業員		人	5.26		*
諸雑費		%	6		
日当り施工量		m3/日	0.38		
(条件) <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である </div> <div> 1. 諸雑費は、ハンドミキサー、発動発電機の賃料及び燃料・油脂類に関する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 13号代価表		カッター工			
		t=10mm			
		10 m 当り			
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.20		*
特殊作業員		人	0.40		*
普通作業員		人	0.40		*
諸雑費		%	3		
日当り施工量		m/日	25		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、コンクリートカッター損料、燃料、工具、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号単価表					
エポキシ樹脂パテ材敷設工					
エポキシ樹脂 10 kg 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	2.00		*
普通作業員		人	1.00		*
諸雑費		%	7		
日当り施工量		kg/日	10		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料および燃料・油脂類、消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号単価表					
ストッパー取付工					
G≦20 (kg) 10 部材 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	0.63		*
橋りょう特殊工		人	1.88		*
普通作業員		人	0.63		*
諸雑費		%	22		
日当り施工量		部材/日	16		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、消耗材料等であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. コンクリートカーボルト設置含む (Co削孔除く)					