

## 調査報告書

## 1. 調査概要

|         |                           |         |          |
|---------|---------------------------|---------|----------|
| 業 務 名 称 | 令和5年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務 | 依 頼 番 号 | 岐国-工-001 |
| 事 務 所 名 | 国土交通省 中部地方整備局 岐阜国道事務所     | 工 事 件 名 |          |

## 2. 調査結果

[illegible]

[illegible]



| 第　3号代価表  |   |     |       |             |     |
|--|---|-----|-------|-------------|-----|
| 場所打杭工（ダウンホールパンマ工）  |   |     |       |             |     |
| A工法（クレーン工法）モルタル杭（鋼管）削孔径762mm　軟岩掘削3.3m　頭出し長6m超（鋼管杭L=18.0m）  |   |     |       |             |     |
| 10　　　　　本　　　　　当り  |   |     |       |             |     |
| 名　称  | 規　格   | 単　位 | 数　量   | 摘　要         | 諸雑費 |
| 土木一般世話役  |   | 人   | 5.97  |             | *   |
| とびエ  |   | 人   | 11.90 |             | *   |
| 溶接工  |   | 人   | 5.97  |             | *   |
| 特殊作業員  |   | 人   | 5.97  |             | *   |
| 普通作業員  |   | 人   | 5.97  |             | *   |
| クローラークレーン運転  | 油圧駆動式ウィンチ・リフティング型　200t吊　排対3次<br>アースオーガ、ダウンホールパンマを含む       | 時間  | 37.60 | 第　1号機械運転単価表 | *   |
| 発電発電機運転  | ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型　100/125kVA<br>排対3次                      | 日   | 5.97  | 第　2号機械運転単価表 | *   |
| 空気圧縮機運転  | 可搬式・スクエア 18~19m <sup>3</sup> /min　排対2次                    | 日   | 11.90 | 第　3号機械運転単価表 | *   |
| クローラークレーン運転  | 油圧駆動式ウィンチ・リフティング型　90t吊　排対3次                               | 時間  | 37.60 | 第　4号機械運転単価表 | *   |
| 小型バックホウ運転  | クローラ型・超低騒音型・超小旋回型　山積<br>0.11m <sup>3</sup> クレーン0.9t吊　排対2次 | 日   | 5.97  | 第　5号機械運転単価表 | *   |
| 諸雑費  |   | %   | 35    |             |     |
| 日当り施工量   |   | 本/日 | 1.7   |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
| (条件)   |   |     |       |             |     |
| 上記摘要欄の*は、諸雑费率の対象である  |   |     |       |             |     |
| 1. 諸雑費は、溶接機及び溶接材、インパクトレンチ、トルクレッチ、注入管、高圧ホース、コンクリートパケット、レシーバータンク、ラインオイ損料、ドリルロッド等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |   |     |       |             |     |
| 2. モルタルは別途計上。  |   |     |       |             |     |

|   |  |     |       |                     |     |
|---|--|-----|-------|---------------------|-----|
| 第　４号代価表   |  |     |       |                     |     |
| 場所打杭工（ダウザールハンマ工）  |  |     |       |                     |     |
| A工法（クレーン工法）モルタル杭（鋼管）削孔径762mm　軟岩掘削3.2m　頭出し長6m超（鋼管杭L=29.5m） <span style="float:right;">10　　　本　　　当り</span>                 |  |     |       |                     |     |
| 名　称   | 規　格  | 単　位 | 数　量   | 摘　要                 | 諸雑費 |
| 土木一般世話役   |  | 人   | 6.83  |                     | *   |
| とびエ   |  | 人   | 13.70 |                     | *   |
| 溶接工   |  | 人   | 6.83  |                     | *   |
| 特殊作業員   |  | 人   | 6.83  |                     | *   |
| 普通作業員   |  | 人   | 6.83  |                     | *   |
| クローラクレーン運転  | 油圧駆動式ワインチ・ラジック型 200t吊 排対3次<br>フースオーガ、ダウザールハンマを含む | 時間  | 43.00 | 第１号機械運転単価表          | *   |
| 発動発電機運転   | ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA<br>排対3次             | 日   | 6.83  | 第２号機械運転単価表          | *   |
| 空気圧縮機運転   | 可搬式・スクレム 18~19m3/min 排対2次                        | 日   | 13.70 | 第３号機械運転単価表          | *   |
| クローラクレーン運転  | 油圧駆動式ワインチ・ラジック型 90t吊 排対3次                        | 時間  | 43.00 | 第４号機械運転単価表          | *   |
| 小型バックホウ運転   | クローラ型・超低騒音型・超小旋回型 山積<br>0.11m3 クレーン0.9t吊 排対2次    | 日   | 6.83  | 第５号機械運転単価表          | *   |
| 諸雑費   |  | %   | 35    |                     |     |
| 日当り施工量  |  | 本/日 | 1.5   |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
|   |  |     |       |                     |     |
| (条件)  |  |     |       | 上記摘要欄の＊は、諸雑费率の対象である |     |
| 1. 諸雑費は、溶接機及び溶接材、インペクタレンヂ、トルレンチ、注入管、高圧ホース、コンクリートバケット、リザータンク、ラインオイ損料、ドリルドット等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |     |       |                     |     |
| 2. モルタルは別途計上。   |  |     |       |                     |     |

[illegible]

|  |   |     |       |             |     |
|--|---|-----|-------|-------------|-----|
| 第　6号代価表  |   |     |       |             |     |
| 場所打杭工（ﾀﾞｳﾝﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）   |   |     |       |             |     |
| A工法（ｸﾚｰﾝ工法） ﾓﾙﾄﾙ杭（鋼管） 削孔径762mm 軟岩掘削3.2m 頭出し長6m超（鋼管杭L=18.5m）  |   |     |       |             |     |
| 10　　　　　本　　　　　当り  |   |     |       |             |     |
| 名　称  | 規　格   | 単　位 | 数　量   | 摘　要         | 諸雑費 |
| 土木一般世話役  |   | 人   | 5.95  |             | *   |
| とびエ  |   | 人   | 11.90 |             | *   |
| 溶接工  |   | 人   | 5.95  |             | *   |
| 特殊作業員  |   | 人   | 5.95  |             | *   |
| 普通作業員  |   | 人   | 5.95  |             | *   |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転   | 油圧駆動式ｵｲﾝﾁ・ﾌﾗｽｼﾝｸﾞ型 200t吊 排対3次<br>ｱｰｽｵｰｶﾞ , ﾀﾞｳﾝザﾞ ｷｰﾙﾊﾝﾐを含む | 時間  | 37.50 | 第　1号機械運転単価表 | *   |
| 発効発電機運転  | ﾃﾞｻﾞｲﾝﾍﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・超低騒音型 100/125kVA<br>排対3次                   | 日   | 5.95  | 第　2号機械運転単価表 | *   |
| 空気圧縮機運転  | 可搬式・ｽｸﾘｬ 18~19m3/min 排対2次                                   | 日   | 11.90 | 第　3号機械運転単価表 | *   |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転   | 油圧駆動式ｵｲﾝﾁ・ﾌﾗｽｼﾝｸﾞ型 90t吊 排対3次                                | 時間  | 37.50 | 第　4号機械運転単価表 | *   |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙｹﾞ運転  | ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型・超小旋回型 山積<br>0.11m3 クレーン0.9t吊 排対2次               | 日   | 5.95  | 第　5号機械運転単価表 | *   |
| 諸雑費  |   | %   | 35    |             |     |
| 日当り施工量   |   | 本/日 | 1.7   |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
|  |   |     |       |             |     |
| (条件)   | 上記摘要欄の＊は、諸雑费率の対象である   |     |       |             |     |
| 1. 諸雑費は、溶接機及び溶接材、ｲﾝﾊﾞｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ホース、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｯｹｯﾄ、ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ、ﾗｲﾝｵｲﾙ損料、ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄ等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |   |     |       |             |     |
| 2. ﾓﾙﾄﾙは別途計上。  |   |     |       |             |     |

| 第　7号代価表  |  |     |       |             |     |
|--|--|-----|-------|-------------|-----|
| 場所打杭工（ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏ工）  |  |     |       |             |     |
| A工法（ｸﾚｰﾝ工法） ﾓﾙﾄﾙ杭（鋼管） 削孔径762mm 軟岩掘削3.0m 頭出し長6m超（鋼管杭L=21.0m）  |  |     |       |             |     |
| 10　　　　　本　　　　　当り  |  |     |       |             |     |
| 名　称  | 規　格  | 単　位 | 数　量   | 摘　要         | 諸雑費 |
| 土木一般世話役  |  | 人   | 6.03  |             | *   |
| とびエ  |  | 人   | 12.10 |             | *   |
| 溶接工  |  | 人   | 6.03  |             | *   |
| 特殊作業員  |  | 人   | 6.03  |             | *   |
| 普通作業員  |  | 人   | 6.03  |             | *   |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転   | 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞ型 200t吊 排対3次ﾌｰｽｵｰｶﾞ , ﾀﾞﾝｸﾞﾎｰﾙﾊﾝﾏを含む | 時間  | 38.00 | 第　1号機械運転単価表 | *   |
| 発動発電機運転  | ﾃﾞｨｰゼﾞﾙエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対3次                  | 日   | 6.03  | 第　2号機械運転単価表 | *   |
| 空気圧縮機運転  | 可搬式・ｽｸﾘｭ 18~19m3/min 排対2次                            | 日   | 12.10 | 第　3号機械運転単価表 | *   |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転   | 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｼﾝｸﾞ型 90t吊 排対3次                          | 時間  | 38.00 | 第　4号機械運転単価表 | *   |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ运转  | ｸﾛｰﾗ型・超低騒音型・超小旋回型 山積 0.11m3 クレーン0.9t吊 排対2次           | 日   | 6.03  | 第　5号機械運転単価表 | *   |
| 諸雑費  |  | %   | 35    |             |     |
| 日当り施工量   |  | 本/日 | 1.7   |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
|  |  |     |       |             |     |
| (条件)   |  |     |       |             |     |
| 上記摘要欄の＊は、諸雑费率の対象である  |  |     |       |             |     |
| 1. 諸雑費は、溶接機及び溶接材、インﾊﾞｸﾄﾚﾝﾁ、ﾄﾙｸﾚﾝﾁ、注入管、高圧ホース、ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟｯｹｯﾄ、ﾚｼﾝﾊﾞｰﾀﾝｸ、ﾗｲﾝｵｲﾙ損料、ﾄﾞﾘﾙﾛｯﾄ等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |     |       |             |     |
| 2. ﾓﾙﾄﾙは別途計上。  |  |     |       |             |     |



| 第 8号代価表   |  |      |      |             |     |
|---|--|------|------|-------------|-----|
| 鋼管継手工   |  |      |      |             |     |
| 現場溶接 t=14   |  |      |      |             |     |
| 10 箇所 当り  |  |      |      |             |     |
| 名 称   | 規 格  | 単 位  | 数 量  | 摘 要         | 諸雑費 |
| 土木一般世話役   |  | 人    | 2.94 |             | *   |
| とび工   |  | 人    | 5.87 |             | *   |
| 溶接工   |  | 人    | 2.94 |             | *   |
| クローラークレーン運転   | 油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 200t吊 排対3次                      | 日    | 2.94 | 第 6号機械運転単価表 |     |
| 発動発電機運転   | ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対3次 半自動7-ク溶接機 500A | 日    | 2.94 | 第 7号機械運転単価表 |     |
| 諸雑費   |  | %    | 7    |             |     |
| 日当り施工量  |  | 箇所/日 | 3.4  |             |     |
|   |  |      |      |             |     |
|   |  |      |      |             |     |
|   |  |      |      |             |     |
| (条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である<br/>             1. 諸雑費は、溶接ワイヤ-他消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div> |  |      |      |             |     |

| 第 9号代価表   |                             |     |      |             |     |
|---|-----------------------------|-----|------|-------------|-----|
| 杭橋脚設置工(杭基礎形式)   |                             |     |      |             |     |
| 橋脚高24m超 足場含む  |                             |     |      |             |     |
| 10 t 当り   |                             |     |      |             |     |
| 名 称   | 規 格                         | 単 位 | 数 量  | 摘 要         | 諸雑費 |
| 橋りょう世話役   |                             | 人   | 2.10 |             | *   |
| 橋りょう特殊工   |                             | 人   | 3.90 |             | *   |
| 溶接工   |                             | 人   | 3.20 |             | *   |
| 普通作業員   |                             | 人   | 2.60 |             | *   |
| クローラークレーン運転   | 油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 200t吊 排対3次 | 日   | 1.90 | 第 8号機械運転単価表 |     |
| クローラークレーン運転   | 油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型 90t吊 排対3次  | 日   | 1.90 | 第 9号機械運転単価表 |     |
| 諸雑費   |                             | %   | 28   |             |     |
| 日当り施工量  |                             | t/日 | 4.8  |             |     |
|   |                             |     |      |             |     |
|   |                             |     |      |             |     |
| (条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である<br/>             1. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機(エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、酸素、仮固定用の挟締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div> |                             |     |      |             |     |

| 第 1号機械運転単価表                                       |                                    |     |       |          |     |
|---|------------------------------------|-----|-------|----------|-----|
| クローラークレーン運転                                       |                                    |     |       |          |     |
| 油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ 型 200t吊 排対3次 アースオーガ , タウザールハンマを含む |                                    |     |       |          |     |
|   |                                    |     | 1     | 時間       | 当り  |
| 名 称   | 規 格                                | 単 位 | 数 量   | 摘 要      | 諸雑費 |
| 運転手(特殊)   |                                    | 人   | 0.16  |          |     |
| 軽油  |                                    | ℓ   | 21.00 |          |     |
| クローラークレーン損料                                       | 油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ 型 200t吊 排対3次       | 時間  | 1.00  | 機械損料 13欄 |     |
| アースオーガ(単体)損料                                      | 単軸式・油圧式 掘削径450~800mm トルク 41~56kN-m | 時間  | 1.00  | 機械損料 13欄 |     |
| タウザールハンマ損料  | 空圧式 掘削孔径508~762mm                  | 供用日 | 0.16  | 機械損料 15欄 |     |
| 諸雑費   |                                    | 式   | 1     | 端数整理     |     |
|   |                                    |     |       |          |     |
|   |                                    |     |       |          |     |
|   |                                    |     |       |          |     |
|   |                                    |     |       |          |     |
| (条件)  |                                    |     |       |          |     |

| 第 2号機械運転単価表                       |                                   |     |       |          |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|-------|----------|-----|
| 発動発電機運転                           |                                   |     |       |          |     |
| ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対3次 |                                   |     |       |          |     |
|                                   |                                   |     | 1     | 日        | 当り  |
| 名 称                               | 規 格                               | 単 位 | 数 量   | 摘 要      | 諸雑費 |
| 軽油                                |                                   | ℓ   | 91.00 |          |     |
| 発動発電機損料                           | ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対3次 | 供用日 | 1.18  | 機械損料 15欄 |     |
| 諸雑費                               |                                   | 式   | 1     | 端数整理     |     |
|                                   |                                   |     |       |          |     |
|                                   |                                   |     |       |          |     |
|                                   |                                   |     |       |          |     |
|                                   |                                   |     |       |          |     |
|                                   |                                   |     |       |          |     |
|                                   |                                   |     |       |          |     |
| (条件)                              |                                   |     |       |          |     |
| 1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。              |                                   |     |       |          |     |

| 第 3号機械運転単価表                  |                            | 空気圧縮機運転                    |        |          |      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|----------|------|
|                              |                            | 可搬式・スクリュー 18~19m3/min 排対2次 |        | 1        | 日 当り |
| 名 称                          | 規 格                        | 単 位                        | 数 量    | 摘 要      | 諸雑費  |
| 軽油                           |                            | ℓ                          | 114.00 |          |      |
| 空気圧縮機損料                      | 可搬式・スクリュー 18~19m3/min 排対2次 | 供用日                        | 1.56   | 機械損料 15欄 |      |
| 諸雑費                          |                            | 式                          | 1      | 端数整理     |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
|                              |                            |                            |        |          |      |
| (条件)<br>1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。 |                            |                            |        |          |      |

| 第 4号機械運転単価表 |                           | クローラークレーン運転               |       |          |       |
|-------------|---------------------------|---------------------------|-------|----------|-------|
|             |                           | 油圧駆動式ウインチ・ラフジグ型 90t吊 排対3次 |       | 1        | 時間 当り |
| 名 称         | 規 格                       | 単 位                       | 数 量   | 摘 要      | 諸雑費   |
| 運転手(特殊)     |                           | 人                         | 0.16  |          |       |
| 軽油          |                           | ℓ                         | 19.00 |          |       |
| クローラークレーン損料 | 油圧駆動式ウインチ・ラフジグ型 90t吊 排対3次 | 時間                        | 1.00  | 機械損料 13欄 |       |
| 諸雑費         |                           | 式                         | 1     | 端数整理     |       |
|             |                           |                           |       |          |       |
|             |                           |                           |       |          |       |
|             |                           |                           |       |          |       |
|             |                           |                           |       |          |       |
|             |                           |                           |       |          |       |
|             |                           |                           |       |          |       |
|             |                           |                           |       |          |       |
| (条件)        |                           |                           |       |          |       |

| 第 5号機械運転単価表                              |  |     |       |          |     |
|--|--|-----|-------|----------|-----|
| 小型ハックの運転                                 |  |     |       |          |     |
| クロー型・超低騒音型・超小旋回型 山積0.11m3 クレーン0.9t吊 排対2次 |  |     |       |          |     |
| 1 日 当り                                   |  |     |       |          |     |
| 名 称                                      | 規 格                                      | 単 位 | 数 量   | 摘 要      | 諸雑費 |
| 運転手(特殊)                                  |  | 人   | 1.00  |          |     |
| 軽油                                       |  | ℓ   | 18.00 |          |     |
| 小型ハックの損料                                 | クロー型・超低騒音型・超小旋回型 山積0.11m3 クレーン0.9t吊 排対2次 | 供用日 | 1.78  | 機械損料 15欄 |     |
| 諸雑費                                      |  | 式   | 1     | 端数整理     |     |
|  |  |     |       |          |     |
|  |  |     |       |          |     |
|  |  |     |       |          |     |
|  |  |     |       |          |     |
|  |  |     |       |          |     |
|  |  |     |       |          |     |
|  |  |     |       |          |     |
|  |  |     |       |          |     |
| (条件)                                     |  |     |       |          |     |

| 第 6号機械運転単価表                |                            |     |        |          |     |
|----------------------------|----------------------------|-----|--------|----------|-----|
| クロークレーン運転                  |                            |     |        |          |     |
| 油圧駆動式クインチ・ラジジブ型 200t吊 排対3次 |                            |     |        |          |     |
| 1 日 当り                     |                            |     |        |          |     |
| 名 称                        | 規 格                        | 単 位 | 数 量    | 摘 要      | 諸雑費 |
| 運転手(特殊)                    |                            | 人   | 1.00   |          |     |
| 軽油                         |                            | ℓ   | 126.00 |          |     |
| クロークレーン損料                  | 油圧駆動式クインチ・ラジジブ型 200t吊 排対3次 | 供用日 | 1.25   | 機械損料 15欄 |     |
| 諸雑費                        |                            | 式   | 1      | 端数整理     |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
| (条件)                       |                            |     |        |          |     |

| 第 7号機械運転単価表                                      |                                   |     |       |          |     |
|--|-----------------------------------|-----|-------|----------|-----|
| 発動発電機運転  |                                   |     |       |          |     |
| ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対3次 半自動7-ク溶接機 500A |                                   |     | 1     | 日        | 当り  |
| 名 称  | 規 格                               | 単 位 | 数 量   | 摘 要      | 諸雑費 |
| 軽油   |                                   | ℓ   | 88.00 |          |     |
| 発動発電機損料  | ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対3次 | 供用日 | 1.18  | 機械損料 15欄 |     |
| 電気溶接機損料  | 半自動7-ク溶接機 500A                    | 日   | 1.00  | 機械損料 13欄 |     |
| 諸雑費  |                                   | 式   | 1     | 端数整理     |     |
|  |                                   |     |       |          |     |
|  |                                   |     |       |          |     |
|  |                                   |     |       |          |     |
|  |                                   |     |       |          |     |
|  |                                   |     |       |          |     |
|  |                                   |     |       |          |     |
|  |                                   |     |       |          |     |
| (条件)<br>1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。                     |                                   |     |       |          |     |

| 第 8号機械運転単価表                |                            |     |        |          |     |
|----------------------------|----------------------------|-----|--------|----------|-----|
| クローラークレーン運転                |                            |     |        |          |     |
| 油圧駆動式クインチ・ラジジブ型 200t吊 排対3次 |                            |     | 1      | 日        | 当り  |
| 名 称                        | 規 格                        | 単 位 | 数 量    | 摘 要      | 諸雑費 |
| 運転手(特殊)                    |                            | 人   | 1.00   |          |     |
| 軽油                         |                            | ℓ   | 136.00 |          |     |
| クローラークレーン損料                | 油圧駆動式クインチ・ラジジブ型 200t吊 排対3次 | 供用日 | 1.31   | 機械損料 15欄 |     |
| 諸雑費                        |                            | 式   | 1      | 端数整理     |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
|                            |                            |     |        |          |     |
| (条件)                       |                            |     |        |          |     |

|                            |                            |          |        |          |      |
|----------------------------|----------------------------|----------|--------|----------|------|
| 第 9号機械運転単価表                |                            | クローカーン運転 |        |          |      |
| 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ 型 90t吊 排対3次 |                            |          |        | 1        | 日 当り |
| 名 称                        | 規 格                        | 単 位      | 数 量    | 摘 要      | 諸雑費  |
| 運転手(特殊)                    |                            | 人        | 1.00   |          |      |
| 軽油                         |                            | ℓ        | 121.00 |          |      |
| クローカーン損料                   | 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ 型 90t吊 排対3次 | 供用日      | 1.02   | 機械損料 15欄 |      |
| 諸雑費                        |                            | 式        | 1      | 端数整理     |      |
|                            |                            |          |        |          |      |
|                            |                            |          |        |          |      |
|                            |                            |          |        |          |      |
|                            |                            |          |        |          |      |
|                            |                            |          |        |          |      |
|                            |                            |          |        |          |      |
|                            |                            |          |        |          |      |
| (条件)                       |                            |          |        |          |      |