

歩掛表-1 平型ブロック設置

コンクリートブロック L300×W150×H500

100個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.000				
特殊作業員		人	1.000				
普通作業員		人	1.000				
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積）0.28/平積0.2m3）吊能力1.7t	日	1.000	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	100.000				

[条件]

步掛表-2	距離標示板設置
-------	---------

100本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
普通作業員		人	17.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	11.000				

[条件]

1. 床掘り、基面整正は含まず。

車止めB型 $\phi 150$ 基礎含む

100基当り

[条件]

車止めD型 L300×W300×H800

100本当り

[条件]

步掛表-5	距離標示板撤去
-------	---------

					100本当たり		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
普通作業員		人	6.800				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	29.000				

[条件]
 1. 撤去後の埋戻しは含まず。

歩掛表-6 車止め(1)撤去
車止めB型 $\phi 150$ 基礎含む

					100基当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 費 1	雑 費 2	費 3
土木一般世話役		人	2.500				
特殊作業員		人	4.250				
普通作業員		人	5.500				
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m ³)吊能力1.7t	日	2.500	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		基	40.000				
[条件]							

歩掛表-7 車止め(2)撤去
車止めD型 L300×W300×H800

					100本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	2.500				
特殊作業員		人	2.500				
普通作業員		人	2.500				
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m ³ ）吊能力1.7t	日	2.500	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	40.000				
〔条件〕							

歩掛表-8 車止め(3)撤去
L300×W150×H500

[illegible]

歩掛表-9 車止め(4)撤去
H=1100

100基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	2.000				
特殊作業員		人	2.000				
普通作業員		人	2.000				
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m3）吊能力1.7t	日	2.000	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		基	50.000				

[条件]

[illegible]