

VL型 L=2.3m		10枚当り						
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3	
溶接工		人	1.300		●			
とび工		人	0.400		●			
普通作業員		人	0.800		●			
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オハ ^レ タ付（ ^レ 排2014・低騒含）	日	0.400					
諸雑費1		%	8.000					
日当り施工量		枚	26.000					

〔条件〕

- 諸雑費1は、酸素、アセチレン、ガス切断機、ガス調整器等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

III型 L=2.0m		10枚当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
溶接工		人	1.300		●		
とび工		人	0.400		●		
普通作業員		人	0.800		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.400				
諸雑費1		%	8.000				
日当り施工量		枚	26.000				

〔条件〕

- 諸雑費1は、酸素、アセチレン、ガス切断機、ガス調整器等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難しい場合は別途考慮する。