

# 調査報告書

## 1. 調査概要

業 務 名 称	令和 6 年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事 務 所 名	多治見砂防国道事務所

依 頼 番 号	多治見-道管-2
---------	----------

## 2. 調査結果

[illegible]

第 1号内訳書		すりつけ版 コンクリート打設		
		曲げ強度4.5-6.5-40N(24H施工)		78m3    /式    当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート打設工		m2	240.00	第 1号代価表
目地切り・清掃工		m	30.00	第 2号代価表
(条件)				

第 1号代価表		コンクリート打設工			
				100	m2 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.56		*
特殊作業員		人	4.85		*
普通作業員		人	9.23		*
諸雑費		%	18		
日当り施工量		m2/日	47		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である                           1. 1方実働8時間施工、休憩無し3交代の歩掛である。                           2. 日当たり施工量は1方分としての施工量である。                           3. 諸雑費は、養生に使用するマット、散水等の費用及び舗設に使用する諸資材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 2号代価表		目地切り・清掃工			
				100	m 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.11		*
特殊作業員		人	2.40		*
普通作業員		人	0.63		*
コンクリートカッター運転	乾式 切削深20cm級 プレート 径44~56cm	日	0.30	第 1号機械運転単価表	*
諸雑費		%	24		
日当り施工量		m/日	909		
(条件) <div>             上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である                           1. 1方実働8時間施工、休憩無し3交代の歩掛である。                           2. 日当たり施工量は1方分としての施工量である。                           3. 諸雑費は、コンクリートカッターのプレート、空気圧縮機買料及び運転経費等の費用であり、労務費および機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。           </div>					

第 1号機械運転単価表		コンクリートカッター運転			
乾式 切削深20cm級 プレート 径44~56cm				1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
レギュラガソリン		ℓ	25.00		
コンクリートカッター損料	乾式 切削深20cm級 プレート 径44~56cm	供用日	1.31	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					
1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 多治見砂防国道事務所
依頼番号	多治見-道管-2

