

1. 調査概要

依頼番号	北勢-管-05
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	北勢国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
01 高密度ポリエチレン管設置	露出対応型 直管 φ100	m	552	歩掛表-1
02 高密度ポリエチレン管設置	露出対応型 直管 φ75	m	120	歩掛表-2
03 高密度ポリエチレン管設置	露出対応型 直管 φ50	m	8	歩掛表-3
04 高密度ポリエチレン管設置	露出対応型 直穴ノズル管 φ50 通常部	m	377	歩掛表-4
05 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 90° エルボ- EF φ100	個	2	歩掛表-5
06 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 90° エルボ- EF φ50	個	21	歩掛表-6
07 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 チーズ φ100×φ75	個	14	歩掛表-7
08 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 チーズ φ100×φ50	個	1	歩掛表-8
09 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 チーズ φ75×φ50	個	6	歩掛表-9
10 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 ソケット-EF φ100	個	36	歩掛表-10
11 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 ソケット-EF φ75	個	13	歩掛表-11
12 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 ソケット-EF φ50	個	69	歩掛表-12
13 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 レジューサー-EF φ75×φ50	個	14	歩掛表-13
14 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 レジューサー φ100×φ75	個	1	歩掛表-14
15 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 フランジアダプタ φ75 JIS10K 接合材含む	個	1	歩掛表-15
16 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 フランジアダプタ φ50 JIS10K 接合材含む	個	63	歩掛表-16
17 高密度ポリエチレン管継手設置	露出対応型 閉止フランジ φ75(SUS)	枚	1	歩掛表-17
18 高密度ポリエチレン管継手設置	φ50 手動 JIS10K ウエハー PVDF	個	21	歩掛表-18
19 高密度ポリエチレン管継手設置	φ50 手動 JIS10K フランジ PVDF	個	21	歩掛表-19
20 配管支持金物据付	PS②-B-5 SUS304	箇所	602	歩掛表-20
21 配管支持金物据付	PS②-B-6 SUS304	箇所	545	歩掛表-21
22 配管支持金物据付	PS②-B-7 SUS304	箇所	168	歩掛表-22
23 配管支持金物据付	PS②-A-8(1) SUS304	箇所	19	歩掛表-23
24 仮設貯留槽設置撤去	26m3 L6700-W1830-H2135	基	3	歩掛表-24
25 発動発電機設置撤去	ディーゼルのエンジン駆動 定格容量10kVA	台	1	歩掛表-25
26 工事用水中モーターポンプ設置撤去	200V 径50mm	台	1	歩掛表-26
(価格条件)				

歩掛表-1 高密度ポリエチレン管設置
露出対応型 直管 $\phi 100$

100m 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	8.890				
普通作業員	夜間	人	4.440				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	45.000				

[条件]

歩掛表-2 高密度ポリエチレン管設置
露出対応型 直管 $\phi 75$

100m 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	8.890				
普通作業員	夜間	人	4.440				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	45.000				

〔条件〕

歩掛表-3 高密度ポリエチレン管設置
露出対応型 直管 $\phi 50$

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	7.270				
普通作業員	夜間	人	3.640				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	55.000				
[条件]							

歩掛表-4 高密度ポリエチレン管設置
露出対応型 直穴ノズル管 φ50 通常部

					100m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	7.270				
普通作業員	夜間	人	3.640				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m	55.000				
[条件]							

歩掛表-7 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 チーズ φ100×φ75

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	12.310				
普通作業員	夜間	人	6.150				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	6.500				
〔条件〕							

歩掛表-8 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 チーズ φ100×φ50

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	11.590				
普通作業員	夜間	人	5.800				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	6.900				
[条件]							

歩掛表-9 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 チーズ φ75×φ50

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	10.670				
普通作業員	夜間	人	5.330				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	7.500				

[条件]

歩掛表-10 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 ヲット-EF $\phi 100$

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	6.670				
普通作業員	夜間	人	3.330				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	6.000				

〔条件〕

歩掛表-11 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 ヲット-EF φ75

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	5.710				
普通作業員	夜間	人	2.860				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	7.000				

[条件]

歩掛表-12 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 ヲット-EF $\phi 50$

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	5.000				
普通作業員	夜間	人	2.500				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	8.000				

〔条件〕

歩掛表-13 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 ヴィューサー-EF $\phi 75 \times \phi 50$

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	5.710				
普通作業員	夜間	人	2.860				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	7.000				
[条件]							

歩掛表-14 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 ヴィューサー φ100×φ75

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	12.310				
普通作業員	夜間	人	6.150				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	6.500				
[条件]							

歩掛表-15 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 フランジアダプタ φ75 JIS10K 接合材含む

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	6.820				
普通作業員	夜間	人	3.410				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	8.800				
[条件]							

歩掛表-16 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 フランジアダプタ φ50 JIS10K 接合材含む

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	5.830				
普通作業員	夜間	人	2.910				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	10.300				
[条件]							

歩掛表-17 高密度ポリエチレン管継手設置
露出対応型 閉止フランジ φ75(SUS)

10枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	1.140				
普通作業員	夜間	人	0.570				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		枚	35.000				

[条件]

歩掛表-18 高密度ポリエチレン管継手設置
φ50 手動 JIS10K ウエハー PVDF

10個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	0.800				
普通作業員	夜間	人	0.400				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	50.000				

〔条件〕

歩掛表-19 高密度ポリエチレン管継手設置
φ50 手動 JIS10K フランジ PVDF

					10個当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	0.800				
普通作業員	夜間	人	0.400				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		個	50.000				
〔条件〕							

歩掛表-20 配管支持金物据付
PS②-B-5 SUS304

					100箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	8.330				
普通作業員	夜間	人	8.330				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	24.000				
[条件]							

歩掛表-21 配管支持金物据付
PS②-B-6 SUS304

100箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
配管工	夜間	人	8.330				
普通作業員	夜間	人	8.330				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	24.000				

[条件]

歩掛表-22 配管支持金物据付
PS②-B-7 SUS304

100箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100箇所当り		
					諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	8.330				
普通作業員	夜間	人	8.330				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	24.000				

〔条件〕

歩掛表-23 配管支持金物据付
PS②-A-8(1) SUS304

100箇所当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
配管工	夜間	人	2.250				
普通作業員	夜間	人	2.250				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		箇所	178.000				

[条件]

步掛表-24 仮設貯留槽設置撤去
26m3 L6700-W1830-H2135

1基当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.600		●		
普通作業員		人	0.600		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒含）	日	0.600				
諸雑費1		%	10.000				
日当り施工量		基	1.700				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、ワイヤーロープ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-25 発動発電機設置撤去
ディーゼルエンジン駆動 定格容量10kVA

1台当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.400				
普通作業員		人	0.700				
トラック（クレーン装置付）運転	積載質量4t 2.9t吊	日	0.400	単価表-1			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		台	2.500				

[条件]

歩掛表-26 工事用水中モーターポンプ設置撤去
200V 径50mm

1台当り

名称	規格	単位	数量	摘要	1日コソ		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200				
普通作業員		人	0.200				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		台	5.000				

[条件]

単価表-1 トラック（クレーン装置付）運転(機-28)					
積載質量4 t 2. 9 t 吊					
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り
					諸雑費 1 2 3
運転手（特殊）		人	1.000		
軽油		L	31.000		
トラック（クレーン装置付）賃料	積載質量4 t 2. 9 t 吊	供用日	1.230		
諸雑費		式	1.000	端数処理	
[条件]					