

步掛表-1 段差防止鋼材設置	
----------------	--

10基当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	3.333		●		
橋りょう特殊工		人	13.333		●		
普通作業員		人	6.667		●		
諸雑費1		%	32.000				
日当り施工量		基	3.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工及び部材取付用消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

2. 鉄筋探査、チップング、コンクリート削孔、アンカー定着、無収縮モルタル工は含まない。

3. 緩衝材の取付手間を含む。

歩掛表-2 既設マンホール撤去

					10箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	0.833		●		
橋りょう特殊工		人	2.500		●		
普通作業員		人	0.833		●		
諸雑費1		%	22.000				
日当り施工量		箇所	12.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、発動発電機の賃料、燃料・油脂類、架設工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工及び消耗材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-3	鋼製台座設置
-------	--------

10基当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
橋りょう世話役		人	5.000		●		
橋りょう特殊工		人	20.000		●		
普通作業員		人	10.000		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（`排2014・低騒含）	日	5.000				
諸雑費1		%	32.000				
日当り施工量		基	2.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、発動発電機の賃料・燃料・油脂類、組立工具、吊上げ設備、クレーン付トラック運転工及び部材取付用消耗材料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. コンクリート削孔、アンカー定着、無収縮モルタル工は含まない。
3. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難しい場合は別途考慮する。

步掛表-4 鉄筋 (脊座拡幅工)	
------------------	--

SD345 D35

名称	規格	単位	数量	摘要	1 t 当り		
					諸 費 1 2 3	雑 費 2 3	費 3
土木一般世話役		人	0.500		●		
鉄筋工		人	2.900		●		
普通作業員		人	1.000		●		
諸雑費1		%	9.000				
日当り施工量		t	0.730				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、結束線、スペーサー、鉄筋加工機、切断機損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 鉄筋の材料費は含まない。