

工事費等調査報告書

1. 調査概要

依頼番号	設楽-工-01
------	---------

業務名称	令和6年度 単価契約 愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	設楽ダム工事事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
01 人力掘削	3m未満 土砂	m3	30	歩掛表-1
02 人力併用バックホウ掘削	3m以上5m未満 土砂	m3	70	歩掛表-2
03 バックホウ掘削	5m以上 土砂	m3	270	歩掛表-3
04 バックホウ掘削	5m以上 軟岩	m3	260	歩掛表-4
05 バックホウ掘削	5m以上 硬岩	m3	720	歩掛表-5
06 バックホウ+クローラクレーン積込①	土砂(軟岩) BH0.28+クローラクレーン90t	m3	630	歩掛表-6
07 バックホウ+クローラクレーン積込②	破砕岩 BH0.28+クローラクレーン90t	m3	720	歩掛表-7
08 掘削機械吊込み	クローラクレーン90t	回	4	歩掛表-8
09 鉄筋挿入	SD345 D19 L=6000 亜鉛メッキ処理	本	21	歩掛表-9
10 頭部処理	D19	組	21	歩掛表-10
13 グラウト注入		m3	1.1	歩掛表-11
14 ボーリングマシン吊込み	クローラクレーン90t	回	2	歩掛表-12
15 基面整形		m2	58	歩掛表-13
16 鉄筋組立・加工・設置	SD345 D13	t	1.01	歩掛表-14
17 鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25	t	2.33	歩掛表-15
18 型枠	フルフレーム用型枠	m2	69	歩掛表-16
20 吹付コンクリート	18-10-15N	m3	35	歩掛表-17
22 人力吹付	18-10-15N 5m未満	m2	53	歩掛表-18
23 機械吹付	18-10-15N 5m以上	m2	279	歩掛表-19
24 吹付機械吊込み	クローラクレーン90t	回	4	歩掛表-20
25 鉄筋組立・加工・設置	SD345 D16~25	t	4.63	歩掛表-21
26 金網	φ5×150×150	m2	333	歩掛表-22
27 削孔(アンカー)	クレーン式ドリル L=4000 粘性土・砂質土	m	252	歩掛表-23
28 削孔(アンカー)	クレーン式ドリル L=4000 軟岩	m	28	歩掛表-24
29 鉄筋挿入	SD345 D19 L=4000 亜鉛メッキ処理	本	70	歩掛表-25
30 頭部処理	D19	組	70	歩掛表-26
(価格条件)				

## 2. 調査結果

[illegible]









步掛表-9	鉄筋挿入
-------	------

SD345 D19 L=6000 亜鉛メッキ処理

10本当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.500				
特殊作業員		人	0.500				
普通作業員		人	1.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	20.000				

[条件]

步掛表-10	頭部處理
--------	------

D19

10組当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.210				
特殊作業員		人	0.210				
普通作業員		人	0.420				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		組	48.000				

**[条件]**

歩掛表-11 グラウト注入

				1m3当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	1.960		●
特殊作業員		人	1.960		●
普通作業員		人	3.920		●
諸雑費1		%	15.000		
日当り施工量		m3	0.510		

〔条件〕

1. 諸雑費1は、グラウトミキサ、グラウトポンプ、水中ポンプ、水槽、雑品及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-12 ボーリングマシン吊込み

クローラクレーン90t

					1回当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200				
トンネル特殊工		人	0.800				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.200	単価表-3			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		回	5.000				
【条件】							



步掛表—13 基面整形	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

10m2当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.670				
法面工		人	3.330				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	15.000				
〔条件〕							

步掛表—14 鉄筋組立・加工・設置  
SD345 D13

名称	規格	単位	数量	摘要	1t当り		
					諸 費 1	雑 費 2	費 3
土木一般世話役		人	1.500				
鉄筋工		人	2.000				
法面工		人	9.000				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジスブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.100	単価表-3			
異形棒鋼 SD 3 4 5	D13 0.995kg/m	kg	1,020.000		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		t	0.670				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、鉄筋の支持材等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表－15 鉄筋組立・加工・設置 SD345 D16～25					1t当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.500				
鉄筋工		人	2.000				
法面工		人	9.000				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.100	単価表-3			
異形棒鋼 SD 3 4 5	D16 1.56kg/m	kg	1,020.000		●		
諸雑費1		%	3.000				
日当り施工量		t	0.670				

〔条件〕  
1. 諸雑費1は、鉄筋の支持材等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-16 型枠							
フリーフレーム用型枠							
10m2当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200		●		
法面工		人	1.200		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.100	単価表-3			
フリーフレーム用型枠	H=600mm	m	9.170				
諸雑費1		%	4.000				
日当り施工量		m2	50.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、型枠の支持材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-17 吹付コンクリート						
18-10-15N						
						10m3当り
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.630		●	
法面工		人	3.750		●	
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.630	単価表-3	●	
コンクリート吹付機運転	乾式・モータ駆動 能力10m3/h所要空気量17m3/min	日	0.630	単価表-4	●	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	日	0.630	単価表-5	●	
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転	18~19m3/min (〜排3次・低騒音)	日	0.630	単価表-6	●	
諸雑費1		%	17.000			
日当り施工量		m3	16.000			

〔条件〕

1. 諸雑費1は、急結剤供給装置、圧送用ホース、給水用ポンプ、排水用ポンプ、水槽損料等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

名称		規格	単位	数量	摘要	10m2当り 諸 雑 費 1 2 3		
土木一般世話役			人	1.540		●		
トンネル特殊工			人	7.690		●		
クローラクレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	1.540	単価表-3	●		
コンクリート吹付機運転		乾式・モータ駆動 能力10m3/h所要空気量17m3/min	日	1.540	単価表-4	●		
発動発電機運転		ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	日	1.540	単価表-5	●		
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転		18~19m3/min (〃排3次・低騒音)	日	1.540	単価表-6	●		
諸雑費1			%	10.000				
日当り施工量			m2	6.500				

〔条件〕  
1. 諸雑費1は、急結剤供給装置、圧送用ホース、給水用ポンプ、排水用ポンプ、水槽損料等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



步掛表-21 鉄筋組立・加工・設置  
SD345 D16~25

			1t当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	1.200		
トンネル特殊工		人	5.400		
鉄筋工		人	1.000		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェット型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.300	単価表-3	
異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg	1,020.000		●
諸雑費1		%	3.000		
日当り施工量		t	0.830		

〔条件〕  
 1. 諸雑費1は、鉄筋の支持材等の費用であり、材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

<p>步掛表-22 金網</p> <p><math>\phi 5 \times 150 \times 150</math></p>
---

					10m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.030				
トンネル特殊工		人	0.120				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		m2	330.000				
[条件]							

歩掛表-23 削孔（アンカー）  
クレーン式ドリル L=4000 粘性土・砂質土

					10m当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.193		●		
トンネル特殊工		人	0.578		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.193	単価表-3	●		
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転	18~19m3/min (〃排3次・低騒含)	日	0.193	単価表-6	●		
諸雑費1		%	14.000				
日当り施工量		m	51.800				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、削孔機損料、削孔用のドリルロッド、ビット、シャンクロッド及びスリーブの損耗費等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-24 削孔 (アンカー)  
クレーン式ドリル L=4000 軟岩

				10m当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費 2 3
土木一般世話役		人	0.205		●
トンネル特殊工		人	0.618		●
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェット型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.205	単価表-3	●
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転	18~19m3/min (〃排3次・低騒音)	日	0.205	単価表-6	●
諸雑費1		%	16.000		
日当り施工量		m	48.800		

〔条件〕

1. 諸雑費1は、削孔機損料、削孔用のドリルロッド、ビット、シャンクロッド及びスリーブの損耗費等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。



歩掛表-27 グラウト注入

					1m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.960		●		
トンネル特殊工		人	5.880		●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m3	0.510				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、グラウト注入用のグラウトポンプ、グラウトミキサ、水中ポンプ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-28 鉄筋挿入	
-------------	--

SD345 D19 L=4000 亜鉛メッキ処理

					10本当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.320				
トンネル特殊工		人	0.970				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		本	31.000				
〔条件〕							





歩掛表-31 グラウト注入

					1m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.960		●		
トンネル特殊工		人	5.880		●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m3	0.510				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、グラウト注入用のグラウトポンプ、グラウトミキサ、水中ポンプ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-32 ボーリングマシン吊込み  
クローラークレーン90t

					1回当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200				
トンネル特殊工		人	0.800				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチング型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.200	単価表-3			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		回	5.000				
〔条件〕							

歩掛表-33 深礎掘削							
φ 11000 吹付コンクリート+鋼製リング 中硬岩							
100m3当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	4.127		●		
トンネル特殊工		人	12.941		●		
普通作業員		人	4.127		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェンブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	2.564	単価表-3	●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	日	2.564	単価表-8	●		
諸雑費1		%	24.000				
日当り施工量		m3	24.200				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、軸流ファン・工事用水中モータポンプ、ピックハンマ、コンクリートブレーカ、排土バケット、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-34 深礎掘削 φ11000 吹付コンクリート+ロックホルト 中硬岩							
					100m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	4.140		●		
トンネル特殊工		人	13.005		●		
普通作業員		人	4.140		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	2.564	単価表-3	●		
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	日	2.564	単価表-8	●		
諸雑費1		%	24.000				
日当り施工量		m3	24.200				

〔条件〕  
1. 諸雑費1は、施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、軸流ファン・工用水中モータポンプ、ピックハンマ、コンクリートブレーカ、排土バケット、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-35 深礎掘削 φ11000 素掘り 中硬岩					100m <sup>3</sup> 当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	4.158		●		
トンネル特殊工		人	13.097		●		
普通作業員		人	4.158		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェット型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	2.564	単価表-3	●		
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積)0.28/平積0.2m <sup>3</sup>	日	2.564	単価表-8	●		
諸雑費1		%	24.000				
日当り施工量		m <sup>3</sup>	24.100				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、施工機械足場用の足場材(敷鉄板)賃料及び設置・撤去・移設、軸流ファン・工事用水中モータポンプ、ピックハンマ、コンクリートブレーカ、排土バケット、昇降用梯子、空気圧縮機、火薬、雷管、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-36 掘削機械吊込み クローラークレーン90t							
名称		規格	単位	数量	摘要	1回当り 諸 雑 費 1 2 3	
土木一般世話役			人	0.150			
トンネル特殊工			人	0.750			
クローラークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.150	単価表-3		
諸雑費			式	1.000	端数処理		
日当り施工量			回	6.700			
【条件】							

歩掛表-37 吹付コンクリート							
24-12-25N t=50 一次吹付							
10m2当り							
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.050		●		
トンネル特殊工		人	0.110		●		
特殊作業員		人	0.050		●		
普通作業員		人	0.050		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.050	単価表-3	●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	日	0.050	単価表-9	●		
コンクリート吹付機運転	湿式・モータ駆動 能力6m3/h所要空気量 10m3/min	日	0.050	単価表-10	●		
諸雑費1		%	18.000				
日当り施工量		m2	185.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、吹付に必要な小器材、急結剤供給装置、空気圧縮機及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

10m<sup>2</sup>当り

歩掛表-38 吹付コンクリート  
24-12-25N t=200 本吹付

				10m2当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 雑 2 費 3
土木一般世話役		人	0.110		●
トンネル特殊工		人	0.220		●
特殊作業員		人	0.110		●
普通作業員		人	0.110		●
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチェツプ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.110	単価表-3	●
バックホウ(クローラ型)運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	日	0.110	単価表-9	●
コンクリート吹付機運転	湿式・モータ駆動 能力6m3/h所要空気量 10m3/min	日	0.110	単価表-10	●
諸雑費1		%	18.000		
日当り施工量		m2	92.000		

〔条件〕

1. 諸雑費1は、吹付に必要な小器材、急結剤供給装置、空気圧縮機及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-39 吹付コンクリート  
24-12-25N t=100 本吹付

					10m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.081		●		
トンネル特殊工		人	0.163		●		
特殊作業員		人	0.081		●		
普通作業員		人	0.081		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.081	単価表-3	●		
バックホウ（クローラ型）運転	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	日	0.081	単価表-9	●		
コンクリート吹付機運転	湿式・モータ駆動 能力6m3/h所要空気量 10m3/min	日	0.081	単価表-10	●		
諸雑費1		%	18.000				
日当り施工量		m2	122.000				

【条件】

1. 諸雑費1は、吹付に必要な小器材、急結剤供給装置、空気圧縮機及び電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-40 吹付機械吊込み  
クローラークレーン90t

					1回当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.200				
トンネル特殊工		人	0.800				
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・リフティング型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊	日	0.200	単価表-3			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		回	5.000				
【条件】							







歩掛表-45 グラウト注入

					1m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.960		●		
トンネル特殊工		人	5.880		●		
諸雑費1		%	15.000				
日当り施工量		m3	0.510				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、グラウト注入用のグラウトポンプ、グラウトミキサ、水中ポンプ、水槽損料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

步掛表-46	型杵
一般型杵	H>30m

					100m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1 費	雑 2 費	3
土木一般世話役		人	3.410		●		
型わく工		人	17.270		●		
普通作業員		人	11.000		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(3次基準) 70t吊	日	3.410	単価表-13			
諸雑費1		%	23.000				
日当り施工量		m2	35.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、はく離剤及び電気ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費、仮設材の持上（下）げ及び型枠の製作・組立・解体に要する機械等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-47 足場設置・撤去  
手摺先行型枠組足場 H>30m

					100掛m2当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1.600		●		
とび工		人	8.500		●		
普通作業員		人	1.300		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(3次基準) 70t吊	日	1.400	単価表-13			
諸雑費1		%	31.000				
日当り施工量		掛m2	62.500				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、足場工仮設材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表-1 バックホウ（クローラ型）運転（機-18）  
標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m3）

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	34.000				
バックホウ（クローラ型）損料	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準 バケット容量（山積0.28/平積0.2m3）	供用日	2.000	（15）欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

単価表-2 油圧ブレーカ ベースマシン含む運転(機-28)  
バケット0. 2m3 (～排2014・超低含)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	34.000				
油圧ブレーカ ベースマシン含む賃料	バケット0. 2 m 3 （～排2 0 1 4・超低含）	供用日	2.000				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

単価表-3 クローラクレーン運転(機-18)  
油圧駆動式ウインチ・ラジヅブ型・排出ガス対策型(2011規制) 90t吊

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	96.000				
クローラクレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラチェット型・排出ガス対策型 (2011規制) 90t吊	供用日	2.000	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

単価表-4 コンクリート吹付機運転(機-25)  
乾式・モータ駆動 能力10m<sup>3</sup>/h所要空気量17m<sup>3</sup>/min

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
(電力)		kWh	0.000				
コンクリート吹付機損料	乾式・ターボ駆動 能力10m3/h所要空気量 17m3/min	供用日	3.000	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-5 発動発電機運転(機-24)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	20.000				
発電発電機損料	ディーゼルエンジン駆動・排出ガス対策型(第1次基準値) 定格容量(50/60Hz)20/25kVA	供用日	3.000	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]

単価表-6 空気圧縮機 エンジンコンプレッサ運転(機-16)  
18~19m<sup>3</sup>/min (～排3次・低騒含)

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	133.000				
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ賃料	18～19m <sup>3</sup> /min (～排3次・低騒含)	供用日	2.300				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-7 バックホウ（クローラ型）運転（機-24）  
標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m<sup>3</sup>）

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	34.000				
バックホウ（クローラ型）損料	標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準 バケット容量（山積0.28/平積0.2m3）	供用日	3.000	（15）欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

単価表-8 バックハウ（クローラ型）運転（機-18 岩石補正）  
標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m3）

[illegible]

単価表-9 バックホウ（クローラ型）運転（機-18）  
標準型・排出ガス対策型（第1次基準値）標準バケット容量（山積0.28/平積0.2m3）

						1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費			
					1	2	3	
運転手（特殊）		人	1.000					
軽油		L	15.000					
バックホウ（クローラ型）損料	標準型・排出ガス対策型(第1次基準値) 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)	供用日	2.000	(15)欄				
諸雑費		式	1.000	端数処理				
〔条件〕								

単価表-10 コンクリート吹付機運転(機-25)  
湿式・モータ駆動 能力6m<sup>3</sup>/h所要空気量10m<sup>3</sup>/min

				1日当り	
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費 1 2 3
(電力)		kWh	0.000		
コンクリート吹付機損料	湿式・ターボ駆動 能力6m3/h所要空気量 10m3/min	供用日	2.800	(15)欄	
諸雑費		式	1.000	端数処理	
[条件]					

単価表-11 クローラドリル運転(機-25)  
空圧式 [非搭乗式]ドリフト質量150kg級

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
(電力)		kWh	0.000				
(せん孔・はつり機械) クローラドリル損料	空圧式 [非搭乗式]ドリル質量150kg級	供用日	1.440	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-12 空気圧縮機 18～19m <sup>3</sup> /min	エンジンコンプレッサ運転(機-16) (～排3次・低騒含)
--	----------------------------------

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
軽油		L	133.000				
空気圧縮機 エンジンコンプレッサ賃料	18～19m <sup>3</sup> /min (～排3次・低騒含)	供用日	1.560				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-13 クローラクレーン運転(機-18)  
油圧駆動式ワイチ・リフティング型・排出ガス対策型(3次基準) 70t吊

名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	96.000				
クローラクレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型 (3次基準) 70t吊	供用日	1.330	(15) 欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							