

1. 調査概要

2. 調査結果

(条件)

(条件)

第 1号代価表					
コンクリート打設					
無筋構造物 10m3未満 -6.5m≦H<-1.0m, 2.0m<L, 一般養生					
10 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		*
特殊作業員		人	4.00		*
普通作業員		人	4.00		*
ラフレンソクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.00		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		m3/日	5		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、パイプレタ損料、コンクリートバケット損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
コンクリート打設					
無筋構造物 10m3未満 H≦-6.5m, 一般養生					
10 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		*
特殊作業員		人	4.00		*
普通作業員		人	4.00		*
ラフレンソクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.00		*
諸雑費		%	1		
日当り施工量		m3/日	5		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、パイプレタ損料、コンクリートバケット損料、電力に関する経費等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
固定バンド（直管）設置					
φ 900					
100 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	3.33		*
普通作業員		人	3.33		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		箇所/日	30		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、固定バンド設置に使用する器具工具費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
固定バンド（曲管）設置					
φ 900					
100 箇所 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	3.33		*
普通作業員		人	3.33		*
諸雑費		%	5		
日当り施工量		箇所/日	30		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、固定バンド設置に使用する器具工具費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
ライナープレート掘削土留（発進）					
短径3800×長径7254 軟岩 最大掘削深さ20m以下 補強リングH-125					
1 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.50		*
トンネル特殊工		人	10.00		*
普通作業員		人	5.00		*
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック2t積 2.9t吊	日	2.50	第 1号機械運転単価表	
トラクタライン及びクラムシェル運転	油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	日	2.50	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m/日	0.4		
（条件） <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、軸流ファン、工事用水中モーターポンプ、ビックハム、コンクリートブレーカ、昇降用梯子、空気圧縮機、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 6号代価表					
ライナープレート掘削土留（到達）					
円形φ3500 軟岩 最大掘削深さ12m以下 補強リングH-125					
1 m 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
トンネル特殊工		人	3.00		*
普通作業員		人	1.00		*
トラック運転	クレーン装置付 ベーストラック2t積 2.9t吊	日	1.00	第 1号機械運転単価表	
トラクタライン及びクラムシェル運転	油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	日	1.00	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		m/日	1		
（条件） <div> 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、施工機械足場用の足場材（敷鉄板）賃料及び設置・撤去・移設、軸流ファン、工事用水中モーターポンプ、ビックハム、コンクリートブレーカ、昇降用梯子、空気圧縮機、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 </div>					

第 7号代価表					
仮設昇降設備(設置撤去)					
螺旋階段 H=2.0m					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
螺旋階段設置工	螺旋階段 H=2.0m	本	10.00	第 8号代価表	
螺旋階段撤去工	螺旋階段 H=2.0m	本	10.00	第 9号代価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 8号代価表					
螺旋階段設置工					
螺旋階段 H=2.0m					
10 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.50		*
とび工		人	1.00		*
特殊作業員		人	0.50		*
ラフレソクレン賃料	油圧伸縮ジブ型 10t吊 オペレータ付 日極	日	0.50		
諸雑費		%	12		
日当り施工量		本/日	20		
(条件)					
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である					
1. 諸雑費は、レバ-フロック、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表		螺旋階段撤去工			
		螺旋階段 H=2.0m		10	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.30		*
とび工		人	0.75		*
特殊作業員		人	0.30		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 10t吊 オペレータ付 日極	日	0.30		
諸雑費		%	6		
日当り施工量		本/日	33		
<div>(条件)</div> <div>1. 諸雑費は、レハーフロック、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。</div> <div>上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である</div>					

第 1号機械運転単価表					
トラック運転					
クレーン装置付 ベーストラック2t積 2.9t吊					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	33.00		
トラック損料	クレーン装置付 ベーストラック2t積 2.9t吊	供用日	1.20	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
ドックライン及びクラムシェル運転					
油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	70.00		
ドックライン及びクラムシェル損料	油圧クラムシェル・テレスコピック式 平積0.4m3	供用日	0.89	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

業務名称	令和6年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-58

総括表

