

歩掛表-5 廃ﾌﾟﾗﾝｸ設置
W450×L900

100枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.225				
普通作業員		人	0.450				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		枚	444.000				

[条件]

步掛表-6 切断防止対策板設置
W1463×L600 t=12

100枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100円当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.400				
特殊作業員		人	0.400				
普通作業員		人	0.400				
トラック運転	クレーン装置付 通称4〜4.5t積級吊能力2.9t	日	0.400	単価表-3			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
日当り施工量		枚	250.000				

〔条件〕

1. 作業土工・埋設標識シート設置は含まない。

歩掛表-7 埋設標示鋌設置
φ30×30 アルミ合金

100個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役		人	0.330		●		
普通作業員		人	0.670		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		個	300.000				

条件

1. 諸雑費¹は、工具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

歩掛表-8 埋設標示プレート設置
100×50 アルミ製

100枚当り

名称	規格	単位	数量	摘要	100枚当り		
					諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.480		●		
特殊作業員		人	1.920		●		
普通作業員		人	0.640		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		枚	208.000				

[条件]

1. 諸雑費1は、工具損料、雑材料、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

ホーラスAs(13)ホリマー改質As H型 $t=50\text{mm}$ $1.4\text{m} \leq W < 2.4\text{m}$

100m²当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.104		●		
特殊作業員		人	0.313		●		
普通作業員		人	0.521		●		
アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転	舗装幅1.4~3.0m（～排2014・超低含）	日	0.104	単価表-4	●		
振動ローラ（搭乗・コンバインド式）運転	質量3~4t（～排3次・超低含）	日	0.104	単価表-5	●		
タイヤローラ運転	質量13~14t（排2011、2014・超低含）	日	0.104	単価表-6	●		
諸雑費1		%	14.000				
日当り施工量		m2	960.000				

1. 諸雑費1は、瀝青材料の散布、舗装用器具、補助機械及び型枠材料、加熱燃料等の費用であり、労務費、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

情報ボックス用

100個当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	1. 000		●		
特殊作業員		人	1. 000		●		
普通作業員		人	1. 000		●		
諸雑費1		%	4. 000				
日当り施工量		個	100. 000				

1. 諸雑費1は、ハンマドリル及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

単価表－1　後方超小旋回バックホウ（クローラ型）運転（機-28） 0．4 5 m 3　（～排2 0 1 4・超低含）					1日当り 諸雑費 1　2　3		
名称	規格	単位	数量	摘要			
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	40.000				
後方超小旋回バックホウ（クローラ型）賃料	0．4 5 m 3　（～排2 0 1 4・超低含）	供用日	1.910				
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-2 コンクリート圧砕装置運転							
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN							
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手(特殊)		人	1.000				
(電力)		kWh	0.000				
軽油		L	42.000				
賃貸料金 後方超小旋回バックホウ(クローラ型)	0.45m ³ (～排2014・超低含)	供用日	1.280				
機械損料(バックホウ用アタッチメント)	コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm 破砕力550～980kN	供用日	1.880	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
[条件]							

単価表-3 トラック運転(機-18)					1日当り		
クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t					諸雑費		
名称	規格	単位	数量	摘要	1	2	3
運転手 (特殊)		人	1.000				
軽油		L	29.000				
トラック損料	クレーン装置付 通称4～4.5t積級吊能力2.9t	供用日	1.210	(15)欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
【条件】							

単価表－4 アスファルトフィニッシャ（ホイール型）運転（機-28） 舗装幅 1. 4～3. 0 m （～排 2 0 1 4 ・超低含）								
名称		規格	単位	数量	摘要	1日当り		
						諸雑費		
						1	2	3
運転手（特殊）			人	1. 000				
軽油			L	21. 000				
アスファルトフィニッシャ（ホイール型） 賃料		舗装幅 1. 4～3. 0 m （～排 2 0 1 4 ・超低含）	供用日	1. 300				
諸雑費			式	1. 000	端数処理			
【条件】								

[illegible]

単価表-6 タイヤローラ運転(機-28)
質量13～14t (排2011、2014・超低含)

					1日当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
運転手（特殊）		人	1.000		1	2	3
軽油		L	28.000				
タイヤローラ賃料	質量13～14t（排2011、2014・超低含）	供用日	1.530				
諸雑費		式	1.000	端数処理			

[条件]