

1. 調査概要

依頼番号	愛国-工-08
------	---------

業務名称	令和8年度 単価契約愛知・三重県内建設資材価格等調査業務
事務所名	愛知国道事務所
工事件名	-
調査実施期間	別紙参照
調査対象業者	施工実績を有する業者
調査方法	書面調査及び電話による聞き取り調査

2. 調査結果

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
007 刃口金物据付	φ7060 夜間	t	2.47	歩掛表-1
008 刃口内側斜板鋼板据付	φ7060 夜間	t	3.44	歩掛表-2
009 仮設備の組立・解体	天井走行式ショベル(小断面用)022を超え0.26Mpa以下 夜間	台	1	歩掛表-3
010 沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(普通)0を超え0.10Mpa以下 掘削深さ3m以下 空気減圧	m3	90	歩掛表-4
011 沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 礫及び礫質土(普通)0を超え0.10Mpa以下 掘削深さ3m以下 空気減圧	m3	20	歩掛表-5
012 沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(普通)0を超え0.10Mpa以下 空気減圧	m3	100	歩掛表-6
013 沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(普通)0.10を超え0.14Mpa以下 空気減圧	m3	140	歩掛表-7
014 沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(普通)0.14を超え0.18Mpa以下 空気減圧	m3	170	歩掛表-8
015 沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(困難)0.18を超え0.22Mpa以下 空気減圧	m3	170	歩掛表-9
016 沈下掘削工(有人機械掘削) 30m2以上40m2未満	沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(困難)0.22を超え0.26Mpa以下 空気減圧	m3	150	歩掛表-10
017 シャフト箱抜き型枠設置	コルゲートパイプ φ4500 (円形2形 t=3.2mm 黒皮品) 夜間	m	17	歩掛表-11
018 シャフト箱抜き型枠設置	コルゲートパイプ φ2500 (円形2形 t=3.2mm 黒皮品) 夜間	m	4	歩掛表-12
019 頂版支保設置	1次施工(型枠用合板設置含む) 夜間	t	5	歩掛表-13
020 頂版支保設置	2次施工(型枠用合板設置含む) 夜間	t	0.5	歩掛表-14
021 平板載荷試験費	ニューマチックケーン用・手動型(022を超え0.26Mpa以下) 夜間	箇所	1	歩掛表-15
022 鋼材撤去	H300~350	箇所	34	歩掛表-16
023 鋼材切断	鋼管 φ100~150	箇所	6	歩掛表-17
024 残置杭撤去	φ1500 H-350 L=18m	本	1	歩掛表-18
(価格条件)				

歩掛表-1 刃口金物据付 φ7060 夜間							
					1t当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役	夜間	人	0.500		●		
溶接工	夜間	人	1.000		●		
普通作業員	夜間	人	0.800		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 0.6°レタ付（〰排2014・低騒含）夜間	日	0.240		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		t	2.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、電力に関する経費、溶接機の損料、燃料、油脂及び溶接ワイヤー等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-2 刃口内側斜板鋼板据付 φ7060 夜間		1t当り					
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 費 1	雑 費 2	費 3
土木一般世話役	夜間	人	0.500		●		
溶接工	夜間	人	1.000		●		
普通作業員	夜間	人	0.800		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オ ^レ タ付（ ^レ 排2014・低騒含）夜間	日	0.240		●		
諸雑費1		%	7.000				
日当り施工量		t	2.000				

[条件]

- 諸雑費1は、電力に関する経費、溶接機の損料、燃料、油脂及び溶接ワイヤー等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 礫及び砂質土(普通)0を超え0.10Mpa以下 掘削深さ3m以下 空気減圧							
名称		規格	単位	数量	摘要	10m3当り 諸 雑 費 1 2 3	
潜かん世話役		夜間	人	1.794			
潜かん工		夜間	人	3.588			
特殊作業員		夜間	人	0.897			
普通作業員		夜間	人	0.897			
電力料		高压電力A	kWh	40.300			
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料		25t吊 オペレータ付(〃排2014・低騒音)夜間	日	0.897			
諸雑費			式	1.000	端数処理		
日当り施工量			m3	11.150			

【条件】

1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難しい場合は別途考慮する。

沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(普通)0を超え0.10Mpa以下 空気減圧						10m3当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3	
潜かん世話役	夜間	人	1.056					
潜かん工	夜間	人	2.112					
特殊作業員	夜間	人	0.528					
普通作業員	夜間	人	0.528					
電力料	高圧電力A	kWh	23.700					
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)賃料	25t吊 オペレータ付(〃排2014・低騒音) 夜間	日	0.528					
諸雑費		式	1.000	端数処理				
日当り施工量		m3	18.940					

【条件】

1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難しい場合は別途考慮する。

沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(普通)0.10を超え0.14Mpa以下 空気減圧 10m3当り

[条件]
1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m²以上40m²未満【夜間一方】 普通土(普通)0.14を超え0.18Mpa以下 空気減圧 10m³当り

[条件]
1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(困難)0.18を超え0.22Mpa以下 空気減圧 10m3当り

[条件]
1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

沈下掘削工(小断面有人機械掘削)30m2以上40m2未満【夜間一方】 普通土(困難)0.22を超え0.26Mpa以下 空気減圧 10m3当り

[条件]
1. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

1次施工(型枠用合板設置含む) 夜間

1t当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役	夜間	人	0.414		●		
溶接工	夜間	人	0.564		●		
特殊作業員	夜間	人	0.750		●		
普通作業員	夜間	人	0.804		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ｽﾍﾞﾙｰﾀﾞ付（～排2014・低騒含）夜間	日	0.414				
諸雑費1		%	17.000				
日当り施工量		t	2.400				

2. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

2次施工(型枠用合板設置含む) 夜間

1t 当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸 雑 費		
					1	2	3
土木一般世話役	夜間	人	0.414		●		
溶接工	夜間	人	0.564		●		
特殊作業員	夜間	人	0.750		●		
普通作業員	夜間	人	0.804		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 0.6°レタ付（～排2014・低騒含）夜間	日	0.414				
諸雑費1		%	17.000				
日当り施工量		t	2.400				

1. 諸雑費1は、溶接機、溶接棒、酸素、アセチレン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

ニューマチックケーン用・手動型(022を超え0.26Mpa以下) 夜間

名称		規格	単位	数量	摘要	10箇所当り 諸 雑 費 1 2 3		
土木一般世話役			人	0.710		●		
とび工			人	0.710		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料		25t吊 ホ゜レータ付（～排2014・低騒含）	日	0.710		●		
諸雑費1			%	1.000				
日当り施工量			箇所	14.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、吊具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、ガス切断の手間を含まない。
3. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

H300~350

					10箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.710		●		
とび工		人	0.710		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 オペレータ付（～排2014・低騒音）	日	0.710		●		
諸雑費1		%	1.000				
日当り施工量		箇所	14.000				

〔条件〕

1. 諸雑費1は、吊具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
2. 上記歩掛には、ガス切断の手間を含まない。
3. クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

					10箇所当り		
名称	規格	単位	数量	摘要	諸 1	雑 2	費 3
土木一般世話役		人	0.380		●		
とび工		人	0.380		●		
溶接工		人	1.250		●		
普通作業員		人	0.250		●		
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）賃料	25t吊 ｵﾍﾞﾚﾀ付（～排2014・低騒含）	日	0.380		●		
諸雑費1		%	23.000				
日当り施工量		箇所	26.000				

〔条件〕

- 諸雑費1は、ガス切断機、ガス調整器、酸素、アセチレン、吊具等の費用であり、労務費及び賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

歩掛表-18 残置杭撤去						1本当り		
φ1500 H=350 L=18m						諸	雑	費
名称	規格	単位	数量	摘要		1	2	3
土木一般世話役		人	2.410			●		
とび工		人	2.410			●		
特殊作業員		人	2.410			●		
普通作業員		人	2.410			●		
全回転型オールケーシング掘削機運転	ケーシングドライブ(スキッド式・ディーゼル/油圧駆動)・排対(3次) [ケーシングドライブ(スキッド・D/油圧)]最大掘削径φ1500mm	日	2.410	単価表-1		●		
クローラクレーン運転	油圧駆動式クレーン・ラジエーター・基礎工事用・排対(2014規制) 最大吊上能力70~90t吊	日	2.410	単価表-2		●		
後方超小旋回バックホウ(クローラ型)運転	0.5m3(≧排2014・超低含)	日	2.410	単価表-3		●		
諸雑費1		%	30.000					
日当り施工量		本	0.410					

【条件】

- 諸雑費1は、施工機械足場用の敷鉄板賃料及び設置・撤去、ハンマグラブ、ケーシングチューブ、ハンマクラウン、ベッセル、スラッシュタンク、工事用水中モータポンプ、水槽、吊金具、ビット損耗費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械損料、賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
- クレーンの規格は、上記を標準とするが、現場条件により、これにより難い場合は別途考慮する。

ケーシングトライバ (スキット式・ディーゼル/油圧駆動)・排対(3次) [ケーシングトライバ (スキット・D/油圧)]最大掘削径 ϕ 1500mm

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	88.000				
【A ケーシング及びR サーキュレーション】全回転型オールケーシング掘削機損料	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動）・排対（3次）〔ケーシングドライブ（スキッド・D/油圧）〕最大掘削径 φ1500mm	供用日	1.460	（15）欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
〔条件〕							

油圧駆動式ウィンチ・ラジグブ・基礎工事用・排対(2014規制) 最大吊上能力70~90t吊

1日当り

名称	規格	単位	数量	摘要	諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	1.000				
軽油		L	106.000				
クローラクレーン損料	油圧駆動式ウインチ・リフティング・基礎工事用・排対 (2014規制) 最大吊上能力70～90t吊	供用日	1.390	(15) 欄			
諸雑費		式	1.000	端数処理			
【条件】							

単価表-3 後方超小旋回バックホウ（クローラ型）運転(機-28)							
0． 5 m 3 （～排 2 0 1 4 ・超低含）							
名称	規格	単位	数量	摘要	1日当り 諸雑費		
					1	2	3
運転手（特殊）		人	0. 800				
軽油		L	35. 000				
後方超小旋回バックホウ（クローラ型）賃料	0． 5 m 3 （～排 2 0 1 4 ・超低含）	供用日	1. 600				
諸雑費		式	1. 000	端数処理			
[条件]							