

調査報告書

1. 調査概要

業 務 名 称	令和８年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務	依 頼 番 号	岐国-工-06
事 務 所 名	岐阜国道事務所		

2. 調査結果

No.	名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
1	杭基礎下部撤去(ﾊﾞﾝﾄB2)	ﾁｬﾝﾈﾙ材・ｱﾝｸﾞﾙ材・ｶﾞｰﾚｯﾄ材等	t	6.7	第 1号代価表
2	杭基礎下部撤去(ﾊﾞﾝﾄB3～B9、B13)	ﾁｬﾝﾈﾙ材・ｱﾝｸﾞﾙ材・ｶﾞｰﾚｯﾄ材等	t	53.9	第 2号代価表
3	杭基礎下部撤去(ﾊﾞﾝﾄB10～B12)	ﾁｬﾝﾈﾙ材・ｱﾝｸﾞﾙ材・ｶﾞｰﾚｯﾄ材等	t	27.1	第 3号代価表
4	杭基礎下部撤去(ﾊﾞﾝﾄB14)	ﾁｬﾝﾈﾙ材・ｱﾝｸﾞﾙ材・ｶﾞｰﾚｯﾄ材等	t	6	第 4号代価表
5	鋼管継手(B2)	現場溶接 t=18mm	箇所	1	第 5号代価表
6	鋼管継手(B10～B12、B14)	現場溶接 t=18mm	箇所	4	第 6号代価表
7	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B2)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長19.50m+継杭5.5m 引抜長15.62m 鋼管切断含む	本	8	第 7号代価表
8	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B10)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長28.00m+継杭8.5m 引抜長19.20m 鋼管切断含む	本	8	第 8号代価表
9	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B11)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長28.50m+継杭8.5m 引抜長20.53m 鋼管切断含む	本	8	第 9号代価表
10	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B12)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長29.00m+継杭8.0m 引抜長22.53m 鋼管切断含む	本	8	第 10号代価表
11	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B14)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長23.00m+継杭5.5m 引抜長19.17m 鋼管切断含む	本	8	第 11号代価表
12	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B3)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.50m 引抜長 20.66m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 12号代価表
13	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B4)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.50m 引抜長 16.28m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 13号代価表
14	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B5)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長35.00m 引抜長 24.76m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 14号代価表
15	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B6)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長31.00m 引抜長 20.78m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 15号代価表
16	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B7)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引抜長 17.43m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 16号代価表
17	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B8)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引抜長 18.28m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 17号代価表
18	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B9)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引抜長 17.35m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 18号代価表
19	ﾊﾞﾝﾄ基礎(杭基礎)撤去(B13)	φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長27.00m 引抜長 22.55m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む	本	8	第 19号代価表
20	袋詰玉石撤去	2t用	袋	240	第 20号代価表
32	重建設機械分解組立輸送	ｸﾚｰﾝ系 ﾚｽｺｰｸﾚﾝ50t吊り 分解組立+輸送 (往復)	回	2	第 21号代価表
(条件)					

第 1号代価表		杭基礎下部撤去(ベントB2)			
		チャンネル材・アングル材・ガセット材等		10	t 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.20		*
橋りょう特殊工		人	2.30		*
溶接工		人	1.60		*
普通作業員		人	1.30		*
クレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 最大吊上能力150t吊 2014年規制	時間	13.00	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		t/日	8.3		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機(エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の狭締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表		杭基礎下部撤去(ベントB3～B9、B13)			
		チャンネル材・アングル材・ガセット材等		10	t 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.20		*
橋りょう特殊工		人	2.30		*
溶接工		人	1.60		*
普通作業員		人	1.30		*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジック型 最大吊上能力50～55t吊 2014年規制	日	2.80	第 2号機械運転単価表	
諸雑費		%	20		
日当り施工量		t/日	8.3		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機(エンジン付)、高所作業車、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の狭締金具、電動レンチ、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 3号代価表					
杭基礎下部撤去 (ﾊﾞﾝﾄB10～B12)					
チャンネル材・アングル材・ガセット材等			10	t	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.20		*
橋りょう特殊工		人	2.30		*
溶接工		人	1.60		*
普通作業員		人	1.30		*
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 最大吊上能力120t吊 2014年規制	時間	13.00	第 3号機械運転単価表	
ラフレックレーン運転	油圧伸縮ジック型 最大吊上能力25t吊 2014年規制	時間	13.00	第 4号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		t/日	8.3		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機(エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の狭締金具、電動リフト、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 4号代価表					
杭基礎下部撤去(ﾊﾞﾝﾄB14)					
チャンネル材・アングル材・ガセット材等				10	t 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	1.20		*
橋りょう特殊工		人	2.30		*
溶接工		人	1.60		*
普通作業員		人	1.30		*
クローラークレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 最大吊上能力120t吊 2014年規制	時間	13.00	第 3号機械運転単価表	
諸雑費		%	10		
日当り施工量		t/日	8.3		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、電力に関する経費、電気溶接機(エンジン付)、ガス切断器、酸素、アセチレン、ホース、仮固定用の狭締金具、電動リフト、吊り具等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 5号代価表					
鋼管継手 (B2)					
現場溶接 t=18mm				10	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		*
とび工		人	4.00		*
溶接工		人	2.00		*
クローラクレン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 最大吊上能力150t吊 2014年規制	時間	15.00	第 1号機械運転単価表	
ラフレックレン運転	油圧伸縮ジック型 最大吊上能力25t吊 2014年規制	時間	15.00	第 4号機械運転単価表	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対2次	日	2.00	第 5号機械運転単価表	
電気溶接機運転	半自動7-ク溶接機 500A	日	2.00	第 6号機械運転単価表	
諸雑費		%	15		
日当り施工量		箇所/日	5		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、溶接ワイヤ他消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 6号代価表					
鋼管継手 (B10～B12、B14)					
現場溶接 t=18mm				10	箇所 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.00		*
とび工		人	4.00		*
溶接工		人	2.00		*
クローラクレン運転	油圧駆動式ウインチ・ラジック型 最大吊上能力120t吊 2014年規制	時間	15.00	第 3号機械運転単価表	
ラフレックレン運転	油圧伸縮ジック型 最大吊上能力25t吊 2014年規制	時間	15.00	第 4号機械運転単価表	
発動発電機運転	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対2次	日	2.00	第 5号機械運転単価表	
電気溶接機運転	半自動7-ク溶接機 500A	日	2.00	第 6号機械運転単価表	
諸雑費		%	15		
日当り施工量		箇所/日	5		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 諸雑費は、溶接ワイヤ他消耗品費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 7号代価表					
ペント基礎(杭基礎)撤去(B2)					
φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長19.50m+継杭5.5m 引抜長15.62m 鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.56		*
とび工		人	3.13		*
普通作業員		人	1.56		*
ハイドラマ運転	油圧式・可変超高周波型 767kN 振り式 排対3次 油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ 型 最大吊上能力 150t	日	1.56	第 7号機械運転単価表	*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ 型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.56		*
鋼管熔断工	φ600 t=18mm	箇所	4.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		本/日	0.64		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 8号代価表					
ペント基礎(杭基礎)撤去(B10)					
φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長28.00m+継杭8.5m 引抜長19.20m 鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.92		*
とび工		人	3.85		*
普通作業員		人	1.92		*
ハイドラマ運転	油圧式・可変超高周波型 767kN 振り式 排対3次 油圧駆動式ウインチ・ラフスジブ 型 最大吊上能力 120t	日	1.92	第 8号機械運転単価表	*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ 型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.92		*
鋼管熔断工	φ600 t=18mm	箇所	7.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	43		
日当り施工量		本/日	0.52		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 9号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B11)					
φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長28.50m+継杭8.5m 引抜長20.53m 鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.04		*
とび工		人	4.08		*
普通作業員		人	2.04		*
ハイドラマ運転	油圧式・可変超高周波型 767kN 振子式 排対3次 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 最大吊上能力120t	日	2.04	第 8号機械運転単価表	*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.04		*
鋼管熔断工	φ600 t=18mm	箇所	7.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	42		
日当り施工量		本/日	0.49		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 10号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B12)					
φ600 SKK490 t=18mm 鋼管長29.00m+継杭8.0m 引抜長22.53m 鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	2.27		*
とび工		人	4.55		*
普通作業員		人	2.27		*
ハイドラマ運転	油圧式・可変超高周波型 767kN 振子式 排対3次 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 最大吊上能力120t	日	2.27	第 8号機械運転単価表	*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.27		*
鋼管熔断工	φ600 t=18mm	箇所	7.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	41		
日当り施工量		本/日	0.44		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 11号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B14)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長23.00m+継杭5.5m 引拔長19.17m 鋼管切断含む				1	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.92		*
とび工		人	3.85		*
普通作業員		人	1.92		*
ハイドロハンマ運転	油圧式・可変超高周波型 767kN 振子式 排対3次 油圧駆動式クインチ・ラフジブ型 最大吊上能力120t	日	1.92	第 8号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	1.92		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	5.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		本/日	0.52		

(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である
1. 諸雑費は、作業足場、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 12号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B3)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.50m 引拔長20.66m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む				1	本 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.56		*
橋りょう特殊工		人	5.13		*
ハワシヤッキ運転	PJ1200	日	2.56	第 9号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	日	2.56	第 2号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	4.9t吊り	日	2.56	第 10号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.56		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	5.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	41		
日当り施工量		本/日	0.39		

(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である
1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。

第 13号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B4)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長26.50m 引抜長16.28m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.04		*
橋りょう特殊工		人	4.08		*
ハークレーン運転	PJ1200	日	2.04	第 9号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	日	2.04	第 2号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	4.9t吊り	日	2.04	第 10号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.04		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	5.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	42		
日当り施工量		本/日	0.49		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 14号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B5)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長35.00m 引抜長24.76m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	3.13		*
橋りょう特殊工		人	6.25		*
ハークレーン運転	PJ1200	日	3.13	第 9号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	日	3.13	第 2号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	4.9t吊り	日	3.13	第 10号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	3.13		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	6.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		本/日	0.32		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 15号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B6)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長31.00m 引抜長20.78m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.63		*
橋りょう特殊工		人	5.26		*
ハークレッタ運転	PJ1200	日	2.63	第 9号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	日	2.63	第 2号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	4.9t吊り	日	2.63	第 10号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.63		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	6.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	41		
日当り施工量		本/日	0.38		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 16号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B7)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引抜長17.43m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.17		*
橋りょう特殊工		人	4.35		*
ハークレッタ運転	PJ1200	日	2.17	第 9号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	日	2.17	第 2号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	4.9t吊り	日	2.17	第 10号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.17		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	4.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		本/日	0.46		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 17号代価表					
べント基礎(杭基礎)撤去(B8)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引拔長18.28m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.27		*
橋りょう特殊工		人	4.55		*
ハークレッタ運転	PJ1200	日	2.27	第 9号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	日	2.27	第 2号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	4.9t吊り	日	2.27	第 10号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.27		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	4.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		本/日	0.44		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 18号代価表					
べント基礎(杭基礎)撤去(B9)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長25.00m 引拔長17.35m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.17		*
橋りょう特殊工		人	4.35		*
ハークレッタ運転	PJ1200	日	2.17	第 9号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	日	2.17	第 2号機械運転単価表	*
クローラークレーン運転	4.9t吊り	日	2.17	第 10号機械運転単価表	*
ラフテレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 25t吊 オペレータ付 日極	日	2.17		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	4.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		本/日	0.46		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 19号代価表					
ベント基礎(杭基礎)撤去(B13)					
φ 600 SKK490 t=18mm 鋼管長27.00m 引拔長22.55m 敷鉄板設置・撤去含む、鋼管切断含む					
1 本 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
橋りょう世話役		人	2.86		*
橋りょう特殊工		人	5.71		*
ﾊﾞｯｸﾞﾏｯﾁ運転	PJ1200	日	2.86	第 9号機械運転単価表	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 最大吊上能力50～55t吊 2014年規制	日	2.86	第 2号機械運転単価表	*
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転	4.9t吊り	日	2.86	第 10号機械運転単価表	*
ﾗﾌﾞｸﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料	油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊 オﾍﾞｰﾚｰﾀ付 日極	日	2.86		*
鋼管熔断工	φ 600 t=18mm	箇所	5.00	第 1号単価表	*
諸雑費		%	40		
日当り施工量		本/日	0.35		
(条件) 1. 諸雑費は、作業足場、敷き鉄板養生、現場内小運搬に要する費用、熔断機の賃料及び熔断材料等の費用であり、労務費、機械運転経費及び鋼管熔断工の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 20号代価表					
袋詰玉石撤去					
2t用					
10 袋 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	0.25		
特殊作業員		人	0.50		
普通作業員		人	0.50		
ﾊﾞｯｸﾞﾏｯﾁ運転	ｸﾛｰﾗ型 容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ2.9t吊	日	0.25	第 11号機械運転単価表	
諸雑費		式	1	端数整理	
日当り施工量		袋/日	40		
(条件) 1. 中詰材の撤去(袋から排出)を含む。					

第 21号代価表					
重建設機械分解組立輸送					
クローラークレーン系 テリスコクレーン50t吊り 分解組立+輸送(往復)				1	回 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
特殊作業員		人	6.00		*
ラフレンクレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 50t吊 オペレータ付 日極	日	2.00		*
運搬費等率		%	450		
日当り施工量		回/日	0.25		
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である	
1. 運搬費等率は、トラック及びトレーによる往復の運搬費(誘導車、誘導員含む)、運搬中の本体賃料・損料、分解・組立時の本体賃料、ガス、洗浄油、グリス、油圧作動油等の費用であり、労務費及び機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号単価表		鋼管熔断工				
		φ 600 t=18mm		1	箇所	当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費	
熔接工		人	0. 40		*	
普通作業員		人	0. 20		*	
諸雑費		%	15			
(条件)				上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である		
1. 諸雑費は、酸素ガス、火の粉養生等に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。						

第 1号機械運転単価表					
クローカーン運転					
油圧駆動式クインチ・リフティング型 最大吊上能力150t吊 2014年規制					
1 時間 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.14		
軽油		ℓ	18.00		
クローカーン損料	油圧駆動式クインチ・リフティング型 最大吊上能力150t吊 2014年規制	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 2号機械運転単価表					
クローカーン運転					
油圧伸縮ジャブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	96.00		
クローカーン損料	油圧伸縮ジャブ型 最大吊上能力50~55t吊 2014年規制	供用日	1.00	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 3号機械運転単価表					
クローラークレーン運転					
油圧駆動式ウインチ・リフティング型 最大吊上能力120t吊 2014年規制				1	時間 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.14		
軽油		ℓ	18.00		
クローラークレーン損料	油圧駆動式ウインチ・リフティング型 最大吊上能力120t吊 2014年規制	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 4号機械運転単価表					
ラフテレンクレーン運転					
油圧伸縮シフト型 最大吊上能力25t吊 2014年規制				1	時間 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	0.14		
軽油		ℓ	15.00		
ラフテレンクレーン損料	油圧伸縮シフト型 最大吊上能力25t吊 2014年規制	時間	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 5号機械運転単価表		発動発電機運転			
		ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対2次			1 日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
軽油		ℓ	102.00		
発動発電機損料	ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型 100/125kVA 排対2次	日	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 6号機械運転単価表		電気溶接機運転			
		半自動7-7溶接機 500A			1 日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
電気溶接機損料	半自動7-7溶接機 500A	日	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件) 1. 運転歩掛は施工歩掛に含まれている。					

第 7号機械運転単価表					
ハ イ プ ロ ハ ン マ 運 転					
油圧式・可変超高周波型 767kN 振子式 排対3次 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 最大吊上能力 150t 1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	201.00		
ハ イ プ ロ ハ ン マ (単体) 損料	油圧式・可変超高周波型 767kN 振子式 排対3次	供用日	1.30	機械損料 15欄	
クローラークレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型・基礎工事用 最大吊上能力150t吊 2014年規制	供用日	1.00	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 8号機械運転単価表					
ハ イ プ ロ ハ ン マ 運 転					
油圧式・可変超高周波型 767kN 振子式 排対3次 油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 最大吊上能力120t 1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	183.00		
ハ イ プ ロ ハ ン マ (単体) 損料	油圧式・可変超高周波型 767kN 振子式 排対3次	供用日	1.30	機械損料 15欄	
クローラークレーン損料	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型 最大吊上能力 120t吊 2014年規制	供用日	1.00	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 9号機械運転単価表		パワージャッキ運転			
		PJ1200		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
パワージャッキ賃料	PJ1200	日	1.00	機械損料 13欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

第 10号機械運転単価表		クロ-ラクレ-ン運転			
		4.9t吊り		1	日 当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	18.00		
クロ-ラクレ-ン賃料	4.9t吊り	日	1.36		
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	87.00		
バックホウ賃料	クロー型 容量0.8m3 クレーン2.9t吊	日	1.50		
諸雑費		式	1	端数整理	

(条件)

業務名称	令和8年度 単価契約岐阜県内建設資材価格等調査業務
事務所名	中部地方整備局 岐阜国道事務所
依頼番号	岐国-工-06

総括表

第 1号代価表 杭基礎下部撤去(ベントB2)	第 1号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 2号代価表 杭基礎下部撤去(ベントB3～B9、B13)	第 2号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 3号代価表 杭基礎下部撤去(ベントB10～B12)	第 3号機械運転単価表 クローラークレーン運転
	第 4号機械運転単価表 ラフテレンクレーン運転
第 4号代価表 杭基礎下部撤去(ベントB14)	第 3号機械運転単価表 クローラークレーン運転
第 5号代価表 鋼管継手(B2)	第 1号機械運転単価表 クローラークレーン運転
	第 4号機械運転単価表 ラフテレンクレーン運転
	第 5号機械運転単価表 発動発電機運転
	第 6号機械運転単価表 電気溶接機運転
第 6号代価表 鋼管継手(B10～B12、B14)	第 3号機械運転単価表 クローラークレーン運転
	第 4号機械運転単価表 ラフテレンクレーン運転
	第 5号機械運転単価表 発動発電機運転
	第 6号機械運転単価表 電気溶接機運転
第 7号代価表 ベント基礎(杭基礎)撤去(B2)	第 7号機械運転単価表 パイプロハンマ運転
	第 1号単価表 鋼管熔断工
第 8号代価表 ベント基礎(杭基礎)撤去(B10)	第 8号機械運転単価表 パイプロハンマ運転
	第 1号単価表 鋼管熔断工
第 9号代価表 ベント基礎(杭基礎)撤去(B11)	第 8号機械運転単価表 パイプロハンマ運転

		第 1号単価表 鋼管熔断工
第 10号代価表 ペント基礎(杭基礎)撤去(B12)		第 8号機械運転単価表 パイフロハンマ運転
		第 1号単価表 鋼管熔断工
第 11号代価表 ペント基礎(杭基礎)撤去(B14)		第 8号機械運転単価表 パイフロハンマ運転
		第 1号単価表 鋼管熔断工
第 12号代価表 ペント基礎(杭基礎)撤去(B3)		第 9号機械運転単価表 パワージャッキ運転
		第 2号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 10号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 1号単価表 鋼管熔断工
第 13号代価表 ペント基礎(杭基礎)撤去(B4)		第 9号機械運転単価表 パワージャッキ運転
		第 2号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 10号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 1号単価表 鋼管熔断工
第 14号代価表 ペント基礎(杭基礎)撤去(B5)		第 9号機械運転単価表 パワージャッキ運転
		第 2号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 10号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 1号単価表 鋼管熔断工
第 15号代価表 ペント基礎(杭基礎)撤去(B6)		第 9号機械運転単価表 パワージャッキ運転
		第 2号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 10号機械運転単価表 クローラークレーン運転
		第 1号単価表 鋼管熔断工

