

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（三重県）

混合所番号			8524-002	8524-003	8524-004	8524-006	8524-008	8524-010	8524-013	8524-014
認定有効期限			2025. 8. 31	2025. 8. 31	2026. 5. 31	2025. 11. 30	2025. 11. 30	2026. 2. 28	2026. 2. 28	2026. 5. 31
混合所名			㈱アステック 四日市合材セ ンター	松阪興産㈱ 佐奈工場	㈱リサイク ル中部	㈱昭建 中 部支店 三 重アスコン 工場	㈱アステッ ク 伊賀上 野合材セン ター	三重中央アスコ ン 東菟道路工業 ㈱・鹿島道路㈱・堀 田建設㈱・日本土建 ㈱・朝日土木㈱JV	松岡建設 ㈱・日本道 路㈱ 桑名 アスコンJV	尾鷲舗道㈱
				◎		◎	◎			◎
区 分	混合物 記 号	所在地 混合物種別	四日市市 八王子町	多気郡 多気町	員弁郡 東員町	四日市市 小山町	伊賀市 下柘植	津市 芸濃町	桑名市 東金井	北牟婁郡 紀北町
一 般 混 合 物	V-01	アス処理 (40) [50]								
	V-01N	名市型アス処理 (20) [50]								
	V-02	粗粒 (20) [50]								
	V-02A	粗粒 (20) [75]								
	V-03A5	特・粗粒 (20) [75] 【DS 5,000】	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ, Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ, Ⅲ	Ⅱ, Ⅲ, Ⅲ	
	V-04	密粒 (20) [50]				68				
	V-04A	密粒 (20) [75]								
	V-05A3	特・密粒 (20) [75] 【DS 3,000】								
	V-05A5	特・密粒 (20) [75] 【DS 5,000】	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ, Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ, Ⅲ	
	V-06	密粒 (13) [50]	68		68	68	68		68	
	V-06A	密粒 (13) [75]								
	V-07A5	特・密粒 (13) [75] 【DS 5,000】			Ⅲ			Ⅲ	Ⅲ	
	V-08	細粒 (13) [50]								
	V-08A	細粒 (13) [75]								
	V-09	密粒 G (13) [50]								
	V-09A	密粒 G (13) [75]								
	V-10	開粒 (13) [50]	68	68	68	68		68	68	
	V-10A	開粒 (13) [75]								
	V-11	歩道用透水性 (13) [50]							68	
	V-12	寒冷地・密粒 (20F) [50]								
	V-14	寒冷地・密粒 (13F) [50]								
	V-17	特・密粒 G (13) [50]								
	V-17A5	特・密粒 G (13) [75] 【DS 5,000】								
	V-30	寒冷地・細粒 (13F) [50]								
	V-31	寒冷地・密粒 G (13F) [50]								
	V-32	寒冷地・細粒 G (13F) [50]								
	V-60AN5	特・名市型密粒 G (20) [75] 【DS 5,000】								
	V-63G	岐阜県型密粒 (13) [50]								
V-64AG3	特・岐阜県型密粒 G (20) [75] 【DS 3,000】									
V-215	ポーラス (20) [50] 【DS 5,000】									
V-225	ポーラス (13) [50] 【DS 5,000】	H	H				H	H		
V-22M	名高速型ポーラス (13) [50]									
認定一般混合物数			5	4	7	5	2	6	10	0
再 生 混 合 物	R-01	アス安定処理 (40) [50]	46	46	46			46	46	
	R-01N	名市型アス処理 (20) [50]								
	Rp-01I	愛知県型スラグ入りアス安定処理 (40) [50]								
	Rp-01N	名市型スラグ入りアス安定処理 (20) [50]								
	R-02	粗粒 (20) [50]	46	46	46	46, 46, 46	46	46	46, 68	46
	R-02A	粗粒 (20) [75]	46	46	46		46	46	46, 68	46
	Rp-02I	愛知県型スラグ入り粗粒 (20) [50]								
	Rp-02AI	愛知県型スラグ入り粗粒 (20) [75]								
	Rp-02N	名市型スラグ入り粗粒 (20) [50]								
	Rp-02AN	名市型スラグ入り粗粒 (20) [75]								
	R-03AN5	特・名市型粗粒 (20) [75] 【DS 5,000】								
	R-04	密粒 (20) [50]	46	46		46, 46, 46	46	46		46
	R-04A	密粒 (20) [75]	46	46	46			46	46, 68	46
	Rp-04I	愛知県型スラグ入り密粒 (20) [50]								
	Rp-04AI	愛知県型スラグ入り密粒 (20) [75]								
	Rp-04N	名市型スラグ入り密粒 (20) [50]								
	Rp-04AN	名市型スラグ入り密粒 (20) [75]								
	R-05AN5	特・名市型密粒 (20) [75] 【DS 5,000】			Ⅱ					
	R-06	密粒 (13) [50]	46	46	46	46, 46, 46	46	46, 46	46, 46, 68	46
	R-06A	密粒 (13) [75]								
	Rp-06I	愛知県型スラグ入り密粒 (13) [50]								
	Rp-06N	名市型スラグ入り密粒 (13) [50]								
	R-08	細粒 (13) [50]						46	46, 68	
	R-08A	細粒 (13) [75]								
	Rp-08I	愛知県型スラグ入り細粒 (13) [50]								
	R-09	密粒 G (13) [50]								
	R-09A	密粒 G (13) [75]								
	R-10	開粒 (13) [50]								
R-10A	開粒 (13) [75]									
R-12	寒冷地・密粒 (20F) [50]									
R-14	寒冷地・密粒 (13F) [50]									
R-30	寒冷地・細粒 (13F) [50]									
R-31	寒冷地・密粒 G (13F) [50]									
R-32	寒冷地・細粒 G (13F) [50]									
R-63G	岐阜県型密粒 (13) [50]									
認定再生混合物数			6	6	6	9	4	8	12	5
認定混合物総数			11	10	13	14	6	14	22	5

【混合物種別の表示記号】	【アスファルトの種類を表す記号】	【その他】
特：特別対策混合物	46：ストアス40～60または再生アス40～60	J V：共同企業体
G：ギャップ混合物	68：ストアス60～80または再生アス60～80	◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所
岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物	810：ストアス80～100または再生アス80～100	但し、1年間の限定表記
愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物	I：ポリマー改質アスファルトⅠ型	
名市型：名古屋仕様のみを満たす混合物	Ⅱ：ポリマー改質アスファルトⅡ型	
名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物	またはポリマー改質Ⅱ型再生アスファルト	
【DS 3, 000】：動的安定度 3, 000以上	Ⅲ：ポリマー改質アスファルトⅢ型	
【DS 5, 000】：動的安定度 5, 000以上	H：ポリマー改質アスファルトH型	

アスファルト混合物事前審査制度における認定状況（三重県）

混合所番号			8524-018	8524-019	8524-021	
認定有効期限			2026. 5. 31	2026. 5. 31	2026. 2. 28	
混合所名			大有建設(株)・前田道路(株)JV 伊賀アスコン	前田道路(株)・松阪興産(株)JV 松阪合材センター ◎	松阪興産(株)伊勢合材センター	
区分	混合物記号	混合物種別	所在地	伊賀市予野	松阪市幸生町	伊勢市下野町
一般混合物	V-01	アス処理(40) [50]				
	V-01N	名市型アス処理(20) [50]				
	V-02	粗粒(20) [50]				
	V-02A	粗粒(20) [75]				
	V-03A5	特・粗粒(20) [75] 【DS 5, 000】	Ⅱ, Ⅱ, Ⅱ	Ⅱ		
	V-04	密粒(20) [50]				
	V-04A	密粒(20) [75]				
	V-05A3	特・密粒(20) [75] 【DS 3, 000】				
	V-05A5	特・密粒(20) [75] 【DS 5, 000】	Ⅱ, Ⅱ, Ⅱ	Ⅱ		
	V-06	密粒(13) [50]	68	68		
	V-06A	密粒(13) [75]				
	V-07A5	特・密粒(13) [75] 【DS 5, 000】				
	V-08	細粒(13) [50]				
	V-08A	細粒(13) [75]				
	V-09	密粒G (13) [50]				
	V-09A	密粒G (13) [75]				
	V-10	開粒(13) [50]	Ⅱ	68		
	V-10A	開粒(13) [75]				
	V-11	歩道用透水性(13) [50]				
	V-12	寒冷地・密粒(20F) [50]				
	V-14	寒冷地・密粒(13F) [50]				
	V-17	特・密粒G (13) [50]				
	V-17A5	特・密粒G (13) [75] 【DS 5, 000】				
	V-30	寒冷地・細粒(13F) [50]				
	V-31	寒冷地・密粒G (13F) [50]				
	V-32	寒冷地・細粒G (13F) [50]				
	V-60AN5	特・名市型密粒G (20) [75] 【DS 5, 000】				
	V-63G	岐阜県型密粒(13) [50]				
	V-64AG3	特・岐阜県型密粒G (20) [75] 【DS 3, 000】				
	V-215	ポーラス(20) [50] 【DS 5, 000】				
	V-225	ポーラス(13) [50] 【DS 5, 000】	H	H		
	V-22M	名高速型ポーラス(13) [50]				
認定一般混合物数			9	5	0	
再生混合物	R-01	アス安定処理(40) [50]	46	46	68	
	R-01N	名市型アス処理(20) [50]				
	Rp-01I	愛知県型スラグ入りアス安定処理(40) [50]				
	Rp-01N	名市型スラグ入りアス安定処理(20) [50]				
	R-02	粗粒(20) [50]	46	46	68	
	R-02A	粗粒(20) [75]	46	46	68	
	Rp-02I	愛知県型スラグ入り粗粒(20) [50]				
	Rp-02AI	愛知県型スラグ入り粗粒(20) [75]				
	Rp-02N	名市型スラグ入り粗粒(20) [50]				
	Rp-02AN	名市型スラグ入り粗粒(20) [75]				
	R-03AN5	名市型粗粒(20) [75] 【DS 5, 000】				
	R-04	密粒(20) [50]	46	46	68	
	R-04A	密粒(20) [75]	46	46	68	
	Rp-04I	愛知県型スラグ入り密粒(20) [50]				
	Rp-04AI	愛知県型スラグ入り密粒(20) [75]				
	Rp-04N	名市型スラグ入り密粒(20) [50]				
	Rp-04AN	名市型スラグ入り密粒(20) [75]				
	R-05AN5	名市型密粒(20) [75] 【DS 5, 000】				
	R-06	密粒(13) [50]	46, 46, 68	46, 46	68	
	R-06A	密粒(13) [75]				
	Rp-06I	愛知県型スラグ入り密粒(13) [50]				
	Rp-06N	名市型スラグ入り密粒(13) [50]				
	R-08	細粒(13) [50]	68			
	R-08A	細粒(13) [75]				
	Rp-08I	愛知県型スラグ入り細粒(13) [50]				
	R-09	密粒G (13) [50]				
	R-09A	密粒G (13) [75]				
	R-10	開粒(13) [50]				
	R-10A	開粒(13) [75]				
	R-12	寒冷地・密粒(20F) [50]				
	R-14	寒冷地・密粒(13F) [50]				
	R-30	寒冷地・細粒(13F) [50]				
R-31	寒冷地・密粒G (13F) [50]					
R-32	寒冷地・細粒G (13F) [50]					
R-63G	岐阜県型密粒(13) [50]					
認定再生混合物数			9	7	6	
認定混合物総数			18	12	6	

- 【混合物種別の表示記号】

特：特別対策混合物

G：ギャップ混合物

岐阜県型：岐阜県仕様のみを満たす混合物

愛知県型：愛知県仕様のみを満たす混合物

名市型：名古屋市仕様のみを満たす混合物

名高速型：名古屋高速道路公社仕様のみを満たす混合物

【DS 3, 000】：動的安定度 3, 000以上

【DS 5, 000】：動的安定度 5, 000以上
- 【アスファルトの種類を表す記号】

46：ストアス40～60または再生アス40～60

68：ストアス60～80または再生アス60～80

810：ストアス80～100または再生アス80～100

I：ポリマー改質アスファルトⅠ型

Ⅱ：ポリマー改質アスファルトⅡ型

またはポリマー改質Ⅱ型再生アスファルト

Ⅲ：ポリマー改質アスファルトⅢ型

H：ポリマー改質アスファルトH型

- 【その他】

J V：共同企業体

◎：立入調査で2回100点を連続した優れた混合所

但し、1年間の限定表記