櫛田川水系　内外水統合型の水害リスクマップ
【現況河道】

浸水深3m（1階居室浸水相当）以上の
浸水が想定される範囲を表示

1. 説明文

（1）この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、年超過確率1／10、1／30、1／50、1／100の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（浸水深3m（1階居室浸水相当）以上）を示した図面です。

（2）この水害リスクマップは、現況の櫛田川流域（一部、阪内川・笹笛川・金剛川・中川・大堀川流域含む）の河道、洪水調節施設及び雨水排水施設の整備状況を勘案して、年超過確率1／10、1／30、1／50、1／100（毎年、1年間にその規模を超える洪水が発生する確率が1／10（10%）、1／30（3%）、1／50（2%）、1／100（1%））の降雨に伴う洪水により櫛田川流域（一部、阪内川・笹笛川・金剛川・中川・大堀川流域含む）の河川・下水道が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（3）このシミュレーションの実施にあたっては、高潮による氾濫を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合があります。
　また、下水道からの氾濫は、佐奈川排水区、孫川排水区、阪内川排水区、金剛川排水区、中川排水区、祓川排水区、笹笛川排水区、大堀川排水区を考慮していますが、雨水出水浸水想定区域図とはシミュレーション条件が異なるため、雨水出水浸水想定区域図とは異なる浸水範囲・浸水深・浸水継続時間となっています。なお、このシミュレーションは、櫛田川水系河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（櫛田川：昭和57年8月型、佐奈川：中央集中型）や三重県洪水浸水想定区域図検討時の計画規模での降雨波形、各河川流域・下水道排水区域の特性・被害リスク等に基づいて設定した降雨波形等を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

（4）想定最大規模の浸水範囲は、水防法に基づき平成28年12月に指定・公表したものを表示しているため、河川条件が異なります。

2. 基本事項等

(1)	作成年月日		令和3年3月31日			
(2)	作成主体及び外部となる材料		作成主体：国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所 外部材料：櫛田川、祓川、笹笛川、阪内川、金剛川、中川、大堀川、佐奈川、中川			
(3)	浸水区域（左記河川の内訳）	櫛田川水系櫛田川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		櫛田川水系祓川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		櫛田川水系笹笛川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		櫛田川水系阪内川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		櫛田川水系佐奈川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		金剛川水系金剛川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		金剛川水系孫川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		金剛川水系小俣川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		金剛川水系大堀川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		中川水系中川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
		大堀川水系大堀川	色分：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域 境界：左記河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域と想定されない区域との境界			
(4)	浸水の原因となる降雨	令和3年3月31日時点の対象	1／10	1／30	1／50	1／100
		櫛田川水系櫛田川	371mm/12hr	552mm/12hr	660mm/12hr	800mm/12hr
		櫛田川水系祓川	61mm/hr	43mm/hr	65mm/hr	65mm/hr
		櫛田川水系櫛田川	371mm/12hr	552mm/12hr	660mm/12hr	800mm/12hr
		櫛田川水系櫛田川	332mm/12hr	494mm/12hr	590mm/12hr	667.5mm/12hr
		櫛田川水系笹笛川	410mm/24hr	541mm/24hr	600mm/24hr	660mm/24hr
		櫛田川水系櫛田川	544mm/24hr	720mm/24hr	801mm/24hr	897mm/24hr
		金剛川水系金剛川、阪内川、金剛川、孫川、佐奈川、川下川	544mm/24hr	720mm/24hr	801mm/24hr	897mm/24hr
		中川水系中川	509mm/24hr	684mm/24hr	757mm/24hr	884mm/24hr
		大堀川水系大堀川	498mm/24hr	664mm/24hr	801mm/24hr	760mm/24hr
		下水道等（阪内川排水区）	331mm/24hr	390mm/24hr	391mm/24hr	376mm/24hr
		下水道等（祓川排水区）	55mm/hr	74mm/hr	85mm/hr	85mm/hr
		下水道等（笹内川排水区）	55mm/hr	72mm/hr	85mm/hr	103mm/hr
		下水道等（金剛川排水区）	554mm/24hr	800mm/24hr	886mm/24hr	986mm/24hr
		下水道等（中川排水区）	61mm/hr	85mm/hr	85mm/hr	109mm/hr
		下水道等（孫川排水区）	69mm/hr	94mm/hr	85mm/hr	111mm/hr
		下水道等（佐奈川排水区）	113mm/hr	141mm/hr	154mm/hr	171mm/hr
		下水道等（大堀川排水区）	97mm/hr	78mm/hr	86mm/hr	104mm/hr
(5)	河道等条件	櫛田川等・各水路排水区・下水道整備				
(6)	調査年度	令和2年、伊賀市、明和町、多気町				
(7)	その他特筆条件等	○この図は、全国河川浸水予報河川及び水防指定河川（その他河川（支川等河川を含む）・二級河川・下水道等（準用河川、普通河川、令和2年以降に新たに指定した河川を含む）を除く）を対象に作成しています。 ○この図は、櫛田川水系の河川のみを表示しており、一定の条件で国土・地形データから作成した浸水想定区域図を参考に作成したものです。 ○この図は、令和3年3月31日までに公表した櫛田川水系の浸水想定区域図（洪水予報河川）を基に作成しています。このため、令和3年3月31日までに公表した櫛田川水系の浸水想定区域図（洪水予報河川）と異なる場合があります。 ○浸水区域は、国土地理院発行の基盤地図情報5mメッシュ（標高）を用いて作成しています。ただし、5mメッシュの標高値が周辺の地形と不自然な場合は、適宜修正を行っています。				

※この浸水想定図は流域治水の推進を目的としたものであり、水防法に基づく図ではありません。

凡例

- 高頻度（1/10）
- 中高頻度（1/30）
- 中頻度（1/50）
- 中低頻度（1/100）
- 想定最大規模
- 市町村境界
- 河川等範囲
- 浸水想定区域指定の対象となる洪水予報河川・水位周知河川

位置図

0　3　6km

この地図の作成に当たっては、三重県市町総合事務組合管理者の承認を得て、同組合発行の「2017三重県共有デジタル地図」を使用した。（承認番号 三総合地第１３号）